


Схем. рисунок/ Заводская марка	Стандарт Standard	Конструкция Construction	Применение Application	Стр. Page
 Schematic drawing/ Trademark STS 3089	EN 12385-4 6x6x19W-FC, ISO 2408, GOST 3089	6x6x19(1-6-6+6)-FC	канаты грузоподъемные универсальные multi-purpose lifting ropes	93
Канатные стропы				103

		КАНАТ СТАЛЬНОЙ STS 3052 1x7(1-6) EN 12385-4 1x7, ISO 2408, DIN 3052, ГОСТ 3062-80 Применение: канаты бензельные, растяжки, ванты, направляющие для воздушных линий					
		STEEL WIRE ROPE STS 3052 1x7(1-6) EN 12385-4 1x7, ISO 2408, DIN 3052, GOST 3062-80 Application: seizing ropes, guy ropes, shrouds, guides for overhead circuits					
Диаметр каната, мм Rope diameter, mm	Ориентировочная масса смазанного каната, кг/м Lubricated rope approximate weight, kg/m	Маркировочная группа, Н/мм ² Tensile strength, N/mm ²					
		1570	1770	1960	1570	1770	1960
		Разрывное усилие, кН, не менее Breaking load, kN, not less than					
		суммарное всех проволок в канате calculated aggregate breaking force			каната в целом minimum breaking force		
0,90	0,0041	0,769	0,867	0,960	0,692	0,780	0,864
1,00	0,0050	0,950	1,07	1,19	0,855	0,963	1,07
1,10	0,0061	1,15	1,30	1,43	1,03	1,17	1,29
1,20	0,0072	1,37	1,54	1,71	1,23	1,39	1,54
1,40	0,0098	1,86	2,10	2,32	1,67	1,89	2,09
1,50	0,0113	2,14	2,41	2,67	1,92	2,17	2,40
1,60	0,0128	2,43	2,74	3,03	2,19	2,47	2,73
1,80	0,0163	3,08	3,47	3,84	2,77	3,12	3,46
2,00	0,0201	3,80	4,28	4,74	3,42	3,85	4,27
2,20	0,0243	4,60	5,18	5,74	4,14	4,66	5,16
2,40	0,0289	5,47	6,17	6,83	4,92	5,55	6,14
2,50	0,0314	5,93	6,69	7,41	5,34	6,02	6,67
2,80	0,0393	7,44	8,39	9,29	6,70	7,55	8,36
3,00	0,0452	8,55	9,63	10,7	7,69	8,67	9,60
3,10	0,0482	9,13	10,3	11,4	8,21	9,26	10,3