



МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА - «с нагревательной пластиной»

катал. №	613.06.001
размеры	215x360x112 мм
вес	5,3 kg
размер пластины	184 x 184 мм
верхняя пластина	стеклокерамика
тип двигателя	двигатель постоянного тока
мощность	1050 W
Напряжение	100 - 240 В
Частота	50 / 60 Гц
емкость	20 л
диапазон	100 - 1500 об/мин
дисплей	ЖК
вывод	1000 W
диапазон	от комн. темп. до 550°C
точность	±1 % > 100°C
безоп. темп.	580°C
осторожно	50°C
аксессуары	датчик РТ 1000

➤ Оснащены взрывозащищенным, бесколлекторным двигателем постоянного тока с низким уровнем шума, с объемом до 20 л.

➤ Верхняя керамическая пластина гарантирует превосходную химическую стойкость к кислотам.

➤ Встроенный нагреватель обеспечивает отличную передачу тепла и быстрый нагрев.

➤ Корпус из алюминиевого сплава защищает все компоненты от агрессивных воздействий и гарантирует безопасность и длительный срок службы.

➤ Электронное устройство управления скоростью от 100 до 1500 об/мин обеспечивает точное перемешивание.

➤ ЖК-дисплей для отображения настроенной и текущей температуры, настроенной, текущей скорости.

➤ Обеспечивает превосходный контроль нагрева от комнатной температуры до 550°C.

➤ Автоматическая защита от перегрева отключает нагреватель, если по какой-либо причине температура нагревательной пластины достигает 580°C. На ЖК-дисплее появляется сообщение "HOT", если температура нагревательной пластины превышает 50°C.

➤ В комплект поставки входит датчик температуры РТ1000, штатив и фиксирующий зажим.



МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА - «с нагревательной пластиной»

катал. №	613.01.001
размеры	268x160x86 мм
вес	1,8 kg
размер пластины	Ø135
верхняя пластина	нержавеющая сталь
тип двигателя	двигатель постоянного тока
мощность	630 W
Напряжение	100 - 240 В
Частота	50 / 60 Гц
емкость	3 л
диапазон	100 - 1500 об/мин
дисплей	светодиод
вывод	600 W
диапазон	от комн. темп. до 280°C
точность	±0,1°C
безоп. темп.	50 - 320°C
осторожно	50°C
аксессуары	датчик РТ 1000

➤ Оснащены бесколлекторным двигателем постоянного тока с низким уровнем шума, с объемом до 3 л.

➤ Верхняя керамическая пластина гарантирует превосходную химическую стойкость к кислотам.

➤ Встроенный нагреватель обеспечивает отличную передачу тепла и быстрый нагрев.

➤ Корпус из АБС-пластика защищает все компоненты от агрессивных воздействий и гарантирует безопасность и длительный срок службы.

➤ Электронное устройство управления скоростью от 100 до 1500 об/мин обеспечивает точное перемешивание.

➤ Светодиодная панель служит для отображения настроенной и текущей температуры и настроенной и текущей скорости.

➤ Обеспечивает превосходный контроль нагрева от комнатной температуры до 280°C.

➤ Автоматическая защита от перегрева отключает нагреватель, если по какой-либо причине температура нагревательной пластины достигает 320°C.

➤ В комплект поставки входит датчик температуры РТ1000.

➤ Пожалуйста, заказывайте опорный стержень отдельно кат. № 613.01.102