

RUBIA TIR 7400 15W-40



Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Промышленный
автотранспорт

Все виды
эксплуатации

Окружающая среда

- Современные низкоэмиссионные двигатели с очень жесткими техническими ограничениями. Подходит как для атмосферных двигателей, так и для двигателей с турбонаддувом.
- Для работы в наиболее тяжелых режимах: перевозки, строительные и дорожные работы...
- Двигатели EURO 5 и предыдущие, кроме двигателей EURO 4 и 5 MAN и DAF.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации

Одобрения
производителей

- ACEA E5 / E7
- API CI-4 / SL
- GLOBAL DHD-1
- MERCEDES: MB -Approval 228.3
- MAN: M 3275
- CUMMINS: 20071 / 20072 / 20076 / 20077 / 20078
- VOLVO: VDS-3
- MTU OIL: type 2
- MACK: EO-M+
- RENAULT TRUCKS: RLD / RLD-2
- ZF: TE-ML 04C

Соответствует требованиям CATERPILLAR: CAT ECF-1-a

ПРЕИМУЩЕСТВА

Расширенный
интервал замены

Единый смазочный
материал для
вашего автопарка

Высокие
технические
показатели

- Превосходные свойства этого смазочного материала позволяют увеличить интервалы его замены.
- Применение одного и того же смазочного материала для всех дизельных двигателей вашего автопарка независимо от их производителя.
- Сбалансированный пакет противоизносных, моющих и диспергирующих присадок, способствующих уменьшению изнашивания деталей двигателя и улучшению смазочных свойств, подавляющих образование осадков (шлама) и препятствующих сгущению масла.
- Превосходная защита от коррозии.
- Стойкость к деформациям сдвига при высокой температуре для предотвращения так называемого «полирования стенок цилиндров».
- Высокая стабильность вязкостных характеристик в эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м ³	883
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм2/с	105
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм2/с	14,2
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	142
Температура вспышки	ASTM D92	°C	200
Температура застывания	ASTM D97	°C	-30

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

RUBIA TIR 7400 15W-40
Обновление: 06/10
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности.
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.