

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1757658075992 din 12/09/2025
Obiectul de achiziției: Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) în cadrul Proiectului: „Îmbunătățirea serviciului de management al deșeurilor în teritoriul primăriei orașului Telenești” (Repetat)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
34100000-8	BMC 417 + KATMERCILE R 9+1m3	Turcia	BMC Turcia Katmerciler Turcia	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 9/10m3; Raport de compactare minim 1x5. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel,turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3900/4500cm3, putere minim 160 maxim180 cp; Standart de emisie:Minim; Euro 5. Capacitatea rezervor de combustibil minim 120L. Capacitatea rezervor ADBLUE mimim 10L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. AMBREAJ[Un singur disc] AXA FAȚĂ Capacitatea portanta de la 3000 kg pina la 3400 AXA SPATE, Capacitate portanta de la 6200kg, pina la 6500. Lungime: minim 6000-maxim 7200. Lățime totală (excluzând oglinzile)-minim 1900-maxim 2100mm. Înălțime totală: minim 2300-maxim 2400mm.	Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) cu capacitatea de 9+1m3; Raport de compactare minim 1x6. Cabina de tip joasa fara pat, suspensia cabinei; mecanica, configurare axe; 4x2, Motor Diesel,turbo intercooler, 4 cilindri, volum 3956cm3, putere 168cp; Standart de emisie: Euro 6. Capacitatea rezervor de combustibil 130L. Capacitatea rezervor ADBLUE 18L. Cutie de viteze manuala; 6F/1R. AMBREAJ[Un singur disc] AXA FAȚĂ Capacitatea portanta 3200 kg AXA SPATE, Capacitate portanta 6400kg. Lungime: 7055mm. Lățime totală (excluzând oglinzile)- 1995mm. Înălțime totală: 2390mm. Lățimea ecartamentului față: 1710mm. Ecartament spate: 1800mm.	

				Lăţimea ecartamentului faţă: minim 1680mm maxim 1750mm. Ecartament spate: minim 1780mm maxim 1850mm. Lăţimea şasiului: minim 820mm-maxim 870mm. Aer condiţionat digital (controlat prin multimedia) Faruri automate Lumini de zi (LED) Lampă de gabarit. Lampă de ceaţă Cameră video spate Senzor de parcare spate Oglinzi exterioare încălzite Geamuri electrice Scaun din material textil Configuraţie scaun şofer + 2 pasageri Scaun şofer reglabil Centură de siguranţă (3 bucăţi) Capac rezervor combustibil blocabil Capac rezervor AdBlue blocabil Pregătire priză de putere. Roată de rezervă. Marimea rotilor: aproximativ- 215 / 75 R 17.5 Garantie; minim 12luni. CARCASA (suprastructura) Volumul : 9/10m³ , Grosime: Laterală şi a acoperişului : 3mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 0,6-1 m³ Carcasa: În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe şine şi acţionată cu cilindru telescopic cu dublă acţiune. 3Uşa din spate: Uşa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porţii din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată şi cilindrii lor. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei şi a lopetelor, acest gunoi intră în carcasă şi este comprimat cu placa de împingere. Accesorii pentru uşa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacităţi de 120, 240 şi 1100 litri. Preluare concomitent a 2 tomberoane de 120L Garnitură de cauciuc între uşa din spate şi carcasă pentru a preveni scurgerile de apă	Lăţimea şasiului: 850mm. Aer condiţionat digital (controlat prin multimedia) Faruri automate Lumini de zi (LED) Lampă de gabarit. Lampă de ceaţă Cameră video spate Senzor de parcare spate Oglinzi exterioare încălzite Geamuri electrice Scaun din material textil Configuraţie scaun şofer + 2 pasageri Scaun şofer reglabil Centură de siguranţă (3 bucăţi) Capac rezervor combustibil blocabil Capac rezervor AdBlue blocabil Pregătire priză de putere. Roată de rezervă. Marimea rotilor: 215 / 75 R 17.5 Garantie; 24luni. CARCASA (suprastructura) Volumul : 9+1m³ , Grosime: Laterală şi a acoperişului : 3mm St-52 Podea : 4mm St-52 Partea inferioară a rampei de încărcare : 6mm St-52 Partea laterală a rampei de încărcare : 4mm St-52, Capacitatea rampei de încărcare: 1 m³ Carcasa: În interiorul carcasei, va exista o placă de împingere pe şine şi acţionată cu cilindru telescopic cu dublă acţiune. 3Uşa din spate: Uşa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porţii din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată şi cilindrii lor. Când gunoiul este pus în recipientul pentru lopată, cu ajutorul saniei şi a lopetelor, acest gunoi intră în carcasă şi este comprimat cu placa de împingere. Accesorii pentru uşa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacităţi de 120, 240 şi 1100 litri. Preluare concomitent a 2 tomberoane de 120L Garnitură de cauciuc între uşa din spate şi carcasă pentru a preveni scurgerile de apă murdară. Supape de siguranţă pe uşa din spate pentru a preveni căderea bruscă a uşii în timpul întreţinerii. Două bare de siguranţă vor fi	
--	--	--	--	--	---	--

				murdară. Supape de siguranță pe ușa din spate pentru a preveni căderea bruscă a ușii în timpul întreținerii. Două bare de siguranță vor fi furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic: Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 90l maxim 120l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Garantie; minim 24 luni.	furnizate pentru a fi folosite în timpul întreținerii. Trepte pe ambele părți ale ușii din spate cu balustrade. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic: Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 110l. cu filtre de aspirație/retur și indicator de nivel. g) Pompă de ulei hidraulic h) Instalația conductelor hidraulice. Utilizarea: Controlul hidraulic este manual. Deschiderea ușii din spate și mișcarea în spate/față a plăcii de împingere sunt realizate manual cu o supapă direcțională cu doi cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului sunt afectate de o supapă direcțională hidraulică cu trei cilindri. Garantie; 24 luni.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova