

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1647953266843</b> din <b>22.03.2022</b>
Obiectul achiziției: <b>Materiale tehnico-sanitare</b>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Baterie amestecătoare pentru lavoar (forma brăduleț)	Retro new XD 4	Polonia	FERRO SA	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutate de la 1500 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutate de la 1500 gr conform GOST 19681-94	
Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul scurt)	ZICCO BZI 11	Polonia	FERRO SA	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrat cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr conform GOST 19681-94	
Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul lung)	Combo BCM 5A	Polonia	FERRO SA	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr	cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutate de la 2000 gr	

					conform GOST 19681-94
Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul mobil integrat cu corpul bateriei)	FRESH 96096.0	Polonia	FERRO SA	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr conform GOST 19681-94
Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul integrat cu corpul bateriei)	FRESH 96001/1.0	Polonia	FERRO SA	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr conform GOST 19681-94
Baterie amestecătoare pentru bucătărie	FRESH 96713	Polonia	FERRO SA	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr	din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutate de la 1200 gr conform GOST 19681-94
Set de accesorii	KPL/526	Polonia	KK-POL S.p.o.	Set de accesorii cu vacuum pentru vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută verticală cu conectare laterală 1/2	Set de accesorii cu vacuum pentru vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută verticală cu conectare laterală 1/2 conform GOST 21485-94
Robinet cu plută verticală cu conectare inferioară ø3/8	ZND/112	Polonia	KK-POL S.p.o.		Robinet cu plută verticală cu conectare inferioară ø3/8 conform GOST 21485-94
Robinet cu plută verticală cu conectare laterală ø1/2	ZN2/105	Polonia	KK-POL S.p.o.		Robinet cu plută verticală cu conectare laterală ø1/2 conform GOST 21485-94

Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	ZND/111	Polonia	KK-POL S.p.o.		Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2 conform GOST 21485-94
Sifon „Gofră”	LUX65/50	Ucraina	Анко Лайн Пласт	cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L 50-80 cm	cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L 50-80 cm
Sifon cu pahar	A-40029	Ucraina	Сантехопт ТОВ	cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat	cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat
Furtun (grif) F 1/2x M10	½F/M10	China	Sanitary Ware Co.LTD	cu țesătură de oțel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari, temperatura de lucru 90°C, lungimea 60 cm	cu țesătură de oțel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari, temperatura de lucru 90°C, lungimea 60 cm
Furtun F 1/2x M1/2	½F/½M	China	Sanitary Ware Co.LTD	cu țesătură de oțel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari, temperatura de lucru 90°C, lungimea 60 cm	cu țesătură de oțel inox, ø interior 7,5 mm, ø exterior 12mm, presiunea de lucru 10 bari, temperatura de lucru 90°C, lungimea 60 cm
Furtun pentru duș extensibil	SYT-H15	China	Zhejiang Service Co.LTD	cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30 kg, L 1,5 m, cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5 bar	cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30 kg, L 1,5 m, cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5 bar
Site pentru duș	SH-08	China	Zhejiang Service Co.LTD	îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare. (Telefon pentru duș)	îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare. (Telefon pentru duș)
Cartuș ø 32 pentru baterii	SP-1201	China	Zhejiang Service Co.LTD	Scurt	Cartuș ø 32 pentru baterii Scurt
Cartuș ø 40 pentru baterii	SP-1202	China	Zhejiang Service Co.LTD	Scurt	Cartuș ø 40 pentru baterii Scurt
Cap de ventil ceramică	SL-A727	China	Zhejiang Service Co.LTD	(obertaim ceramic 180°) cu levă sterling	Cap de ventil ceramică (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling
Baterie temporizată pentru pisoar	Z 211	Polonia	FERRO SA	cu alimentarea de sus, din alamă sanitară, un aliaj neferos pe bază de cupru și finisaj cromat. Dimensiunea racordului este de G 1/2 ", diametrul rozetei de prindere este de 55 mm și adancimea este de 100 mm. Timpul de deschidere variaza între 6 și 8 secunde. Setul de livrare include 2 țevi din cupru Ø 14 mm, ornament mascare și garnituri	cu alimentarea de sus, din alamă sanitară, un aliaj neferos pe bază de cupru și finisaj cromat. Dimensiunea racordului este de G 1/2 ", diametrul rozetei de prindere este de 55 mm și adancimea este de 100 mm. Timpul de deschidere variaza între 6 și 8 secunde. Setul de livrare include 2

					țeavi din cupru Ø 14 mm, ornament mascare și garnituri
Țeavă multistrat	Alpert 16x2	Italia	F.I.V. Spo	ø-16, diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii - 2mm, temperatura maximă lucru - 95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C - 10 bari Coeficient de delatare termică 0,026 mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK. Rogozitatea internă - 0,007 mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire – 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire - 50 mm, (металлопласт).	ø-16, diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii - 2mm, temperatura maximă lucru - 95°C, presiunea maximă de lucru la 95°C - 10 bari Coeficient de delatare termică 0,026 mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK. Rogozitatea internă - 0,007 mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire – 80 mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire - 50 mm, (металлопласт).
Reducție 3/8 masculin x 1/2 feminin	R 1538	Turcia	GTN	(din bronz)	Reducție 3/8 masculin x 1/2 feminin (din bronz)
Niplu din bronz ø15	N 1515	Turcia	GTN		Niplu din bronz ø15 (din bronz)
Țeavă PPR ø 20	PP-R d20	Rusia	ООО ПК КОХТУР	fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m	fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m conform GOST R 52134-2005
Țeavă PPR ø 25	PP-R d25	Rusia	ООО ПК КОХТУР	fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m	fibră compozit, grosime perete 2,8 mm, PN 25, culoare alb, lungimea 4 m conform GOST R 52134-2005
Mufă PPR ø-20	PP-R d20	Turcia	Kalde Klima AS		Mufă PPR ø-20 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Mufă PPR ø-25	PP-R d25	Turcia	Kalde Klima AS		Mufă PPR ø-25 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Cot PPR ø-20*90°	PP-R d20	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Cot PPR ø-20*90° PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Cot PPR ø-20*45°	PP-R d20	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Cot PPR ø-20*45° PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Cot PPR ø-25*90°	PP-R d25	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Cot PPR ø-25*90° PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Cot PPR ø-25*45°	PP-R d25	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Cot PPR ø-25*45° PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Teu PPR ø-20*20*20	PP-R d20	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Teu PPR ø-20*20*20 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005

Teu PPR $\phi$ -20*25*20	PP-R d20/25/20	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Teu PPR $\phi$ -20*25*20 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Teu PPR $\phi$ -25*20*25	PP-R d25/20/25	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Teu PPR $\phi$ -25*20*25 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Teu PPR $\phi$ -25*25*25	PP-R d25	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Teu PPR $\phi$ -25*25*25 PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 masculin	PP-R 20x1/2M	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 masculin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 feminin	PP-R 20x1/2F	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 masculin	PP-R 25x1/2M	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 masculin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 feminin	PP-R 25x1/2F	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 feminin	PP-R 25x3/4F	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 masculin	PP-R 25x3/4M	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 masculin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 feminin	PP-R 20x1/2F	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 masculin	PP-R 20x1/2M	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 masculin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 feminin	PP-R 25x3/4F	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 feminin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005
Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 masculin	PP-R 25x3/4M	Turcia	Kalde Klima AS	PN25, T max 95 °C	Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 masculin PN25, T max 95 °C conform GOST R 52134-2005

Brățară ø 15	½ (21-26mm)	Turcia	Ascelic		Brățară ½ Diapazon - 21-26mm
Clipsă ø 15 pentru țevă multistrat	PP-R d16	Turcia	Kalde Klima AS		Clipsă ø 15 pentru țevă multistrat conform GOST R 52134-2005
Clipsă ø 20 pentru țevă multistrat	PP-R d20	Turcia	Kalde Klima AS		Clipsă ø 20 pentru țevă multistrat conform GOST R 52134-2005
Robinet cu bilă ø 15 PN25, masculin/feminin	RB 1515MF	Italia	F.I.V. Spo	cu fluturi	Robinet cu bilă ø 15 PN40, masculin/feminin cu fluturi
Robinet cu bilă ø 15 PN25, masculin/masculin	RB 1515MM	Turcia	Kalde Klima AS	cu fluturi	Robinet cu bilă ø 15 PN25, masculin/ masculin cu fluturi
Radiatoare secții	TERMO 500/130	Cehia	Viadrus A.S.	Radiatoare secții din fontă TERMO, înălțimea totală – 575 mm, distanța între axe – 500 mm, lățimea – 60 mm, adâncimea – 134 mm. Puterea termică nominală la 60°C – 121 Wt. Suprafața exterioară - 0,24m <sup>2</sup> /el. Volumul interior - 0,80l/el. Racord - 1 toli Masa - 6,2 kg/el.	Radiatoare secții din fontă TERMO, înălțimea totală – 575 mm, distanța între axe – 500 mm, lățimea – 60 mm, adâncimea – 134 mm. Puterea termică nominală la 60°C – 121 Wt. Suprafața exterioară - 0,24m <sup>2</sup> /el. Volumul interior - 0,80l/el. Racord - 1 toli Masa - 6,2 kg/el.
Rezervor pentru WC	GROHED AL 6/9 LT	Germania	GROHE IMEX	încăstrat cu vacuum, adâncimea de instalare – 12 cm, volum 6 - 7,5 l, asigurat împotriva condensării, conține robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de ieșire din rezervor	încăstrat cu vacuum, adâncimea de instalare – 12 cm, volum 6 - 7,5 l, asigurat împotriva condensării, conține robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de ieșire din rezervor
Placă de comandă pentru rezervor	SKATE AIR	Germania	GROHE IMEX	încăstrată cu vacuum, albă. (pentru Lotul nr. 62)	încăstrată cu vacuum, albă. (pentru Lotul nr. 62)
Set reducții radiator termo	1/1/2	Rusia	ООО Теплосеть	(2 reductii 1'' x ½ stânga cu garnitură, 2 reductii 1'' x ½ dreapta cu garnitură, robinet de aerisire ½, dop ½, cheie robinet aerisire.)	(2 reductii 1'' x ½ stânga cu garnitură, 2 reductii 1'' x ½ dreapta cu garnitură, robinet de aerisire ½, dop ½, cheie robinet aerisire.)
Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop	3319319C	China	Zhejiang Service Co.LTD		Set de duș igienic cu furtun, suport și autostop

Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	1/2/1/2	Rusia	ООО Теплосеть		Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	
Compensator din cauciuc	DI7240N/ D50	Franta	TECOFI SAS	cu flanșe dn 50, presiunea nominală 10-16 bari, lungimea de 105 mm și 4 gauri, asigură izolare fonică și contra vibrațiilor (резиновая компенсационная ставка одноволновая)	cu flanșe dn 50, presiunea nominală 10-16 bari, lungimea de 105 mm și 4 gauri, asigură izolare fonică și contra vibrațiilor (резиновая компенсационная ставка одноволновая)	
Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 masculin	T15MMM	Turcia	GTN		Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 masculin	
Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 feminin	T15FFF	Turcia	GTN		Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 feminin	
Boiler	ERS 50 V	Rusia	ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС »	Capacitate: 50 l; Metoda de încălzire: electric; Puterea nominala: minim 1,8 kw; Instalare: verticala; Metoda de fixare: pe perete; Acoperirea internă a rezervorului din AG+/ email/email titan; Temperatura de încălzire a apei: 70-80 grade; Forma boilerului: cilindrica; Sa dispună de indicator de functionare, de temperatură; Culoare: alb; Sa dispună de anod de magneziu; Termen de garantie: minim 60 luni	Capacitatea, l 50 Max. putere electrica, W 1500 Moduri de putere electrică, W 1500 Tensiune de rețea, V 230 Instalare - verticală Materialul rezervorului interior este biosticlă-portelan Material element de încălzire Silverheat Timp de încălzire la Δt 45° la max. putere, min. 170 Max. presiunea apei, MPa0,6 Min. presiunea apei, MPa 0,1 Max. temperatura de încălzire a apei, °C 75 Dimensiune racordare G1/2 Clasa IP IPX4 Garantie 60 luni	
Boiler	ERS 80 V	Rusia	ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС »	Capacitate: 80 l; Metoda de încălzire: electric; Puterea nominală: minim 1,8 kw; Instalare: verticala;	Capacitatea, l 80 Max. putere electrica, W 1500 Moduri de putere electrică, W 1500 Tensiune de rețea, V 230 Instalare - verticală	

				<p>Metoda de fixare: pe perete; Acoperirea internă a rezervorului din AG+/ email/email titan; Temperatura de încălzire a apei: 70-90 grade; Forma boilerului: cilindrică; Sa dispună de indicator de funcționare, de temperature; Culoare: alb; Sa dispună de anod de magneziu, Termen de garanție: minim 60 lun</p>	<p>Materialul rezervorului interior este biosticlă-portelan Material element de încălzire Silverheat Timp de încălzire la <math>\Delta t</math> 45° la max. putere, min. 170 Max. presiunea apei, MPa0,6 Min. presiunea apei, MPa 0,1 Max. temperatura de încălzire a apei, °C 75 Dimensiune racordare G1/2 Clasa IP IPX4 Garantie 60 luni</p>	
Uscător pentru mâini	AK2901	Germania	GEHLER Sanitarsysteme	<p>Destinație: Pentru uscarea mainilor; Tip pornire: Automat; Putere: 2000-2300 W; Material: Otel inoxidabil/inox; Culoarea: crom/inox; Timpul de uscare: 10-15 s; Temperatura fluxului de aer: 45-60°C; Înălțimea: 220-250 mm; Lățimea: 220-250 mm; Adâncimea: 250-300 mm; Termen de garanție: minim 12 luni</p>	<p>Tensiunea de alimentare; 230 V Putere: 1450 W Nivel de zgomot: 68,5dB@1m dB Viteza maxima aer: 70 m/s Consum in stand-by: 2 W Tip motor: cu perii de carbon Putere motor: 550 W Clasa de protectie: I, IPX1 Temperatura aer refulat: 20-40 °C Masa: 4,1 kg Dimensiuni (I x L x A): 312 x 302 x 172 mm Cu senzor infrarosu si filtru HEPA Carcasa compacta INOX 304 Design imbunatatit al gurii de aer = debit aer mai concentrat Uscator de maini antivandalism din otel inox Termen de garanție: minim 12 luni</p>	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B



## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1647953266843 din 22.03.2022</b>
Obiectul achiziției: <b>Materiale tehnico-sanitare</b>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
444110 00-4	Baterie amestecătoare pentru lavoar (forma brăduleț)	bucată	30	929,17	1115,00	27875,00	33450,00	La solicitarea Cumpărătorului, în termen de maxim 15 zile, la sediul indicat de către acesta	MD19AG000 00002251201 5544
	Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul scurt)	bucată	10	1066,67	1280,00	10666,67	12800,00		
	Baterie amestecătoare pentru baie (cu nasul lung)	bucată	10	1500,00	1800,00	15000,00	18000,00		
	Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul mobil integrat cu corpul bateriei)	bucată	20	712,50	855,00	14250,00	17100,00		
	Baterie amestecătoare pentru lavoar (nasul integrat cu corpul bateriei)	bucată	20	712,50	855,00	14250,00	17100,00		
	Baterie amestecătoare pentru bucătărie	bucată	10	1083,33	1300,00	10833,33	13000,00		
	Set de accesorii	bucată	70	200,00	240,00	14000,00	16800,00		
	Robinet cu plută verticală cu conectare inferioară ø3/8	bucată	30	72,50	87,00	2175,00	2610,00		
	Robinet cu plută verticală cu conectare laterală ø1/2	bucată	50	54,17	65,00	2708,33	3250,00		

Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	bucată	100	72,50	87,00	7250,00	8700,00
Sifon „Gofră”	bucată	100	42,50	51,00	4250,00	5100,00
Sifon cu pahar	bucată	30	54,17	65,00	1625,00	1950,00
Furtun (grif) F 1/2x M10	bucată	100	39,17	47,00	3916,67	4700,00
Furtun F 1/2x M1/2	bucată	50	39,17	47,00	1958,33	2350,00
Furtun pentru duș extensibil	bucată	150	50,00	60,00	7500,00	9000,00
Site pentru duș	bucată	200	41,67	50,00	8333,33	10000,00
Cartuș ø 32 pentru baterii	bucată	20	30,00	36,00	600,00	720,00
Cartuș ø 40 pentru baterii	bucată	30	30,00	36,00	900,00	1080,00
Cap de ventil ceramică	bucată	200	51,00	61,20	10200,00	12240,00
Baterie temporizată pentru pisoar	bucată	15	641,67	770,00	9625,00	11550,00
Țeavă multistrat	m	200	16,67	20,00	3333,33	4000,00
Reducție 3/8 masculin x 1/2 feminin	bucată	100	12,50	15,00	1250,00	1500,00
Niplu din bronz ø15	bucată	50	9,17	11,00	458,33	550,00
Țeavă PPR ø 20	m	100	22,50	27,00	2250,00	2700,00
Țeavă PPR ø 25	m	200	30,00	36,00	6000,00	7200,00
Mufă PPR ø-20	bucată	50	1,67	2,00	83,33	100,00
Mufă PPR ø-25	bucată	50	2,50	3,00	125,00	150,00
Cot PPR ø-20*90°	bucată	100	2,08	2,50	208,33	250,00
Cot PPR ø-20*45°	bucată	100	2,08	2,50	208,33	250,00
Cot PPR ø-25*90°	bucată	100	3,33	4,00	333,33	400,00
Cot PPR ø-25*45°	bucată	100	3,33	4,00	333,33	400,00
Teu PPR ø-20*20*20	bucată	50	3,33	4,00	166,67	200,00
Teu PPR ø-20*25*20	bucată	50	4,17	5,00	208,33	250,00
Teu PPR ø-25*20*25	bucată	50	5,83	7,00	291,67	350,00

Teu PPR $\phi$ -25*25*25	bucată	50	5,00	6,00	250,00	300,00
Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 masculin	bucată	50	18,33	22,00	916,67	1100,00
Racord MP PPR $\phi$ 20x1/2 feminin	bucată	50	16,67	20,00	833,33	1000,00
Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 masculin	bucată	50	17,50	21,00	875,00	1050,00
Racord MP PPR $\phi$ 25x1/2 feminin	bucată	50	13,33	16,00	666,67	800,00
Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 feminin	bucată	50	18,33	22,00	916,67	1100,00
Racord MP PPR $\phi$ 25x3/4 masculin	bucată	50	25,00	30,00	1250,00	1500,00
Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 feminin	bucată	30	32,50	39,00	975,00	1170,00
Olandez PPR $\phi$ 20x1/2 masculin	bucată	30	39,17	47,00	1175,00	1410,00
Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 feminin	bucată	30	100,00	120,00	3000,00	3600,00
Olandez PPR $\phi$ 25x3/4 masculin	bucată	30	88,33	106,00	2650,00	3180,00
Brăţară $\phi$ 15	bucată	100	5,00	6,00	500,00	600,00
Clipsă $\phi$ 15 pentru ţeavă multistrat	bucată	300	1,00	1,20	300,00	360,00
Clipsă $\phi$ 20 pentru ţeavă multistrat	bucată	200	1,00	1,20	200,00	240,00
Robinet cu bilă $\phi$ 15 PN25, masculin/ feminin	bucată	50	75,00	90,00	3750,00	4500,00
Robinet cu bilă $\phi$ 15 PN25, masculin/ masculin	bucată	50	62,50	75,00	3125,00	3750,00
Radiatoare secţii	secţie	60	220,00	264,00	13200,00	15840,00
Rezervor pentru WC	bucată	5	4416,67	5300,00	22083,33	26500,00
Placă de comandă pentru rezervor	bucată	5	1666,67	2000,00	8333,33	10000,00
Set reducţiei radiator termo	bucată	20	39,17	47,00	783,33	940,00
Set de duş igienic cu furtun, suport şi autostop	bucată	50	808,33	970,00	40416,67	48500,00

Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 1/2	bucată	40	53,33	64,00	2133,33	2560,00		
Compensator din cauciuc	bucată	4	416,67	500,00	1666,67	2000,00		
Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 masculin	bucată	10	23,33	28,00	233,33	280,00		
Teu filetat din bronz cu diametru de 1/2x1/2x1/2 feminin	bucată	10	28,00	33,60	280,00	336,00		
Boiler	bucată	2	2012,50	2415,00	4025,00	4830,00		
Boiler	bucată	1	2397,50	2877,00	2397,50	2877,00		
Uscător pentru mâini	bucată	6	2583,33	3100,00	15500,00	18600,00		
<b>TOTAL, MDL</b>					<b>315602,50</b>	<b>378723,00</b>		

Semnat:   electronic   Numele, Prenumele:   Moraru Mircea   În calitate de:   director  

Ofertantul:   ELPO SRL   Adresa:   mun. Chisinau, str. Puskin, 53B