

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1737986870022 din 12.02.2025

Obiectul achiziției: Hidranți

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|--|-----------------|----------------------------|---|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 510 mm | Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 510 mm | Polonia | BOHAMET- ARMATURA SR. J | Conform caietului de sarcini | HP-M (11.290.100.350.510.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil. | EN 14339 + GOST 53961 flansa |
| Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 730 mm | Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 730 mm | | | | HP-M (11.290.100.350.750.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil. | |
| Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 980 mm | Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 980 mm | | | | HP-M (11.290.100.350.1000.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil. | |
| Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1230 mm | Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1230 mm | | | | HP-M (11.290.100.350.1250.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil. | |
| Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1730 mm | Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1730 mm | | | | HP-M (11.290.100.350.1750.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil. | |
| Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1980 mm | Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h =1980 mm | | | | HP-M (11.290.100.350.2000.2) DN100/flansa GOST; PN10-16; Coloana GJS 500-7; Închidere cu bilă dublă; Tijă din oțel inoxidabil. | |

Numele, prenumele: Ruban Corneliu

In calitate de: Specialist achizitii

Ofertantul: Uniplast SRL

Adresa: str. Padurii 6/2, mun. Chisinau

Data: 11.02.2025

e-mail: ruban.corneliu@uniplast.md

Mob: 079995939