

31.03.2026

Către: “Agentia Rezerve Materiale”

MTender ID: [ocds-b3wdp1-MD-1772723607297](#)

DESCRIERE TEHNICA IVECO EUROCARGO ML150E21 CU PRELATĂ ȘI LIFT HIDRAULIC



Specificația tehnică șasiu:

Anul producere: 2026 (nou)

Motor- număr de cilindri – 4 în linie:

Clasa emisii: Euro VI-E

Capacitatea motorului: 4.485 cm³

Putere: 210 c.p.

Combustibil: Diesel

Cutia de viteze:

Manuală, model 6S 800 TO: 6 trepte

Raportul de transmitere final : 3.58

Șasiu:

Masa totală autorizată: 15 000 kg.

Capacitatea de încărcare: 8 643 kg.

Culoarea cabinei: Alb (white IC 194)

Suspensia:

- Suspensie mecanică față și spate , arcuri în foi;
- Stabilizatoare pe față și spate;
- Amortizatoare pe față și spate;
- Servodirecție;

Sistemul de frînare:

- Frîne cu disc, diametru: ventilat față, spate 377 x 45 mm;
- ESP - ABS+ASR+EVSC;
- Asistent de monitorizare frontal
- Senzor condensatie, pentru sistem de aer comprimat

Anvelope:

- Dimensiunea 285/70R19.5/ duble spate
- Roată de rezervă;

Sistemul electric:

- Alternator 90 A ;
- Baterie acumulatori 120 Ah;

Cabină:

- Scaun șofer cu suspensie și reglaj în 3 direcții;
- Scaun pasager individual
- Centuri de siguranță la toate scaunele;
- Oglinzi cu dirijare și încălzire electrică;
- Geamuri cu dirijare electrică;

Dotări:

- Capacitatea rezervorului de combustibil 120 litri;
- Capacitatea rezervorului AdBlue 30 litri;
- Aer condiționat manual;
- Set trusă medicală, vestă și triunghi reflectorizant;
- Manualul operatorului și a deservirii tehnic;

- Consolă incorporată pentru roată de rezervă cu roată inclusă;
- Ladă/cutie scule cu chei, cric corespunzător.
- Cuplă tractare/remorcă cu cap automat.
- Manual de exploatare a vehiculului în limba română.

East-Test SRL Dealerul autorizat Fiat, IVECO, Alfa Romeo și Jeep în Republica Moldova

IVECO

-Cu omologare de tip europeană (WVTA), conform
Regulamentului (UE) 2018/858, însoțit de Certificat de
conformitate.

- Bară întințpanare spate;



Parametrii platforma cu obloane și sistem prelată culisabilă:**PLATFORMA CU OBLOANE SI SISTEM PRELATA CULISABILA ȘI LIFT HIDRAULIC**

lungime exterioara	latime exterioara	inaltime exterioara
5600mm	2550mm	2450 mm
lungime interioara	latime interioara	inaltime interioara
5500mm	2480mm	2300 Hint

Platforma

- sasiu suplimentar din otel S350 zincat Z600 (profil "C")
- traversa din otel S350 zincat Z600 (profil "C")
- rama cadru din otel S350 zincat Z600
- podea din tegu antiderapant de 24 mm
- panou frontal din TEGO H int 1500 mm
- obloane laterale 400 mm ,stalpi intermediari demontabili
- suportii ancorati marfa 8 bucati (dispuse din 1000 in 1000 mm).

Stalpi sustinere sistem prelată

- stalpi fata si spate din otel zincat
- 1 set stalpi mijloc demontabili

Sistem + prelată

- prelată termosudabilă la culoarea dorită - (cf cerințe)
- sigilare prelată tip TIR cu cablu vamal
- culisare prelată pe ambele laterale (stanga si dreapta) , prindere cu cablu vamal si ocheti pe obloanele laterale ,intindere cu roata melcata si cremaliera
- Prelata de pe laterala acopera obloanele laterale pe ½
- tavan fix
- Lift (1500 kg) – 4 cilindrii -include garnitura perimetrala,lumini in placa,comanda cu cablu spiralat cu telecomanda , dimensiune platforma 1610x2520 mm.
- Deasupra liftului avem prelată (nu usa batanta cu telescoape si garnitura cauciuc)
- Volum interior după carosare 31.37 mc

Kit RAR

- Certificat conformitate
- Manual utilizare al Liftului in Limba Romana
- Garantie 36 Luni in conditiile efectuării de service /mentenanta / revizii (pentru Lift)
- aparatori de noroi la roțile din spate
- protectie laterala din Aluminiu paraboliciclisti
- placi reflectorizante spate – montate pe placa de la Lift
- cutie scule tip parlock (inchidere cu cheie)

Gardă la sol sub punte față, 235 mm
Gardă la sol sub punte spate, 158 mm

Garanția IVECO și Suprastructura :	24 luni sau 200 000 km
Termen de livrare:	75 zile
Valabilitatea ofertei:	60 zile





