

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21080413_din_15 mai 2023 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1684151065029
Obiectul achiziției: Materiale electrice p/u IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Cablu PVC 3x1,5 mm ²	02643	UA	Iujcabeli	Cablu PVC 3x1,5 mm ²	Cablu PVC 3x1,5 mm ²	Conform standartul producatorului
2. Cablu PVC 3x2,5 mm ²	02644	UA	Iujcabeli	Cablu PVC 3x2,5 mm ²	Cablu PVC 3x2,5 mm ²	Conform standartul producatorului
3. Cablu flexibil KG 2x2,5 mm ²	91128	UA	Zaporojcabeli/Iujcabeli	Cablu flexibil KG 2x2,5 mm ²	Cablu flexibil KG 2x2,5 mm ²	Conform standartul producatorului
4. Cablu NYM-J 3x1.5mm	16210	MD	Tehelectro-SV	Cablu NYM-J 3x1.5mm	Cablu NYM-J 3x1.5mm	Conform standartul producatorului
5. Cablu NYM-J 3x2.5mm	16211	MD	Tehelectro-SV	Cablu NYM-J 3x2.5mm	Cablu NYM-J 3x2.5mm	Conform standartul producatorului
6. Cablu NYM-J 3x4mm	16857	MD	Tehelectro-SV	Cablu NYM-J 3x4mm	Cablu NYM-J 3x4mm	Conform standartul producatorului
7. Cablu NYM-J 5x4mm	25975	MD	Tehelectro-SV	Cablu NYM-J 5x4mm	Cablu NYM-J 5x4mm	Conform standartul producatorului
8. Tub gofrat spiralat	31-21032-020	EU/IT	Domo	Tub gofrat spiralat, gri, 20mm, 750 N, cu fir de oțel.	Tub gofrat spiralat, gri, 20mm, 750 N, cu fir de oțel.	Conform standartul producatorului

9. Tub gofrat spiralat	31-21033-025	EU/IT	Domo	Tub gofrat spiralat, gri, 25mm , 750 N, cu fir de oțel.	Tub gofrat spiralat, gri, 25mm , 750 N, cu fir de oțel.	Conform standartul producatorului
10. Canal din plastic	94005	TR	A.PLASTIK	Canal din plastic, alb, 2000x25x16 mm	Canal din plastic, alb, 2000x25x16 mm	Conform standartul producatorului
11. Canal din plastic	94002	TR	A.PLASTIK	Canal din plastic, alb, 2000x10x16 mm	Canal din plastic, alb, 2000x10x16 mm	Conform standartul producatorului
14. Corp de iluminat liniar LED	16406/Batten Linear LED lamp YGQ 600MM,24 W, 6000K	MD	Led market	Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 2520 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm, garanție:60 luni.	Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipse de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24W, lumina: 6000K, luminozitatea: 2520 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm, garanție:60 luni.	Conform standartul producatorului
16. Corp de iluminat led exterior	26012R	China	EMS Led	Corp de iluminat led exterior, puterea 10-12W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru - 20...+40 °C , culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 170mm , înălțimea 22 mm.	Corp de iluminat led exterior, puterea 12W, culoarea lumii 6500K, fluxul luminos minim 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru - 20...+40 °C , culoarea carcasei: albă, materialul carcasei: aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 170mm , înălțimea 22 mm.	Conform standartul producatorului
17. Corp de iluminat led exterior	26018R	China	EMS Led	Corp de iluminat led exterior ,puterea 17-19W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei -aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225mm, înaltimea 22mm.	Corp de iluminat led exterior ,puterea 18W, culoarea lumii 6500K, fluxul luminos minim 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea	Conform standartul producatorului

					carcasei albă, materialul carcasei -aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior 225mm, înălțimea 22mm.	
18. Corp de iluminat led exterior	24024R	China	EMS Led	Corp de iluminat led exterior, puterea 24-25W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 300mm, înălțimea 22mm.	Corp de iluminat led exterior, puterea 24W, culoarea lumii 4000K, fluxul luminos minim 2160 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 300mm, înălțimea 22mm	Conform standartul producatorului
19. Corp de iluminat led interior	16018R	China	EMS Led	Corp de iluminat led interior, puterea 17-19W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 225mm, diametrul interior 200mm.	Corp de iluminat led interior, puterea 18W, culoarea lumii 6500K, fluxul luminos minm 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoarea carcasei albă, materialul carcasei aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 225mm, diametrul interior 200mm.	Conform standartul producatorului
20. Bec LED	B27126	China	EMS Led	Bec LED, 10-12 W, soclu E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflecție: 270, flux luminos: 1100 -1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 % , durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni.	Bec LED, 12 W, soclu E27, 6500K, A60, tensiunea de lucru 170-265V, unghi de reflecție: 270, flux luminos:1200 lm, temperatura de lucru -20...+40 °C , umeditatea 30-80 % , durata de viață: 30000 ore, termen de garanție minim 36 luni	Conform standartul producatorului

21. Panel LED	P60484ES	China	EMS Led	Panel LED, încastrat în tavan, puterea 47-49W, tensiune de alimentare: 85-265V,culoarea luminii 4000K, luminozitatea 4320Lm, IP20, mărime: 596*596mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Panel LED, încastrat în tavan, puterea 48W, tensiune de alimentare: 85-265V,culoarea luminii 4000K, luminozitatea minim 4320Lm, IP20, mărime: 596*596mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Conform standartul producatorului
22. Panel LED	P60486E	China	EMS Led	Panel LED, încastrat în tavan, 47-49W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4320Lm, IP20,mărime: 596*596mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu,cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Panel LED, încastrat în tavan, 48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6500K, 4320Lm, IP20,mărime: 596*596mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu,cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Conform standartul producatorului
25. Senzor miscare cu microunde	ORCR203W/ ORCR263	EU/CN	ORNO	Senzor miscare cu microunde, 360 °, tensiunea de alimentare 220-240 VAC,distanța de detecție: montare pe perete - 5-15 m (reglabil) , montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabilă) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, lumina ambienta < 3-2000 LUX (reglabilă), înălțimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5m, garanție minim 24 luni.	Senzor miscare cu microunde, 360 °, tensiunea de alimentare 220-240 VAC,distanța de detecție: montare pe perete - 5-15 m (reglabil) , montarea pe tavan 1-8 m (raza, reglabilă) timpul de lucru 10 sec ± 3 to 12 min ±1 min, lumina ambienta < 3-2000 LUX (reglabilă), înălțimea de instalare: tavan 1.5 - 3.5m, garanție minim 24 luni.	Conform standartul producatorului
26. Sensor de mișcare cu infrarosu	ORCR208	EU/CN	ORNO	Sensor de mișcare cu infrarosu, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanție minim 24 luni	Sensor de mișcare cu infrarosu, cu fixare pe tavan, raza de lucru 360 grade de culoare albă si cu 3 butoane de reglare, garanție minim 24 luni	Conform standartul producatorului
27. Sensor noapte-zi	N14097	TR/CN	Nominal	Sensor noapte-zi ,dimensiuni (L x W x H x Ø)145 x 62 mm,puterea (W)1200 W, tensiune (V) 220 - 240V, gradul de protecție (IP) IP44, tip material -plastic, metoda de prindere- cu suport de fixare, nivel de iluminare (lux) 50.	Sensor noapte-zi ,dimensiuni (L x W x H x Ø)145 x 62 mm,puterea (W)1200 W, tensiune (V) 220 - 240V,	Conform standartul producatorului

					gradul de protecție (IP) IP44, tip material -plastic, metoda de prindere- cu suport de fixare, nivel de iluminare (lux) 50.	
29. Pastă termică -30°~280°	09-3750	EU/CN	REXANT	Pastă termică -30°~280°	PASTA TERMOCONDUCTIBILĂ KPT-8 30ML REXANT-30°~280°	Conform standartul producătorului
32. Draiver led 198-201W	HL 559	TR/CN	Horoz Electric	Draiver led 198-201W, parametrii de intrare: tensiunea 85-265 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de ieșire: tensiunea 12 VDC, curentul - 16,6A, ip67,κ>88%, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină, garanție:60 luni.	Draiver led 200W, parametrii de intrare: tensiunea 85-265 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de ieșire: tensiunea 12 VDC, curentul - 17A, ip67,κ>88%, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină, garanție:60 luni	Conform standartul producătorului
33. Draiver led 149-151W	Vesta-150	TR/CN	Horoz Electric	Draiver led 149-151W, parametrii de intrare: tensiunea 170-264 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de ieșire: tensiunea 12 VDC, curentul - 12,5A, ip67,κ>88%, cu protecție la scurtcircuit și suprasarcină, garanție 60 luni.	Draiver led 150W, parametrii de intrare: tensiunea 170-264 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de ieșire: tensiunea 12 VDC, curentul - 12,5A, ip67,κ>88%, cu protecție la scurt circuit și suprasarcină, garanție 60 luni.	Conform standartul producătorului
34. Bandă de izolat din PVC ignifugă,	KR-09-2201	EU/CN	REXANT	Bandă de izolat din PVC ignifugă, lățimea=19mm, grosime 0,13-0,15mm, lungimea 25 m , culoarea albă	Bandă de izolat din PVC ignifugă, lățimea=19mm, grosime 0,13mm, lungimea 25 m , culoarea albă	Conform standartul producătorului
35. Priză cu împământare euro, simplă, externă	8001-45-1	TR/CN	Elmos	Priză cu împământare euro, simplă, externă, IP-44, 16A,220V, culoarea albă.	Priză cu împământare euro, simplă, externă, IP-44, 16A,220V, culoarea albă.	Conform standartul producătorului
36. Priză cu împământare euro simplă	32001028	TR/CN	Makel/Lilium	Priză cu împământare euro simplă, cu protecție la atingere directă, internă, cu posibilitatea de a le monta în ramă ,16A,220V, culoarea albă	Priză cu împământare euro simplă, cu protecție la atingere directă, internă, cu posibilitatea de a le monta în ramă ,16A,220V, culoarea albă	Conform standartul producătorului

37. Priză cu împământare euro dublă internă	32001057	TR/CN	Makel/Lilium	Priză cu împământare euro dublă internă, cu protecție la atingere directă, 16A,220V, culoarea albă.	Priză cu împământare euro dublă internă, cu protecție la atingere directă, 16A,220V, culoarea albă.	Conform standartul producatorului
38. Întrerupător intern cu o clapă	32001021	TR/CN	Makel/Lilium	Întrerupător intern cu o clapă 220V,10 A, cu indicator led, cu posibilitatea de a le monta in ramă, culoarea albă.	Întrerupător intern cu o clapă 220V,10 A, cu indicator led, cu posibilitatea de a le monta in ramă, culoarea albă.	Conform standartul producatorului
39. Întrerupător intern cu o două clape	9206-02N	TR/CN	Elmos	Întrerupător intern cu o două clape, 220V,10 A, cu indicator led, cu posibilitatea de a le monta in ramă, culoarea albă.	Întrerupător intern cu o două clape, 220V,10 A, cu indicator led, cu posibilitatea de a le monta in ramă, culoarea albă.	Conform standartul producatorului
40. Întrerupător extern cu o clapă	8001-01N	TR/CN	Elmos	Întrerupător extern cu o clapă, 220V,10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea albă.	Întrerupător extern cu o clapă, 220V,10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea albă.	Conform standartul producatorului
41. Întrerupător extern cu doua clapete	: 8001-02N	TR/CN	Elmos	Întrerupător extern cu doua clapete, 220V,10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea alba.	Întrerupător extern cu doua clapete, 220V,10 A, cu indicator led, IP-44, culoarea alba.	Conform standartul producatorului
42. Ramă pu prize și întrerupatoare	32001702	TR/CN	Makel/Lilium	Ramă pentru prize și întrerupătoare , dublă,orizontală,din plastic , culoarea albă.	Ramă pentru prize și întrerupătoare , dublă,orizontală,din plastic , culoarea albă.	Conform standartul producatorului
43. Ramă pu prize și întrerupatoare	32001703	TR/CN	Makel/Lilium	Ramă pu prize și întrerupatoare , triplă,orizontală, din plastic,culoarea albă.	Ramă pu prize și întrerupatoare , triplă,orizontală, din plastic,culoarea albă.	Conform standartul producatorului
44. Priză și fisă euro	N130468 N130464	TR/CN	Nominal	Priză și fisă euro , cu fixare pe perete , industrială, 5poli, 32A , ip 65, 380v, matereal abs, forma alungită.	Priză și fisă euro , cu fixare pe perete , industrială, 5poli, 32A , ip 65, 380v, matereal abs, forma alungită.	Conform standartul producatorului
45. Furcă (fisă)euro și priză	N130475 N130464	TR/CN	Nominal	Furcă (fisă)euro și priză , mobilă , industrială, 5poli, 25A , ip 67, 380v, matereal abs.	Furcă (fisă)euro și priză , mobilă , industrială, 5poli, 25/32A , ip 67, 380v, matereal abs.	Conform standartul producatorului
46. Furcă (fisă) euro	300.000.702	TR/CN	Horoz electric	Furcă (fisă) euro, cu împământare, 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug, durabil.	Furcă (fisă) euro, cu împământare, 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug, durabil.	Conform standartul producatorului

47. Întrerupător automat diferențial AVDT	10298	Ru/CN	IEK	Întrerupător automat diferențial AVDT, 2Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A ,0,30mA, cu greutate nu mai mică de - 188gr, gradul de etanșietate - IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere nom.(kA)10 , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220, montarea pe DIN - reică.	INTR.DIFERENTIAL AVDT32 C16A 2P 30mA Întrerupător automat diferențial AVDT, 2Poli, caracteristica de declanșare C , curentul nominal 16A ,0,30mA, cu greutate nu mai mică de - 188gr, gradul de etanșietate - IP 20 , durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere nom.(kA)10 , frecvența nominală (Hz)50/60 , tensiunea nominală -220, montarea pe DIN - reică.	Conform standartul producatorului
51. Separator de sarcină 3Poli	130625IEK	Ru/CN	IEK	Separator de sarcină 3Poli, curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de - 252gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere nom.(kA)10, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală380, montarea pe DIN-reică ,	Separator de sarcină 3Poli, curentul nominal 40A, cu greutate nu mai mică de - 252gr, gradul de etanșietate IP 20, durata de viață, (cicl. oper.)≥4,000 , capac. de rupere nom.(kA)10, frecvența nominală (Hz)50/60, tensiunea nominală380, montarea pe DIN-reică ,	Conform standartul producatorului
55. Cutie de distribuție	180141	TR/CN	TR/CN	Cutie de distribuție pentru conectarea firelor electrice , 100x120mm, internă, ip65, plastic, culoarea gri.	Cutie de distribuție pentru conectarea firelor electrice , 100x120mm, internă, ip65, plastic, culoarea gri.	Conform standartul producatorului
56. Ventilator axial	500.000.100	TR/CN	Horoz Electric	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 11-15W, debit aer 100m3/h, diametru 100mm.	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 12W, debit aer 100m3/h, diametru 100mm.	Conform standartul producatorului
57. Ventilator axial	500.000.120	TR/CN	Horoz Electric	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W , debit aer 150m3/h, diametru 120mm.	Ventilator axial , tensiunea de alimentare 220V, puterea 15-20W , debit aer 150m3/h, diametru 120mm.	Conform standartul producatorului
58. Burghiu beton SDS plus	T23832	EU/CN	TOYA	Burghiu beton SDS plus 14mm x500mm	Burghiu beton SDS plus 14mm x500/600mm	Conform standartul producatorului

59. Burghiu beton SDS plus	055690	EU/CN	Raider	Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm	Burghiu beton SDS plus 14mm x1000mm	Conform standartul producatorului
60. Burghiu beton SDS plus	YT4163	EU/CN	YATO	Burghiu beton SDS plus Ø6.0x160x100mm	Burghiu beton SDS plus Ø6.0x160x100mm	Conform standartul producatorului
61. Burghiu beton SDS plus	YT4166	EU/CN	YATO	Burghiu beton SDS plus Ø8.0x160x100mm	Burghiu beton SDS plus Ø8.0x160x100mm	Conform standartul producatorului
62. Burghiu beton SDS plus	YT4170	EU/CN	YATO	Burghiu beton SDS plus Ø10.0x160x100mm	Burghiu beton SDS plus Ø10.0x160x100mm	Conform standartul producatorului
63. Burghiu beton SDS plus	YT4175	EU/CN	YATO	Burghiu beton SDS plus Ø12.0x160x100mm	Burghiu beton SDS plus Ø12.0x160x100mm	Conform standartul producatorului
64. Burghiu cu cap suliță pentru sticlă și teracotă	YT3726	EU/CN	YATO	Burghiu cu cap suliță pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur, Ø6.0 mm	Burghiu cu cap suliță pentru sticlă și teracotă, fabricat din oțel dur, Ø6.0 mm	Conform standartul producatorului
65. Diblu cu surub SMK	029001	RU/CN	Profmet	Diblu cu surub SMK 6x40mm, (cutie cite200 buc)	Diblu cu surub SMK 6x40mm, (cutie cite200 buc)	Conform standartul producatorului
66. Diblu cu surub SMK	044006	RU/CN	Profmet	Diblu cu surub SMK 10x60mm,	Diblu cu surub SMK 10x60mm,	Conform standartul producatorului
67. Set 19 burghie pentru metal, diametru	STH22330	EU/CN	STHOR	Set 19 burghie pentru metal, diametru: 1,0/1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/3,5/ 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0 7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0 mm	Set 19 burghie pentru metal, diametru: 1,0/1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0/3,5/ 4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/6,5/7,0 7,5/8,0/8,5/9,0/9,5/10,0 mm	Conform standartul producatorului
68. Bită 25 mm 15 buc	158903	EU/CN	Raider	Bită 25 mm 15 buc (Ph1 – 1 buc, Ph2 – 3 buc , Ph3 – 1 buc , Pz1 – 1 buc, Pz2 – 6 buc , Pz3 – 1 buc, T20 – 1 buc , T25 – 1 buc.)	Set 15 biți și suport magnetic 1/4”,Raider <ul style="list-style-type: none"> • Suport de biți magnetici • 3 x bit plat 25 mm: 4, 5, 6 mm • 2 x biți 25 mm: PH1, PH2 • 2 x biți 25 mm: PZ1, PZ2 • 3 x biți 25 mm: HEX3, HEX4, HEX5 • 4 x biți 25 mm: T10, T15, T20, T30 	Conform standartul producatorului

70. Suport de biți magician	YT0465	EU/CN	YATO	Suport de biți magician -magnetic	Suport de biți magician -magnetic 60mm	Conform standartul producatorului
72. Rucsac pentru scule	DWST81690-1	EU/CN	Dewalt	Rucsac pentru scule, țesătură din poliester de înaltă rezistență, cu o densitate țesută de 1.200 denari, fund de plastic impermeabil, compartiment captușit separat pentru laptop, tabletă sau documente A4 ,cutiuțe de umăr căptușite pe curele pentru un transport ergonomic și confortabil al sculelor, capac din plasă 3D pe spatele rucsacului, multe buzunare pentru organizarea maximă a amplasării sculelor și a pieselor mici, buzunar lateral cu capacitatea de a plasa și fixa obiecte lungi, suport de bandă metalică, volumul 40 L, dimensiuni (L x l x Î) (mm) 340 x 470 x 230.	Rucsac pentru scule, țesătură din poliester de înaltă rezistență, cu o densitate țesută de 1.200 denari, fund de plastic impermeabil, compartiment captușit separat pentru laptop, tabletă sau documente A4 ,cutiuțe de umăr căptușite pe curele pentru un transport ergonomic și confortabil al sculelor, capac din plasă 3D pe spatele rucsacului, multe buzunare pentru organizarea maximă a amplasării sculelor și a pieselor mici, buzunar lateral cu capacitatea de a plasa și fixa obiecte lungi, suport de bandă metalică, volumul 40 L, dimensiuni (L x l x Î) (mm) 340 x 470 x 230.	Conform standartul producatorului
73. Cleste patent	YT21152	EU/CN	Yato	Cleste patent, cu mînere ergonomice din două componente , anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V, fabricat din oțel , 180mm, aliaj crom-vanadiu.	Cleste patent, cu mînere ergonomice din două componente , anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V, fabricat din oțel , 180mm, aliaj crom-vanadiu.	Conform standartul producatorului
74. Set șurubelnițe	YT2828	EU/CN	YATO	Set șurubelnițe cu mînere ergonomice din două componente , anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V - 4 x drepte:(0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm) - 3 x : PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm	Set șurubelnițe cu mînere ergonomice din două componente , anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V - 3 x 75mm, 4, 0 x 100mm, 5.5 x 125 mm, : PH1 x 80mm, PH2 x 100mm, PZ 1x80, PZ 2 x 100mm	Conform standartul producatorului

75. Cleste tăietor lateral	YT21159	EU/CN	Yato	Cleste tăietor lateral , cu mînere ergonomice din două componente ,anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V, fabricat din oțel , 180mm, aliaj crom-vanadiu	Cleste tăietor lateral , cu mînere ergonomice din două componente ,anti-alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V până la 1500V, fabricat din oțel , 180mm, aliaj crom-vanadiu	Conform standartul producatorului
76. Nivelă din aluminiu, magnetică, antișoc	270116	EU/CN	Topmaster	Nivelă din aluminiu, magnetică, antișoc , 3 bule de aer, lungimea - 250mm	Nivelă din aluminiu, magnetică, antișoc , 3 bule de aer, lungimea - 250mm	Conform standartul producatorului
77. Ciocan de tîmplărie	1220595	EU/CN	TOTAL	Ciocan de tîmplărie, greutatea 300g, cu mîner de metal si gheara, mînerul este un tub metalic cu un strat de cauciuc termic la capăt.	Ciocan de tîmplărie, greutatea 300g, cu mîner de metal si gheara, mînerul este un tub metalic cu un strat de cauciuc termic la capăt.	Conform standartul producatorului
78. Indicator de tensiune pin 90	130605	Ru/CN	PIN	Indicator de tensiune pin 90-2M	Indicator de tensiune pin 90-2M	Conform standartul producatorului
79. Ciocan de lipit, puterea 75 W	T79368	EU/CN	STHOR	Ciocan de lipit,puterea 75 W, tensiune 230 V	Ciocan de lipit,puterea 75/80 W, tensiune 230 V	Conform standartul producatorului
80. Ciocan de lipit, puterea 40 W	STH79366	EU/CN	STHOR	Ciocan de lipit,puterea 40 W, tensiune 230 V	Ciocan de lipit,puterea 40 W, tensiune 230 V	Conform standartul producatorului
81. Aliaj pentru lipire cositor cu colofoniu	77189	China	Cupra	Aliaj pentru lipire cositor cu colofoniu, 1-2 mm, 200-250 g	Sarma pentru lipire Dimensiuni (L x W x H x Ø) - Ø 1,0 mm. Greutatea - 200 g.	Conform standartul producatorului
83. Plăcuță de avertizare	170021	MD	Volta	Plăcuță de avertizare „pericol de viață”, Vector ilustrație de un semn de avertizare de pericol de energie electrică. Simbol de atenție pericol triunghiular negru și galben	Plăcuță de avertizare „pericol de viață”, Vector ilustrație de un semn de avertizare de pericol de energie electrică. Simbol de atenție pericol triunghiular negru și galben, adeziv/oracal	Conform standartul producatorului
84. Ruletă cu magnet, cu fixare	T10125	EU/CN	Toya	Ruletă cu magnet, cu fixare, 5 m x 19 mm, carcasa fabricată din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare, lungimea 5m	Ruletă cu magnet, cu fixare, 5 m x 19 mm, carcasa fabricată din plastic ABS cu inserții din cauciuc antiderapant, dispune de înveliș de nailon ce protejează banda de abraziune și decolorare, lungimea 5m	Conform standartul producatorului

87. Conectori wago pu cablu cu 3 contacte	181246/	EU/CN	Kasan	Conectori wago pu cablu cu 3 contacte, 3*0,2-4 mm ² Culoare -Orange ,Tip material -Metal/Plastic, Tensiune -450 V , Curent -32A Numărul de fire 3	Conectori wago CMK-413 pu cablu cu 3 contacte, 3*0,2-4 mm ² Culoare -Orange ,Tip material -Metal/Plastic, Tensiune -450 V , Curent -32A Numărul de fire 3	Conform standartul producatorului
88. Conectori wago pu cablu cu 5 contacte	181247	EU/CN	Kasan	Conectori wago pu cablu cu 5 contacte, 5*0,2-4 mm ² Culoare -Orange ,Tip material -Metal/Plastic, Tensiune -450 V , Curent -32A Numărul de fire 5	Conectori wago CMK-415 pu cablu cu 5 contacte, 5*0,2-4 mm ² Culoare -Orange ,Tip material -Metal/Plastic, Tensiune -450 V , Curent -32A Numărul de fire 5	Conform standartul producatorului
89. Disc pt polizor unghiular	25950	EU/CN	EGA	Disc pt polizor unghiular,diametrul: 125 mm, grosimea: 2 mm, diametrul orificiului: 22.23 mm, viteza de rotație admisă: 6600 rot/min, pentru metal.	Disc pe metal 125 mm Silverstar 125*2,0*22.23, 6600 rot/min, pentru metal.	Conform standartul producatorului
90. Lame pentru cutit	306814	Ru/CN	Profmet	Lame pentru cutit 18mm, un set -10buc, lățimea lamei 18mm, lungimea lamei 10,5-11cm grosimea 0.5mm,	LAME P/U CUTTER SEGMENTATE 18MM 10 BUC PROFMET lungimea lamei 10,5-11cm grosimea 0.5mm	Conform standartul producatorului
91. Cutter universal cu lamă de rupere	152300	EU/CN	Projahn	Cutter universal cu lamă de rupere- 18mm,cu rezerve de 6 lame	Cutter universal cu lamă de rupere- 18mm,cu rezerve de 6 lame	Conform standartul producatorului
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleomag SRL Adresa: str. Independentei 22/3-1