

**ДОДАТОК**

 до сертифіката відповідності  
 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.10175.CC.0096-25 від 05 травня 2025 р. до 18 лютого 2027 р.

**Трубопроводи та фітінги для сповіщувачів пожежних димових аспіраційних**

№ п/п	Найменування	Артикул
1.	Воздухозаборна труба, діаметр 25 мм, довжина 3 м, колір червоний	37-550-68
2.	Пряме з'єднання, діаметр 25 мм, колір червоний. Призначено для з'єднання відрізків повітрязабірних труб	37-551-69
3.	Кутове з'єднання, діаметр 25 мм, колір червоний. Призначено для створення поворотів повітрязабірних труб на кут 90°	37-552-70
4.	Кутове з'єднання, діаметр 25 мм, колір червоний. Призначено для створення поворотів повітрязабірних труб на кут 45°	37-555-73
5.	Трійник, діаметр 25 мм, колір червоний. Призначений для розгалуження повітрязабірних труб	37-554-72
6.	Заглушка для воздухозаборної труби, діаметр 25 мм, колір червоний	37-553-71
7.	Знімне пряме з'єднання, діаметр 25 мм, колір червоний. Дає можливість роз'єднати відрізки повітрязабірних труб для обслуговування трубопроводної воздухозаборної мережі	37-559-77
8.	Кліпса під воздухозаборну трубу, колір червоний. Призначена для кріплення труби до стелі, стіни	37-558-76
9.	Гнучка труба під воздухозаборну трубу, колір червоний, довжина 30 см. Призначена для організації воздухозаборної мережі труб в приміщеннях з складною геометрією: подвійні дахи, куполи, глибокий балки і т. д.	37-582-12
10.	Гнучка труба під воздухозаборну трубу, колір червоний, довжина 100 см. Призначена для організації воздухозаборної мережі труб в приміщеннях з складною геометрією: подвійні дахи, куполи, глибокий балки і т. д.	37-582-13
11.	Збірник конденсату з краном. Встановлюється в разі захисту приміщень з перепадами температур	37-584-14-BIS
12.	Тестова заглушка встановлюється в самій далекій точці повітрязаборного трубопроводу і призначена для введення тестового диму для перевірки працездатності і часу транспортування	37-585-15
13.	Трійник, діаметр 25 мм, колір червоний з можливістю приєднання капілярної трубки 37-580-10	37-563-73
14.	Нейлонова капілярна трубка збирається з трійником 37-563-73 і плоским повітрязабірним отвором 37-567-77 з іншого боку. Поставляється різної довжини	37-580-10
15.	Плоский воздухозаборний отвір з'єднується з нейлоною капілярною трубкою 37-580-10 і призначений для установки у фальш-стелі, електричні шафи і т. п.	37-567-77
16.	Попереджувальна мітка призначена для візуалізації місцезнаходження повітрязабірних отворів на трубі	23-039-37
17.	Змінний 3 ступінчастий сітчастий фільтр призначений для очищення повітря від бруду, пилу. Встановлюється перед входом в аспіраційний сповіщувач	61-986-F01
18.	Змінний сітчастий повітряний фільтр для 61-986-F01	45-028-08

**Додаткові аксесуари для монтажу та перевірки**

1.	Димовий тестер, використовується для перевірки працездатності системи після монтажу	63-005-47
2.	Універсальний засіб для очищення труб перед склеюванням (125 мл)	-
3.	Універсальний клей для з'єднання труб (237 мл)	-

**Заст. керівника органу з сертифікації**

 Руководитель органа сертификации/  
 Director of the certification body

**Валерій ПРИЙМАЧЕНКО**

 (ім'я, ініціали, прізвище)  
 (signature, initials, family name)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY / CERTIFICAT DE CONFORMITATE / CERTIFICAT DE CONFORMITATE



## ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

nr.	UA.10175.CC.0096-25		
Perioada de valabilitate	de la 05 mai 2025	până la	18 februarie 2027

**CONDUCTE ȘI FITINGURI PENTRU DETECTOARE DE INCENDIU  
CU FUM, DE TIP ASPIRAȚIE.**

Nr.	Denumirea	Articol
1	Tub de admisie a aerului, diametru 25 mm, lungime 3 m, culoare roșie.	37-550-68
2	Racord drept, diametru 25 mm, culoare roșie. Destinat pentru îmbinarea segmentelor de tuburi de admisie a aerului.	37-551-69
3	Racord unghiular, diametru 25 mm, culoare roșie. Destinat pentru realizarea schimbărilor de direcție ale tuburilor de admisie a aerului la un unghi de 90°.	37-552-70
4	Racord unghiular, diametru 25 mm, culoare roșie. Destinat pentru realizarea schimbărilor de direcție ale tuburilor de admisie a aerului la un unghi de 45°.	37-555-73
5	Teu, diametru 25 mm, culoare roșie. Destinat pentru ramificarea tuburilor de admisie a aerului.	37-554-72
6	Capac de închidere pentru tub de admisie a aerului, diametru 25 mm, culoare roșie.	37-553-71
7	Racord drept demontabil, diametru 25 mm, culoare roșie. Permite deconectarea segmentelor de tuburi de admisie a aerului pentru întreținerea rețelei de conducte de admisie a aerului.	37-559-77
8	Clemă pentru tub de admisie a aerului, culoare roșie. Destinată pentru fixarea tubului de tavan sau perete.	37-558-76
9	Tub flexibil pentru tub de admisie a aerului, culoare roșie, lungime 30 cm. Destinat pentru realizarea rețelei de admisie a aerului în spații cu geometrie complexă: acoperișuri duble, cupole, grinzi adânci etc.	37-582-12
10	Tub flexibil pentru tub de admisie a aerului, culoare roșie, lungime 100 cm. Destinat pentru realizarea rețelei de admisie a aerului în spații cu geometrie complexă: acoperișuri duble, cupole, grinzi adânci etc.	37-582-13

11	Colector de condens cu robinet. Se instalează în cazul protecției spațiilor cu variații de temperatură.	37-584-14-BIS
12	Capac de testare, instalat în cel mai îndepărtat punct al conductei de admisie a aerului, destinat introducerii fumului de test pentru verificarea funcționării și a timpului de transport.	37-585-15
13	Teu, diametru 25 mm, culoare roșie, cu posibilitatea de conectare a unui tub capilar. 37-580-10	37-563-73
14	Tub capilar din nailon, asamblat cu un teu 37-563-73 și cu un orificiu plat de admisie a aerului 37-567-77 la celălalt capăt. Se livrează în diferite lungimi	37-580-10
15	Orificiu plat de admisie a aerului, conectat la tubul capilar din nailon 37-580-10, destinat pentru instalare în plafoane false, dulapuri electrice etc.	37-567-77
16	Marcaj de avertizare destinat pentru vizualizarea amplasării orificiilor de admisie a aerului pe conductă.	23-039-37
17	Filtru înlocuibil cu plasă, în 3 trepte, destinat pentru curățarea aerului de impurități și praf. Se instalează înainte de intrarea în detectorul de aspirație	61-986-F01
18	Filtru de aer cu plasă, înlocuibil, pentru 61-986-F01	45-028-08

#### ACCESORII SUPLIMENTARE PENTRU MONTAJ ȘI VERIFICARE

1	Tester de fum, utilizat pentru verificarea funcționării sistemului după montaj.	63-005-47
2	Agent universal pentru curățarea conductelor înainte de lipire (125 ml)	-
3	Adeziv universal pentru îmbinarea conductelor (237 ml)	-

Șef-adjunct al Organului de evaluare a conformității /semnătura/ Valerii PRYIMACHENKO

Ștampila:

Ucraina, or. Kiev \* Societatea cu răspundere limitată

„ORGANUL DE CERTIFICARE «CENTRUL DE CERTIFICARE A MATERIALELOR ȘI PRODUSELOR»

IDNO 36038552

Valabilitatea certificatului de conformitate poate fi verificată în baza de date a organului de evaluare a conformității, prin numărul de telefon +38 096 200 82 50; +38 095 200 82 50; +38 044 457 69 23



AGENȚIA SERVICII AUTORIZATE

REPUBLICA MOLDOVA

SRL „CR SUCCES”


AGENȚIA DE TRADUCERI „AGENȚIA SERVICII AUTORIZATE”

SEDIUL BIROULUI: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 62, tel: +373-68-853-504

WWW.ASA.MD

*Traducerea prezentului document din limba ucraineană în limba română a fost efectuată în cadrul biroului de Traduceri „Agenția Servicii Autorizate”.*

*Compania SRL „CR SUCCES”*



14/04/2026

Semnătura

*Нижче підписаний, **Хомутова Олена**, офіційний перекладач (українська мова), засвідчую точність перекладу тексту документа в оригіналі, яка була мною підписана.*

*Subsemnata, **Homutova Elena**, traducator autorizat, (limba ucraineană), certific exactitatea traducerii cu textul in scrisului in original care a fost vizată de mine.*

14/04/2026

Semnătura traducătorului:

