

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1754026683973 din 01/08/2025
Obiectul de achiziției: Utilaj și tehnică necesară pentru îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	Armatrac 854Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare nou, produs 2024-2025 Motor: putere 80-85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4200-4500 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F + R) x4x3 Angrenaje înainte / înapoi 16 înainte / 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 2600-2900 kg. Presiune de lucru 160-180 Mpa Capacitate pompă 45-50 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru	Stare nou, produs 2025 Motor: putere 85C.P. Număr cilindri 4, capacitate cilindrica 4400 Ambreiaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F + R) x4x3 Angrenaje înainte / înapoi 16 înainte / 8 înapoi Viteza 1,50 - 31,50 km / h Arbore priza putere - Tipul Independent Viteza de rotație 540 / 540E rpm Conexiune în trei puncte Cat. 2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 2600 kg. Presiune de lucru 180 Mpa Capacitate pompă 48,5 l / min 2400 rpm Supape la distanță 2 seturi de supape. CARACTERISTICI SUPLIMENTARE Sistem de acționare 4WD Cadru / cabină spațiu de lucru	

				Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 +5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 8-10 x 30kg Greutati spate 4-6 x 50kg Dimensiuni Lungime 4000-4200 mm. Ampatament 2300-2400 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 500-550 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2750 mm. Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 3900-4200 Kg Garantie minim 24 luni.	Direcție hidrostatică Sistem de aer Compresor de aer cu un singur circuit circuit dublu sau triplu) Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 +5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică Greutati fata 10 x 30kg Greutati spate 6 x 50kg Dimensiuni Lungime 4000 mm. Ampatament 2330 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 545 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime 2720 mm. Dimensiunile roții din față 320/85 R24 Dimensiunile roții din spate 460/85 R30 Greutatea tractorului 4100 Kg Garantie minim 24 luni.	
Incarcator frontal	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehpromsvit	Stare nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare: 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni.	
Lama universală	MT2000	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2	Stare nou Lamă pentru zăpadă montabilă pe cadru tractor conform pct.2	

				al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 350 kg Garanția :12 luni	
Remorca	6R	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: hidraulică în 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni	Stare nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transporta: 6000 kg Volum: min 11,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: hidraulică în 3 părți Greutate: 2300 kg Garanția :12 luni	
Caus hidraulic cu maxilar	Caus hidraulic cu maxilar	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: min. 12 luni.	Stare nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate : 4-in-1 Volum: 0,80 m3 Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea : 350 kg Deschiderea: hidraulică Garanția: 12 luni.	
Încărcător hidraulic pentru tomberoane	Încărcător hidraulic pentru tomberoane	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Stare nou Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.4m-2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie: minim 12 luni.	Stare nou Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l	

					Garantie: minim 12 luni.	
Tocator de resturi, crengi vegetale	Tocator de crengi	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	-Parametri ai materialului lemnos procesat: Diametrul maxim al lemnului crud: 120/160 mm Diametrul maxim al lemnului tare: 100/130 mm Diametrul maxim al lemnului uscat: 0.80/140 mm Lungimea fragmentelor la ieșire: 08–18 cm Productivitate: in jur de 12 m/oră Greutatea modulului principal: 250/320 kg Greutatea completă a toculatorui: 500/600 kg - Dimensiuni ale toculatorui: Aproximative 1100x1650x2100 mm (cu transportorul inclus) - Elemente structurale: Lamele din oțel triunghiulare: oțel 65G, grosime 16 mm, 6 unități Grosimea pereților carcasei: 28/30 mm Distanța între pereții carcasei: 310/315 mm Distanța între lame: 160/180 mm Rulmenți de tip radial, montaj durabil, grosime 50 mm Garantie: min. 12 luni	-Parametri ai materialului lemnos procesat: Diametrul maxim al lemnului crud: 120 mm Diametrul maxim al lemnului tare: 100 mm Diametrul maxim al lemnului uscat: 0.80 mm Lungimea fragmentelor la ieșire: 08–18 cm Productivitate: in jur de 12 m/oră Greutatea modulului principal: 300 kg Greutatea completă a toculatorui: 525 kg - Dimensiuni ale toculatorui: 1100x1650x2100 mm (cu transportorul inclus) - Elemente structurale: Lamele din oțel triunghiulare: oțel 65G, grosime 16 mm, 6 unități Grosimea pereților carcasei: 30 mm Distanța între pereții carcasei: 315 mm Distanța între lame: 180 mm Rulmenți de tip radial, montaj durabil, grosime 50 mm Garantie: 12 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator
 Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova