

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1727705478962 din <u>30.09.2024</u>
Obiectul achiziției: „ Sistem de supraveghere video”.

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Recorder de rețea	NVR DS-7616NXI-K1 16CH	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini anexat.	Înregistrator video de rețea NVR cu 16 canale cu un algoritm de inteligență artificială pentru a proteja perimetrul de alarme false sau de identificare a feței.Suportă camere de până la 12 MP, bitrate de intrare 160 Mbit/s. Bitrate de ieșire 80 Mbit/s.Protecție perimetrală: suport pentru analiza video Acusense pe 2 canale cu o rezoluție de până la 4MP. Recunoașterea intruziunii umane sau vehiculului într-o zonă protejată și protecție împotriva alarmelor false. Suport Motion Detection 2.0 pe toate canalele. Căutare inteligentă în zona selectată a videoclipului. Împingeți notificarea de alarmă pe telefon.Recunoaștere feței: comparație imagini feței pe 4 canale, captură feței pe 1 canal, căutare după imaginea feței. Bibliotecă pentru până la 20.000 de persoane.Recunoașterea feței și protecția perimetrului nu pot fi activate în același timp. Activarea unei funcții va dezactiva alta!*Funcția ANR (recuperare automată a arhivei de pe carduri SD). Ieșiri: 4K HDMI	

					(3840×2160), VGA (1920×1080). Compresie video H.265+/H.265/H.264+/H.264. Redare sincronă. Interfețe: 2 × USB 2.0, 1 × Gigabit LAN. Intrare/ieșire audio: 1/1. 1 HDD SATA de până la 10 TB. Dimensiuni: 320x240x48mm. Alimentare 12V, 1,5 A. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garantie!	
Card de memorie	HDD 8Tb WD80PURX	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini anexat.	„HDD din seria specializată WD Purple, proiectat să funcționeze în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5””, interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,40 W (max.) , dimensiuni 101,6x26,1x147 mm, greutate 750 g. 2 ani garantie! "	
Camera acces	DS-TCG406-E	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini anexat.	Cameră ANPR de 4 MP cu recunoaștere plăcuță de înmatriculare pentru organizarea intrării controlate într-o zonă protejată sau parcare folosind o barieră! Inteligență: listă albă și neagră pentru 100.000 de numere de mașină (doar cu un card de memorie). Identificarea numărului, recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare murdare, culoarea și marca mașinii. Lucrați în HCP, software-ul IVMS nu este acceptat. Funcționalitate suplimentară: ieșire releu cu 2 canale care sustine deschiderea si inchiderea barierei, interzicerea trecerii vehiculelor mari, algoritm special de expunere pentru adaptarea la iluminarea fata/spate a masinii, modul de trecere continua a urmatoarelor vehicule. Rezoluție 4MP - 2688×1520, 25fps. Lentila motorizata varifocala 2,8-12 mm (unghi de vizualizare 115° - 42°). Matrix 1/1.8" Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.0005 Lux. WDR 140 dB, BLC, HLC, 3D DNR, anti-aburire, EIS, corectare a distorsiunii. Sistem avansat cu 5 fluxuri. Codec de compresie video H.265+ /H.265/ H.264+/H.264. Slot pentru carduri microSD de până la 1 TB cu funcție ANR. Interfețe: audio In/Out - 1/1, alarm In/Out - 3/1, RS-232, RS-485, Wiegand.	

					Iluminare combinată cu LED sau IR până la 25 de metri (10 m până la numărul de înmatriculare al mașinii). Standard de protecție la praf și umiditate IP67 și protecție împotriva vandalismului IK10. Interval de temperatură de la -30°C până la 70°C. Alimentare 12 - 24 VDC, PoE 802.3at. Dimensiuni: 415×145×145 mm. 3 ani garanție!	
IP Camera	DS-2CD1063G2-LIUF	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini anexat.	6 Megapixeli în Color 24/7 cu iluminare hibridă, microfon și MD 2.0 Rezoluție: 20fps@6MP (3200×1800); Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și a vehiculelor), zonă de interes (control crescut). sabotaj Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.005 Lux (F1.6). Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 105°). Codecuri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și codecuri audio MP2L2/AAC-LC. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare atunci când este detectată mișcare: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (5W) ± 25%, PoE (6.5W). Protecție la praf și umezeală IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Dimensiuni: 171×66×69 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție!	
IP Camera	DS-2CD2063G2-LI2U	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini anexat.	Cameră cilindrică Acusense de 6 megapixeli bazată pe învățare profundă pentru protecție activă a perimetrului, iluminare hibridă și microfon dublu: detectarea intruziunii umane sau vehiculului într-o zonă protejată, zonă de interes (control sporit).Împingeți notificarea de alarmă pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului. Filtru încorporat pentru alarme false de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunze, păsări și alte animale Rezoluție: 3200 × 1800, 6 MP - 25 fps. Matrix	

					1/2.4", sensibilitate 0.005 Lux. WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Lentila 2.8 mm (unghi de vizualizare 105°). Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (sub-stream) Microfon dublu încorporat cu codecuri MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC și filtru de zgomot ambiental. Slot pentru carduri microSD de până la 512 GB cu funcție ANR. Iluminare hibridă LED/IR până la 40 m. Alimentare 12 VDC ± 25% (6 W), PoE 802.3af (7,5 W). Protecție la praf și umiditate IP67. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Dimensiuni: Ø74×176 mm. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garantie!	
Switch	Switch PoE DS-3E0310HP-E	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini anexat.	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmiterea de putere și semnal peste 250m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 110 Watt. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 3,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare DC 48V. Portul 1-2 este prioritar. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	
Switch	DS-3E0310P-E/M	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini anexat.	Comutator PoE DS-3E0310P-E/M (8 PoE + 2Uplink) Comutator PoE+ pentru desktop. Transmitere de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe POE este de 60 W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Modulurile Standart și Extend. Design fără ventilator, corp metalic. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garantie!	
Cutie de distributie termoplastica, medie	Cutie de distributie exterioara 342*282*115	Turcia	Kasana	Conform caietului de sarcini anexat.	Înălțime (H) 342 mm Lățime (B) 115 mm Lungime (L) 282 mm Culoare alb Grad de Protecție 1 55 IP	

Cutie de distributie termoplastica, medie	Cutie de distribuție KASAN 100 x 100 x 70 mm	Turcia	Kasana	Conform caietului de sarcini anexat.	Cutie de distribuție 100 x 100 x 70	
Punct de acces fără fir	DS-3WF02C-5AC/O	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini anexat.	Punctul de acces wireless în aer liber de 5 Ghz este utilizat în zone precum supravegherea video wireless în lifturi, macarale turn, ateliere de producție, parcuri și ferme. Raza de transmisie wireless de pana la 5 km. Tehnologia TDMA pentru a îmbunătăți fluiditatea video. Frecvența de transmisie 5180~5825 MHz. Standard IEEE 802.11/a/n/ac, viteză de transmisie de până la 867 Mbps. Antenă cu câștig ridicat cu putere de transmisie de 22 dBm. Moduri de operare: punct la punct, punct la multipunct. Comutator DIP CPE/AP. Indicarea nivelului semnalului LED. Direcția antenei 35°± 5°. Interfețe: 2 × porturi Gigabit RJ45, PoE, buton de resetare. PSU și injector PoE incluse. Alimentat de la sursa de alimentare inclusă până la 60 m prin cablu UTP pentru o instalare ușoară. Interval de temperatură de la -30°C până la 70°C. Dimensiuni: 92x187x58mm. 3 ani garantie!	
Tub spiralat 20X10X200 mm	Cablu Canal 20 x 10	Turcia		Conform caietului de sarcini anexat.	Cablu Canal 20 x 10 lungime de tăiere 2,0 metri	
Cablu extern	Cablu extern UTP 5E CU	China	Hikvision	Conform caietului de sarcini anexat.	Cablu UTP pentru exterior, neecranat, 4 perechi Categoria 5e cu cupru solid 24AWG (0,52 mm); carcasa dubla: polietilena portocalie + neagra, bobina 305 m, -20...+75°C transmisie semnal IP - 110 m transmisie semnal PoE - 100 m.	
Set de montare		R.M	Isecurity Company	Conform caietului de sarcini anexat.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Petuhov Alexei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Isecurity Company SRL Adresa: mun. Chișinău or. Durești str. M. Sadoveanu 170/B