

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711107423137 din 22.03.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea țevi pentru sisteme interioare de alimentare cu apă și canalizare, fittinguri armături de închidere reglare pentru anul 2024, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bunuri/servicii</u>						
LOT						
Robinet Maevschi ½ (15)	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Robinet Maevschi ½ (15) Utilizare – robinet de aerisire pentru sisteme de căldură interioare	Robinet p/u aerisire Maevschi 1/2"	
Robinet Maevschi 10	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Robinet Maevschi 10 Utilizare – robinet de aerisire pentru sisteme de căldură interioare	Robinet p/u aerisire Maevschi 10	
Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mâner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Robinet FF 1/2"	
Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mâner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur	Robinet FF 3/4"	

				Temperatura maximă de lucru - + 120°C		
Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip miner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Robinet FF 1"	
Robinet bilă FI-FI Dn32mm fluture	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip miner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Robinet maneta FF 1 1/4"	
Robinet bilă FI-FI Dn40mm fluture	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip miner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Robinet maneta FF 1 1/2"	
Ventil bronz 15B3p d15	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Presiunea de lucru (bar) – 10 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Robinet FF 1/2"	
Ventil bronz 15B3p d 20	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Presiunea de lucru (bar) – 10 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Robinet FF 3/4"	

Ventil bronz 15B3p d 25	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Presiunea de lucru (bar) – 10 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Robinet FF 1"	
Ventil bronz 15B3p d 32	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Presiunea de lucru (bar) – 10 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Robinet FF 1 1/4"	
Ventil bronz 15B3p d 40	VALFEX	Rusia	ООО Теплосеть	Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- ventil 15B3p Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Presiunea de lucru (bar) – 10 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire Temperatura maximă de lucru - + 120°C	Robinet FF 1 1/2"	
Tub canalizare interioară D50 L=0,5m	Rozma	Ukraina	ООО Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 1,8mm	Teava dn. 50 1.8mm 3-straturi L-0.5m	
Tub PVC D50 L=1,0m	Rozma	Ukraina	ООО Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 1,8mm	Teava dn. 50 1.8mm 3-straturi L-1m	
Tub PVC D50 L=2,0m	Rozma	Ukraina	ООО Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen	Teava dn. 50 1.8mm 3-straturi L-2m	

				Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 1,8mm		
Tub PVC D50 L=3,0m	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 1,8mm	Teava dn. 50 1.8mm 3-straturi L-3m	
Tub PVC D110 L=0,25m	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Teava dn. 110 2.2mm L-0.3m	
Tub PVC D110 L=0,5m	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Teava dn. 110 2.2mm L-0.5m	
Tub PVC D110 L=1,0m	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Teava dn. 110 2.2mm L-1m	
Tub PVC D110 L=2,0m	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri	Teava dn. 110 2.2mm L-2m	

				Grosimea peretelui – 2,2 mm		
Tub PVC D110 L=3,0m	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm	Teava dn. 110 2.2mm L-3m	
Tub PVC D160 L=1,0m SN-4	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	Teava PVC SN4 dn. 160 4mm L-1m	
Tub PVC D160 L=2,0m SN-4	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	Teava PVC SN4 dn. 160 4mm L-2m	
Tub PVC D160 L=3,0m SN-4	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41	Teava PVC SN4 dn. 160 4mm L-3m	
Revizia PVC D110	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Revizia 110	
Mufă compesare PVC D 110	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen	Mufta compensator 110	

				Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general		
Mufă PVC D 110	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Mufta 110	
Mufă PVC D 50	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Mufta 50	
Mufă PVC D 160	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Mufta 160 PVC (oranj)	
Cot PVC D50 45*	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Cot 50 45	
Cot PVC D50 90*	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Cot 50 90	
Cot PVC D110 45*	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Cot 110 45	
Cot PVC D110 90*	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber	Cot 110 90	

				Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general		
Cot PVC D160 45*	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Cot 160 45 PVC (oranj)	
Cot PVC D160 90*	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Cot 160 90 PVC (oranj)	
Trecere PVC D160/110	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Trecere 160/110 PVC (oranj)	
Trecere PVC D110/50	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Trecere 110x50	
Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Trecere PVC /Fontă D110/124 ЧК	Trecere PVC /Fontă D110/124	
Cruce PVC D110/110/110/50	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Cruce 110x110x50x90	
Teu PVC 50/50/50 45*	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen	Teu 50 45	

				Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general		
Teu PVC 50/50/50 90*	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Teu 50 90 PP	
Teu PVC 110/110/110	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Teu 110 90 PP	
Teu PVC 110/50/110	Rozma	Ukraina	OOO Rozma	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –brun Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	Teu 110x50x90 PP	
Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	Țeavă PE	Moldova	Uniplast SRL	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	Teava polietilena PEHD PN16 dn. 40x3,7	

Semnat: _____
Ofertantul: **Santehcomplex SRL**

Numele, Prenumele: **Bîscu Galina** În calitate de: **administrator**
Adresa: **mun.Chișinău , str.Pădurii , 19.**