

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1771088880263**

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

1 Denumirea bunurilor	2 Denumirea modelului bunului	3 Țara de origine	4 Producător	5 Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	6 Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	7 Standarde de referință
Lotul nr. 1: <b>Ciment M-400</b>				Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg.		7
Lotul nr. 2: <b>Amestec uscat</b>				Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință.		
Lotul nr. 3: <b>Glet (Finish)</b>				Glet pe bază de ipsos, pentru nivelarea finală a suprafețelor în construcții, în ambalaj de 25 – 30 kg.		
Lotul nr. 4: <b>Plasă din fibră din sticlă</b>				Plasă din fibră din sticlă cu lățimea de 1000 mm, lungimea 50 m, densitatea 160 g/m <sup>2</sup> , ambalaj în rulouri a câte 50 m.		
Lotul nr. 5: <b>Var stins</b>				Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S.		
Lotul nr. 6: <b>Vopsea pe bază de copolimeri</b>				Vopsea pe bază de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru exterior, consum normal: 0.17 - 0.25 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.6 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , COV limită UE: maxim 40g/l, COV produs: maxim 20g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea - min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea		

Lotul nr. 41: Electrod Dn 3,2 mm				Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ.		
Lotul nr. 42: Egaza liniară	Egaza liniară	R.M.	A.S. OSC 2 3/6	Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346).	Egaza liniară, STC me P2, J, Panglică EN 10346 EN 50189 (10346)	
Lotul nr. 43: Egaza spiralată	Egaza spiralată	R.M.	J.S. OSC 2 3/6	Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm, lungimea ruloului 9 m.l. (EN10346).	Egaza spiralată P600, 4 scoabe/confezență, 11. Spirele la 1 m. l. Spirele în P2, J, panglică EN 10346, culav de 9 m. l.	
Lotul nr. 44: Egaza VARAN	Egaza "Varan"	R.M.	J.S. OSC 2 3/6	Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m, lungimea ruloului 6,0 m).	Varan în forma de plasă rabiță, STC me EN P2, J, panglică EN 10346 Ochiul 120x120, multimeu ul. 3,0m, lungimea 6m.	
Lotul nr. 45: Teavă din oțel apă-gaz d.15				Teavă din oțel rotundă, d.15 mm SCH40, grosimea peretelui 2,77 mm.		
Lotul nr. 46: Teavă din oțel apă-gaz d.20				Teavă din oțel rotundă, d.20 mm SCH40, grosimea peretelui 2,87 mm.		
Lotul nr. 47: Teavă din oțel apă-gaz d.25				Teavă din oțel rotundă, d.25 mm SCH40, grosimea peretelui 3,38 mm.		
Lotul nr. 48: Teavă din oțel apă-gaz d.32				Teavă din oțel rotundă, d.32 mm SCH40, grosimea peretelui 3,56 mm.		
Lotul nr. 49: Teavă din oțel apă-gaz d.40				Teavă din oțel rotundă, d.40 mm SCH40, grosimea peretelui 3,68 mm.		
Lotul nr. 50: Teavă din oțel apă-gaz d.50				Teavă din oțel rotundă, d.50 mm SCH40, grosimea peretelui 3,91 mm.		
Lotul nr. 51: Teavă canalizare interioară d.50				Teavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm, l = 1 m.		
Lotul nr. 52:				Teavă canalizare PVC d.110 mm, l = 2 m.		

<p>Lotul nr. 64: Lavoar din semiporțelan cu pedestal</p>				<p>- max: 10 litri; Material: Porțelan. Unghiul racordului de colectare la 90°. Înălțimea lavoarului cu pedestal: - min: 825 mm; - max: 850 mm; Lungimea lavoarului: - min: 450 mm; - max: 560 mm; Material: Porțelan.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:  Numele, Prenumele: Oleg Vasuchki în calitate de: ad ministrul

Ofertantul: I. S. OSE 296 Adresa: 02. Soroca str. V. Stoicescu 38.