

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime			68,04	680,39
26	CA05E	Beton turnat în ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la înaltimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,25	1 326,47 279,65	331,62 69,91
27	RpCP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta	kg	331,34	59,08 31,14	19 576,86 10 316,73
28	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,33	219,49 137,81	72,43 45,48
29	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,33	361,06 220,26	119,15 72,69
30	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,28	5 173,40 1 297,35	1 448,55 363,26
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe,	m3	0,28	488,23 49,01	136,71 13,72
32	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	16,00	672,60 234,10	10 761,59 3 745,59
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe,	m3	0,30	488,22 49,01	146,47 14,70
34	CN51B	Tratamentul antiseptic	m3	0,30	233,39	70,02