

**Constructia retelelor exterioare de  
alimentare cu apa pentru un sector, a  
unui castel de apa si un rezervor de  
apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina.  
N11/23-B2- CBA.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-1**

**Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.  
Lucrari de constructii. (Pl. B2)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Cotlovan 2.5x2.5x0.75) | 100 m3 | 0,047                                 |                                       |                        |
| 2      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t      | 8,000                                 |                                       |                        |
| 3      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 0,047                                 |                                       |                        |
| 4      | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10   | m3     | 3,800                                 |                                       |                        |
| 5      | CA03G                       | Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25   | m3     | 0,800                                 |                                       |                        |
| 6      | CB02A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in   | m2     | 1,380                                 |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5       | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|---------|---|---|
|    |         | cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile   |        |         |   |   |
| 7  | CC01C   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundatii izolate   | kg     | 4,500   |   |   |
| 8  | CC01D   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii izolate   | kg     | 73,320  |   |   |
| 9  | CL57A   | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)   | kg     | 106,200 |   |   |
| 10 | IzD10A  | Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv | t      | 0,106   |   |   |
| 11 | TsC54C  | Pietris compactat învelitorii în sol grosime 150mm - Pereu  | m3     | 2,070   |   |   |
| 12 | DB19B   | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Pereu)   | m2     | 13,800  |   |   |
|    |         | <b>2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=18.0m)</b>  |        |         |   |   |
| 13 | TsC02D1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.  | 100 m3 | 0,050   |   |   |
| 14 | TsI50A2 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km   | t      | 7,650   |   |   |
| 15 | TsC51B  | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II  | 100 m3 | 0,050   |   |   |

Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector, a unui castel de apă și un rezervor de apă în s. Gordinesti, r-nul Rezina. N11/23-B2- CBA.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul  
Stia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata. Lucrari de constructii. (Pl. B2)**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |        |  |                      |                        |
| 1       | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Cotlovan 2.5x2.5x0.75) | 100 m3 |  |                      |                        |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-util | 2,2500                                 |                      |                        |
| 2       | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t      |  |                      |                        |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,0640                                 |                      |                        |
| 3       | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |  |                      |                        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600                                 |                      |                        |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-util | 0,4000                                 |                      |                        |
| 4       | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10   | m3     |  |                      |                        |
|         | 7123010010200               | Betonist  | h-om   | 3,8500                                 |                      |                        |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,6500                                 |                      |                        |
|         | 2663102100035               | Beton cl.C8/10  | m3     | 1,0250                                 |                      |                        |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,1000                                 |                      |                        |
|         | 2922140007000               | Macara  | h-ut   | 0,2500                                 |                      |                        |
|         | 2952270003000               | Vibrator de suprafata   | h-ut   | 0,4000                                 |                      |                        |
| 5       | CA03G                       | Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25   | m3     |  |                      |                        |
|         | 7123010010200               | Betonist  | h-om   | 4,0000                                 |                      |                        |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,4000                                 |                      |                        |
|         | 2663102100036               | Beton cl.C20/25   | m3     | 1,0250                                 |                      |                        |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,1000                                 |                      |                        |
|         | 2952270003100               | Vibrator de adincime  | h-ut   | 0,6000                                 |                      |                        |
|         | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut   | 0,2500                                 |                      |                        |
| 6       | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile        | m2     |  |                      |                        |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1500                                 |                      |                        |
|         | 71240100107001              | Dulgher   | h-om   | 1,0500                                 |                      |                        |
|         | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10   | kg     | 0,0050                                 |                      |                        |
|         | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10   | buc    | 0,3000                                 |                      |                        |
|         | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc    | 0,3000                                 |                      |                        |
|         | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii  | kg     | 0,0300                                 |                      |                        |
|         | 2734113803233               | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg     | 0,0500                                 |                      |                        |
|         | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg     | 0,0800                                 |                      |                        |
|         | 2020212928347               | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2     | 0,1000                                 |                      |                        |
|         | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase   | m3     | 0,0035                                 |                      |                        |
|         | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase  | m3     | 0,0005                                 |                      |                        |
|         | 2320187315789               | Decofrol  | kg     | 0,1200                                 |                      |                        |
| 7       | CC01C                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul   | kg     |  |                      |                        |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|--------|--------|---|---|
|    |                 | barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate   |        |        |   |   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om   | 0,0750 |   |   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0040 |   |   |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg     | 1,0250 |   |   |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc    | 0,1500 |   |   |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg     | 0,0100 |   |   |
| 8  | CC01D           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg     |        |   |   |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om   | 0,0550 |   |   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0040 |   |   |
|    | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg     | 1,0250 |   |   |
|    | 2010237318750   | Distantieri   | buc    | 0,1500 |   |   |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg     | 0,0100 |   |   |
| 9  | CL57A           | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)   | kg     |        |   |   |
|    | 7136080025001   | Montator  | h-om   | 0,2100 |   |   |
|    | 2811236309900   | Confectii metalice  | kg     | 1,0400 |   |   |
|    | 2412126100010   | Miniu de plumb  | kg     | 0,0200 |   |   |
|    | 2873155900311   | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg     | 0,0100 |   |   |
|    | 3110500002401   | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut   | 0,0800 |   |   |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut   | 0,0100 |   |   |
| 10 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |        |   |   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om   | 6,4400 |   |   |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc   | kg     | 7,8000 |   |   |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg     | 3,9000 |   |   |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg     | 0,5500 |   |   |
|    | 2320166200676   | White spirit  | kg     | 1,9500 |   |   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg     | 0,9750 |   |   |
| 11 | TsC54C          | Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu  | m3     |        |   |   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 |   |   |
|    | 1421102200068   | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm  | m3     | 1,1500 |   |   |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,1000 |   |   |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100 |   |   |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 |   |   |
| 12 | DB19B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)   | m2     |        |   |   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,1400 |   |   |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t      | 0,1180 |   |   |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat   | t      | 0,0030 |   |   |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm   | kg     | 0,0160 |   |   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0140 |   |   |
|    |                 | <b>2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=18.0m)</b>  |        |        |   |   |
| 13 | TsC02D1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  | 100 m3 |        |   |   |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex   | h-ut   | 4,7700 |   |   |
| 14 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km   | t      |        |   |   |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,0640 |   |   |
| 15 | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |        |   |   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600 |   |   |

| 1 | 2             | 3                     | 4      | 5      | 6 | 7 |
|---|---------------|-----------------------|--------|--------|---|---|
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |   |   |

## Intocmit

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.