

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758113424534 din 01.11.2025								
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	5	Set inflator cu manometru tip A	42.04.40053	China	SCW MEDICATH	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set inflator cu manometru tip A Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, până la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set inflator cu manometru tip A Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, până la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014" *Conform broșura pagina 1	CE/DM000307866
33100000-1	7	Conector injectare sub presiune lung	42.02.20005	China	SCW MEDICATH	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativă male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni). compatibil cu sistemul Medrad Mark V Pro VIS	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune lung: Transparent, cu piesa rotativă male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): Dimensiuni obligatorii Lungime 200 cm (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni). compatibil cu sistemul Medrad Mark V Pro VIS *Conform broșura pagina 1	CE/DM000523301
33100000-1	8	Sistema de perfuzie cu presiune înaltă	107 0003 1	China	SCW MEDICATH	Sistema de perfuzie a soluțiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune până la 4,5 Bar	Sistema de perfuzie a soluțiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune până la 4,5 Bar *Conform broșura pagina 1	CE/DM000398209
33100000-1	39	Dispozitiv de control a ghidului	42.03.10003	China	SCW MEDICATH	Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductorii de pe 0,010 "(0,26 mm) până la 0,038" (0,97 mm).	Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductorii de pe 0,010 "(0,26 mm) până la 0,038" (0,97 mm). *Conform broșura pagina 1	CE/DM000656400
33100000-1	44	Conector injectare sub presiune scurt	42.02.20003	China	SCW MEDICATH	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune scurt Transparent, cu piesa rotativă male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR.	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Conector injectare sub presiune scurt Transparent, cu piesa rotativă male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta	CE/DM000523299

						Steril, jetabil. Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): lungime obligatorie 120 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni);	poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni): lungime obligatorie 120 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni); *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	45	Set linie de monitorizare	41.04.25000 41.04.23000 41.04.24000 41.04.22000 41.04.26000	China	SCW MEDICATH	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set linie de monitorizare Linie de monitorizare a TA, transductor cu tehnologie chip, senzor precălibrat cu parametri electrici constanți, stopcock 3 cai dublu, tubulatură minim 120 cm codificat color. Compatibil cu toate monitoarele, steril, jetabil.	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set linie de monitorizare Linie de monitorizare a TA, transductor cu tehnologie chip, senzor precălibrat cu parametri electrici constanți, stopcock 3 cai dublu, tubulatură minim 120 cm codificat color. Compatibil cu toate monitoarele, steril, jetabil. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000398790 DM000433236 DM000433238 DM000236555 DM000236559
33100000-1	52	Set inflator cu manometru tip B	42.04.40007	China	SCW MEDICATH	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Conține: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Conține: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000656397
33100000-1	137	Set pompă cu manometru tip "pistol"	42.04.40053	China	SCW MEDICATH	Indeflator tip "pistol" cu presiune de până la 30 atm. Conține: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	Indeflator tip "pistol" cu presiune de până la 30 atm. Conține: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000307866
33100000-1	138	Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	42.04.40007	China	SCW MEDICATH	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de până la 30 atm., valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de până la 30 atm., valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000656397
33100000-1	139	Conectoare Y	42.03.10001	China	SCW MEDICATH	Valva hemostatică Y cu închidere axială, tip push-push, torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	Valva hemostatică Y cu închidere axială, tip push-push, torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000232391
33100000-1	140	Manifold cu 3 robineti	42.05.40001 42.05.40003	China	SCW MEDICATH	Manifold cu 3 robineti Presiune: 200 psi, 500 psi cu 1 până la 5 port cel puțin 138 de configurații disponibile din policarbonat cu posibilitatea de a avea încorporat o linie de presiune la una dintre extremități.	Manifold cu 3 robineti Presiune: 200 psi, 500 psi cu 1 până la 5 port cel puțin 138 de configurații disponibile din policarbonat cu posibilitatea de a avea încorporat o linie de presiune la una dintre extremități. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000236675 DM000236681
33100000-1	141	Tub injectare substanță de contrast	135 1125 1	China	SCW MEDICATH	Tub injectare substanță de contrast Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 122 cm, 200cm.	Tub injectare substanță de contrast Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 122 cm, 200cm. *Conform broșura pagina 1	CE/DM000398223
33100000-1	142	Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"	42.16.10005	China	SCW MEDICATH	1. Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis" Seringă 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totală seringă 240mm – 3. Diametru extern seringă 60mm – 4. Prevazută cu varf tip Luer Male și cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasă presiune – 5. Piston prevăzut cu două sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI	1. Set seringă+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis" Seringă 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totală seringă 240mm – 3. Diametru extern seringă 60mm – 4. Prevazută cu varf tip Luer Male și cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasă presiune – 5. Piston prevăzut cu două sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maximă de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 7. Tub umplere	CE/DM000232455

						(83 bari) 7. Tub umplere 8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica – 9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curburii de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm – 13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari)	8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica – 9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curburii de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm – 13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) *Conform brosură pagina 1	
33100000-1	144	Sistem de compresie după puncție radială tip ceasornic	42.17.30003 42.17.30001	China	SCW MEDICATH	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus *Conform brosură pagina 1	CE/DM000656398 DM000656399

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocarua Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**