

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1623402942659**

Data: Conform SIA RSAP

nr.:

Denumirea licitației: **Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 9, pentru anul 2021**

Lot: _____

Pagina: __ din

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100 00-1	5	Aspirator chirurgical (performanță avansată) (130350)	Aspirator chirurgical (performanță avansată) (130350)	New Hospivac 400 "FULLS"	Italia	CA-MI srl	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Miner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Vacuum Limita maximă 675 mmHg Rata de flux, l/min. 90 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, 46.4 dBA Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, 5 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da Suport cu roțile 4 roți Roți cu frână da, 2 buc. Miner pentru transportare da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	ISO, CE
33100 00-1	18	Lampă germicida (varianta mobilă) (130160)	Lampă germicida (varianta mobilă) (130160)	XGYT8-UVC-30W Ozon	China	Haining Xinguang Yuan Lighting	Lampă germicida (varianta mobilă) Cod 130160 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul Miner pentru transportare da / min. 3 roți da / min. 2 cu frână da Lampile fără reflector da Numar de tuburi 3 tuburi ≥ 30W, ≥ 30 m² da / Tuburile tuburile incluse în set da / ≥ 8000 ore da Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 360 grade da	Lampă germicida (varianta mobilă) Cod 130160 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul Miner pentru transportare da / min. 3 roți da / min. 2 cu frână da Lampile fără reflector da Numar de tuburi 3 tuburi ≥ 30W, ≥ 30 m² da / Tuburile tuburile incluse în set da / ≥ 8000 ore da Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 360 grade da	ISO, CE
33100 00-1	19	Cintar mecanic pentru adulti (130730)	Cintar mecanic pentru adulti (130730)	RGZ-200	China	Jiangsu Shuhong Medical	Cintar mecanic, pentru adulți Cod 130730 Descriere Cintar pentru maturi destinat pentru determinarea greutatei Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Calibrare manuală da	Cintar mecanic, pentru adulți Cod 130730 Descriere Cintar pentru maturi destinat pentru determinarea greutatei Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200kg Precizie ≤ 100 gr Calibrare manuală da	ISO, CE
33100 00-1	20	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti (130810)	Cintar mecanic, pentru nou-nascuti (130810)	EBSC-20	China	ZHONGSHAN JINLI ELECTRONIC WELGHING EQUIPMENT CO.,LTD	Cintar mecanic, pentru nou-născuți Cod 130810 Descriere Cintar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutatei Parametru Specificația Greutatea maximă 15 - 20 kg Precizie ≤ 10 gr Calibrare manuală da	Cintar mecanic, pentru nou-născuți Cod 130810 Descriere Cintar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutatei Parametru Specificația Greutatea maximă 20 kg Precizie 5 gr Calibrare manuală da	ISO, CE
33100 00-1	21	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) (140370)	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) (140370)	OM1418	Turcia	OMMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE DIŞ.TİC.LTD. ŞTİ.	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg da / Antitredelinburg da / Control manual Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru ≥ 15 cm / Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg / Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm "Minere pentru transportarea brancardei" da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/hammer de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg da / Antitredelinburg da / Control manual Caracteristici Bare laterale da Roți Diametru ≥ 15 cm / Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg / Dimensiuni ≥ 200 x 65 cm "Minere pentru transportarea brancardei" da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/hammer de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" da	ISO, CE

Semnăt: _____ **Numele, Prenumele:** _____ **În calitate de:** _____

Ofertantul: _____ **Adresa:** _____