



WELDER 2.0

01-010964

S3 - 200 joule Toecap Protecție. Regiune piciorului închis (călcâi complet închis). Proprietăți antistatice. Absorbția de energie. Rezistența la pătrunderea apei și la absorbția apei. Plus rezistența la penetrare. Talpă exterioară cu crampoane. Rezistența la perforare cu o forță de 1100 N.

Rezistență la alunecare pe ceramică, acoperită cu soluție SLS și pe oțel, acoperită cu glicerol - rezistență la alunecare pe suport ceramic, acoperit cu soluție SLS și pe substrat din oțel, acoperit cu glicerol



Marca	PROTEKTOR
Industrie	greă industrie
Produs tip	Glezna cizme
Color	● Black
Norma	EN ISO 20349-2:2017
Atestat	107/2023/PPE/1439/B wyd.2
Produs prezinta	otel deget de la picior capac
Produs caracteristicile	crescute abraziune rezistență necesar de cel standard: Mai puțin decât sau egal la 150 mm3 - al nostru rezultat 97 mm3 energie absorbție în călcâi zona conform standard: minim 20J, nostru rezultat 53,1J rezistență de cel unic la acizi rezistent la caldura unic (capabil la rezista A temperatura de 300°C pentru 60 secunde)
Superior material	Granulație Piele, rezistent la caldura Piele
Căptușeală & Sock	Grain piele/Tesatura
Țesătură branț	, înlocuibil branț
Talpă	cauciuc, rezistent la caldura unic, neinflamabil unic, unic călca permițând alpinism cel scară în condiții de siguranță, rezistență la acizi, PRT CONTRACTA tehnologie, tehnologie SHOCK ABSORBER, tehnologie ANA-TECH (suprafață extinsă a călcâiului în talpă), SELF CLEAN tehnologie (autocuratare unic)
Fixare cu	velcro + Șireturi
Dimensiuni pe solicita	FR 36-50 CM 23-32,5 UK 3,5-14,5
Greutate (jumătate pereche s.42) +/- 3% t.	0,92 kg