

Specificații tehnice (F4.1)


Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1626418503934** din 16 iul 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de semnalizare pază inclusiv serviciile de instalare, pornire, reglare și conectare la Dispeceratul pază centralizat de semnalizare pază, inclusiv servicii de instalare, pornire și conectare la dispeceratul pază centralizat.


Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Aplicație pentru monitorizare si Licența	Aplicația pentru monitorizare si Licența	China	HIKVISION	Funcții obligatorii – Cel puțin posibilitatea de a adăuga Hărți interactive a obiectului cu amplasarea virtuala a elementelor sistemului antiefracție și supraveghere video similar amplasării fizice a acestora, in cazul unor notificări de alarma sa afișeze informația pe harta interactiva, sa includă posibilitatea de accesare, administrare si reacție la anumite evenimente. Posibilitatea de a oferi drepturi diferite pentru utilizatorii sistemului (acces real-time, acces video-arhiva, difuzare sunet,	Administrarea alarmelor antiefracție și antiincendiu Configurarea alarmelor, crearea unui jurnal de alarme, căutarea alarmelor, trimiterea unei notificări de evenimente prin e-mail și Push pe un dispozitiv mobil. Asistență, alarma și gestionarea evenimentelor (analize video, POS etc.), Funcții: multithreading, I / O, PTZ, analize hardware de pe dispozitive, suportate de inteligență artificială, încărcare automată a arhivei de pe carduri MicroSD (ANR). Suport pentru stocare. administrarea sistemelor de supraveghere video antiefracție si antiincendiu. Afișare simultană a 200 de	



				administrare, descărcare arhiva, primirea anumitor tipuri de notificări). Suport conectarea simultan a minim 80 de utilizatori, suport total minim 2000 de utilizatori. Expedierea instantanee a notificărilor de evenimente prin e-mail și notificări de tip „Push” către dispozitive mobile. Modul de monitorizare a „sănătății” sistemului cu notificarea instantanee în situații de abateri.	canale pe 4 monitoare. Management al utilizatorilor: inclusiv: integrare Active Directory, client de control, client Web și aplicație mobil, monitorizarea stării echipamentelor, platformă deschisă pentru Monitorizarea stării sistemului (server și toate dispozitivele conectate). Sprijină auditul acțiunii utilizatorului. Suport pentru șabloane deschise pentru afișare pentru toți utilizatorii sistemului și șabloane private pentru afișare numai pentru un singur utilizator. Blocarea suprascrierii video cu posibilitatea de a seta un timeout în funcție de timp. Aplicație de monitorizare: Caracteristici CMS: Streaming și redare live fără probleme de la orice NVR / DVR / CVR, asistență E-map, centru de control al descărcărilor Căutare interactivă a arhivei Analize de conținut video, detector de sabotaj, detector de mișcare. Suport audio bidirecțional. Suportă 100 de utilizatori simultani. Asistență Active Directory.	
Lucrări	Lucrări	...	...	Lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului nou instalat	...	
Cheltuiuri de transport	Cheltuiuri de transport	...	...	Cheltuiuri de transport	...	
Cablu canal plastic	Cablu canal plastic	...	...	- Tip 20x10 - Adeziv.	- Tip 20x10 - Adeziv.	




Cablu de alimentare	Cablu de alimentare	...	...	- Tip 3x1.5 - Conductoare de cupru	- Tip 3x1.5 - Conductoare de cupru	
Cablu pentru transmitere date	Cablu 6 fire CU	Italia	...	- ALARM 6 Fire. - Conductoare de cupru. - Pentru uz interior	- ALARM 6 Fire. - Conductoare de cupru. - Pentru uz interior	
Panou de alarma	DS-PHA64-P2 si DS-PMA-G1	China	HIKVISION	- Zone de detecție – Cel puțin 4 zone pe bord. - Posibilitatea de extinderea zonei de detecție – Cel puțin 20 zone. - Numărul de partiții – Cel puțin 3 partiții. - Transmiterea alarmă – Cel puțin LAN, Wi-Fi 80.11b/g/, GPRS, - Notificare către dispozitive – Cel puțin SMS, e-mail, notificări de tip „Push”. - Canale de rețea transmisei alarme – Cel puțin 2ch. - Posibilitate de conectare telecomandă – Cel puțin 5un. - Posibilitate de conectare sirenă – Cel puțin 1un. - Salvare datelor video in memorie interna – Cel puțin 5 secunde înainte detecției.	- Zone de detecție – 8zone. - Posibilitatea de extinderea zonei de detecție – 64 zone. - Numărul de partiții – 8 partiții. - Transmiterea alarmă – LAN, Wi-Fi 80.11b/g/, GPRS, - Notificare către dispozitive – SMS, e-mail, notificări de tip „Push”. - Canale de rețea transmisei alarme – 2ch. - Posibilitate de conectare telecomandă – 5un. - Posibilitate de conectare sirenă – 1un. - Salvare datelor video in memorie interna – 5 secunde înainte detecției. - Posibilitate de descărcare evenimentelor de alarmă – centrul de recepție a alarmelor, Aplicație (Windows). - Management – interfață web, Aplicație (Android, IOS, Windows). - Utilizatori sistemului – 5 utilizatori.	



				- Posibilitate de descărcare evenimentelor de alarmă - Cel puțin centrul de recepție a alarmelor, Aplicație (Windows). - Management – Cel puțin interfață web, Aplicație (Android, IOS, Windows). - Utilizatori sistemului – Cel puțin 5 utilizatori.		
Tastatura cu ecran	DS-PK-LRT	China	HIKVISION	- Ecran LCD – min. 80×25 mm. - Lumină și sunet de alarmă – Incorporat. - Notificare în caz de alarmă – Cel puțin Indicator cu LED.	- Ecran LCD – 80×25 mm. - Lumină și sunet de alarmă – Incorporat. - Notificare în caz de alarmă – Indicator cu LED.	
Senzor infraroșu	DSC LC-102PIGBS	Canada	DSC	- Form factor – Intern. - Gama de detectare – Cel puțin 15m. - Reglarea sensibilității. - Grad de siguranță – Cel puțin gradul 2. - Temperatura de lucru – Cel puțin de la t -5°C până la t +40°C. - Suport de fixare inclus.	- Form factor – Intern. - Gama de detectare – 15m. - Reglarea sensibilității – este. - Grad de siguranță – gradul 2. - Temperatura de lucru – de la t -5°C până la t +40°C. - Suport de este fixare inclus.	
Senzor magnetic	...	...	...	- Form factor – Intern.	- Detector de contact magnetic - Fixare prin șuruburi	
Telecomandă	DS-PKFE-5	China	HIKVISION	- Funcții dispozitive – Cel puțin predarea și dezarmarea, perimetrul, butonul de panică, anularea alarmei. - Intervalul de declanșare – Cel puțin 300m.	- Funcții dispozitive – Arm, Disarm, Stay arm, Panic alarm, Alarm elimination. - Frecvență 868Mhz - Distanța .	



					- Intervalul de declanșare – 300m.	
Sirenă	HC-626-600	China	Yueqing Great Wall Electroacoustics Factory	- Putere sonora – Cel puțin 15W.	- Putere sonora – 15W.	
Sursa de alimentare	Alimentare de rezerva 3A 12V	China	Shenzhen Anqishun Technology CO.,Ltd	- Comutarea sursei de alimentare de rezervă – Cel puțin 12V / 3A.	- Comutarea sursei de alimentare de rezervă – 12V / 3A.	
Dispozitiv de stocare a energiei	Acumulator 12V, 7 A/h	China	...	- Acumulator 12V, 7 A/h	Tensiune 12V 7A	
Materiale de fixare	...	...	...	- Materiale de fixare.	...	
Accesorii si unități conectare	...	...	...	- Accesorii si unități conectare.	...	



Semnat: _____
Numele, Prenumele, Surname, Initials
În calitate de: Director Executiv

Ofertantul: ORGANIZAȚIA DE PAZĂ COMBAT-SERVICE SRL Adresa: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Costin Miron, 1/4