

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1699101643507 din 04.11.2023
Obiectul achiziției:	Tractoare, utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor cu roți	Deutz Fahr AGROTRON 6205 G	Germania	Deutz Fahr	<p>Tractiune : 4x4; Număr de cilindri : 6; Capacitate cilindrică, cm3: 7400-7800; Puterea nominală, KW /C.P.: 170-200 /230-268; Puterea maximală, KW/C.P.: 180-210 /245-275; Turațiile motorului, / min: 1900; Transmisia, Power Shift: 30x30, 40 km/h; Rezervor combustibil: 420-600 litri; Pneuri Forest: față 650 / 65 R38 F; spate - 600 / 65 R28 F; Transmisia Full Power Shift, 5 PS nr. trepte (30x30) Sistemul Creeper deplasarea cu viteza min 0,6 km/h-0,43 km/h; PTO 540/1000/1000E tr/min+Sigma Power; Arborele cardanic cu 6 canale 35; Arborele cardanic 20 - canale 45; Arborele cardanic 21 - canale 35; Greutatea roți spate 6x80 kg; Greutatea față 600+600 (1200 kg); Placă de protecție cu grosimea de 6 mm pentru protecția inferioară a tractorului;</p>	<p>Tractiune : 4x4; Număr de cilindri : 6; Capacitate cilindrică, cm3: 6057; Puterea nominală, KW / C.P.: 147 / 200; Puterea maximală, KW / C.P.: 149 / 203; Turațiile motorului : 2100; Transmisie RSHIFT: 54F+27R, 5 intervale, 6 powershift, superioară (manual, semi-automat, modul complet automat cu funcție de croazieră și de decuplare), transmisie proiectată pentru 50 km/h, limitată la 40 km/h la turația motorului ultra-economică Ventilator de racire VISCOSTATIC; Sistem Powerbrake; Rezervor suplimentar de combustibil 95 litri + Rezervor principal de combustibil 250 litri (total 345 litri); Pneuri: Față 540/65 R28, Spate 650/65 R38; Extensii apărătoare de noroi spate Culoare: Verde; Transmisie complet robotizată RSHIFT: 54F+27R, 5 intervale, 6 powershift, Creeper</p>	

			<p>Viteza - transport 43 km/h, putere Sigma, creșterea puterii PTO, putere suplimentară pentru funcționarea PTO, senzori care măsoară viteza reală a prizei putere, crescând + 20 CP dacă este necesar;</p> <p>Încălzitor bloc motor;</p> <p>Axa față 4WD (4x4) Heavy Duty, Hi-Lock, blocare diferențial față discuri în baie ulei ASM;</p> <p>Rezervor de combustibil silvic - rezervor de oțel;</p> <p>Apărătoare de noroi spate;</p> <p>Trusă pentru scule;</p> <p>Set presiune aer (APS) inclusiv compresor asamblare;</p> <p>Apărătoare de noroi față;</p> <p>Filtru de combustibil;</p> <p>Sistem de frînare cu aer remorcă 2+1(3);</p> <p>1" retur hidraulic liber;</p> <p>Pompă variabilă, putere 160 litri/min Load Sensing;</p> <p>Putere spate High HD 98 kN;</p> <p>Control electronic ACB - puntea spate;</p> <p>Prize hidraulice: pachet cu trei valve + 1 OnOff=4;</p> <p>Bară de remorcare, balansor agricol Cat2, montată pe cadru fix;</p> <p>Tijă de ridicare, grea;</p> <p>Tiranti central A categoria 3 Heavy Duty;</p> <p>Limitator lateral, mecanic;</p> <p>Tirant central mecanic;</p> <p>Kit de accesorii;</p> <p>Aer condiționat + încălzitor partea inferioară (pentru picioare);</p> <p>Cabină suspendată pe amortizoare;</p> <p>Cadru cabină, 1 ușă;</p> <p>Cotieră de control+cruise contro+powershift control;</p> <p>Scaun, suspendat cu aer+ încălzitor+scaun pasager;</p> <p>Ștergător și spălător geam - spate;</p>	<p>Sistemul Creeper deplasarea cu viteza min 0,2 km/h-0,43 km/h;</p> <p>PTO 540/540E/1000/1000E r/min + Buton pornire/oprire PTO montat pe aripa spate exterior;</p> <p>Arborele cardanic cu 6 canale 3/8;</p> <p>Arborele cardanic cu 6 canale 3/4;</p> <p>Arborele cardanic cu 20 canale 3/4;</p> <p>Greutatea față 340+250 (590 kg);</p> <p>Viteza - transport 40-50 km/h,</p> <p>Ambreiaj electrohidraulic multidisc imersat în ulei pentru priza de putere.</p> <p>Funcție automată PTO ce permite reglarea rotațiilor necesare pentru utilaj.</p> <p>Încălzitor bloc motor;</p> <p>Sistem de racire al carburantului;</p> <p>Axa față 4WD (4x4), blocare diferențial față discuri în baie ulei + ASM;</p> <p>Rezervor de combustibil cu protecție;</p> <p>Apărătoare de noroi spate; Trusă pentru scule;</p> <p>Set presiune aer (APS) inclusiv compresor asamblare; Apărătoare de noroi față;</p> <p>Filtru de combustibil;</p> <p>Încălzitor prefiltru combustibil;</p> <p>Sistem de frînare cu aer remorcă 2+1(3);</p> <p>1" retur hidraulic liber;</p> <p>Pompă variabilă, putere 165 litri/min Load Sensing;</p> <p>Pârghie hidraulică Powershuttle cu „Sense Clutch” (cu posibilitate de reglare)</p> <p>Control electronic ACB - puntea spate;</p> <p>Prize hidraulice: pachet cu 3 distribuitoare spate cu regulator de debit (3 Float)</p> <p>POWER BEYOND: admisie directă a uleiului pentru conectarea la supapele externe;</p> <p>Bară de remorcare, balansor agricol Cat 3, montată pe cadru fix;</p> <p>Tijă de ridicare, grea;</p>	
--	--	--	--	---	--

			<p>Geam spate încălzit, previne condensul sau înghețarea geamului; Jaluză, lunetă; Ștergător de parbriz, unghi larg 270; Twin Track-Forest+ Quick Steer: Sistemul include comenzi suplimentare în spatele cabinei, inclusiv un volan suplimentar și un schimbător înainte - marșarier, plus pedale de accelerație, ambreazj și frână, cotiere șoferului ARM aduce toate comenzile în spatele cabinei la întoarcerea scaunului, scaunul se rotește la 180 de grade; Telimetria (informație tehnică deplină, prin aplicație); Antena FM; Butoane de control extern PTO, control punte - spate; Girofar - stînga;Radio; Difuzoare de bază; Lumini superioare - transport; Lumină de lucru Premium; Capac oțel pentru supapa aer; Greutatea tractorului nu mai puțin de 9000 kg; Grilaj de protecție a cabinei și sistemului de iluminare; Termen de livrare 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului; Anul producerii: 2024</p>	<p>Tiranti central A categoria 3; Cilindri de ridicare (capacitate 9700 kg) Ridicator spate ELECTRONIC; Limitator lateral, mecanic; Tirant central mecanic CEE cu reglare rapidă; Cadru glisant pentru cârlig de remorcă lung; Bară de remorcare și cârlige (CBM) Stabilizatoare telescopice; Kit de accesorii; Aer condiționat + încălzitor partea inferioară (pentru picioare); Cabină suspendată pe amortizoare; Cadru cabină, 1 ușă; Cotieră de control+cruise contro+powershift control; Scaun Max-Comfort XL (FABRIC) (suspensie pneumatică cu reglare automată a greutateții, poziție reglabilă a scaunului, suport pentru documente, suport lombar pneumatic, extensie superioară a spătarului, pivotant 10°, cadru lat 530 mm); Scaun pasager din material textil și căptușit cu centură de siguranță; Ștergător și spălător geam - spate; Geam spate încălzit, previne condensul sau înghețarea geamului; Jaluză, lunetă; Ștergător de parbriz, unghi larg 270; Pachet de vizibilitate: oglindă retrovizoare în cabină pe stâlpul A din dreapta și oglindă cu cuplare pe lunetă; Performanță predispoziție de direcție, include „Easy Steer” reglabil; Filtru de aer cu cărbune activ; Radar; Manual: limba rusă; Priză electrică din spate ISOBUS ISO Butoane de control extern PTO, control punte - spate; Girofar - stînga; Radio; Difuzoare de bază; Antena FM;</p>	
--	--	--	---	--	--

					<p>Lumini superioare - transport; 2 lumini de lucru LED fata + 2 spate pe plafonul cabinei; Lumină de lucru Premium; 2 faruri de lucru LED spate suplimentare pe cabină; Capac oțel pentru supapa aer; Termen de livrare 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului; Anul producerii: 2024</p>
<p>Utilaj forestier pentru pregătirea solului sau cultivarea solului: Dispozitive universale de rotovare (crearea de benzi pentru plantarea mecanizată a culturilor forestiere)</p>	S700-650	Germania	Prinoth	<p>- Capacitate energetică, L/C - nu mai puțin de 170; - Lățimea totală, mm. - max. 1200; - Lățimea de lucru, mm. - nu mai puțin de 600 nu mai mult de 650 - Greutate, kg. - max. 1600 kg; - Diametrul rotorului, mm. - nu mai puțin de 700; - Poziționarea structurală a rotorului la cel puțin 15 cm sub plăcile de bază.; - Tipul de rotor: - HDT, în trepte; - Numărul de dinți, buc. - max. 16; - Disponibilitatea plăcilor de uzură laterale cu freze pe rotor, cel puțin 4 bucăți - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare - schimbarea setării adâncimii rotorului - Tipul dinților - 46HDT04A; - Transmisie - curea de transmisie pe ambele părți; - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele cu două nervuri (3 curele pe fiecare parte); - Arborele cardanic (6x45) - în conformitate cu purtătorul de energie; - Arborele cardanic - turnat cu caneluri 13/4Z20; - Stabilizarea arborelui cardanic cu cinematică Z sau W; - Disponibilitatea reductorului. Termen de livrare 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului;</p>	<p>- Capacitate energetică, L/C – 170-240 - Lățimea totală, mm. 1170; - Lățimea de lucru, mm. 650; - Greutate, kg. -1100 kg; - Diametrul rotorului, mm. 700; - Poziționarea structurală a rotorului la cel puțin 15 cm sub plăcile de bază.; - Tipul de rotor: - HDT, în trepte; - Numărul de dinți, buc. 16; - Disponibilitatea plăcilor de uzură laterale cu freze pe rotor, cel puțin 4 bucăți reglabile; - Disponibilitatea cilindrului superior de fixare - schimbarea setării adâncimii rotorului - Tipul dinților - HDT04.V; - Transmisie - curea de transmisie pe ambele părți; - Număr de curele, buc. – cel puțin 6 curele cu două nervuri (3 curele pe fiecare parte); - Arborele cardanic(6x45) - în conformitate cu purtătorul de energie; - Arborele cardanic - turnat cu caneluri 3/4 Z 20; - Arborele cardanic - turnat cu caneluri 3/4 Z 6; - Stabilizarea arborelui cardanic cu cinematică Z sau W; - Disponibilitatea reductorului. Termen de livrare 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului; Anul producerii: 2024</p>

				Anul producerii: 2024	
Utilaj forestier pentru pregătirea solului sau cultivarea solului: Mulcer forestier (pentru frezarea cioturilor adânci, pietre și rădăcini și mulcirea suprafeței)	M550M-2410	Germania	Prinoth	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitate energetică, L/C - nu mai puțin de 170; - Lățimea de lucru, mm. - nu mai puțin de 2450 nu mai mult de 2500 - Greutate, kg. - max. 2140 kg; - Cadru caroserie din oțel de înaltă rezistență cu față specială proiectate pentru a facilita intrarea materialului; - Protecție prin două perdele de lanț; - Cuplaj la tractor cat. 2 cu bile de cuplare rapidă; - Capotă hidraulică - Patine de protecție înlocuibile pentru lucrări adânci; - Rotor cu arbori înlocuibili și ciocane fixe cu dispoziție elicoidală; - Ciocane cu două vîrfuri de carbură; - Transmisie la rotor 12 curele XPB cu sistem ESB și întinzător automat; Arborele cardanic ranforsat (6x45); - Cutie de viteze ranforsate, intrare la 540 (pentru lucrare), 1.000 rpm (pentru mulcire) și 1 3/4”Z6; - Contralame înlocuibile pe cadrul caroseriei și mai departe hota hidraulică; - 12 arbore cardanic inclus cu 1 3/8” Z6 partea tractorului; - Configurat cu organele de lucru (mărunțirea lemnului și destinat pentru solurile grele luto-argiloase. <p>Termen de livrare 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului;</p> <p>Anul producerii: 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitate energetică, L/C 170-240 - Lățimea de lucru, mm. - 2410 - Greutate, kg. - 2200 kg; - Cadru caroserie din oțel de înaltă rezistență cu față specială proiectate pentru a facilita intrarea materialului; - Protecție prin două perdele de lanț; - Cuplaj la tractor cat. 3 și 4 cu bile de cuplare rapidă în 3 puncte; - Capotă hidraulică; - Patine de protecție înlocuibile pentru lucrări adânci; - Rotor cu arbori înlocuibili și ciocane fixe cu dispoziție elicoidală; - Ciocane cu două vîrfuri de carbură; - Transmisie la rotor 12 curele XPB cu sistem ESB și întinzător automat; Arborele cardanic ranforsat (6x45); - Cutie de viteze ranforsate, intrare la 540 (pentru lucrare), 1.000 rpm (pentru mulcire) și 1 3/4”Z6; - Contralame cu șuruburi din oțel rezistente la uzură; - Arbore cardanic inclus cu 1 3/8” Z6 partea tractorului cu ambreiaj de fricțiune; - Configurat cu organele de lucru (mărunțirea lemnului și destinat pentru solurile grele luto-argiloase. <p>Termen de livrare 75 de zile calendaristice din momentul semnării contractului;</p> <p>Anul producerii: 2024</p>

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35