

Specificație tehnică privind modelele echipamentelor oferite

No	Denumire Echipament	Un. de masura	Cantitate	Parametrii Tehnici
1	Panou antiefracție Teletek Eclipse 16 PTC EN	buc	1	Panou de paza, 16 zone programabile, 3 partitii Comunicator digital incorporat Corpus ABS CLASS 1 GRADE 2 PGM max = 8 Posibilitatea conectarii modulului radio eclipse WL Jurnal evenimente = 1024 Sursa alimentare = 1A Tipuri de programare = 3 Posibilitatea conectarii claviaturii LCD sau LED
2	Panou antiefracție Teletek Eclipse 32 PTC EN	buc	5	Panou de paza, 32 zone programabile, 8 partitii Comunicator digital incorporat Corpus ABS CLASS 1 GRADE 2 PGM max = 32 Posibilitatea conectarii modulului radio eclipse WL Jurnal evenimente = 1024 Sursa alimentare = 2.5A Tipuri de programare = 3 Zonă semnalizare incendiu = 1 Posibilitatea conectarii claviaturii LCD sau LED
3	Panou antiefracție Teletek Eclipse 99 EN	buc	7	Panou de paza, 99 zone programabile, 16 partitii Comunicator digital incorporat Corpus ABS CLASS 2 GRADE 3 PGM max = 99 Posibilitatea conectarii modulului radio eclipse WL Jurnal evenimente = 1024 Sursa alimentare = 2.5A Tipuri de programare = 3 Zonă semnalizare incendiu = 1 Posibilitatea conectarii claviaturii LCD sau LED
4	Tastatura antiefracție Teletek Eclipse LCD32PR CYR	buc	15	LCD Claviatura pentru panourile Eclipse 8/16/32/99 EN50131: GRADE 3, Class II Rinduri afisare = 2 3 butoane: Panica, Urgență Medicală, Incendiu Zone indicate = 32 Partiții indicate = 8 Tamper: bidirecțional Temperatură de operare: -20 ... +50
5	Dulap metal Rack-Mount 4U 600*350 Grey	buc	11	Dulap 4U dimensiuni: 600*350
6	Elemente de fixare	kg	10	Dibluri, suruburi, cârliguri, cuplare-clamp, întinzătoare, banda izolantă etc.

7	Cutie de distributie 100*100	buc	80	Material: plastic Dimensiuni: 100x100
8	Cablu PVS 3*1,5	m	230	Cablu Electric Tip: PVS 3x1.5
9	UPS Ultra Power 650VA (3 steps of AVR, CPU controlled) metal case	buc	9	UPS 650VA 3 steps of AVR, CPU controlled, USB
10	UPS Ultra Power 1000VA (3 steps of AVR, CPU controlled) metal case	buc	1	UPS 1000VA 3 steps of AVR, CPU controlled, USB
11	Cablu computer CAT 5 UTP Cupru ELAN blue extern	m	1830	Cablu p/u transmiterea datelor Tip= extern Categoria = UTP CAT5e Trasmitere semnal IP = 130 metri Material fire = cupru 4x2 24AWG Izolare dubla = 1,2 mm Producator UE
12	Canal cablu 20*10	m	2280	Dimensiuni:10x20x2000
13	Tros	m	1500	Diametru: 3 mm
14	Senzor Teletek TITAN DL GRAD E 2	buc	114	Senzor digital de mișcare EN50131: GRADE 2, Class II Unghi de acoperire = 90 Imunitate animale = <12 kg / 20kg Niveluri de reglare a sensibilității = 7 Diapazon de functionare = 15 metri Imunitate electrostatică: 6kv Imunitate la lumină: 4000 lux Compensare digitală bidirecțională a temperaturii
15	Senzor AU-MS- 18M	buc	104	Senzor contact-magnetic Distanța de reacționare = 30 mm – 40mm Lungimea firului = 400 mm Costrucție: aliaj de aluminiu Tipul de fixare: pe suprafață
16	Senzor AU-MS- 42M	buc	82	Senzor contact-magnetic Distanța de reacționare = 50 mm – 60mm Lungimea firului = 400 mm Costrucție: aliaj de aluminiu Tipul de fixare: cu deschidere în jos sau sus
17	Sirena cu strob oscop Teletek S R 200	buc	14	Sirenă exterioară cu semnal luminos și sonor IP= 54 IK = 08 Decebeli = 95 / 105

				Difuzor electromagnetic incorporat Tamper: bidirecțional Temperatură de operare: -30 ... +70 grade
18	Cronstein P-Rex Teletek	buc	114	Cronștein pentru fixare senzorului de mișcare Tip fixare = pod / perete Compatibil cu senzorii seriei TITAN
19	Cablu alarm 6 fire cupru ELAN	m	19500	Cablu Ecranat pentru alarma Canitate fire = 6 Produs in concordanta cu directiva UE 2002/95/CE (RoHS) Material al firelor= cupru Producator = Italia
20	Modul GSM Teletek TTE GPRS Standart	buc	13	Comunciator universla GPRS/GSM Cantitate SIM = max 6 Conexiune Seriala Comunicare cu AJAX SP Iesiri(sau intrari) programabile (max 100mAh) = 6 Acces de la distanta prin AjaxWEB Transmitere criptata Ieșire MicroUSB pentru programare
21	Boxă montaj tip2	buc	40	Material: Plastic Dimensiuni: minime 240*190*90 (cu intrari) IP: 54
22	Cutie de distributie 240*190*90 (cu intrari)	buc	13	Material: metal Dimensiuni: 230*205*75
23	Cutie de metal ermetica 290*220*155 IP54	buc	12	Material: metal Dimensiuni: 290*220*155 IP: 54
24	Boxă montaj tip5	buc	13	Material: metal Dimensiuni: 400*300*220 IP: 54
25	Monitor 22" Uniview MW3222-V	buc	2	Monitor 22" Prelucrare digitala Imagine= 16.7M Tehnologie LED Rezolutie = 1366x768; Regim de lucru 24/7 VESA; Suporta mai multe limbi.
26	Mini Active PC i3-4010Y (4GB RAM, 128GB SSD) + Windows 10 PRO	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel® Core™ i3</li> <li>• 4 GB RAM</li> <li>• 128 GB SSD</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interfețe: 2 Serial, 3 USB 2.0, 4 USB 3.0, LAN, VGA, HDMI, Audio In/Out</li> <li>• Windows 10 PRO</li> </ul>

27	Teletek GUARD VIEW	buc	1	Soft de monitorizare centralizata Conectare cu reciever prin COM sau LAN port Suporta OS Windows – 32/64bit versiune cu NET. Framework 4.5 Compatibil cu protocoalele: DSC SurGard, Electronics Line, SIA/ Contact ID, LARS, KP Electronics, FSK, Enigma. Bază de date = MySQL Compatibil cu AJAX SP
28	Modul de extindere Teletek Eclipse ZONE 8 (EXP8)	buc	29	Modul de extindere a zonelor Certificat: EN50131: GRADE 3, Class II Iesire PGM (100mAh) = 1 Compatibil cu SB-U box
29	Bloc de alimentare (RIP) ZKTec 3A	buc	6	Tensiune la iesire: 12V Amperaj: 3A Carcasă: Metal
30	Acumulator 12V 7Ah ELAN	buc	20	Tensiune: 12V Amperaj: 7A
31	Servicii de instalare, montare și setare	serviciu	1	Transportarea, instalarea, lucrări de săpare, setarea (inclusiv trasarea de cablu) și punerea în funcțiune a sistemului se va efectua de operatorul economic