

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1784180381690](#) din 16/07/2026

Obiectul achiziției: Instrumente și scule

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Ciocan rotopercutor cu acumulator	CRHLI262085	PRC	INGCO	Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 20 V Capacitate acumulator: 4.0 Ah (Li-ion) Sistem de prindere: SDS Plus Număr percuții: 0 - 4800 percuții/min Turații la mersul în gol: 0 - 1850 rot/min Energie de percuție (EPTA): 2,5 J Diametru max. găurire oțel: 13 mm Diametru max. găurire beton: 18 mm Diametru max. găurire lemn: 40 mm Control turație: Da Funcție revers: Da LED-uri de iluminare: Da Limitare curent pornire: Nu Sistem amortizare vibrații: Nu Sistem stabilizare turații: Nu	Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 20 V Capacitate acumulator: 4.0 Ah (Li-ion) Sistem de prindere: SDS Plus Număr percuții: 0 - 5000 percuții/min Turații la mersul în gol: 0 - 1100 rot/min Energie de percuție (EPTA): 2,5 J Diametru max. găurire oțel: 13 mm Diametru max. găurire beton: 26 mm Diametru max. găurire lemn: 30 mm Control turație: Da Funcție revers: Da LED-uri de iluminare: Da Limitare curent pornire: Nu Sistem amortizare vibrații: Nu Sistem stabilizare turații: Nu	

				Îndepărtare praf: Nu Protecție supraîncălzire: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 3 kg Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Îndepărtare praf: Nu Protecție supraîncălzire: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 3 kg Garanție: 12 luni	
Lotul 2 Polizor unghiular cu acumulator	CAGLI2120272	PRC	INGCO	Acumulator inclus: 2buc Capacitatea acumulator: 18V Tip acumulator: Li-Ion Acumulator puterea minim: 2.0Ah Turații: 8500rot/min Greutatea utilajului complet: 2.0-2.5kg Diametru pentru disc: 125mm Diametru de prindere: 22.2mm Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Acumulator inclus: 2buc Capacitatea acumulator: 20V Tip acumulator: Li-Ion Acumulator puterea: 5.0Ah Turații: 3000/6000/9000 rot/min Greutatea utilajului complet: 2.2kg Diametru pentru disc: 125mm Diametru de prindere: 22.2mm Garanție: 12 luni	
Lotul 3 Mașină de înșurubat cu percuție cu acumulator	CIDLI20668	PRC	INGCO	Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 21 V Capacitate acumulator: 2.0 Ah (Li-ion) Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot: 20+2 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 2000 rot/min Deschiderea mandrinei: 13 mm Diametru găurire în oțel: 13 mm Diametru găurire în lemn: 36 mm Frecventa bății: 30000 bat/min Funcție de impact: Da LED-uri de iluminare: Da	Tip alimentare: Acumulator Tensiune (V): 20 V Capacitate acumulator: 2.0 Ah (Li-ion) Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot: 22+1+1 Cuplu maxim: 66 Nm Turație maxima: 2000 rot/min Deschiderea mandrinei: 13 mm Diametru găurire în oțel: 13 mm Diametru găurire în lemn: 36 mm Frecventa bății: 30000 bat/min Funcție de impact: Da	

				Funcție revers: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 2 kg Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Completație: Acumulator – 2buc., încărcător, valiză Greutatea: 2 kg Garanție: 12 luni	
Lotul 4 Stație de lipit	YT82458	PRC	YATO	Tensiune de alimentare(V): 220 Putere: 600 W Intervalul de temperatură de funcționare al fierului de lipit: 200°- 480°C Intervalul de temperatură de funcționare al uscătorului: 100°- 480°C Element de încălzire ceramic al fierului de lipit Puterea fierului de lipit: 60 W Alimentarea fierului de lipit: 24 V Afișaj digital al temperaturii Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Tensiune de alimentare(V): 220 - 240 Putere: 750 W Intervalul de temperatură de funcționare al fierului de lipit: 200°- 480°C Intervalul de temperatură de funcționare al uscătorului: 100°- 480°C Element de încălzire ceramic al fierului de lipit Puterea fierului de lipit: 75 W Alimentarea fierului de lipit: 24 V Afișaj digital al temperaturii Garanție: 12 luni	
Lotul 5 Aspirator portabil fără fir	YT85173	PRC	YATO	Tip: Aspirator manual Opțiuni de curățare: Uscată Tip colector de praf: Container Funcție duplex: aspirare/suflare Volum container de praf (l): 0.4-1,5 Puterea de aspirare (kPa): 3.2 Accesorii pentru aspirator: Duză pentru spații înguste Set: Duză, încărcător Sursă de alimentare acumulator Timp funcționare de la baterie (min):	Tip: Aspirator manual Opțiuni de curățare: Uscată Tip colector de praf: Sac Funcție duplex: aspirare/suflare Volum sacului de praf (l): 45 Puterea de aspirare (kPa): Nu este indicată de producător Accesorii pentru aspirator: Duză pentru spații înguste Set: Duză, încărcător Sursă de alimentare acumulator	

				30 Capacitate acumulator: 2.0 Ah (Li-ion) Completație: Duză, încărcător Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Timp funcționare de la baterie (min): 30 Capacitate acumulator: 3.0 Ah (Li-ion) Completație: Duză, încărcător Garanție: 12 luni	
Lotul 6 Aparat de sudat în complet 250A	MMA25069	PRC	INGCO	Tip aparat: Invertor pentru sudare manuală cu electrod învelit (MMA) Tensiune de alimentare (V): 220 V Curent nominal de sudare: 250 A Tensiune în gol: minimum 60 V Putere absorbită: 8-10 kW Eficiență: minimum 85% Ciclu de funcționare: minimum 60% la curent nominal Diametru electrozi utilizați: 1,6-5,0 mm Protecție la suprasarcină Protecție la supraîncălzire Ventilator la răcire Greutate: maximum 10kg Cablu cu portelectrod : minimum 2m Cablu de masă : minimum 2m Accesorii incluse: portelectrod; clemă de masă;curea de transport; manual de utilizare în limba rom/ rusă Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Tip aparat: Invertor pentru sudare manuală cu electrod învelit (MMA) Tensiune de alimentare (V): 220 – 240 V Curent nominal de sudare: 250 A Tensiune în gol: 80 V Putere absorbită: 8 kW Eficiență: Nu este indicat de producator Ciclu de funcționare: 60% la curent nominal Diametru electrozi utilizați: 1,6-5,0 mm Protecție la suprasarcină: Da Protecție la supraîncălzire: Da Ventilator la răcire: Da Greutate: 5 kg Cablu cu portelectrod : 1m Cablu de masă : 1m Accesorii incluse: portelectrod; clemă de masă;curea de transport; manual de utilizare în limba rusă Garanție: 12 luni	
Lotul 7 Compresor aer	DTAP3A24	PRC	DYLLU	Putere minim: 1.5kW Presiune: 10 bari Capacitate rezervor minim: 24 l	Putere minim: 1.5kW Presiune: 8 bari Capacitate rezervor minim: 24 l	

				Debit de funcționare: 420 l/min Tensiune de lucru: 220-240 V Furtun spiralat cuplare rapidă compatibil: <u>inclus</u> -- Dimensiuni: (L x W x H x Ø) 15 m, 5.5 x 8 mm -- presiune: 12 bari Tip material: poliuretan Pistol de vopsit cu rezervor, compatibil: <u>inclus</u> - Volum rezervor: 0.6 litri - Presiune: 3bari Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Debit de funcționare: 55 l/min Tensiune de lucru: 220-240 V Furtun spiralat cuplare rapidă compatibil: <u>inclus</u> -- Dimensiuni: (L x W x H x Ø) 15 m, 5 x 8 mm -- presiune: 20 bari Tip material: poliuretan Pistol de vopsit cu rezervor, compatibil: <u>inclus</u> - Volum rezervor: 1 litri - Presiune: 3-4 bari Garanție: 12 luni	
Lotul 8 Fereastră electric pendular	JS80028	PRC	INGCO	Fereastră electric pendular Puterea: 620-650W Turații per minut: 3100-3200 Tensiune: 220-240V Greutate: 2.4 - 2.5kg Cursa pânzei de fereastră: 20 mm Adâncimea taiere în oțel: 10mm Adâncime taiere în lemn: 135mm Set pânze pentru lemn din oțel compatibile: 20buc (inclus) Lungimea minim a pânzei: 105mm Garanție minim: 12 luni , din ziua livrării.	Fereastră electric pendular Puterea: 800W Turații per minut: 800-3000 Tensiune: 220-240V Greutate: 2.5kg Cursa pânzei de fereastră: 23 mm Adâncimea taiere în oțel: 10mm Adâncime taiere în lemn: 100mm Set pânze pentru lemn din oțel compatibile: 5 buc (inclus) Lungimea a pânzei: 110mm Garanție: 12 luni	

Semnat

Numele, Prenumele: **Criganuta Inna**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **INM Cons & Partners SRL** Adresa: **MD-2038, Mun.Chisinau, str Trandafirilor 31/7 ap 19**