



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501AU2346

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	REHAU AG + Co Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
Vertreiber <i>distributor</i>	REHAU AG + Co Ytterbium 4, D-91058 Erlangen
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Schiebehülsenverbindern aus Metall (Messing, Rotguss, nichtrostender Stahl) bzw. Kunststoff (PPSU) und Verbundrohren: PE-Xc/Al/PE-HD bzw. PE-Xa/Al/PE-HD (RT)
Modell <i>model</i>	System: RAUTITAN stabil
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 129715/18-I vom 30.01.2019 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 116335/15 vom 28.11.2017 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 116705/15 vom 09.03.2017 (SKZ) Kontrollprüfung Labor: B119/15 vom 11.06.2015 (IMA) Ergänzungsprüfung: B441/14.3 vom 11.02.2015 (IMA) KTW-Prüfung: K-256998-15-Bs/st vom 19.05.2015 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017) UBA METALLE (21.11.2018) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	31.08.2020 / 18-0112-WNA

04.04.2019 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
RAUTITAN stabil; RAUTITAN stabil platinum	Nenndurchmesser: 16 mm	unverpresst undicht mit dem Rohr DW-8209BQ0171
RAUTITAN stabil; RAUTITAN stabil platinum	Nenndurchmesser: 20 mm	unverpresst undicht mit dem Rohr DW-8209BQ0171
RAUTITAN stabil; RAUTITAN stabil platinum	Nenndurchmesser: 25 mm	unverpresst undicht mit dem Rohr DW-8209BQ0171
RAUTITAN stabil; RAUTITAN stabil platinum	Nenndurchmesser: 32 mm	unverpresst undicht mit dem Rohr DW-8209BQ0171
RAUTITAN stabil; RAUTITAN stabil platinum	Nenndurchmesser: 40 mm	unverpresst undicht mit dem Rohr DW-8209BQ0171

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zu verwendende Schiebehülsenverbinder:

Für Verbundrohr

PE-Xc/Al/PE-HD-Rohr "Becker Plastics" (DW-8217AT2505)

RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum (DW-8209BQ0171)

in den oben aufgeführten Abmessungen:

-Typ M-MV (Grundkörper aus Messing CW617N, Rotguss und nichtrostendem Stahl; Schiebehülse aus Messing; Schiebehülse bei 32 und 40 mm gleitlackbeschichtet), REHAU AG + Co, D-07819 Triptis

Für Verbundrohr

RAUTITAN stabil / RAUTITAN stabil platinum (DW-8209BQ0171) in den oben aufgeführten Abmessungen

PE-Xc/Al/PE-HD-Rohr "Becker Plastics" (DW-8217AT2505) in der Abmessung 16,2 x 2,6 mm:

-Typ M-MV (Grundkörper aus Messing CW617N, Rotguss und nichtrostendem Stahl, Schiebehülse aus Kunststoff PVDF), REHAU AG + Co, D-07819 Triptis

-Typ M-KV (Grundkörper aus Kunststoff, PPSU, und Schiebehülse aus Kunststoff PVDF), REHAU AG + Co, D-07819 Triptis