

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30

Ulei sintetic, de inalta calitate, extra performant pentru motoarele pe benzina ale autoturismelor si camioanelor usoare

Aprobări/ Indeplineste cerintele

- MB 229.51
- VW 504 00/507 00
- ACEA C3
- API SN
- BMW LL-04
- Fiat 9.55535-S3
- MB 229.31
- Porsche C30

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, extra performant, sintetic, cu un continut redus de cenusa sulfat, fosfor si sulf (mid-SAPS), eficient din punct de vedere al consumului de combustibil, multigrad, conceput pentru a fi utilizat in motoare pe benzina si diesel cu sarcina usoara. Este compatibil cu toate tipurile de sisteme moderne de tratare a emisiilor (cum ar fi DPF - filtru de particule Diesel). Datoria tehnologiei mid-SAPS, uleiul ofera protectie mediului inconjurator si, de asemenea, a filtrului de particule. Tehnologia avansata de aditivare garanteaza intervale extinse de schimb de ulei, curatenie maxima a motorului, frictiune redusa si durata de viata lunga a motorului. Asigura uzura minima datorita lubrifierii rapide.

Aplicatii

LUKOIL GENESIS SPECIAL VN 5W-30 a fost special dezvoltat pentru motoarele vehiculelor moderne echipate cu DPF ale BMW, Mercedes-Benz, Porsche si Grupului VW (LongLife III) si poate fi utilizat si in alte motoare, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului. Va rugam sa retineti ca acest ulei nu este compatibil cu versiunile VW mai vechi.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	849,1
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	63,8
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	11,5
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	177
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	8,0
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874	0,7
Viscozitate aparenta, CCS la -30°C, mPa.s	ASTM D 5293	5574
Punct de inflamare in vas deschis, °C	ASTM D 92/ SR EN ISO 2592	232
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-39

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.