

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21313085/ocds-b3wdp1-MD-1732022927709 din 19.11.2024
Obiectul achiziției: Lubrifianti auto

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lubrifianti auto						
Lotul 1						
Ulei hidraulic HLP-46	Protec Hydroil HM-46	Ucraina	KSM-Protec	ISO 46 Ambalaj de la 5 la 20 litri	ISO 11158 HM, DIN 51524, HLP, ISO VG-46 Ambalaj de la 5 la 20 litri	
Total lot 1						
Lotul 2						
Ulei hidraulic HPL- 32	Protec Hydroil HM-32	Ucraina	KSM-Protec	ISO 32 Ambalaj de la 5 la 20 litri	ISO 11158 HM, DIN 51524, HLP, ISO VG-32 Ambalaj de la 5 la 20 litri	
Total lot 2						
Lotul 3						
Ulei hidraulic i20	IG-20	Ucraina	KSM-Protec	I20 Ambalaj de la 5 la 20 litri	TU U 19.2-37838176-005:2012 zm.1.2 Ambalaj de la 5 la 20 litri	

Total lot 3						
Lotul 4						
Ulei de transmisie TEP-15	TEP-15	Ucraina	KSM-Protec	SAE 90 API GL-2 Ambalaj de la 5 la 20 litri	GOST 2365-79, zm. 1-8, SAE 90, API GL-2 Ambalaj de la 5 la 20 litri	
Total lot 4						
Lotul 5						
Ulei de transmisie ATF	TEMOL ATF II	Ucraina	KSM-Protec	ATF DEXTRON II Ambalaj de la 5 la 20 litri	TU U 23.2-30858281-003:2044 zm. 1.2.3 DEXRON II D Ambalaj de la 5 la 20 litri	
Total lot 5						
Lotul 6						
Ulei de motor 10W40	TEMOL Luxe 10w40	Ucraina	KSM-Protec	SAE 10W40 API SL/CF Ambalaj de la 5 la 20 litri	TU U 19.2-37838176-29:2023 API SL/CF Ambalaj de la 5 la 20 litri	
Total lot 6						
Lotul 7						
Ulei de motor M10G2K	M10G2k	Ucraina	KSM-Protec	SAE 30 API CC Ambalaj de la 5 la 20 litri	GOST 8581-78, zm. 1-10 API CC, SAE 30 Ambalaj de la 5 la 20 litri	
Total lot 7						
Lotul 8						
Ulei de motor 5W30	TEMOL Luxe 5w30	Ucraina	KSM-Protec	API SP Ambalaj de la 5 la 20 litri	TU-U 23-30858281-007:2008 zm.1.2.3.4 SAE 5w30, API SN/CF, SL/CF, SN, CF Ambalaj de la 5 la 20 litri	
Total lot 8						
Lotul 9						
Ulei de motor M10DM	Protec M10Dm	Ucraina	KSM-Protec	SAE 30 API CD	TU-U 23-30858281-007:2008 zm.1.2.3.4	

				Ambalaj de la 5 la 20 litri	API CD, SAE 30 Ambalaj de la 5 la 20 litri	
Total lot 9						
Lotul 10						
Ulei de motor 15W40	Protec MD+ 15w40	Ucraina	KSM-Protec	SAE 15W40 Ambalaj de la 5 la 10 litri	API CI-4/SL SAE 15w40 TU U 19.2-37838176-002:2012 zm.1-3 Ambalaj de la 5 la 10 litri	
Total lot 10						
Lotul 11						
Solidol	Solidol J	Ucraina	KSM-Protec	Unguent consistent conservant, rezistent la apă. Recomandat pentru lubrifiere nodurilor de frecare, balamale, suruburi, utilaj agricol si industrial. Intervalul de temperatură de utilizare de la -20 °C la +65 °C. Ambalaj de la 4,5-10 kg	GOST 1033-79 zm. 1.2.3 Unguent consistent conservant, rezistent la apă. Recomandat pentru lubrifiere nodurilor de frecare, balamale, suruburi, utilaj agricol si industrial. Intervalul de temperatură de utilizare de la -20 °C la +65 °C. Ambalaj de la 4,5-10 kg	
Total lot 11						
Lotul 12						
Litol 24	LITOL-24	Ucraina	KSM-Protec	Rezistent la apă din plastic anti-fricțiune, interval de temperatură de utilizare: de la -40°C la +120°C. Ambalaj de la 2-10 kg. Destinat lubrifierii în unitățile de frecare ale vehiculelor cu roți, vehiculelor pe șenile și echipamentelor industriale. De asemenea, recomandat pentru toate tipurile de rulmenți de rulare și alunecare, articulați, cu roți dințate și alte transmisii. Cu punct de topire ridicat, volatilitate scăzută și rezistență suficientă la tracțiune. Să aibă o stabilitate mecanică, chimică și coloidală	GOST 21150:2019 Rezistent la apă din plastic anti-fricțiune, interval de temperatură de utilizare: de la -40°C la +120°C. Ambalaj de la 2-10 kg. Destinat lubrifierii în unitățile de frecare ale vehiculelor cu roți, vehiculelor pe șenile și echipamentelor industriale. De asemenea, recomandat pentru toate tipurile de rulmenți de rulare și alunecare, articulați, cu roți dințate și alte transmisii. Cu punct de topire ridicat, volatilitate scăzută și rezistență suficientă la tracțiune. Să aibă o stabilitate mecanică, chimică și coloidală excelentă, cu protecție	

				excelentă, cu protecție fiabilă a metalului împotriva coroziunii.	fiabilă a metalului împotriva coroziunii	
Total lot 12						
Lotul 13 ,, Aditivi motor și chimie auto”						
Lichid de răcire Tasol	TEMOL Tosol A-40	Ucraina	KSM-Protec	Lichid de răcire Tasol Punctul de îngheț minim -38 grade Ambalaj 10 l	TU U 20.5-30858281-009:2016 zm.1.2 Ambalaj 10 l	
Lichid de răcire Antifreez G12	TEMOL G12 red -42	Ucraina	KSM-Protec	Lichid de răcire Antifreez G12 Punctul de îngheț minim -38 grade Ambalaj 10 l	TU U 20.5-30858281-009:2016 zm.1.2 Ambalaj 10 l	
Lichid de frână DOT4	LUBRO DOT-4	Romania	Andy Mar Junior SRL	Lichid de frână DOT4 Ambalaj 1 l	ATE DOT 4 • FMVSS 116 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703/1704 ambalaj 1lt	
Lichid de spălare a parbrizului	Easy Wipe Winter -20	Ucraina	Laborex	Lichid de spălare a parbrizului Punctul de îngheț minim -20 Ambalaj 5l	Lichid de spălare a parbrizului Punctul de îngheț minim -20 Ambalaj 4 lt	
Chimie auto pentru spălare mijloacelor de transport	PRO X Active Wash	Romania	Chemsol Grup	Chimie auto pentru spălare mijloacelor de transport	DETERGENT ACTIV PENTRU EXTERIOR Pentru spălarea caroseriilor auto cu jet de apă la presiune înaltă (fără atingere). • Foarte eficient pentru îndepărtarea grăsimilor, insectelor și a depunerilor persistente. • Ideal pentru autotrisme, camioane, cisterne, utilaje agricole și mijloace de transport în comun Ambalaj 11-22kg	
Total lot 13						
TOTAL						

Semnat: **Nofit Sergiu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **LUBRIMEX SRL** Adresa: **MD-2089, Mun. Chisinau, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 1A**