

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdpl-MD-1601492376652 din 14.10.20

Denumirea procedurii de achiziție: Cerea ofertelor de prețuri (bunuri) pentru procurarea unui Tractor cu remorca basculabilă în 3 părți, lamă de zăpada

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor	U60 cabina si A/C	Coreea de Sud	LS Mtron LTD	● Stare: Nou ● Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct. 2,3,4 al prezentei specificații ● Model: Cabina și A/C ● Motor: minim 2500cm³, 57-60 CP, Min. Tier 3 ● Tip combustibil: Diesel ● Greutatea tractor: 2150 – 3470 kg ● Dimensiuni: Lungime 3750 – 4500mm ● Lățime: 1690-2085mm ● Înălțime: 2450-2840mm ● Dimensiuni anvelope ● Față: minim 11,2-20 ● Spate: minim 14,9-28 ● Tracțiune: 4x4 ● Turații PTO: minim 3 viteze	● Stare: Nou ● Tractorul este compatibil cu elementele propuse conform pct. 2,3,4 al prezentei specificații ● Model: LS U60 ● Cabina: dotată cu A/C (aer condiționat), sistem audio cu difuzoare audio și sistem de filtrare a cabinei prin intermediul filtrelor de carbon ● Motor: Mitsubishi 2505cm³, putere nominală de 57CP, Tier 4, răcire cu lichid, dotat cu turbosouflantă și intercooler. ● Tip combustibil: Diesel ● Greutatea tractor: 2572 kg ● Dimensiuni: Lungime 3750mm	



				540/750/1000 rot/min ● Cuplări hidraulice - Față: min. 4, cu manevrare prin joystick - Spat: minim 4 ● Cutie de viteză cu inversor ● Garanție: 2-5 ani	Lățime: 1690mm Înălțime: 2450mm ● Dimensiuni anvelope Față: 11,2-20 Spat: 14,9-28 ● Tracțiune: 4x4 sau 4x2 ● Turații PTO: 3 viteze 540/750/1000 rot/min ● Cuplări hidraulice Față: 4, cu manevrare prin joystick Spat: 4, cu manevrare prin manete ● Cutie de viteză: cu inversor 16 viteze înainte, 16 viteze spat ● Sistem de frână: multidisc în baie de ulei Garanție: 2 ani	
	Lotul 2			● Stare: Nou ● Condiții specifice: compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice ● Greutatea de ridicare: minim 4000kg ● Greutatea remorcii: minim 1250kg ● Descărcare: hidraulică în 3 părți ● Volum încărcare: minim 4,3m³ ● Suprafața: minim 5,8m² ● Grosimea podelei: 4mm ● Grosimea pereților: 2mm ● System de iluminare: da ● Frână inerție: inclus ● Garanție: 2-5 ani	● Stare: Nou ● Este compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice ● Greutatea de ridicare: 4000kg ● Greutatea remorcii: 1250kg ● Descărcare: hidraulică în 3 părți ● Dimensiuni: 3,30x1,90x0,45+0,25 ● Volum încărcare: 4,3m³ ● Suprafața: 5,8m² ● Grosimea podelei: 4mm ● Grosimea pereților: 2mm ● Sistem de iluminare: da ● Frână inerție: inclus ● Frâna de mină: inclus ● Rezervor pentru 20L apa: inclus	
167000000-2	Remorcă basculabilă în 3 părți	RMU1240	Turcia	Hummel Tarim LTD		



					● Rezervor pentru săpun: inclus ● Dulăpior pentru chei de rezervă: inclus ● Anvelope: 11,5/80-15,3 ● Garanție: 2 ani	
	Lotul 3				● Stare: nou ● Este compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice ● Lungime: 670mm ● Lățime totală: 2116mm ● Înălțimea: 850mm ● Înălțimea reglabilă: hidraulic ● Unghi de lucru: 28°, reglabil mecanic ● Grosimea metalului: 4mm ● Lama din metal pentru nivelare ● Lama din cauciuc pentru zăpadă ● Sistem de amortizare: 6 arcuri anti-șoc ● Amortizare: +/- 2° ● Greutate: 329 kg ● Bumper pentru conectare la tractor: inclus în preț ● Garanție 2	
16700000-2	Lamă pentru dezăpezire și nivelare	LNS-210-A	Italia	Deleks Srl	● Stare: nou ● Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice ● Lungime: 670-700mm ● Lățime totală: 1700-2116mm ● Înălțimea: maxim 850mm ● Înălțimea reglabilă: hidraulic ● Grosimea metalului: 4mm ● Lama din metal pentru nivelare ● Lama din cauciuc pentru zăpadă ● Garanție 2-5 ani	
	Lotul 4				● Stare: nou ● Este compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice ● Lungime: 1780mm ● Lățimea: 1120mm ● Înălțimea: 1650mm	
16700000-2	Tocător de crengi cu prinderea remorci	Pirba cu reductor	Republica Cehă	Bystrom-Integrace SRO	● Stare: nou ● Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice ● Lungime: minim 1780mm ● Lățimea: minim 1120mm ● Înălțimea: minim 1650mm	



				● Conector pentru tractarea remorcii ● Productivitate: 8-10 m³/h ● Diametrul maximal al materialului spre mărunți: 120mm ● Dotat cu redactor pentru a putea fi alimentat lateral ● Dotat cu suflant în remorcă ● Garanție 2-5 ani	● Conector pentru tractarea remorcii: inclus ● Productivitate: 8-10 m³/h ● Diametrul maxim al materialului spre mărunți: 120mm ● Dotat cu redactor pentru a putea fi alimentat lateral ● Dotat cu suflant în remorcă ● Marimea fracției tocăturii: 30-60mm ● Garanție 2 ani	
	TOTAL					

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Cherdivara Ion În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL "Ozontech ImpeX" Adresa: or. Strășeni, șoseaua Chișinău 69

