



## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1729237552844 din 21 Octombrie 2024
Obiectul achiziției: Piese de schimb si accesorii pentru sisteme tehnice din dotarea sistemului administratiei penitenciare - suplimentar

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Tara de Origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant
Acumulator pentru registrator video portabil Hikvision	Baterie model DV04	China	Shenzhen Youmi Electronics Co., Ltd.	-pentru registratorul video portabil de model Hikvision DS-MH2311; -capacitate: minim 3300mAh/ 3.7V DC; -componentă chimică: Li-Ion.	-baterie compatibila cu registratorul video portabil de model Hikvision DS-MH2311; -capacitate: 3300mAh/ 3.8V DC; -componentă chimică: Li-Ion.
Sursă de alimentare 500 W	Sursă de alimentare 500 W	China	Guangzhou Leadway Electronics Co., Ltd.	-echivalent cu modelul GE-500; -format: ATX; -ventilator: 120-140mm; -AC in: 100-240V AC/ 50-60Hz; -DC out: 5V-min. 100W / 12 V – min. 400W; -eficiență energetică/randament PSU: 80+ ; -conectori minim: 20+4x1/ 4+4x1/ sata x 4/ molex x 2/ 6+2 PSI-2x1	Format: ATX; Fan: 120mm; AC in: 100-240V AC / 50-60Hz; DC out: 5V 100W / 12V 400W; 3.3V 66W / 5Vsb 10W; Power efficiency/PSU efficiency: 80+; Minimum connectors: (20+4)*1 / (4+4)*1 / SATA*4 / MOLEX*4 / (6+2)PCI*1
Acumulator 9A/h	Acumulator 9A/h	China	Yuasa	-echivalent cu modelele: YUASA SW280; -tip: industrial; -tensiune nominală: 12V; -tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm); -greutate: 2,5- 2,7kg; -temperaturi de lucru: încărcare -15 +50°C/ descărcare -20 +60°C -carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc); -durata de viață, în condiții de exploatare recomandate de producător: minim 5 ani; -anul producerii: 2024.	-echivalent cu modelele: YUASA SW280; -tip: industrial; -tensiune nominală: 12V; -tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm); -greutate: 2,5- 2,7kg; -temperaturi de lucru: încărcare -15 +50°C/ descărcare -20 +60°C -carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc); -durata de viață, în condiții de exploatare recomandate de producător: minim 5 ani; -anul producerii: 2024.

Semnat: Dumitru Boaghe În calitate de: Administrator  
Ofertantul: DALU MOL SRL Adresa: dalumoldova@gmail.com