

Obiectivul: Primăria oraşului Cimişlia

Obiectul: Grădiniţa "Fat Frumos" din or. Cimişlia

Lista cu cantităţile de lucrări Nr. 20.2

Devizul: Lucrări de reparaţie coridorului, grupei şi dormitorului grupei №6 la Grădiniţa de Copii "Fat Frumos" din or. Cimişlia				
Nr.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrări de demolare		
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele şi globurile.	buc	3,0000
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) *** Intre coridor şi grupa	m2	1,9700
1.3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate.	m	20,3500
1.4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	21,3000
1.5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	21,6000
1.6	RpCO56A mod	Demontari: Pervazuri din PVC (Демонтаж подоконника)	m2	1,5000
1.7	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2	51,0500
1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti şi glafuri	m2	59,2500
1.9	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1".	m	9,4500
1.10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,8000
1.11	RCsU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 .	m	7,0000
1.12	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,0000
1.13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - material demolat	t	4,9300
1.14	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	4,9300
1.15	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	4,9300
		TOTAL Capitolul 1. Coridor; Capitolul 1.1. Lucrări de demolare		
		Capitolul 1.2. Pereti şi glafuri		
1.16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund şi mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel şi a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	51,0300
1.17	CF17B K=6	Diverse lucrări diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	51,0300
1.18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor şi pervazurilor, la usi şi ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	17,7000
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor şi glafurilor	m2	59,2500
1.20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti şi pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,2500
1.21	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	59,2500
1.22	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	m	21,6000
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor şi glafurilor	m2	59,2500
1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor şi glafurilor	m2	59,2500
1.25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	59,2500
		TOTAL Capitolul 1.2. Pereti şi glafuri		
		Capitolul 1.3. Pardoseli		
1.26	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	39,9200
1.27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	22,1800
1.28	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	22,1800

1.94	TsH92B	Incarcarea in auto: material demolat	t	5,4600
1.95	TsI50A5	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	5,4600
		TOTAL Capitolul 3. Dormitor; Capitolul 3.1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 3.2. Pereti si glafuri		
1.96	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	59,7800
1.97	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=6	m2	59,7800
1.98	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	18,2500
1.99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	66,1800
1.100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,1800
1.101	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	66,1800
1.102	CK26B mod	Coltare din aluminiu la glafuri. **** NOTA: se exclude - Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	m	18,2500
1.103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2	66,1800
1.104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	66,1800
1.105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,1800
1.106	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b=0,40)	m	3,1000
		TOTAL Capitolul 3.2. Pereti si glafuri		
		Capitolul 3.3. Pardoseli		
1.107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка BP)	kg	64,3500
1.108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	35,7500
1.109	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T - se adauga K=4	m2	35,7500
1.110	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . Class 32, grosime 8 mm ****NOTA: Plinta din PVC - 23.0 m	m2	35,7500
		TOTAL Capitolul 3.3. Pardoseli		
		Capitolul 3.4. Tavan		
1.111	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple, tavane fara izolatje, plane, cu inaltimea pina la 4 m	m2	35,1400
1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	35,1400
1.113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	35,1400
1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	35,1400
1.115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	35,1400
1.116	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete la tavan)	m	23,8500
		TOTAL Capitolul 3.4. Tavan		
		Capitolul 4. Incalzire		
1.117	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 20 mm, intr-un strat.	m2	69,8400
1.118	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25 мм)	buc	1,0000
1.119	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Отвод ППР D=25мм x 90°)	buc	14,0000
1.120	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPR	m	52,0000
1.121	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv - Teava pentru pardoseli calde	m	500,0000

1.122	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы) - Coeficient la manopera si utilaje = 0,100	buc	3 000,000C
1.123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник ППР 25x20x25 мм)	buc	16,000C
1.124	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (2000x500)	buc	5,000C
1.125	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1800x500)	buc	1,000C
1.126	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (1200x500)	buc	1,000C
1.127	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Tur)	buc	7,000C
1.128	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Retur)	buc	7,000C
1.129	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Клипсы D=25 мм)	buc	90,000C
1.130	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Переход 20x1/2)	buc	14,000C
1.131	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	5,000C
1.132	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Полуотвод ППР D=25мм x 45°)	buc	7,000C
1.133	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ППР 25 мм)	buc	6,000C
1.134	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Американка D=25x3/4)	buc	2,000C
1.135	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	57,000C
1.136	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	15,000C
		TOTAL Capitolul 4. Incalzire		
		Capitolul 5. Apeduct		
1.137	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Teava PPR d=20mm) *** NOTA: Cot PPR 90° = 6 buc; Cot PPR 45° = 2 buc; Teu PPR = 4 buc; Se exclude - Reductie din material plastic si Racord drept M x Fe	m	8,000C
1.138	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Водорозетки)	buc	4,000C
1.139	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран установочный D=1/2 - Robinet cu colt)	buc	4,000C
1.140	Pret de piata	Гибкий шланг L-30cm	buc	2,000C
1.141	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Кран американка D 3/4 x 1/2)	buc	1,000C
1.142	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Ciuveta existenta - fara pret)	buc	1,000C
1.143	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000C
1.144	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Boiler existent)	buc	1,000C
		TOTAL Capitolul 5. Apeduct		
		Capitolul 6. Canalizare		
1.145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	4,500C
1.146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Полуотвод 45° PVC D=50)	buc	5,000C
1.147	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 90° PVC D=50)	buc	2,000C

		TOTAL Capitolul 6. Canalizare		
--	--	-------------------------------	--	--

Devizul: Montare Utilaj Lucrari de electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
2.1	08-02-410-1	Teava din polietilena gofrata, pe suportul pardoselii, diametru 16 mm.	100 m	1,6000
2.2	pret furnizor	Teava PVC gofrata d16	m	160,0000
2.3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	1,6000
2.4	pret furnizor	Cablu BBГHr-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	75,0000
2.5	pret furnizor	Cablu BBГHr-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	85,0000
2.6	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,1500
2.7	pret furnizor	Cord de iluminat LED 600x600 mm	buc	13,0000
2.8	pret furnizor	Cord de iluminat LED 300x300 mm (Bucatarie)	buc	1,0000
2.9	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0800
2.10	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V	buc	8,0000
2.11	08-03-591-2	Interuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0500
2.12	pret furnizor	Interuptor instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 16A, 220V	buc	5,0000
2.13	10-06-034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica.	buc	4,0000
2.14	pret furnizor	Doze pentru aparate Y-196 УХЛ4	buc	4,0000

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature in blue ink]