

- Cod unic de identificare al produsului-tip: **03/B1a/GI/CSE**
- Utilizarea preconizată sau utilizarea:
Plăci ceramice presate pe uscat cu o absorbție redusă de apă E₁50,5%; Anexa G; Grupul B1a, glazurate (GI) Gresle Porcellanato; pentru utilizare în interior și exterior pe pereți și pardoseli - în conformitate cu descrierea de pe ambalaj.
- Producător: **CERSANIT S.A.; Al. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
- Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței de performanță: **SISTEM 4**
- Standardul armonizat: **EN 14411:2012**
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Proprietățile de utilizare (nivel și / sau clasă)	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 _{fl}	Clasificate fără cercetări (NCT)
Eliberarea substanțelor periculoase:		
- Cadmiu	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012
- Plumb	Max 0,8mg/dm ²	
Forța de rupere:		
- grosimea ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- grosimea < 7,5mm	≥ 700N	
Forța de legare / aderența [N/mm²]:		
- adezivi pe bază de ciment	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate	
- adezivi de dispersie		
- adezivi pe bază de rășini reactive		
- mortar		
Alunecarea în conformitate cu standardul CEN/TS 16165:2012; Anexa B	NPD – R13	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Durabilitate pentru:		
- aplicații interne:	Îndeplinește	
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezghet	Îndeplinește	
Simțul atingerii	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate	

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: www.cersanit.com

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

(semnătura)

Kielce, 01.06.2017
(locul și data emiterii)

CERSANIT S.A.
25-323 Kielce, Al. Solidarności 36
tel.: + 48 /41/ 315 80 04
fax: + 48 /41/ 315 80 06

www.cersanit.com

NIP 564-000-16-66
Regon 110011180

Konto Bankowe:
Bank Pekao S.A.
80 1240 5497 1111 0000 5000 4322

Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000081341
Wysokość kapitału zakładowego spółki:
81.144.015,90 zł, w całości opłacony

cersanit

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr 01CE/Bla/CSE/04

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **01/Bla/UGL/CSE**
2. Utilizarea preconizată sau utilizarea:
Piâci ceramice presate pe uscat cu o absorbție redusă de apă $E_{a50,5\%}$; Anexa G; Grupul Bla, neglazurate (UGL) Gresie Porcellanato; pentru utilizare în interior și exterior pe pereți și pardoseli - în conformitate cu descrierea de pe ambalaj.
3. Producător: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constantei de performanță: **SISTEM 4**
5. Standardul armonizat: **EN 14411:2012**
6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Proprietățile de utilizare (nivel și / sau clasă)	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 _{FL}	Clasificate fără cercetări (NCT)
Eliberarea substanțelor periculoase:		
- Cadmiu	Max 0,07mg/dm ²	
- Plumb	Max 0,8mg/dm ²	
Forța de rupere:		
- grosimea ≥ 7,5mm	≥ 1300N	
- grosimea < 7,5mm	≥ 700N	
Forța de legare / aderența [N/mm²]:		
- adezivi pe bază de ciment	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate	EN 14411:2012
- adezivi de dispersie		
- adezivi pe bază de rășini reactive		
- mortar		
Alunecarea în conformitate cu standardul CEN/TS 16165:2012; Anexa B	NPD – R13	
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește	
Durabilitate pentru:		
- aplicații interne:	Îndeplinește	
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezghet	Îndeplinește	
Simțul atingerii	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate	

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: www.cersanit.com

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(locul și data emiterii)

.....
(semnătura)

CERSANIT S.A.
25-323 Kielce, Al. Solidarności 36
tel.: + 48 /41/ 315 80 04
fax: + 48 /41/ 315 80 06

www.cersanit.com

NIP 564-000-16-66
Regon 110011180

Konto Bankowe:
Bank Pekao S.A.
80 1240 5497 1111 0000 5000 4322

Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000481341
Wysokość kapitału zakładowego spółki:
81 144 015,30 zł, w całości opłacony

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr 05CE/B11a/CSE/04

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 05/B11a/GL/CSE
2. Utilizarea preconizată sau utilizarea:
Plăci ceramice presate pe uscat cu o absorbție de apă $3\% < E_b \leq 6\%$; Anexa I; Grupul B11a, glazurate (GL); pentru utilizare în interiorul clădirilor pe pereți și pardoseli - în conformitate cu descrierea de pe ambalaj.
3. Producător: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constantei de performanță: **SISTEM 4**
5. Standardul armonizat: **EN 14411:2012**
6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Proprietățile de utilizare (nivel și / sau clasă)	Specificația tehnică armonizată	
Reacția la foc	A1 _{FL}	Clasificate fără cercetări (NCT)	
Eliberarea substanțelor periculoase:			
- Cadmiu	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Plumb	Max 0,8mg/dm ²		
Forța de rupere:			
- grosimea ≥ 7,5mm	≥ 1000N		
- grosimea < 7,5mm	≥ 600N		
Forța de legare / aderența [N/mm²]:			
- adezivi pe bază de ciment	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate		
- adezivi de dispersie			
- adezivi pe bază de rășini reactive			
- mortar			
Alunecarea în conformitate cu standardul CEN/TS 16165:2012; Anexa B	NPD – R13		
Rezistența la șoc termic	Îndeplinește		
Durabilitate pentru:			
- aplicații interne:	Îndeplinește		
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezgheț	Nu îndeplinește		
Simțul atingerii	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate		

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: www.cersanit.com

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnată în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

.....
(semnătura)

Kielce, 01.06.2017
(locul și data emiterii)

CERSANIT S.A.
25-323 Kielce, Al. Solidarności 36
tel.: + 48 /41/ 315 80 04
fax: + 48 /41/ 315 80 06

www.cersanit.com

NIP 564-000-16-66
Regon 110011180

Konto Bankowe
Bank Pekao S.A.
80 1240 5497 1111 0000 5000 4322

Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000081341
Wysokość kapitału zakładowego spółki:
81.144.015,90 zł, w całości opłacony

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК № 04CE/B1a/CSE/04

1. неповторимый идентификационный код типа: 04/B1a/GL/CSE
2. Запланированное использование или применение:
Керамическая плитка, прессованная сухим методом с низким водопоглощением $E_w \leq 0,5\%$; Приложение G; Группа B1a, глазурованная (UGL) полированная Gres Porcellanato; для применения внутри зданий, на стенах и полах а также снаружи на стенах - в соответствии с описанием на упаковке.
3. Производитель: CERSANIT S.A.; Al. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. Система(-ы) оценки и проверки устойчивости потребительских качеств: СИСТЕМА 4
5. Гармонизированная норма: EN14411:2012
6. Декларируемые потребительские свойства:

Основные характеристики	Потребительские свойства (уровень и/или класс)	Гармонизированная техническая спецификация	
Реакция на огонь	A1 _{FL}	Классифицированы без испытаний (CWT)	
Выделение опасных веществ:			
- Кадмий	Макс 0,07 мг/дм ²	EN 14411:2012	
- Свинец	Макс 0,8 мг/дм ²		
Прочность на разрыв:			
- толщина $\geq 7,5$ мм	$\geq 1300N$		
- толщина $< 7,5$ мм	$\geq 700N$		
Прочность сцепления/адгезия [Н/мм²]:			
- цементные клеи	NPD – потребительские свойства не определены		
- дисперсионные клеи			
- клеи из реактивных смол			
- раствор для кладки стен			
Скольжение по норме CEN/TS 16165:2012; Приложение B	NPD – потребительские свойства не определены		
Устойчивость к термическому шоку	Соответствует		
Прочность для:			
- внутреннего применения:	Соответствует		
- внешнего применения:	Соответствует		
устойчивость к замерзанию-размораживанию			
Ощущение касания	NPD – потребительские свойства не определены		

Копия Декларации потребительских свойств находится на интернет странице: www.cersanit.com

Потребительские свойства указанного выше изделия соответствуют списку заявленных потребительских свойств. Данная декларация потребительских свойств выдана в соответствии с Регламентом (EC) № 305/2011 на исключительную ответственность производителя, указанного выше.

От имени производителя подписал (-а):

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

(подпись)

Kielce, 01.06.2017
(место и дата выпуска)

CERSANIT S.A.
25-323 Kielce, Al. Solidarności 36
tel.: + 48 /41/ 315 80 04
fax: + 48 /41/ 315 80 06

www.cersanit.com

NIP 564-000-16-66
Regon 110011180

Konto Bankowe:
Bank Pekao S.A.

80 1240 5497 1111 0000 5000 4322

Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 000081341

Wysokość kapitału zakładowego spółki:
81 144 015,90 zł, w całości opłacony



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

13 C002467-24

Nr. de înregistrare

Data emiterii: 12 iunie 2024

Valabil pînă la: 11 iunie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, marca comercială "ATEM", presate prin metoda semiuscată:
- grupa BI, (cu absorbție de apă redusă) $E \leq 0,5 \%$;
- grupa BIII, (cu absorbție de apă sporită) $E < 10\%$.

Codul NCM

6907

6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2; SM SR EN 14411:2017.

PRODUCĂTOR

ООО "Атем Групп", Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

"VITASANMAX" SRL,
str. M. Viteazul, 21/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.

IDNO

1003600005654

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 516 din 12.06.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 343/10 din 07.06.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 174 din 12.06.2024, eliberat de "CIPC Incerc Test" SRL, mun. Chişinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil pînă la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 6419/18, Nr. 729/18 din 26.07.2018, Nr. 6392/18, Nr. 6395/18, Nr. 6468/18 din 14.11.2018, eliberate de Centro Ceramico Bologna, notificat cu Nr. 1477, Italia.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 89/2022 din 15.06.2022.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Toate certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației