



S.C. RO SERVICE ROPHILL S.R.L.

Seller & Service

Site: <http://www.rophill.ro> <http://www.sculeserioase.com>

ORGANE DE ASAMBLARE, ABRAZIVE, ELEMENTE DE FIXARE, SCULE ELECTRICE SCULE DE MÂNĂ
GENERATOARE COMPRESORE APARATE SUDURA UTILAJE CONSTRUCTII ACCESORII

e-mail: office@rophill.ro

Fisa tehnica

Obturatoarele pneumatice in forma de U sunt instrumente eficiente pentru etanșarea sau închiderea rapidă și eficienta a sistemelor de canalizare, conducte, canalizări și rigole. Acestea sunt utilizate în principal în timpul lucrărilor de reparații și întreținere, accidente și pentru testarea scurgerilor cu apă sau aer conform DIN EN 1610 a canalelor de canalizare noi și economice și a secțiunilor de conducte. Prin urmare, acestea sunt foarte apreciate în organizațiile de sisteme de apă, industria construcțiilor, ingineria civilă, și de pompieri. Obturatoarele pneumatice sunt fabricate din cauciuc de calitate armat cu țesătură. Rezistă la intemperii, la temperaturi de la -30 ° C la 80 ° C, se utilizează și la ape reziduale și sunt rezistente la substanțe chimice. Toate obturatoarele pneumatice sunt testate cu 1, 3 multipli ai presiunii de funcționare și rezistă la o contrapresiune de 1 bar sau 0,5 bar. Există o instrucțiune scurtă de funcționare pe fiecare obturator pneumatic.

Specificații:

- ☐ Conform standard DIN EN 1610
- ☐ Fabricat din cauciuc armat de calitate înaltă
- ☐ Presiune operare 2.5 bar
- ☐ Rezistență temperature -30 ° C la 80 ° C
- ☐ Contrapresiune 1 bar

Diametru conducta: 500-1000mm