

| 1                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                | 7                |
|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|                                    |         | COT 20mm                                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                  |
| 68                                 | IC38A   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv                          | buc | 2,00  | 93,02<br>8,65    | 186,05<br>17,30  |
| 69                                 | ID13B   | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"Supapa de sens d1/2                                                                                            | buc | 1,00  | 107,23<br>9,23   | 107,23<br>9,23   |
| 70                                 | IC53B   | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" racord holindier 20x1/2                                                                                                                           | buc | 3,00  | 149,03<br>11,53  | 447,10<br>34,60  |
| 71                                 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"Reductie alama Dn 1 1/2                                                                 | buc | 3,00  | 99,57<br>15,57   | 298,70<br>46,70  |
| 72                                 | SE54A   | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l                                                                                                                                           | buc | 1,00  | 534,85<br>126,85 | 534,85<br>126,85 |
| 73                                 | IA37A   | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv                                                                                   | buc | 1,00  | 218,67<br>149,92 | 218,67<br>149,92 |
| <b>Total Aprovizionarea cu apa</b> |         |                                                                                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>3 471,19</b>  |
| <b>Incluziv salariu</b>            |         |                                                                                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>807,82</b>    |
|                                    |         | <b>9. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                  |                  |
| 74                                 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp      | m   | 20,00 | 17,57<br>12,69   | 351,39<br>253,70 |
| 75                                 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp | m   | 20,00 | 27,34<br>19,60   | 546,74<br>392,09 |
| 76                                 | RpED12A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind                           | m   | 24,00 | 21,88<br>8,65    | 525,02<br>207,58 |

