

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1763120503303
Din 14 noiembrie 2025, cu licitatie pe 21-11-2025, organizata de IMSP SCM Gheorghe Paladi
O

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Servicii de estimare						
		Ucraina	SRL Megatek Grup	Conform cerintelor din anuntul de participare si anexelor prezentate de beneficiar Ferestre din PVC, (conform Anexei nr.1) Dimensiunile - 960*1710 mm Clasa profilului - clasa A, Lățimea profilului – min 60 mm, Culoarea profilului- alb Numărul de camere - 5 camere Grosimea pereților interiori: min 2,5 mm; Grosimea pereților exterior: min 2,5 mm; Sticla: geam termopan cu o cameră, tip 4-16-4 (24 mm), 2 rînduri de sticlă; Grosime totală: 24 mm; Sticlă cu acoperire de joasă emisivitate - Low-E; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria oscilo-batantă, permite deschidere în 2 poziții, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Plasa antiinsecte inclusă; Pervaz interior: dimensiunea 300-400 mm din PVC, culoarea alb; Materialul din care este confecționat geamul necesită să fie rezistent	Conform cerintelor din anuntul de participare si anexelor prezentate de beneficiar Ferestre din PVC, (conform Anexei nr.1) Dimensiunile - 960*1710 mm Clasa profilului - clasa A, Lățimea profilului – min 60 mm, Culoarea profilului- alb Numărul de camere - 5 camere Grosimea pereților interiori: min 2,5 mm; Grosimea pereților exterior: min 2,5 mm; Sticla: geam termopan cu o cameră, tip 4-16-4 (24 mm), 2 rînduri de sticlă; Grosime totală: 24 mm; Sticlă cu acoperire de joasă emisivitate - Low-E; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria oscilo-batantă, permite deschidere în 2 poziții, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Plasa antiinsecte inclusă; Pervaz interior: dimensiunea 300-400 mm din PVC, culoarea alb; Materialul din care este confecționat geamul	

				pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - stabilitate și rezistență la expunere termică (soare, îngheț/dezghet); - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici Pervaz exterior: dimensiunea 250-300 mm din PVC, culoarea albă	necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - stabilitate și rezistență la expunere termică (soare, îngheț/dezghet); - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici Pervaz exterior: dimensiunea 250-300 mm din PVC, culoarea albă	
Ferestre din PVC, 1150*1180 mm	Ferestre din PVC, 1150*1180 mm	Ucraina	SRL Megatek Grup	Fereastră din PVC, (conform Anexei nr.2) Dimensiunile - 1150*1180 mm Clasa profilului - clasa A, Lățimea profilului - min 60 mm, Culoarea profilului- alb Numărul de camere - 5 camere Grosimea pereților interiori: min 2,5 mm; Grosimea pereților exterior: min 2,5 mm; Sticla: geam termopan cu o cameră, tip 4-16-4 (24 mm), 2 rînduri de sticlă; Grosime totală: 24 mm; Sticlă cu acoperire de joasă emisivitate - Low-E; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria oscilo-batantă, permite deschidere în 2 poziții, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Plasa antiinsecte inclusă; Pervaz interior: dimensiunea 300-400 mm din PVC, culoarea alb; Materialul din care este confectionat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - stabilitate și rezistență la expunere termică (soare, îngheț/dezghet); - rezistență chimică: să nu fie	Fereastră din PVC, (conform Anexei nr.2) Dimensiunile - 1150*1180 mm Clasa profilului - clasa A, Lățimea profilului - min 60 mm, Culoarea profilului- alb Numărul de camere - 5 camere Grosimea pereților interiori: min 2,5 mm; Grosimea pereților exterior: min 2,5 mm; Sticla: geam termopan cu o cameră, tip 4-16-4 (24 mm), 2 rînduri de sticlă; Grosime totală: 24 mm; Sticlă cu acoperire de joasă emisivitate - Low-E; Armare: oțel galvanizat cu grosimea de 2 mm, pe conturul ramei și al canaturilor; Feroneria oscilo-batantă, permite deschidere în 2 poziții, din oțel galvanizat anticoroziv, confecționată din mecanisme metalice puternice; Plasa antiinsecte inclusă; Pervaz interior: dimensiunea 300-400 mm din PVC, culoarea alb; Materialul din care este confectionat geamul necesită să fie rezistent pentru următoarele aspecte: - Rezistență la intemperii și radiații UV, PVC nu trebuie să se decoloreze sau să se îngălbenească; - stabilitate și rezistență la expunere termică (soare, îngheț/dezghet); - rezistență chimică: să nu fie afectat de substanțe	

				afectat de substanțe de curățare obișnuite și factori atmosferici Pervaz exterior: dimensiunea 250-300 mm din PVC, culoarea albă	de curățare obișnuite și factori atmosferici Pervaz exterior: dimensiunea 250-300 mm din PVC, culoarea albă	

Semnat:electronic

Numele, Prenumele: Cucu I.

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Megatek Grup

Adresa: Grenoble 128