

**”Achiziționarea lucrărilor de gazificarea s.Gotești cu gazoducte subteran și supraterane p/m și p/j
PE OL PRG Nr. 106,107 r. Cantemir”**

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

**1. Gazoduct de presiune medie subteran din politelenă spre PRG N-106 s. Cotești r-ul
Cantemir.**

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 0,93 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,4596 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 2,79 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,7665 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5903 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0775 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0845 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 48,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,88 |
| 5 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 90 mm | m | 12,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 23,76 |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 4,80 |
| | 2521216716002 90 | Tub de protectie din teava de polietilena PE100 SDR17,6 D-90 | m | 12,036 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,44 |
| | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 86,40 |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 4,80 |
| 6 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 10,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------|--|------|---------|
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,36 |
| | 2521216710001 32 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-32mm | m | 10,03 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 11,00 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 10,80 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,15 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,40 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,40 |
| 7 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm | m | 145,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,61 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,22 |
| | 2521216710001 50 | Teava polietilenaPE100 SDR11 D-50mm | m | 145,435 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 159,50 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 156,60 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,175 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 5,80 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 5,80 |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Teu-redus) din polietilena, teville avind diametrul de 63/50/63 mm | buc | 1,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
| | 2523156713811 6350631 | Teu redus PE- 63/50/63 mm | buc | 1,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 9 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Teu-redus) din polietilena, teville avind diametrul de 50/32 mm | buc | 1,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
| | 2523156713811 50/32TR | Teu- redus PE-50/32mm | buc | 1,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 10 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Mufa) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
| | 2523156713811 50 | Mufa PE-50mm | buc | 2,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 11 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
| | 2523156713811 32M | Mufa PE-32mm | buc | 2,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 12 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 32 mm | 1 km | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|---|------|--------|
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,101 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0295 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,0865 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0213 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,0008 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0213 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,005 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,018 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,0062 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0008 |
| 13 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,145 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,4645 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4278 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,2542 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3088 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,0116 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3088 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0725 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,261 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,0899 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0109 |
| 14 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 32 mm | 1 km | 0,01 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0016 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0001 |
| 15 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,145 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0232 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0022 |

2 Gazoduct de presiune medie subteran din politelenă spre PRG N-106 s. Gotești r-ul Cantemir.

| | | | | |
|----|---------------|---|--------|---------|
| 16 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 4,59 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 17,0748 |
| 17 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 13,77 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 18,5895 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,8489 |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,3825 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,4169 |

| | | | | |
|----|----------------------|--|------|---------|
| 19 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 114,75 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,5725 |
| 20 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat , executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 63 mm | m | 32,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 63,36 |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 12,80 |
| | 2521216716002 63 | Tub de protectie din teava de polietilena PE100 SDR17,6 D-63 | m | 32,096 |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 12,80 |
| 21 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 75 mm | m | 6,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 11,88 |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 2,40 |
| | 2521216716002 75 | Tub de protectie din teava de polietilena PE100 SDR17,6 D-75 | m | 6,018 |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 2,40 |
| 22 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat , executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 90 mm | m | 6,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 11,88 |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 2,40 |
| | 2521216716002 90 | Tub de protectie din teava de polietilena PE100 SDR17,6 D-90 | m | 6,018 |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 2,40 |
| 23 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 110 mm | m | 4,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 7,92 |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 1,60 |
| | 2521216716002 110 | Tub de protectie din teava de polietilena PE100 SDR17,6 D-110 | m | 4,012 |
| | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 1,60 |
| 24 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 285,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,13 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,26 |
| | 2521216710001 32 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-32mm | m | 285,855 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 313,50 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 307,80 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,275 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 11,40 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 11,40 |
| 25 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm | m | 50,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,80 |

| | | | | |
|----|------------------------|---|------|--------|
| | 2521216710001 40 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-40mm | m | 50,15 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 55,00 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 54,00 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,75 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 2,00 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 2,00 |
| 26 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm | m | 150,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,40 |
| | 2521216710001 50 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-50mm | m | 150,45 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 165,00 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 162,00 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,25 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 6,00 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 6,00 |
| 27 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 280,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,04 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,08 |
| | 2521216710001 63 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-63mm | m | 280,84 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 308,00 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 302,40 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,20 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 11,20 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 11,20 |
| 28 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu - redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm | buc | 12,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,60 |
| | 2523156713813 6332 | Teu redus PE -63/32 mm | buc | 12,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,20 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,20 |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm | buc | 8,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 6,40 |
| | 2523156713813 50321 | Teu-redus PE -50/32mm | buc | 8,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,80 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,80 |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm | buc | 3,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |
| | 2523156713813 4032 | Teu-redus PE -40/32mm | buc | 3,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu - egal) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 6,00 |

| | | | | |
|----|------------------------|--|------|-------|
| | | | | |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,80 |
| | 2523156713813 32 | Teu egal PE -32/32mm | buc | 6,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,60 |
| 32 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu - egal) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm | buc | 1,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
| | 2523156713813 631 | Teu egal PE -63mm | buc | 1,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 33 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
| | 2523156713811 63 | Mufa PE-63mm | buc | 2,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 34 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm | buc | 60,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 48,00 |
| | 2523156713811 32 | Mufa PE-32mm | buc | 60,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 36,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 36,00 |
| 35 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 63/50 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
| | 2523156713813 6350 | Reductie PE -63/50 mm | buc | 2,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 36 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 50/40 mm | buc | 1,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
| | 2523156713813 5040 | Reductie PE -50/40mm | buc | 1,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 37 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 40/32 mm | buc | 1,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
| | 2523156713813 40322 | Reductie PE -40/32 mm | buc | 1,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|
| 38 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn pina la 32 mm | 1 km | 0,285 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,8785 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8407 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,4652 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,607 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,0228 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,607 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,1425 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,513 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,1767 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0214 |
| 39 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn pina la 40 mm | 1 km | 0,05 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,505 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1475 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,4325 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1065 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,004 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1065 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,025 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,09 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,031 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0037 |
| 40 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn pina la 50 mm | 1 km | 0,15 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,515 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4425 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,2975 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3195 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,012 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3195 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,075 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,27 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,093 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0112 |
| 41 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn pina la 63 mm | 1 km | 0,28 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,828 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,826 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,422 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5964 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,0224 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5964 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,14 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,504 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,1736 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,021 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|
| 42 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn pina la 32 mm | 1 km | 0,285 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0456 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0043 |
| 43 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn pina la 40 mm | 1 km | 0,05 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,008 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0008 |
| 44 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn pina la 50 mm | 1 km | 0,15 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,024 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0022 |
| 45 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn pina la 63 mm | 1 km | 0,28 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0448 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0042 |
| 46 | | Servicii topografice | 1 km | 0,920 |

3 Gazoduct din oțel de presiune medie și joasă suprateran de la PRG Nr. 106 s. Gotești r-ul Cantemir.

3.1. Gazoduct din oțel de presiune medie suprateran spre PRG Nr. 106 s. Gotești r-ul Cantemir.

| | | | | |
|----|-----------------------|--|------|-------|
| 47 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32/25mm | buc | 1,00 |
| | 2523156713814 3225 | Fiting polietilena (Trecer PE-OL) D-32/25mm | buc | 1,00 |
| 48 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm | m | 2,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,26 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,52 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,26 |
| | 2722103107000 25 | Conducta de otel d-25x3,2 mm (ГОСТ 3262-75) | m | 2,008 |
| | 2735725911 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,02 |
| | 681116 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
| | 5473816401 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,002 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,216 |
| 49 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 32mm Изоляция тр-да Д32 мм стеклоизолом | m | 0,50 |
| | 7134050013240 | Muncitor 3 | h-om | 0,045 |
| | 2111crkbriz | Brizol | m2 | 0,085 |
| 50 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|------|--------|
| | 2875274400200 25 | Flanse din otel D-25 mm Pn 10,16, 25, 40, 64 | buc | 2,00 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,68 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,66 |
| 51 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 25mm | buc | 1,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,57 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,43 |
| | 2875274016000 25 | Cot din otel D-25mm | buc | 1,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,113 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,226 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,45 |
| 53 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm | buc | 1,00 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
| | 2875274202100 25 | Robinet cu bila cu flanse D-25mm Pn 10-16 | buc | 1,00 |
| | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
| | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,08 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 54 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,157 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,0487 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0251 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,0314 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0235 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0047 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0063 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0079 |
| 55 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m La esiri | m | 1,20 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,992 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,504 |
| | 2521216701000 108 | Teava din otel d-108x4.0 mm (GOCT 10704-91, 10705-80) | m | 1,224 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,40 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,18 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 (solutie lucire) | l | 0,84 |
| | 2413547308164 1 | Gaz lichefiat | l | 0,06 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,36 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,348 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |
| 56 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,06 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,081 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0342 |
| 57 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,06 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,207 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,024 |
| | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,0624 |
| 58 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,407 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,1262 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0651 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,0814 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,061 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0122 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0163 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0204 |
| 59 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,002 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0202 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0059 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,0173 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0043 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,0002 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0043 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,001 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,0036 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,0012 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0001 |
| 60 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,002 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0003 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |

3.2. Gazoduct din oțel de presiune joasa suprateran spre PRG Nr. 106 s. Gotești r-ul Cantemir.

| | | | | |
|----|-----------------------|--|------|-------|
| 61 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecerea de PE-OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 63/57 mm | buc | 1,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
| | 2523156713811 6357 | Fiting polietilena (Trecere PE/OL) d-63/57 MM | buc | 1,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 62 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,20 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,992 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,504 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|------|-------|
| | 2521216701000 108 | Teava din otel d-108x4.0 mm (ГОСТ 10704-91, 10705-80) | m | 1,224 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,40 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,18 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 (solutie lucire) | l | 0,84 |
| | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,96 |
| | 2413547308164 1 | Gaz lichefiat | l | 0,06 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,36 |
| | 222255566 | armatura d-8mm A-I | kg | 1,224 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,348 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |
| 63 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm. | m | 2,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,30 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,30 |
| | 2722103107000 57 | Conducta de oteld-57 mm (ГОСТ 3262-75) | m | 2,008 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
| | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
| | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,002 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,25 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,036 |
| 64 | TfE02A | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm | buc | 1,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,45 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,05 |
| | 2875274016000 57 | Cot din otel D-57mm | buc | 1,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,073 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,05 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 65 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,00 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
| | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
| | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,08 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 66 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 57 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|------|--------|
| | 2875274400200 57 | Flanse din otel D-57 | buc | 2,00 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,68 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,66 |
| 67 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 57mm | m | 0,60 |
| | 7134050013240 | Muncitor 3 | h-om | 0,054 |
| | 2111crkbriz | Brizol | m2 | 0,102 |
| 68 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,407 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,1262 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0651 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,0814 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,061 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0122 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0163 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0204 |
| 69 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 0,407 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,1262 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0651 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,0814 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,061 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0122 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0163 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0204 |
| 71 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE-OL) din polietilena, tevine avind diametrul de 32/25mm | buc | 31,00 |
| | 2523156713814 3225 | Fiting polietilena (Trecer PE-OL) D-32/25mm | buc | 31,00 |
| 72 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm | m | 15,50 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,015 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,03 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,015 |
| | 2722103107000 25 | Conducta de otel d-25x3,2 mm (ГОСТ 3262-75) | m | 15,562 |
| | 273572591 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,155 |
| | 27145 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0155 |
| | 2681116 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0155 |
| | 547381640 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0155 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,674 |
| | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,279 |
| 73 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 25 mm Изоляция тр-да Д25 мм стеклоизолом | m | 15,50 |
| | 7134050013240 | Muncitor 3 | h-om | 1,395 |
| | 2111crkbriz | Brizol | m2 | 2,635 |
| 74 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 62,00 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|-------|--------|
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 31,00 |
| | 2875274400200 25 | Flanse din otel D-25 mm Pn 10,16, 25, 40, 64 | buc | 62,00 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 21,08 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,48 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 2,48 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 20,46 |
| 75 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 31,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 11,16 |
| | 2874115818452 14 | Surub cu cap hexagonal precis M 14 x 75 gr.5,8 | kg | 10,168 |
| | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 124,00 |
| | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 124,00 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 1,24 |
| 76 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 1,217 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,3773 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1947 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,2434 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1826 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0365 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0487 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0609 |
| 77 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 31 buc. La esiri | m | 37,20 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 61,752 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,624 |
| | 2521216701000 108 | Teava din otel d-108x4.0 mm (GOCT 10704-91, 10705-80) | m | 37,944 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 167,40 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 5,208 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,86 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 5,58 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 (solutie lucire) | l | 26,04 |
| | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 29,76 |
| | 2413547308164 1 | Gaz lichefiat | l | 1,86 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 11,16 |
| | 222255566 | armatura d-8mm A-I | kg | 37,944 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 10,788 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,232 |
| 78 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,984 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,6784 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1309 |
| 79 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,984 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,8448 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7936 |
| | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,0641 |

| | | | | |
|----|---------------------|--|-------|--------|
| 80 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 12,621 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,9125 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,0194 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 2,5242 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,8931 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,3786 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5048 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6311 |
| 81 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 20 mm | m | 62,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,06 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 16,12 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 8,06 |
| | 2722103107000 20 | Conducta de otel d-20 mm (ГОСТ 3262-75) | m | 62,248 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,62 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,062 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,248 |
| | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,062 |
| | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,062 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,248 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,062 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,696 |
| | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 1,116 |
| 82 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 20 mm | buc | 62,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 27,90 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 65,10 |
| | 2875274016000 20 | Cot d- 20 mm | buc | 62,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 7,068 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,526 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 8,99 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 65,10 |
| 83 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de d-20mm | buc | 31,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 23,25 |
| | 2875274016000 21 | Rezba-filet d- 20 mm | buc | 31,00 |
| | 2875274205200 20 | Robinet de inchidere (cana)d-20mm | buc | 31,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,62 |
| 84 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de (PIULITE P/U CONTOR DN 32) | buc | 31,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,54 |
| | 2523156713800 | PIULITE P/U CONTOR DN 32 | buc | 31,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,775 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,55 |
| 85 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 3,895 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,2074 |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|------|---------|
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6232 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boia Yellow | kg | 0,779 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,5842 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,1168 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1558 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1948 |
| 86 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Profil D-40*40*2,5 mm 1buc*2m=2m *2,860 kg=5,72kg, *31 buc =177,32 kg | kg | 177,32 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 33,6908 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7732 |
| | 2734113803207 | Polosa Lantime 20 mm | m | 13,60 |
| | 2775276309886 4040 | Confectii metalice inglobate in beton (Profil otel d-40*40*2.5mm | m | 177,32 |
| | 2873155901200 11 | Electrozi pentru sudura 2,5 mm | kg | 0,8866 |
| 87 | CB02A | Cofraje din panouri cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (1,6x0,8x0,15=0,216x31=6,696) | m2 | 6,696 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0044 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 7,0308 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,5357 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 6,696 |
| 88 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Armatura 10 mm 2buc=0,60m*0.6165kg=0.3699kg *31 buc =11,4669g (inclusiv Bratară 2x31=62 buc) | kg | 11,467 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,1787 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1147 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1147 |
| | 2775276309886 16 | Confectii metalice inglobate in beton Bratară 20 mm 1buc=11.66 lei | buc | 62,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0573 |
| | 2775276309886 1 | Confectii metalice inglobate in beton Armatur D-10 mm 2buc=0,60m*0.6165kg=0.3699kg *31 buc =11.467kg | m | 11,467 |
| 89 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,984 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,6784 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1309 |
| 90 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,984 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,8448 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7936 |
| | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,0641 |
| 91 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 9,92 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,0752 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,5872 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 1,984 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,488 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,2976 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3968 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,496 |
| 92 | IA52A | Cutie din plastic pentru protectia contorului de gaze | buc | 31,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 62,00 |
| | 2811236829552 | Cutie plastic p/u contor | buc | 31,00 |
| 93 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn pina la50 mm | 1 km | 0,08 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,808 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,236 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,692 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1704 |
| | 2513206622000 | Cauciuc | kg | 0,0064 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1704 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,04 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,144 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,0496 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,006 |
| 94 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn pina la 50 mm | 1 km | 0,08 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0128 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0012 |

3.3. Presiunea joasa. Utilaj robinet D-50 mm.

| | | | | |
|----|---------------------|--|-----|------|
| 95 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,00 |
| | 2875274202100 50 | Robinet cu bila cu flanse D-50mm | buc | 1,00 |

4. PRG Nr 106 cu 2reglatoare FRG/2MB s. Gotești r-ul Cantemir Lucrări de constructia a PRG

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|--------|
| 96 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab | m2 | 6,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 7,2795 |
| | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice / suruburi / | buc | 56,97 |
| | 110371827222 | Vetrovic | m | 4,00 |
| | 2521106718272 1 | Canioc | m | 2,00 |
| 97 | CO06A2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de Cornier -32 mm fixata pe stilpi din Tiava de profil D-40x40x2.5 mm h=2.0m montati , cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor | m | 6,50 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,365 |
| | 1254872 | Balama CILINDRICA | buc | 2,00 |

| | | | | |
|-----|-----------------------|--|--------|--------|
| | 2732103646250 11 | Panouri de gard din plasa de sirma /Setca zabornaiaD-3.8mm H-2,0 L2,0 | m2 | 13,00 |
| | 58796586 | Disc p/u metal | buc | 1,50 |
| | 2710703700340 1 | Truba profil 25*25*2 | m | 21,00 |
| | 2663102100921 | Beton de ciment clasa B5/M75 | m3 | 0,3338 |
| | 2811106302050 4040 | Stilp din Tiava profil40*40*2.0 | m | 13,00 |
| 98 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C 15/12 (15/B 200) | m3 | 0,25 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8625 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,2601 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,15 |
| 99 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,25 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,3375 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1425 |
| 100 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 4,18 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,2958 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6688 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,836 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,627 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,1254 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1672 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,209 |
| 101 | 08-02-472- 1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din arm. 10mm /1buc / | 100 m | 0,09 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,71 |
| | 101161410 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, /Crug /d- 10mm | m | 9,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,054 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2817 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0126 |
| 102 | 08-02-471- 4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18mm /1buc / | 10 buc | 0,10 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,829 |
| | 101161418 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, /Armatura /d-18 mm | m | 6,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,078 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,254 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
| 103 | GE01D | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h | buc | 1,00 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|------|--------|
| | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,79 |
| | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,04 |
| | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,028 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 1,95 |
| | 2513736601900 | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 | kg | 0,15 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,126 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,62 |
| 104 | CL18A | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava de profil D40x40x2.5mm 2buc*2.2m=4.4m*3.84kg=16.896kg + Cornier 35*35 0.8m*2.10=1.68kg=18.58kg) | kg | 18,58 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,5302 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1858 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1858 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1858 |
| | 101100232 | Cornier32 mm | m | 0,80 |
| | 10310004040 | Profil D40*40 mm | m | 4,00 |
| | 155901000 | Electrozi p/u sudura | kg | 0,0929 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2787 |
| 105 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,12 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,162 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0684 |
| 106 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C 15/12 (15/B 200) | m3 | 0,12 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,414 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,048 |
| | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,1248 |
| 107 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 0,64 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,1984 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1024 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,128 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,096 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0192 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0256 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,032 |
| 108 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,64 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,528 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,416 |

| | | | | |
|-----|------------|---|-----|------|
| 109 | | PRG-FRG/2MB-2Y1 (100 m ³ /ora) cu doua linii | buc | 1,00 |
| | 2007021100 | PRG-ΓP11111-FRG/2MB-2Y1 (100 m ³ /ora) cu doua linii | buc | 1,00 |

1. Gazoduct de presiune medie subteran din politelenă spre PRG N-107 s. Cotești r-ul Cantemir.

| | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m ³ | 0,582 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,165 |
| 2 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m ³ | 1,746 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,3571 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9952 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m ³ | 0,0485 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0529 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m ³ | 14,55 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,5105 |
| 5 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm | m | 20,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,72 |
| | 2521216710001 50 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-50mm | m | 20,06 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 22,00 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 21,60 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,30 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,80 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,80 |
| 6 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 77,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,386 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,772 |
| | 2521216710001 32 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-32mm | m | 77,231 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 84,70 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 83,16 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,155 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 3,08 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 3,08 |

| | | | | |
|----|--------------------------|---|------|--------|
| 7 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductia) din polietilena, teville avind diametrul de 50/32 mm | buc | 1,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
| | 2523156713811 5032Red | Reductia PE-50/32mm | buc | 1,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 8 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
| | 2523156713811 32 | Mufa PE-32mm | buc | 1,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 9 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,02 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,202 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,059 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,173 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0426 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0016 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0426 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,01 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,036 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,0124 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0015 |
| 10 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 32 mm | 1 km | 0,077 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,7777 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2272 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6661 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,164 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0062 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,164 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0385 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,1386 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,0477 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0058 |
| 11 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,02 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0032 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0003 |
| 12 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 32 mm | 1 km | 0,077 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0123 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0012 |

2. Gazoduct de presiune joasa subteran din polietilenă spre PRG N-107 s. Cotești r-ul Cantemir.

| | | | | |
|----|----------------------|---|--------|---------|
| 13 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 4,002 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 14,8874 |
| 14 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 12,006 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 16,2081 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8434 |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,3335 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,3635 |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 100,05 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 31,0155 |
| 17 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 63 mm | m | 32,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 63,36 |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 12,80 |
| | 2521216716002 63 | Tub de protectie din teava de polietilena PE100 SDR17.6 D-63 | m | 32,096 |
| 18 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 75 mm | m | 2,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 3,96 |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,80 |
| | 2521216716002 75 | Tub de protectie din teava de polietilena PE100 SDR17.6 D-75 | m | 2,006 |
| 19 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 90 mm | m | 2,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 3,96 |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,80 |
| | 2521216716002 90 | Tub de protectie din teava de polietilena PE100 SDR17.6 D-90 | m | 2,006 |
| 20 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 110 mm | m | 8,00 |
| | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 15,84 |
| | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 3,20 |
| | 2521216716002 110 | Tub de protectie din teava de polietilena PE100 SDR17.6 D-110 | m | 8,024 |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|------|---------|
| 21 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm | m | 240,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,32 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 8,64 |
| | 2521216710001 32 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-32mm | m | 240,72 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 264,00 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 259,20 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,60 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 9,60 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 9,60 |
| 22 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm | m | 110,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,98 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,96 |
| | 2521216710001 40 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-40mm | m | 110,33 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 121,00 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 118,80 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,65 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,40 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,40 |
| 23 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm | m | 115,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,07 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,14 |
| | 2521216710001 50 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-50mm | m | 115,345 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 126,50 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 124,20 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,725 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,60 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,60 |
| 24 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm | m | 202,00 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,636 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,272 |
| | 2521216710001 63 | Teava polietilena PE100 SDR11 D-63mm | m | 202,606 |
| | 2710503808003 | Fir trasor | m | 222,20 |
| | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 218,16 |
| | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,03 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 8,08 |
| | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 8,08 |
| 25 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Teu egal) din polietilena, teville avind diametrul de 63/63/63 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
| | 2523156713813 636363 | Teu egal PE -63/63/63 mm | buc | 2,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 26 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu - redus) din polietilena, teville avind diametrul de 63/32 mm | buc | 11,00 |

| | | | | |
|----|------------------------|---|------|-------|
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,80 |
| | 2523156713813 6332 | Teu redus PE -63/32 mm | buc | 11,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,60 |
| 27 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind diametrul de 50/32 mm | buc | 6,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,80 |
| | 2523156713813 50321 | Teu-redus PE -50/32mm | buc | 6,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,60 |
| 28 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus) din polietilena, teville avind diametrul de 40/32 mm | buc | 5,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,00 |
| | 2523156713813 4032 | Teu-redus PE -40/32mm | buc | 5,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,00 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,00 |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu - egal) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,80 |
| | 2523156713813 32 | Teu egal PE -32/32mm | buc | 1,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,60 |
| 30 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm | buc | 3,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,40 |
| | 2523156713811 63 | Mufa PE-63mm | buc | 3,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,80 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,80 |
| 31 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe,) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm | buc | 49,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 39,20 |
| | 2523156713811 32 | Mufa PE-32mm | buc | 49,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 29,40 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 29,40 |
| 32 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 63/50 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
| | 2523156713813 6350 | Reductie PE -63/50 mm | buc | 2,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |

| | | | | |
|----|------------------------|--|------|--------|
| 33 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 50/40 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
| | 2523156713813 5040 | Reductie PE -50/40mm | buc | 2,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 34 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Reductie) din polietilena, teville avind diametrul de 40/32 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,60 |
| | 2523156713813 40322 | Reductie PE -40/32 mm | buc | 2,00 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,20 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,20 |
| 35 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn pina la 32 mm | 1 km | 0,24 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,424 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,708 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,076 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5112 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0192 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,5112 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,12 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,432 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,1488 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 36 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn pina la 40 mm | 1 km | 0,11 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,111 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3245 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,9515 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2343 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0088 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,2343 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,055 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,198 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,0682 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0083 |
| 37 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn pina la 50 mm | 1 km | 0,115 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,1615 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3393 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,9948 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,245 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0092 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,245 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0575 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,207 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,0713 |

| | | | | |
|----|---------------|---|------|--------|
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0086 |
| 38 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 63 mm | 1 km | 0,202 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,1493 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,61 |
| | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 0,404 |
| | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 0,404 |
| | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 0,404 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,7473 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4303 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0343 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4303 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,101 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,4181 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,1374 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0263 |
| 39 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn pina la 32 mm | 1 km | 0,24 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0384 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0036 |
| 40 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn pina la 40 mm | 1 km | 0,11 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0176 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0016 |
| 41 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn pina la 50 mm | 1 km | 0,115 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0184 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0017 |
| 42 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | 1 km | 0,202 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0566 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0046 |
| 43 | | Servicii topodrafice | 1 km | 0,764 |

3. Gazoduct de presiune medie și joasa suprateran din oțel de la PRG N-107 s. Cotești r-ul Cantemir.
3,1 Gazoduct de presiune medie suprateran din oțel de la PRG N-107

| | | | | |
|----|-----------------------|--|------|------|
| 44 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 32/25mm | buc | 1,00 |
| | 2523156713814 3225 | Fiting polietilena (Trecer PE-OL) D-32/25mm | buc | 1,00 |
| 45 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm | m | 2,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,26 |

| | | | | |
|----|---------------------|---|------|--------|
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,52 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,26 |
| | 2722103107000 25 | Conducta de otel d-25x3,2 mm (ГОСТ 3262-75) | m | 2,008 |
| | 2735725911 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,02 |
| | 681116 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
| | 5473816401 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,002 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,216 |
| 46 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 32mm Изоляция тр-да Д32 мм стеклоизолом | m | 0,50 |
| | 7134050013240 | Muncitor 3 | h-om | 0,045 |
| | 2111cтrbriz | Brizol | m2 | 0,085 |
| 47 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
| | 2875274400200 25 | Flanse din otel D-25 mm Pn 10,16, 25, 40, 64 | buc | 2,00 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,68 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,08 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,66 |
| 48 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 25mm | buc | 1,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,57 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,43 |
| | 2875274016000 25 | Cot din otel D-25mm | buc | 1,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,124 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,113 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,226 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,45 |
| 49 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm | buc | 1,00 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
| | 2875274202100 25 | Robinet cu bila cu flanse D-25mm Pn 10-16 | buc | 1,00 |
| | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
| | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 50 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,157 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,0487 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0251 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,0314 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0235 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0047 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0063 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0079 |
| 51 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m La esiri | m | 1,20 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,992 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|------|--------|
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,504 |
| | 2521216701000 108 | Teava din otel d-108x4.0 mm (ГОСТ 3262-75) | m | 1,224 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,40 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,18 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 (solutie lucire) | l | 0,84 |
| | 2413547308164 1 | Gaz lichefiat | l | 0,06 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,36 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,348 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |
| 52 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,06 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,081 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0342 |
| 53 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,06 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,207 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,024 |
| | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,0624 |
| 54 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,407 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,1262 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0651 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,0814 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,061 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0122 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0163 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0204 |
| 55 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,002 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0202 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0059 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,0173 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0043 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0002 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0043 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,001 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,0036 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,0012 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,0001 |
| 56 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,002 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0003 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,00 |

3.2 Gazoduct de presiune joasa suprateran din oțel de la PRG N-107

| | | | | |
|----|-----------------------|---|------|--------|
| 57 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecerea de PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/57 mm | buc | 1,00 |
| | 2523156713811 6357 | Fiting polietilena (Trecere PE/OL) d-63/57 MM | buc | 1,00 |
| 58 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,20 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,992 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,504 |
| | 2521216701000 159 | Teava din otel d-159x4.0 mm (ГОСТ 3262-75) | m | 1,224 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,40 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,18 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 (solutie lucire) | l | 0,84 |
| | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,96 |
| | 2413547308164 1 | Gaz lichefiat | l | 0,06 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,36 |
| | 222255566 | armatura d-8mm A-I | kg | 1,224 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,348 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |
| 59 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 0,599 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,1857 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0958 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,1198 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0898 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,018 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,024 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
| 60 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm. | m | 2,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,30 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,58 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,30 |
| | 2722103107000 57 | Conducta de oteld-57 mm | m | 2,008 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,02 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
| | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,002 |
| | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,002 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,25 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|------|--------|
| | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,036 |
| 61 | TfE02A | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm | buc | 1,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,45 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,05 |
| | 2875274016000 57 | Cot din otel D-57mm | buc | 1,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,05 |
| | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,01 |
| 62 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 57 mm | buc | 2,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |
| | 2875274400200 57 | Flanse din otel D-57 | buc | 2,00 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,68 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,08 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,66 |
| 63 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,00 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,58 |
| | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,00 |
| | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,00 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,01 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,02 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,08 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,03 |
| 64 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 57mm | m | 0,60 |
| | 7134050013240 | Muncitor 3 | h-om | 0,054 |
| | 2111ctkbriz | Brizol | m2 | 0,102 |
| 65 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 0,358 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,111 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0573 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,0716 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0537 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0107 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0143 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0179 |
| 66 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Trecere PE-OL) din polietilena, teville avind diametrul de 32mm | buc | 26,00 |
| | 2523156713814 3225 | Fiting polietilena (Trecer PE-OL) D-32/25mm | buc | 26,00 |
| 67 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm | m | 13,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,69 |

| | | | | |
|----|----------------------|---|-------|--------|
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,38 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,69 |
| | 2722103107000 25 | Conducta de otel d-25x3,2 mm (ГОСТ 3262-75) | m | 13,052 |
| | 273572591 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,13 |
| | 27145 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,013 |
| | 2681116 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,013 |
| | 547381640 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,013 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,404 |
| | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,234 |
| 68 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 25 mm Изоляция тр-да Д25 мм стеклоизолом | m | 13,00 |
| | 7134050013240 | Muncitor 3 | h-om | 1,17 |
| | 2111cткbriz | Brizol | m2 | 2,21 |
| 69 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 52,00 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 26,00 |
| | 2875274400200 25 | Flanse din otel D-25 mm Pn 10,16, 25, 40, 64 | buc | 52,00 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 17,68 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,08 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 17,16 |
| 70 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 26,00 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,36 |
| | 2874115818452 14 | Surub cu cap hexagonal precis M 14 x 75 gr.5,8 | kg | 8,528 |
| | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 104,00 |
| | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 104,00 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 1,04 |
| 71 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 1,02 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,3162 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1632 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,204 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,153 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0306 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0408 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,051 |
| 72 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 6buc. La esiri | m | 31,20 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 51,792 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 13,104 |
| | 2521216701000 108 | Teava din otel d-108x4.0 mm (ГОСТ 3262-75) | m | 31,824 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 140,40 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,368 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,56 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 4,68 |
| | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 (solutie lucire) | l | 21,84 |
| | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 24,96 |
| | 2413547308164 1 | Gaz lichefiat | l | 1,56 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 9,36 |

| | | | | |
|----|---------------------|---|------|--------|
| | 222255566 | armatura d-8mm A-I | kg | 31,824 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 9,048 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,872 |
| 73 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,664 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,2464 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9485 |
| 74 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,664 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,7408 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6656 |
| | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,7312 |
| 75 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boaya YELLOW (galbena) | m2 | 10,58 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 3,2798 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6928 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boaya Yellow | kg | 2,116 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,587 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,3174 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4232 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,529 |
| 76 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 20 mm | m | 52,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 6,76 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 13,52 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,76 |
| | 2722103107000 20 | Conducta de otel d-20 mm | m | 52,208 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,52 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,052 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,208 |
| | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,052 |
| | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,052 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,208 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,052 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,616 |
| | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,936 |
| 77 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 20 mm | buc | 52,00 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,40 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 54,60 |
| | 2875274016000 20 | Cot d- 20 mm | buc | 52,00 |
| | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 5,928 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,796 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,54 |
| | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 54,60 |

| | | | | |
|----|-----------------------|--|-------|---------|
| 78 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de d-20mm | buc | 26,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 19,50 |
| | 2875274016000 21 | Rezba-filet d- 20 mm | buc | 26,00 |
| | 2875274205200 20 | Robinet de inchidere (cana)d-20mm | buc | 26,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,52 |
| 79 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de (PIULITE P/U CONTOR DN 32) | buc | 26,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,84 |
| | 2523156713800 | PIULITE P/U CONTOR DN 32 | buc | 26,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,65 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,30 |
| 80 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 3,27 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,0137 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5232 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,654 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,4905 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0981 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1308 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1635 |
| 81 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Profil D-40*40*2,5 mm 1buc*2m=2m *2,860 kg=5,72kg, *26 buc =148.72 kg | kg | 148,72 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 28,2568 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4872 |
| | 2734113803207 20 | Polosa Lantime 20 mm 0.2*28*2=11.2 | m | 11,20 |
| | 2775276309886 4040 | Confectii metalice inglobate in beton (Profil otel d-40*40*2.5mm | m | 148,72 |
| | 2873155901200 11 | Electrozi pentru sudura 2,5 mm | kg | 0,7436 |
| 82 | CB02A | Cofraje din panouri cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (1,6x0,8x0,15=0,192x28=4.992) | m2 | 4,992 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7488 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 5,2416 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,3994 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 4,992 |
| 83 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Armatura 10 mm 2buc*0.3=0,60m*0.6165kg=0.3699kg *26 buc =9.617g (Inclusiv Bratară 2x26=52 buc) | kg | 9,617 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,8272 |

| | | | | |
|----|---------------------|---|------|--------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0962 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0962 |
| | 2775276309886 16 | Confectii metalice inglobate in beton Bratară 20 mm 1buc=11.66 lei | buc | 56,00 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0481 |
| | 2775276309886 1 | Confectii metalice inglobate in beton Armatur D-10 mm 2buc=0,60m*0.6165kg=0.3699kg *28 buc =10.35kg | m | 9,617 |
| 84 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,664 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,2464 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9485 |
| 85 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,664 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,7408 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6656 |
| | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 1,7312 |
| 86 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sintetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 8,32 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,5792 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3312 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sintetik Boya Yellow | kg | 1,664 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,248 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,2496 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3328 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,416 |
| 87 | IA52A | Cutie din plastic pentru protectia contorului de gaze | buc | 26,00 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 52,00 |
| | 2811236829552 | Cutie plastic p/u contor | buc | 26,00 |
| 88 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn pina la 50 mm | 1 km | 0,067 |
| | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,6767 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1977 |
| | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,5796 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1427 |
| | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,0054 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,1427 |
| | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0335 |
| | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,1206 |
| | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,0415 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,005 |
| 89 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn pina la 50 mm | 1 km | 0,067 |
| | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0107 |
| | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,001 |

3.3. Presiunea joasa. Utilaj robinet D-50 mm.

| | | | | |
|----|---------------------|--|-----|------|
| 90 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm | buc | 1,00 |
| | 2875274202100 50 | Robinet cu bila cu flanse D-50mm | buc | 1,00 |

4. PRG Nr 107 cu 2regulatoare FRG/2MB s. Gotești r-ul Cantemir Lucrări de constructia a PRG

| | | | | |
|----|-----------------------|--|------|--------|
| 91 | RpCI37A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab | m2 | 6,00 |
| | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,84 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
| | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 7,2795 |
| | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice / suruburi / | buc | 56,97 |
| | 110371827222 | Vetrovic | m | 4,00 |
| | 2521106718272 1 | Canio | m | 2,00 |
| 92 | CO06A2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de Cornier -32 mm fixata pe stilpi din Tiava de profil D-40x40x2.5 mm h=2.0m montati , cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor | m | 6,50 |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,365 |
| | 1254872 | Balama CILINDRICA | buc | 2,00 |
| | 2732103646250 11 | Panouri de gard din plasa de sirma /Setca zabornaiaD-3.8mm H-2,0 L2,0 | m2 | 13,00 |
| | 58796586 | Disc p/u metal | buc | 1,50 |
| | 2710703700340 1 | Truba profil 25*25*2 | m | 21,00 |
| | 2663102100921 | Beton de ciment clasa B5/M75 | m3 | 0,3338 |
| | 2811106302050 4040 | Stilp din Tiava profil40*40*2.0 | m | 13,00 |
| 93 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C 15/12 (15/B 200) | m3 | 0,25 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8625 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
| | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,2601 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,15 |
| 94 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,25 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,3375 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1425 |
| 95 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 4,18 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,2958 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|--------|--------|
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6688 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boaya Yellow | kg | 0,836 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,627 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,1254 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1672 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,209 |
| 96 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din arm. 10mm /1buc / | 100 m | 0,09 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,71 |
| | 101161410 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, /Crug /d- 10mm | m | 9,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,054 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2817 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0126 |
| 97 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18mm /1buc / | 10 buc | 0,10 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,829 |
| | 101161418 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, /Armatura /d-18 mm | m | 6,00 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,078 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,254 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,014 |
| 98 | GE01D | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h | buc | 1,00 |
| | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,79 |
| | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,04 |
| | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,028 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 1,95 |
| | 2513736601900 | Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250 | kg | 0,15 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,126 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,62 |
| 99 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava de profil D40x40x2.5mm 2buc*2.2m=4.4m*3.84kg=16.896kg + Cornier 35*35 0.8m*2.10=1.68kg=18.58kg) | kg | 18,58 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,5302 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1858 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1858 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1858 |
| | 101100232 | Cornier32 mm | m | 0,80 |
| | 10310004040 | Profil D40*40 mm | m | 4,00 |
| | 155901000 | Electrozi p/u sudura | kg | 0,0929 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2787 |
| 100 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,12 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,162 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0684 |

| | | | | |
|-----|---------------|---|------|--------|
| 101 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 15/12 (15/B 200) | m3 | 0,12 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,414 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,048 |
| | 2663102100000 | Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,1248 |
| 102 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea SEMBOL Lux sentetik Boya YELLOW (galbena) | m2 | 0,64 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,1984 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1024 |
| | 2430116103000 | Vopsea galbena SEMBOL Lux sentetik Boya Yellow | kg | 0,128 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,096 |
| | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0192 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0256 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,032 |
| 103 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,64 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,528 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,416 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,6626 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,16 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,256 |

5 Utilaj

| | | | | |
|-----|------------|--|-----|------|
| 104 | | PRG-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii | buc | 1,00 |
| | 2007021100 | PRG-ΓΠΙΠΙΠΙ-FRG/2MB-2Y1 (100 m3/ora) cu doua linii | buc | 1,00 |

Intocmit

Inginer Inv si const Stratuta N.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Inginer sef Chirilenco Iu.

(functia, semnatura, numele, prenumele)