

			Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant
19. Traductor de tensiune arteriala MLT0699 ADInstruments sau analogic cu cabluri de adaptare incluse	buc.	5	Destinație: pentru măsurarea invazivă a presiunii sanguine arteriale și venoase la animale, inclusiv la rozătoare. Conectare: Traductorul poate fi conectat la toate amplificatoarele în punte ADInstruments cu un cablu adaptor MLAC06 ADInstruments. Specificări tehnice: Gama de operare: -50 până la +300 mmHg Tensiunea de excitație: 2 până la 10 V DC Sensibilitate (întreaga gamă): 5 μV / V / mmHg Protecție la suprapresiune: -400 până la +4000 mmHg Non-linearitatea și histerezis: $\pm$ 2% din citire sau $\pm$ 1 mmHg (oricare dintre acestea este mai mare) Impedanță de ieșire: $\leq$ 400 Ω Impedanță de intrare: 350 $\Omega \pm$ 10% Temperatura de funcționare: + 15 ° C până la 40 ° C Temperatura de depozitare: -25 ° C până la + 70 ° C Durată de funcționare garantată: > 500 ore Lungimea cablului: $\geq$1,2 m Garanție – da.	Destinație: pentru măsurarea invazivă a presiunii sanguine arteriale și venoase la animale, inclusiv la rozătoare. Conectare: Traductorul poate fi conectat la toate amplificatoarele în punte ADInstruments cu un cablu adaptor MLAC06 ADInstruments. Specificări tehnice: Gama de operare: -50 până la +300 mmHg Tensiunea de excitație: 2 până la 10 V DC Sensibilitate (întreaga gamă): 5 μV / V / mmHg Protecție la suprapresiune: -400 până la +4000 mmHg Non-linearitatea și histerezis: $\pm$ 2% din citire sau $\pm$ 1 mmHg (oricare dintre acestea este mai mare) Impedanță de ieșire: $\leq$ 400 Ω Impedanță de intrare: 350 $\Omega \pm$ 10% Temperatura de funcționare: + 15 ° C până la 40 ° C Temperatura de depozitare: -25 ° C până la + 70 ° C Durată de funcționare garantată: > 500 ore Lungimea cablului: $\geq$1,2 m Garanție – da.