

ООО "Газпромнефть-СМ" Россия, 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 14, корпус 3, кабинет 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3991

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Extra 10W-40,
СТО 84035624-063-2012 с изм. 1-3 Код ОКПД2 19.20.29.110



Декларация о соответствии
ТС № RU Д-РУ.Н002.В.00498 по 06.10.2019г

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Резервуар: **P-12**

Партия № **1815074501**

Дата изготовления: **15.08.18**

Вид тары: **бочка 205л**

Дата фасовки: **16.08.18**

Количество, т: **32.22**

Кол-во, шт: **180**

Дата отбора пробы: **16.08.18**

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, в пределах	ГОСТ 33	-	14,00 - 16,00	14,97
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	120	166
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCS) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	7000	6182
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 30°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	37019
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362 и п. 7.3 СТО	-	8,0	11,0
Массовая доля сульфатной золы, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,80	1,48
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 и п. 7.4 СТО	0,03	0,015	отсутствует
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)	-	минус 35	минус 38
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	200	237
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ , не более:				
последовательность 1	ASTM D 892	-	50/0	0/0
последовательность 2	(альтернативный вариант)	-	50/0	20/0
последовательность 3		-	50/0	0/0
Массовая доля активных элементов, %, в пределах:				
кальций	ASTM D 6481	-	0,36 - 0,44	0,40
цинк		-	0,10 - 0,13	0,11
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %, не более	ASTM D 5800 (методика В)	-	15,0	10,7
Плотность, кг/м ³ : при 20 °С	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	873,4
при 15 °С		-		876,3
Внешний вид	Согласно СТО п. 7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	340

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-063-2012 с изм. 1-3.


Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012. Условие хранения продукции - по ГОСТ 1510-83.

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д. 9а, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ».

Представитель по доверенности (доверенность от ООО «Газпромнефть - СМ» от 17.08.2018 г.)

Паспорт выдан: 17.08.2018



Жигалко Е.М.



КОПИЯ ВЕРНА

