

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1632377271144 din 23.09.2021	
Denumirea procedurii de achiziție: Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului deszăpezirii drumurilor și a echipamentului de întreținerea spațiilor verzi în comuna Firladeni, r. Causeni	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>Tractor</i>	Deutz Fahr 4100.4E	Turcia	Deutz Fahr	<p>Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm³, putere 90-97 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 20/30F+10/15R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Ungchi de brațaj: 45/55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3200/3600 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidrolic cu pompă de 40/45 l/min. 3-4 perechi de valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime 3900-4000 mm Înălțime 2550-2650 mm Latime 1773-1941 cm Greutate: 3200-3400 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz față, izolată fonic, Roti față: 280/85 R24 Roti spate: 12.4 R36 Greutate pe roțile din spate Garanție: min. 12 luni</p>	<p>Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cm³, putere 96 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 30F+15R Cuplare 4WD mecanica. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Ungchi de brațaj: 55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3500 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidrolic cu pompă de 42.2 l/min. 3 valve hidraulice cu cuplare rapidă Lungime 3990 mm Înălțime 2600 mm Latime 1773-1941 cm Greutate: 3250 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz față, izolată fonic, Roti față: 280/85 R24 Roti spate: 12.4 R36 Greutate pe roțile din spate Garanție: 12 luni.</p>	




<p><i>Incarcator Frontal cu Cupa maxilara</i></p>	<p>Universal VIP 4.80</p>	<p>Rusia</p>	<p>Uzina Bolsaya Zemlya</p>	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 3800-3950 mm, Înălțimea maximă de ridicare (podea și atașament) 3600-3700 mm, Înălțimea de descărcare 2700-2900mm, Unghiul de descărcare la înălțimea max. 60-70 de grade, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1300-1500 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1000-1200kg, Sistem de echilibrare a atașamentelor Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 700-800 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. in set cu cupa. Cupa cu maxilar 0.8m3. Garantie: min.12 luni</p>	<p>Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea max. de ridicare 3900 mm, Înălțimea maximă de ridicare (podea și atașament) 3650 mm, Înălțimea de descărcare 2800mm, Unghiul de descărcare la înălțimea max. 68 de grade, Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg, Capacitate de încărcare la înălțime 1100kg, Sistem de echilibrare a atașamentelor Hidraulic, Sistem anti-șoc, Sistem de control al joystick-ului, Supapă hidraulică de fixare mobile, Adaptor de demontare-montare a atașamentului rapid, Greutatea încărcătorului frontal 760 kg, Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. in set cu cupa. Cupa cu maxilar 0.8m3. Garantie: 12 luni</p>
---	---------------------------	--------------	-------------------------------------	---	---

Stavru



<p><i>Remorcă basculantă</i></p>	<p>2PTS-5</p>	<p>Rusia</p>	<p>Uzina RMZ</p>	<p>Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal. Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: 350 mm Anvelope: 10/75-15.3 Garanția : 12 luni</p>	<p>Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal. Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Volum: min 10,03 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1700 kg Garda la sol: 350 mm Anvelope: 10/75-15.3 Garanția : 12 luni</p>
<p><i>Lama universală de nivelare</i></p>	<p>BZ-2400</p>	<p>Rusia</p>	<p>Uzina Bolsaya Zemlya</p>	<p>Lama universală de nivelare compatibilă cu incarcatorul frontal propus. Stare nou. Latime: 2000-2400mm Inaltime: 600-800 mm Greutate: 270-290 kg Latime minima de lucru: 1800-2000mm Latime maxima de lucru: 1700-1900mm Unghi maximal de lucru: 24-28 grade Viteza de lucru: 5km/ora Agatare pe frontal: Euro-3 Putere tractor necesara: 80/85 C.P. Garantie: min. 12 luni.</p>	<p>Lama universală de nivelare compatibilă cu incarcatorul frontal propus. Stare nou. Latime: 2400mm Inaltime: 795 mm Greutate: 280 kg Latime minima de lucru: 2170mm Latime maxima de lucru: 2400mm Unghi maximal de lucru: 26 grade Viteza de lucru: 5km/ora Agatare pe frontal: Euro-3 Putere tractor necesara: 80/85 C.P. Garantie: 12 luni</p>

<p><i>Perie rotativa comunală</i></p>	<p>BZ-13</p>	<p>Rusia</p>	<p>Uzina Bolsaya Zemlya</p>	<p>Perie comunală, stare nouă. Compatibilă cu tractorul propus. Cu putere de la 40 la 80 CP Frecvența de rotație a roții periei, rpm 260 Productivitate tehnică (protecare) a echipamentului, m² / oră 23-400 Viteza de lucru, km / h 12.9 Înălțimea maximă a zăpezii îndepărtate de echipamentul de plug și perie, mm 500-600 Lățimea suprafeței de lucru, mm 1700-1900 Diametrul periei (pe teanc), mm 550 + 20 Greutate, kg, nu mai mult de 300-350 Timpul mediu dintre eșcuri, oră, nu mai puțin de 100 Garantie: min 12 luni.</p>	<p>Perie comunală, stare nouă. Compatibilă cu tractorul propus. Cu putere de la 40 la 80 CP Frecvența de rotație a roții periei, rpm 260 Productivitate tehnică (protecare) a echipamentului, m² / oră 23-400 Viteza de lucru, km / h 12.9 Înălțimea maximă a zăpezii îndepărtate de echipamentul de plug și perie, mm 500 Lățimea suprafeței de lucru, mm 1800 Diametrul periei (pe teanc), mm 550 + 20 Greutate, kg, nu mai mult de 330 Timpul mediu dintre eșcuri, oră, nu mai puțin de 100 Garantie: 12 luni</p>
<p><i>Tocator</i></p>	<p>TRX-185</p>	<p>Italia</p>	<p>Uzina Sicma</p>	<p>Tocator de resturi vegetale, stare nouă compatibil cu tractorul propus. Lățime de lucru 1800-1900mm, Lățime totală 2000/2200mm, Greutate 570/590kg Transmisie 3-4 cureli, 20 de ciocane, cuplare cat. 1/2. Garantie min. 12 luni.</p>	<p>Tocator de resturi vegetale, stare nouă compatibil cu tractorul propus. Lățime de lucru 1850mm, lățime totală 2030mm, greutate 580kg, transmisie 4 cureli, 20 de ciocane, cuplare cat. 1/2. Garantie 12 luni.</p>
<p><i>Butoi pentru lichide</i></p>	<p>ASV-4</p>	<p>Moldova</p>	<p>Uzina Agromasina</p>	<p>Butoi pentru lichide, stare nouă, compatibil cu tractorul propus. Capacitate 4000-4500lit, pe lăxa, cu pompa de pompare în set. Lungime 4500/4550mm, Lățime 2000/2050mm Înălțime 2100/2200mm. Greutate 1300/1350kg. Garantie min. 12 luni</p> 	<p>Butoi pentru lichide, stare nouă, compatibil cu tractorul propus. Capacitate 4000lit, pe lăxa, cu pompa de pompare în set. Lungime 4250mm, lățime 2005mm, înălțime 2080mm. Greutate 1040kg. Garantie 12 luni</p>

<p><i>Distribuitoar de nisip</i></p>	<p>PS-250</p>	<p>Polonia</p>	<p>Uzina Pronar</p>	<p>Distribuitoar de nisip si antiderapani, stare nou compatibil cu tractorul propus. Volum 0.2-0.3m3 Greutate admisa 270-320kg Latime de lucru 6m Latime 1000/1100mm Lungime 1000/1050mm Inaltime 1000/1050mm Viteza de lucru 10km/ora Buncar acoperit. Greutate 90/110kg. Garantie: min. 12 luni</p>	<p>Distribuitoar de nisip si antiderapani, stare nou compatibil cu tractorul propus. Volum 0.25m3, greutate admisa 300kg, latime de lucru 6m, latime 1125mm, lungime 1045mm, inaltime 1035mm, viteza de lucru 10km/ora, buncar acoperit, Greutate 100kg. Garantie: 12 luni</p>
--------------------------------------	---------------	----------------	---------------------	---	--

Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35