

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1619684758545**

Denumirea licitației: **Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 4)**

Data: **Conform SIA RSAP**

Lot: _____

Alternativa nr.:

Pagina:
_____ din _____

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
3310 000-1	1	Monitor Doppler fetal	Monitor Doppler fetal	BT-200T	Korea	Bitos	Display LED Frecvența ultrasunetului 3 MHz ±10% Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 10 săptămâni Presiunea negativă de vârf: mai mică de 0,1 MPa Rata de ritm cardiac fetal: 50-240 batai / min Putere de ieșire audio: min. 0,7 W Temperatura de funcționare: 5-40 ° C Masa nu mai mare de 500 gr Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator Bloc de alimentare acumulator sau încărcător baterii	Display LED Frecvența ultrasunetului 3 MHz ±10% Posibilitatea de a auzi bătăile inimii fătului de la 8-12 săptămâni Presiunea negativă de vârf: mai mică de 0,1 MPa Rata de ritm cardiac fetal: 50-240 batai / min Putere de ieșire audio: 1,2 W Temperatura de funcționare: 5-40 ° C Masa nu mai mare de 500 gr Alimentarea, baterii reîncărcabile sau acumulator Bloc de alimentare acumulator sau încărcător baterii	ISO, CE
3310 000-1	13	Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler	Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler	QELC Stepler Universal QELC6048R (Caseta cu clame)	China	Miconvey Technology s Co., Ltd	Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm , reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler Descriere Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler, cu aplicarea suturii mecanice în minim doua randuri, tesuturile moi in straturi groase. Clama dreptunghiulara a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ⌘ da Caseta cu clame bioinerte metalice pentru tesuturi in straturi groase (dimensiune clama in mod deschis 4,5-4,8 mm inaltime, in mod inchis 2mm inaltime) 200 buc;	Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm , reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler Descriere Aparat pentru sutură mecanică liniară 60 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler, cu aplicarea suturii mecanice în minim doua randuri, tesuturile moi in straturi groase. Clama dreptunghiulara a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ⌘ da Caseta cu clame bioinerte metalice pentru tesuturi in straturi groase (dimensiune clama in mod deschis 4,5-4,8 mm inaltime, in mod inchis 2mm inaltime) 200 buc;	ISO, CE
3310 000-1	15	Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor prin miscari oscilatorii	Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor prin miscari oscilatorii	S-300 Sagittal Saw System <i>Accesorii:</i> S103-1110; S103-1111; S103-1112; S103-1113; S103-1114; S103-1115; S-210 S-212 S-226	Turcia	Sharp	Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor prin miscari oscilatorii Parametru Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea țesuturilor osoase în procesul actului chirurgical Tip Ferăstrău oscilant Capul rotativ 360 ° Material inox Autoclavabil 135°C Da Boxă pentru autoclavare 1 Alimentarea baterie reincarcabila Autonomia > 3h in lucru Baterie min 2 buc. Lame de tip ferestrua de diferite marimi si configurații min 6 buc. Lame din inox Da Lamele autoclavabile Da Timp de incarcare a bateriei max 3h Incarcator baterie Da	Dispozitiv electric chirurgical pentru taierea oaselor prin miscari oscilatorii Parametru Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea țesuturilor osoase în procesul actului chirurgical Tip Ferăstrău oscilant (model S-300) Capul rotativ 360 ° Material inox Autoclavabil 135°C Da Boxă pentru autoclavare 1 (model S-212) Alimentarea baterie reincarcabila Autonomia > 3h in lucru Baterie min 2 buc. (model S-210) Lame de tip ferestrua de diferite marimi si configurații min 6 buc. (S103-1110;S103-1111; S103-1112; S103-1113; S103-1114; S103-1115); Lame din inox Da Lamele autoclavabile Da Timp de incarcare a bateriei 1,5 ore Incarcator baterie Da (model S-226)	ISO, CE
3310 000-1	23	Dispozitiv vizualizarea venelor	Dispozitiv vizualizarea venelor	QV 500	China	ARI Medical Technology Co., Ltd	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descriere Dispozitiv pentru vizualizarea venelor in timp real, neinvaziv. Parametru Specificația Acumulator intern Da (Li-ion) Timp de functionare min. 2 ore Materialul Plastic Sursa de lumină lămpi infraroșii Distanța optimă a imaginii 200 mm ± 50 mm Rezoluție imagine ≤1024x768 Precizia alinierii ≤0.5mm Tehnologia de proiectie	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descriere Dispozitiv pentru vizualizarea venelor in timp real, neinvaziv. Parametru Specificația Acumulator intern Da (Li-ion) Timp de functionare 3 ore Materialul Plastic Sursa de lumină lămpi infraroșii Distanța optimă a imaginii 200 mm ± 50 mm Rezoluție imagine ≤1024x768 Precizia alinierii ≤0.5mm Tehnologia de proiectie	ISO, CE
3310 000-3	31	Aparat pentru sutură mecanică liniară 30 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler	Aparat pentru sutură mecanică liniară 30 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler	QELC Stepler Universal QELC3025A (Caseta cu clame)	China	Miconvey Technology s Co., Ltd	Aparat pentru sutură mecanică liniară 30 mm , reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler Descriere Aparat pentru sutură mecanică liniară 30 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler, cu aplicarea suturii mecanice în minim doua randuri, la vasele sangvine, tesuturile moi in strat subtire . Clama dreptunghiulara a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ⌘ da.Caseta cu clame bioinerte metalice pentru vasele sangvine (dimensiune clama in mod deschis 2,3-2,6 mm inaltime, in mod inchis 1 mm inaltime) 200 buc	Aparat pentru sutură mecanică liniară 30 mm , reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler Descriere Aparat pentru sutură mecanică liniară 30 mm, reutilizabil, autoclavabil, de tip stapler, cu aplicarea suturii mecanice în minim doua randuri, la vasele sangvine, tesuturile moi in strat subtire . Clama dreptunghiulara a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ⌘ da.Caseta cu clame bioinerte metalice pentru vasele sangvine (dimensiune clama in mod deschis 2,3-2,6 mm inaltime, in mod inchis 1 mm inaltime) 200 buc	ISO, CE

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela Potinga** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: **MD 2052, Chisinau, str. Maria Dragan 19A, tel 022473769**