

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1724327896602 din 22/08/2024
Obiectul de achiziție.	achiziționarea de autospecială pentru colectarea centralizată a deșeurilor com.Rublenița, r. Soroca

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
achiziționare a de autospecială pentru colectarea centralizată a deșeurilor com.Rublenița, r. Soroca 34144511-3	Ford 1833	Turcia	Ford Trucks	Anul producției NOU 2024 Culoare ALB Combustibil Motorină Puterea motorului 150-160 kW Norma de poluare Euro 6 E Capacitate cilindrică 6000 cm -7000 cm Cutia de viteze Manuala Numărul de axe 2 (Două) Formula roții 4X2 Greutate totală 12000 - 15000 kg Lungimea exterioră 7000-8000 milimetri Lățimea exterioră 2400-2500 milimetri Înălțimea exterioră 2900 - 3200 milimetri garda la sol 230 mm - 250 mm Consola spate 1300 mm – 1400 mm Ecartamentul frontal 1300 mm – 1400 mm Ecartament spate 1800 mm – 2600 milimetri Tipul suspensiei Mecanica	Anul producției NOU 2024 Culoare ALB Combustibil Motorină Puterea motorului 159 kW Norma de poluare Euro 6 E Capacitate cilindrică 7000 cm Cutia de viteze Manuala Numărul de axe 2 (Două) Formula roții 4X2 Greutate totală 15000 kg Lungimea exterioră 8000 milimetri Lățimea exterioră 2500 milimetri Înălțimea exterioră 3100 milimetri garda la sol 250 mm Consola spate 1400 mm Ecartamentul frontal 1400 mm Ecartament spate 2500 milimetri Tipul suspensiei Mecanica	

				Suprastructura camionului Volumul compactorului 10 mc – 12 mc Volumul gurii de încărcare 1.5 mc - 2.0 mc Sistem de compactare Controlat PLC, articulat tip monolamă, care acționează asupra plăcii ejectoare din tâmplărie metalică, dimensionată corespunzător pentru a rezista tuturor cerințele care apar în timpul fazelor de compactare și descărcare. Tipul incarcarii ciclu manual, automat sincronizat Acționarea lopatei de încărcare cilindri hidraulici, cu acțiune dublă Timpul necesar pentru un ciclu de compactare. 20- 30 secunde Material de fabricare a suprastructurii Oțel rezistent la uzură Hard box 400 sau analog Compactorul echipat cu o supapă de evacuare a nămolului 2”- 3” Dispozitiv de rotire a containerelor 120 - 240 - 360 litri si 1100 litri Accesorii disponibile obligator Lumini de lucru de noapte aprobate Da Buton de oprire de urgență Da Sistem de control video în cabină Da Panou de control cu ciclu automat/manual/economic Da Tablou omologat conform standardelor CEI, dotat cu grad de protecție IP65 cu dispozitiv anti-vibrații pentru a asigura o fiabilitate ridicată a sistemului chiar și pe trasee neuniforme Da Circuit hidraulic auxiliar și unitate de comandă 24v Da Repetăți luminile din spate + lumina de lucru a Noapte Da Cabluri de alimentare echipate cu conexiuni terminale multe-pini. Da	Suprastructura camionului Volumul compactorului 12 mc Volumul gurii de încărcare 1.5 mc mc Sistem de compactare Controlat PLC, articulat tip monolamă, care acționează asupra plăcii ejectoare din tâmplărie metalică, dimensionată corespunzător pentru a rezista tuturor cerințele care apar în timpul fazelor de compactare și descărcare. Tipul incarcarii ciclu manual, automat sincronizat Acționarea lopatei de încărcare cilindri hidraulici, cu acțiune dublă Timpul necesar pentru un ciclu de compactare. 20-30 secunde Material de fabricare a suprastructurii Oțel rezistent la uzură Hard box 400 sau analog Compactorul echipat cu o supapă de evacuare a nămolului 2”- 3” Dispozitiv de rotire a containerelor 120 - 240 - 360 litri si 1100 litri Accesorii disponibile obligator Lumini de lucru de noapte aprobate Da Buton de oprire de urgență Da Sistem de control video în cabină Da Panou de control cu ciclu automat/manual/economic Da Tablou omologat conform standardelor CEI, dotat cu grad de protecție IP65 cu dispozitiv anti-vibrații pentru a asigura o fiabilitate ridicată a sistemului chiar și pe trasee neuniforme Da Circuit hidraulic auxiliar și unitate de comandă 24v Da Repetăți luminile din spate + lumina de lucru a Noapte Da	
--	--	--	--	---	---	--

				Instalație electrică realizată în conformitate cu Directiva de joasă tensiune și electromagnetică Directiva de compatibilitate Da Documente: Conformitatea "CE" Da Garanție 36 luni sau 100000,0 km Data livrării 30 noiembrie 2024	Cabluri de alimentare echipate cu conexiuni terminale multe-pini. Da Instalație electrică realizată în conformitate cu Directiva de joasă tensiune și electromagnetică Directiva de compatibilitate Da Documente: Conformitatea "CE" Da Garanție 36 luni sau 100000,0 km Data livrării 30 noiembrie 2024	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, s. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova