

## Lucrari de reparatie drumurilor in orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 16 169 848,70 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatia sectoarelor de str. Victotia, Ion Soltis</b><br><br><b>1.1. Sector din strada Victoria L=310m, B=4m, S=1240 m.p. K=1,200</b>                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                               | 100m2  | 12,400                                | 124,74<br>0,00                        | 1 546,77<br>0,00       |
| 2      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                | 100 m3 | 1,240                                 | 1 215,00<br>0,00                      | 1 506,60<br>0,00       |
| 3      | TsI50A4                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                         | t      | 198,400                               | 21,84<br>0,00                         | 4 333,06<br>0,00       |
| 4      | DA21D<br>k=2                | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% t (14 tone ciment pentru 100 m.c.) | 100 m3 | 2,480                                 | 32 547,71<br>97,71                    | 80 718,33<br>242,33    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5         | 6                  | 7                              |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 5  | TsE05A         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I                                               | 100m2  | 12,400    | 99,00<br>0,00      | 1 227,60<br>0,00               |
| 6  | TsD08B1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 2,480     | 2 049,41<br>256,61 | 5 082,53<br>636,39             |
| 7  | TsD14A01       | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                     | m3     | 37,200    | 44,00<br>0,00      | 1 636,80<br>0,00               |
| 8  | DC04A<br>k=0.1 | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare                                                                                                                    | m      | 830,000   | 7,46<br>1,36       | 6 195,55<br>1 128,40           |
| 9  | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2)                                                                                                                                     | t      | 0,806     | 18 666,46<br>0,00  | 15 045,17<br>0,00              |
| 10 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                               | m2     | 1 240,000 | 246,87<br>5,10     | 306 114,09<br>6 321,77         |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                    |                                |
|    |                | <b>Total Sector din strada Victoria<br/>L=310m, B=4m, S=1240 m.p.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |           |                    | <b>423 406,50<br/>8 328,89</b> |
|    |                | <b>1.2. Sector din strada Ion Soltis, or. Ialoveni, L=286 m.l., B=4,0 m.l., S=1144 m.p.<br/>K=1,200</b>                                                                                                                                      |        |           |                    |                                |
| 11 | TsE05B         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                              | 100m2  | 11,440    | 124,74<br>0,00     | 1 427,03<br>0,00               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                         | 7                           |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| 12 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                | 100 m3 | 1,140   | <u>1 215,00</u><br>0,00   | <u>1 385,10</u><br>0,00     |
| 13 | TsI50A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                         | t      | 183,040 | <u>21,84</u><br>0,00      | <u>3 997,60</u><br>0,00     |
| 14 | DA21D<br>k=2   | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% t (14 tone ciment pentru 100 m.c.) | 100 m3 | 2,288   | <u>32 547,70</u><br>97,71 | <u>74 469,13</u><br>223,57  |
| 15 | TsE05A         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I                                                | 100m2  | 11,440  | <u>99,00</u><br>0,00      | <u>1 132,56</u><br>0,00     |
| 16 | TsD08B1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv  | 100 m3 | 2,288   | <u>2 049,41</u><br>256,61 | <u>4 689,06</u><br>587,13   |
| 17 | TsD14A01       | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                      | m3     | 34,320  | <u>44,00</u><br>0,00      | <u>1 510,08</u><br>0,00     |
| 18 | DC04A<br>k=0.1 | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare                                                                                                                     | m      | 765,000 | <u>7,46</u><br>1,36       | <u>5 710,53</u><br>1 040,03 |
| 19 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2)                                                                                                                                      | t      | 0,744   | <u>18 665,50</u><br>0,00  | <u>13 887,13</u><br>0,00    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 20 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                           | m2     | 1 144,000 | 246,87<br>5,10   | 282 414,91<br>5 832,34          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Sector din strada Ion Soltis, or. Ialoveni, L=286 m.l., B=4,0 m.l., S=1144 m.p. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |           |                  | <b>390 623,13<br/>7 683,07</b>  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Reparatia sectoarelor de str. Victotia, Ion Soltis Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |        |           |                  | <b>814 029,63<br/>16 011,96</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de reparatie a sectorului de strada intre str. Moldova si str.Alexandru Cristea cu un strat de beton de ciment din or. Ialoveni</b><br><br><b>2.1. Portiunea de drum intre str. Moldova si str. A. Cristea (L=157m, b=4m) (acostament de pietris b=1m)</b> |        |           |                  |                                 |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 1,570     | 1 012,50<br>0,00 | 1 589,62<br>0,00                |
| 22 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                            | 100 m3 | 1,570     | 1 743,50<br>0,00 | 2 737,29<br>0,00                |
| 23 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare      | m3     | 28,600    | 123,21<br>123,21 | 3 523,71<br>3 523,71            |
| 24 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                                  | t      | 582,420   | 6,90<br>0,00     | 4 018,70<br>0,00                |
| 25 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea                                                                                                                                                  | 100m2  | 7,850     | 171,60<br>0,00   | 1 347,06<br>0,00                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5         | 6                                        | 7                                          |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |                  | damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                                                                                                       |            |           |                                          |                                            |
| 26 | TsD7A1           | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3     | 1,570     | <div>4 346,69</div> <div>430,80</div>    | <div>6 824,30</div> <div>676,35</div>      |
| 27 | RpAcF01C         | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                 | шт.        | 8,000     | <div>462,11</div> <div>144,45</div>      | <div>3 696,88</div> <div>1 155,60</div>    |
| 28 | DA12B            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                        | m3         | 94,200    | <div>693,88</div> <div>50,98</div>       | <div>65 363,68</div> <div>4 802,50</div>   |
| 29 | DI115            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m2         | 157,000   | <div>53,66</div> <div>2,69</div>         | <div>8 424,76</div> <div>422,89</div>      |
| 30 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150*6) (3.5kg/m2)                                                                                                                                                                  | kg         | 2 198,000 | <div>31,46</div> <div>2,55</div>         | <div>69 158,09</div> <div>5 602,92</div>   |
| 31 | CB01B            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                         | m2         | 47,100    | <div>319,84</div> <div>169,94</div>      | <div>15 064,47</div> <div>8 004,18</div>   |
| 32 | DC05A<br>k=1.067 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm M300                                                                                                                                                         | m2         | 628,000   | <div>318,43</div> <div>56,21</div>       | <div>199 976,19</div> <div>35 300,55</div> |
| 33 | DC07A            | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip)                                                                                                                | 1000<br>m2 | 0,628     | <div>16 692,99</div> <div>8 367,01</div> | <div>10 483,20</div> <div>5 254,48</div>   |
| 34 | DC04B            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                 | m          | 157,000   | <div>52,39</div> <div>24,64</div>        | <div>8 225,43</div> <div>3 868,68</div>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
| 35 | DI08A   | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos                                                                                                                                                 | m      | 157,000 | 34,22<br>9,35    | 5 372,18<br>1 467,43            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Portiunea de drum intre str. Moldova si str. A. Cristea (L=157m, b=4m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                   |        |         |                  | <b>405 805,56<br/>70 079,29</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie a sectorului de strada intre str. Moldova si str.Alexandru Cristea cu un strat de beton de ciment din or. Ialoveni Inklusiv salariu</b>                                                                                               |        |         |                  | <b>405 805,56<br/>70 079,29</b> |
|    |         | <b>3. Lucrari de reparatie a strazii Dacia cu un strat din beton de ciment din or.Ialoveni</b><br><br><b>3.1. Str. Dacia (L=69m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                             |        |         |                  |                                 |
| 36 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 0,552   | 1 012,50<br>0,00 | 558,90<br>0,00                  |
| 37 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                       | 100 m3 | 0,552   | 1 743,46<br>0,00 | 962,39<br>0,00                  |
| 38 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 15,600  | 123,21<br>123,21 | 1 922,02<br>1 922,02            |
| 39 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 214,200 | 6,90<br>0,00     | 1 477,98<br>0,00                |
| 40 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea                                                                                                                                             | 100m2  | 2,760   | 171,59<br>0,00   | 473,60<br>0,00                  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5       | 6                                        | 7                                         |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                  | damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                                                                                                       |            |         |                                          |                                           |
| 41 | TsD7A1           | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3     | 0,552   | <div>4 346,68</div> <div>430,80</div>    | <div>2 399,37</div> <div>237,80</div>     |
| 42 | RpAcF01C         | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                 | шт.        | 4,000   | <div>462,11</div> <div>144,45</div>      | <div>1 848,44</div> <div>577,80</div>     |
| 43 | RpAcF02C         | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata                                  | шт.        | 2,000   | <div>413,89</div> <div>174,19</div>      | <div>827,78</div> <div>348,38</div>       |
| 44 | DA12B            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                        | m3         | 31,050  | <div>693,88</div> <div>50,98</div>       | <div>21 545,05</div> <div>1 582,99</div>  |
| 45 | DI115            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m2         | 69,000  | <div>53,66</div> <div>2,69</div>         | <div>3 702,55</div> <div>185,85</div>     |
| 46 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150*6) (3.5kg/m2)                                                                                                                                                                   | kg         | 724,500 | <div>31,46</div> <div>2,55</div>         | <div>22 795,73</div> <div>1 846,82</div>  |
| 47 | CB01B            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                         | m2         | 20,700  | <div>319,84</div> <div>169,94</div>      | <div>6 620,69</div> <div>3 517,76</div>   |
| 48 | DC05A<br>k=1.067 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm M300                                                                                                                                                         | m2         | 207,000 | <div>318,43</div> <div>56,21</div>       | <div>65 915,64</div> <div>11 635,70</div> |
| 49 | DC07A            | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton                                                                                                                                                                                                   | 1000<br>m2 | 0,207   | <div>16 693,00</div> <div>8 367,00</div> | <div>3 455,45</div> <div>1 731,97</div>   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip)                                                                                                                                                                                  |        |        |                  |                                 |
| 50 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                      | m      | 52,000 | 52,39<br>24,64   | 2 724,35<br>1 281,35            |
| 51 | DI08A   | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos                                                                                                                                                 | m      | 52,000 | 34,22<br>9,35    | 1 779,32<br>486,03              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Str. Dacia (L=69m, b=3m)<br/>(acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |        |        |                  | <b>139 009,26<br/>25 354,47</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Dacia cu un strat din beton de ciment din or.Ialoveni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |        |        |                  | <b>139 009,26<br/>25 354,47</b> |
|    |         | <b>4. Lucrari de reparatie a strazii Pantelimon Halippa cu un strat din beton de ciment din or. Ialoveni</b><br><br><b>4.1. Str. Pantelimon Halippa (L=130m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                               |        |        |                  |                                 |
| 52 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 1,430  | 1 012,50<br>0,00 | 1 447,88<br>0,00                |
| 53 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 1,430  | 1 743,50<br>0,00 | 2 493,20<br>0,00                |
| 54 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 21,600 | 123,21<br>123,21 | 2 661,26<br>2 661,26            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5         | 6                     | 7                       |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| 55 | TsI51A4          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                        | t          | 522,920   | 6,90<br>0,00          | 3 608,14<br>0,00        |
| 56 | TsE05C           | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                               | 100m2      | 7,150     | 171,60<br>0,00        | 1 226,94<br>0,00        |
| 57 | TsD7A1           | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3     | 1,430     | 4 346,71<br>430,80    | 6 215,80<br>616,04      |
| 58 | RpAcF01C         | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                 | шт.        | 6,000     | 462,11<br>144,45      | 2 772,66<br>866,70      |
| 59 | DA12B            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15cm                                                                                                                          | m3         | 87,750    | 693,88<br>50,98       | 60 888,19<br>4 473,67   |
| 60 | DI115            | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m2         | 130,000   | 53,66<br>2,69         | 6 975,88<br>350,16      |
| 61 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150*6) (3.5kg/m2)                                                                                                                                                                   | kg         | 2 047,500 | 31,46<br>2,55         | 64 422,74<br>5 219,28   |
| 62 | CB01B            | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                         | m2         | 39,000    | 319,84<br>169,94      | 12 473,76<br>6 627,66   |
| 63 | DC05A<br>k=1.067 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M250                                                                                                                                                         | m2         | 585,000   | 318,43<br>56,21       | 186 283,48<br>32 883,47 |
| 64 | DC07A            | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton                                                                                                                                                                                                   | 1000<br>m2 | 0,585     | 16 692,97<br>8 366,99 | 9 765,39<br>4 894,69    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                      | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|---------------------------------|
|    |         | vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip)                                                                                             |        |         |                        |                                 |
| 65 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                 | m      | 146,000 | 52,39<br>24,64         | 7 649,13<br>3 597,63            |
| 66 | DI08A   | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos                                                            | m      | 146,000 | 34,22<br>9,35          | 4 995,79<br>1 364,62            |
|    |         |                                                                                                                                                                                |        |         |                        |                                 |
|    |         | <b>Total Str. Pantelimon Halippa (L=130m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu</b>                                                                            |        |         |                        | <b>373 880,24<br/>63 555,18</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                |        |         |                        |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Pantelimon Halippa cu un strat din beton de ciment din or. Ialoveni Inklusiv salariu</b>                                               |        |         |                        | <b>373 880,24<br/>63 555,18</b> |
|    |         | <b>5. Reconstructia str. Luceafarului (str.Viilor-str. I. Creanga) cu L=425m din or. Ialoveni</b>                                                                              |        |         |                        |                                 |
|    |         | <b>5.1. Pichetarea traseului</b>                                                                                                                                               |        |         |                        |                                 |
| 67 |         | Restabilirea traseului                                                                                                                                                         | 1 km   | 0,425   | 2 124,26<br>2 124,26   | 902,81<br>902,81                |
| 68 |         | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor                                                                                                                            | 1 km   | 0,425   | 10 621,25<br>10 621,25 | 4 514,03<br>4 514,03            |
|    |         |                                                                                                                                                                                |        |         |                        |                                 |
|    |         | <b>Total Pichetarea traseului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                             |        |         |                        | <b>5 416,84<br/>5 416,84</b>    |
|    |         | <b>5.2. Demolarea structurii rutiere</b>                                                                                                                                       |        |         |                        |                                 |
| 69 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                         | m3     | 207,000 | 28,26<br>12,15         | 5 850,39<br>2 515,20            |
| 70 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material demolat) | 100 m3 | 2,070   | 2 146,50<br>0,00       | 4 443,26<br>0,00                |
| 71 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                        | t      | 352,540 | 7,66<br>0,00           | 2 700,46<br>0,00                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                  | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| 72 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 2,070     | 172,00<br>30,59    | 356,03<br>63,32               |
|    |         | <b>Total Demolarea structurii rutiere Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |        |           |                    | <b>13 350,14<br/>2 578,52</b> |
|    |         | <b>5.3. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                              |        |           |                    |                               |
| 73 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)                                              | 100 m3 | 7,240     | 1 012,50<br>0,00   | 7 330,50<br>0,00              |
| 74 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                        | t      | 1 353,880 | 4,64<br>0,00       | 6 282,00<br>0,00              |
| 75 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingera pamintului in rambleu si acostamente)                                                                                | 100 m3 | 7,240     | 1 985,50<br>0,00   | 14 375,02<br>0,00             |
| 76 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 7,240     | 1 939,61<br>256,61 | 14 042,77<br>1 857,85         |
| 77 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                               | 100m2  | 22,490    | 171,60<br>0,00     | 3 859,29<br>0,00              |
| 78 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fundatia casetei 2249m2)                                                                                                                     | 100 m3 | 6,750     | 1 331,30<br>0,00   | 8 986,28<br>0,00              |
| 79 | DI98    | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II                                                                                                                                                               | 100m2  | 6,090     | 371,36<br>249,81   | 2 261,58<br>1 521,35          |
| 80 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,910     | 1 529,00<br>0,00   | 1 391,39<br>0,00              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5         | 6                  | 7                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamint vegetal)                                                                                                                                                                              |        |           |                    |                               |
| 81 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                   | t      | 109,200   | 7,66<br>0,00       | 836,48<br>0,00                |
| 82 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurilor ) | m3     | 91,000    | 26,34<br>26,34     | 2 397,00<br>2 397,00          |
| 83 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                               | 100 m3 | 0,910     | 1 061,14<br>749,44 | 965,64<br>681,99              |
| 84 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                                          | 100m2  | 6,090     | 726,35<br>409,56   | 4 423,50<br>2 494,19          |
| 85 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                                            | 100m2  | 6,090     | 153,28<br>56,08    | 933,47<br>341,53              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                    |                               |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |        |           |                    | <b>68 084,92<br/>9 293,91</b> |
|    |         | <b>5.4. Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                    |                               |
| 86 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                              | m2     | 2 249,000 | 5,02<br>4,25       | 11 286,61<br>9 554,88         |
| 87 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=18cm                                                                                    | m3     | 411,660   | 267,03<br>31,44    | 109 925,14<br>12 942,14       |
| 88 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400(Akol) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.120-70, 70-40, 40- 5mm, h=0.18m)                                                           | m3     | 374,040   | 693,88<br>50,98    | 259 539,63<br>19 069,31       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                         | 7                                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|----------------------------------|
| 89 | DA14A          | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.16m                                            | m3     | 269,900 | <u>1 809,54</u><br>262,56 | <u>488 394,68</u><br>70 864,22   |
| 90 | DC04A          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare                                    | m      | 12,600  | <u>66,65</u><br>13,60     | <u>839,73</u><br>171,30          |
| 91 | RpDB13A        | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos                                           | m      | 12,600  | <u>37,01</u><br>11,90     | <u>466,34</u><br>149,89          |
| 92 |                | Mastic bituminos (0.041t)                                                                                                                                    | kg     | 41,000  | <u>20,00</u><br>0,00      | <u>820,00</u><br>0,00            |
| 93 | DI137B         | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m      | 12,500  | <u>13,80</u><br>3,30      | <u>172,47</u><br>41,21           |
| 94 | DI137B1<br>k=3 | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )      | m      | 12,500  | <u>9,18</u><br>2,52       | <u>114,77</u><br>31,55           |
|    |                |                                                                                                                                                              |        |         |                           |                                  |
|    |                | <b>Total Amenajarea sistemului rutier<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |        |         |                           | <b>871 559,37<br/>112 824,50</b> |
|    |                | <b>5.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                |        |         |                           |                                  |
| 95 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                     | m3     | 45,000  | <u>568,42</u><br>84,12    | <u>25 578,91</u><br>3 785,41     |
| 96 | DE10E          | Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15                                                                                        | m      | 924,000 | <u>273,82</u><br>57,78    | <u>253 013,93</u><br>53 388,35   |
| 97 |                | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                         | m3     | 19,000  | <u>1 350,00</u><br>0,00   | <u>25 650,00</u><br>0,00         |
|    |                |                                                                                                                                                              |        |         |                           |                                  |
|    |                | <b>Total Montarea bordurei<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |        |         |                           | <b>304 242,84<br/>57 173,76</b>  |
|    |                | <b>5.6. Intrarile in curti</b>                                                                                                                               |        |         |                           |                                  |
| 98 | TsC02D1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu                                                                | 100 m3 | 0,384   | <u>2 146,54</u><br>0,00   | <u>824,27</u><br>0,00            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
|     |         | umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (executia debleu)                                                                                                                                                                           |        |         |                    |                               |
| 99  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                        | t      | 73,000  | 4,64<br>0,00       | 338,72<br>0,00                |
| 100 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,384   | 171,95<br>30,57    | 66,03<br>11,74                |
| 101 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                  | 100m2  | 1,100   | 712,05<br>712,05   | 783,25<br>783,25              |
| 102 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,220   | 1 939,59<br>256,59 | 426,71<br>56,45               |
| 103 | DA06A2  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm                                                                          | m3     | 10,970  | 306,91<br>97,72    | 3 366,75<br>1 071,94          |
| 104 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15 cm                                                                                                    | m3     | 16,460  | 693,88<br>50,98    | 11 421,28<br>839,16           |
| 105 | DI119   | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (strat superior din beton de ciment B20) h=10cm                                                                                                                                      | m3     | 10,970  | 2 064,81<br>271,05 | 22 650,99<br>2 973,47         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                               |
|     |         | <b>Total Intrarile in curti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |        |         |                    | <b>39 878,00<br/>5 736,01</b> |
|     |         | <b>5.7. Drumuri laterale</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                               |
| 106 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covata)                                                                            | 100 m3 | 0,820   | 2 146,50<br>0,00   | 1 760,13<br>0,00              |
| 107 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                        | t      | 153,000 | 4,64<br>0,00       | 709,92<br>0,00                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------------|
| 108 | TsC51B | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,820  | 172,00<br>30,59    | 141,04<br>25,08                |
| 109 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2  | 1,860  | 171,60<br>0,00     | 319,17<br>0,00                 |
| 110 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=18cm                           | m3     | 33,480 | 267,03<br>31,44    | 8 940,08<br>1 052,57           |
| 111 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400(Akol) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.120-70, 70-40, 40- 5mm, h=0.18m)  | m3     | 33,480 | 693,88<br>50,98    | 23 231,16<br>1 706,88          |
| 112 | DA14A  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.16m                                                                                | m3     | 29,760 | 1 809,54<br>262,56 | 53 851,94<br>7 813,71          |
|     |        |                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                                |
|     |        | <b>Total Drumuri laterale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |        |                    | <b>88 953,44<br/>10 598,24</b> |
|     |        | <b>5.8. Lucrari pentru siguranta<br/>circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                     |        |        |                    |                                |
| 113 | DF18A  | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)                                                                                    | шт.    | 10,000 | 577,62<br>92,62    | 5 776,17<br>926,17             |
| 114 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat A900                                                                                   | шт.    | 5,000  | 1 305,29<br>37,39  | 6 526,44<br>186,94             |
| 115 | DF19A  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat B700                                                                                   | шт.    | 5,000  | 1 305,29<br>37,39  | 6 526,44<br>186,94             |
|     |        |                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                                |
|     |        | <b>Total Lucrari pentru siguranta<br/>circulatiei rutiere</b>                                                                                                                                    |        |        |                    | <b>18 829,05<br/>1 300,05</b>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                  | 7                     |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|-----------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                    |                       |
|     |         | <b>Total Reconstructia str. Luceafarului (str.Viilor-str. I. Creanga) cu L=425m din or. Ialoveni</b>                                                                                                                                                                |        |           |                    | <b>1 410 314,60</b>   |
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                    | <b>204 921,83</b>     |
|     |         | <b>6. Lucrari de reparatie a strazii Vasile Alecsandri cu beton asfaltic si beton de ciment din or. Ialoveni</b>                                                                                                                                                    |        |           |                    |                       |
|     |         | <b>6.1. Str. Vasile Alecsandri (L=455m, b=3.5m, beton asfaltic) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                    |        |           |                    |                       |
| 116 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 4,100     | 1 012,50<br>0,00   | 4 151,25<br>0,00      |
| 117 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 2,050     | 1 743,50<br>0,00   | 3 574,18<br>0,00      |
| 118 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 19,200    | 123,21<br>123,21   | 2 365,56<br>2 365,56  |
| 119 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 1 080,000 | 6,90<br>0,00       | 7 452,00<br>0,00      |
| 120 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 20,480    | 171,60<br>0,00     | 3 514,39<br>0,00      |
| 121 | TsD7A1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,                                                                                                                  | 100 m3 | 4,100     | 4 346,70<br>430,80 | 17 821,46<br>1 766,27 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                 | 7                               |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------------------------|
|     |          | exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%                                                                                                                    |        |           |                   |                                 |
| 122 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.    | 9,000     | 462,11<br>144,45  | 4 158,98<br>1 300,04            |
| 123 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                        | m3     | 239,000   | 693,88<br>50,98   | 165 837,80<br>12 184,70         |
| 124 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2     | 455,000   | 53,66<br>2,69     | 24 415,55<br>1 225,56           |
| 125 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t      | 1,036     | 18 645,35<br>0,00 | 19 316,58<br>0,00               |
| 126 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     | 1 593,000 | 244,34<br>5,10    | 389 230,74<br>8 121,43          |
|     |          | <b>Total Str. Vasile Alecsandri (L=455m, b=3.5m, beton asfaltic) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu</b>                                                                                                             |        |           |                   | <b>641 838,49<br/>26 963,56</b> |
|     |          | <b>6.2. Str. Vasile Alecsandri (L=470m, b=3.5m, beton de ciment) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                              |        |           |                   |                                 |
| 127 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 | 4,230     | 1 012,50<br>0,00  | 4 282,88<br>0,00                |
| 128 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                   | 100 m3 | 2,120     | 1 743,50<br>0,00  | 3 696,22<br>0,00                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                                     | 7                                          |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 129 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 19,800    | <div>123,21</div> <div>123,21</div>   | <div>2 439,49</div> <div>2 439,49</div>    |
| 130 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 1 114,000 | <div>6,90</div> <div>0,00</div>       | <div>7 686,60</div> <div>0,00</div>        |
| 131 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 21,150    | <div>171,60</div> <div>0,00</div>     | <div>3 629,34</div> <div>0,00</div>        |
| 132 | TsD7A1   | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100 m3 | 4,230     | <div>4 346,70</div> <div>430,80</div> | <div>18 386,56</div> <div>1 822,28</div>   |
| 133 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    | 9,000     | <div>462,11</div> <div>144,45</div>   | <div>4 158,98</div> <div>1 300,04</div>    |
| 134 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     | 247,000   | <div>693,88</div> <div>50,98</div>    | <div>171 388,85</div> <div>12 592,55</div> |
| 135 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     | 470,000   | <div>53,66</div> <div>2,69</div>      | <div>25 220,45</div> <div>1 265,97</div>   |
| 136 | CC03C    | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150*6) (3.5kg/m2)                                                                                                                                                                        | kg     | 5 758,000 | <div>31,46</div> <div>2,55</div>      | <div>181 170,29</div> <div>14 677,72</div> |
| 137 | CB01B    | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in                                                                                                                                                                                                    | m2     | 142,000   | <div>319,84</div> <div>169,94</div>   | <div>45 417,28</div> <div>24 131,48</div>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5         | 6                     | 7                                  |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------|------------------------------------|
|     |         | constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                                      |         |           |                       |                                    |
| 138 | DC05A   | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M250                                                                                                     | m2      | 1 645,000 | 298,44<br>52,68       | 490 930,51<br>86 660,90            |
| 139 | DC07A   | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip)                                                            | 1000 m2 | 1,645     | 16 693,00<br>8 366,99 | 27 459,98<br>13 763,70             |
| 140 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                             | m       | 413,000   | 52,39<br>24,64        | 21 637,61<br>10 176,86             |
| 141 | DI08A   | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos                                                                                        | m       | 413,000   | 34,22<br>9,35         | 14 131,91<br>3 860,19              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                            |         |           |                       |                                    |
|     |         | <b>Total Str. Vasile Alecsandri (L=470m, b=3.5m, beton de ciment) (acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |         |           |                       | <b>1 021 636,95<br/>172 691,18</b> |
|     |         | <b>6.3. Drumuri adiacente (L=90m, b=3.5m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                               |         |           |                       |                                    |
| 142 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                             | 100 m3  | 0,810     | 1 012,49<br>0,00      | 820,12<br>0,00                     |
| 143 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                               | 100 m3  | 0,405     | 1 743,56<br>0,00      | 706,14<br>0,00                     |
| 144 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala | m3      | 4,800     | 123,21<br>123,21      | 591,39<br>591,39                   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                         | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|     |          | aruncarea in depozit sau vehicul la<br>H< 0,60 m teren tare                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                           |                                |
| 145 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 4 km                                                                                                                                                                                                          | t      | 214,710 | <u>6,90</u><br>0,00       | <u>1 481,50</u><br>0,00        |
| 146 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg.<br>III                                                                     | 100m2  | 4,050   | <u>171,60</u><br>0,00     | <u>694,98</u><br>0,00          |
| 147 | TsD7A1   | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>static autopropulsat de 10-12 t, in<br>straturi succesive de 15-20 cm<br>grosime dupa compactare,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte, umpluturile executindu-se<br>cu pamint necoeziv grad.<br>compact. 92-94% | 100 m3 | 0,608   | <u>4 346,69</u><br>430,81 | <u>2 642,79</u><br>261,93      |
| 148 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a<br>capacelor de la caminele de<br>vizitare ale instalatiilor de<br>alimentare cu apa si canalizare, cu<br>inaltimea medie de 20 cm si<br>greutatea capacului de pina la 100<br>kg, pe placa din B.A. prefabricata                                       | шт.    | 4,000   | <u>462,11</u><br>144,45   | <u>1 848,44</u><br>577,80      |
| 149 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat cu<br>impanare fara innorore H=15cm                                                                                                                                         | m3     | 47,250  | <u>693,88</u><br>50,98    | <u>32 785,95</u><br>2 408,90   |
| 150 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu<br>un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 90,000  | <u>53,66</u><br>2,69      | <u>4 829,46</u><br>242,42      |
| 151 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                                           | t      | 0,263   | <u>18 645,67</u><br>0,00  | <u>4 903,81</u><br>0,00        |
| 152 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                                                                                                                                | m2     | 405,000 | <u>244,34</u><br>5,10     | <u>98 956,98</u><br>2 064,77   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                           |                                |
|     |          | <b>Total Drumuri adiacente (L=90m,<br/>b=3.5m) (acostament de pietris<br/>b=1.0m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                             |        |         |                           | <b>150 261,56<br/>6 147,21</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                | 7                                        |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|------------------------------------------|
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Vasile Alecsandri cu beton asfaltic si beton de ciment din or. Ialoveni</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |        |         |                  | <b>1 813 737,00</b><br><b>205 801,95</b> |
|     |          | <b>7. Lucrari de reparatie a strazii Brasov, cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b><br><br><b>7.1. Str. Brasov 93-105 (L=197.5m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                             |        |         |                  |                                          |
| 153 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 2,173   | 1 012,51<br>0,00 | 2 200,19<br>0,00                         |
| 154 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 1,086   | 1 743,49<br>0,00 | 1 893,43<br>0,00                         |
| 155 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 18,900  | 123,21<br>123,21 | 2 328,60<br>2 328,60                     |
| 156 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 586,160 | 6,90<br>0,00     | 4 044,50<br>0,00                         |
| 157 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 10,863  | 171,60<br>0,00   | 1 864,12<br>0,00                         |
| 158 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si                                                                                                            | шт.    | 5,000   | 462,11<br>144,45 | 2 310,54<br>722,24                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                                                                                                |        |         |                   |                                 |
| 159 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                              | m3     | 133,310 | 693,88<br>50,98   | 92 501,39<br>6 796,41           |
| 160 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                    | m2     | 197,500 | 53,66<br>2,69     | 10 597,96<br>531,97             |
| 161 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                               | t      | 0,578   | 18 643,75<br>0,00 | 10 776,09<br>0,00               |
| 162 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                       | m2     | 888,750 | 244,34<br>5,10    | 217 155,46<br>4 531,03          |
|     |         |                                                                                                                                                                                      |        |         |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Str. Brasov 93-105 (L=197.5m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1.0m) Inklusiv salariu</b>                                                                                   |        |         |                   | <b>345 672,28<br/>14 910,25</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                      |        |         |                   |                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Brasov, cu un strat de beton asfaltic din or.Ialoveni Inklusiv salariu</b>                                                                   |        |         |                   | <b>345 672,28<br/>14 910,25</b> |
|     |         | <b>8. Lucrari de reparatie a strazii Cringului cu un strat de beton asfaltic din or.Ialoveni</b><br><br><b>8.1. str. Cringului (L=196.8m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b> |        |         |                   |                                 |
| 163 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II       | 100 m3 | 1,968   | 1 012,50<br>0,00  | 1 992,60<br>0,00                |
| 164 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon         | 100 m3 | 1,968   | 1 743,51<br>0,00  | 3 431,23<br>0,00                |
| 165 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de                                              | m3     | 22,100  | 123,21<br>123,21  | 2 722,86<br>2 722,86            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                        | 7                               |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------|---------------------------------|
|     |          | 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                                                                                                    |        |         |                          |                                 |
| 166 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                        | t      | 706,690 | <u>6,90</u><br>0,00      | <u>4 876,16</u><br>0,00         |
| 167 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                               | 100m2  | 9,840   | <u>171,60</u><br>0,00    | <u>1 688,56</u><br>0,00         |
| 168 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.    | 4,000   | <u>462,11</u><br>144,45  | <u>1 848,44</u><br>577,80       |
| 169 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                        | m3     | 118,080 | <u>693,88</u><br>50,98   | <u>81 933,57</u><br>6 019,95    |
| 170 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2     | 196,800 | <u>53,66</u><br>2,69     | <u>10 560,43</u><br>530,09      |
| 171 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t      | 0,512   | <u>18 646,41</u><br>0,00 | <u>9 546,96</u><br>0,00         |
| 172 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     | 787,200 | <u>244,34</u><br>5,10    | <u>192 343,05</u><br>4 013,30   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                          |                                 |
|     |          | <b>Total str. Cringului (L=196.8m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |        |         |                          | <b>310 943,86<br/>13 864,00</b> |
|     |          | <b>8.2. Drumuri adiacente (L=20m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                                                   |        |         |                          |                                 |
| 173 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                     | 100 m3 | 0,200   | <u>1 012,50</u><br>0,00  | <u>202,50</u><br>0,00           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                                    | 7                                      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|     |         | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                      |                                        |
| 174 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 0,200  | <div>1 743,50</div> <div>0,00</div>  | <div>348,70</div> <div>0,00</div>      |
| 175 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 2,200  | <div>123,20</div> <div>123,20</div>  | <div>271,05</div> <div>271,05</div>    |
| 176 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 71,740 | <div>6,90</div> <div>0,00</div>      | <div>495,00</div> <div>0,00</div>      |
| 177 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 1,000  | <div>171,60</div> <div>0,00</div>    | <div>171,60</div> <div>0,00</div>      |
| 178 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15cm                                                                                                                               | m3     | 12,000 | <div>693,88</div> <div>50,98</div>   | <div>8 326,58</div> <div>611,78</div>  |
| 179 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     | 20,000 | <div>53,66</div> <div>2,69</div>     | <div>1 073,21</div> <div>53,87</div>   |
| 180 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      | 0,052  | <div>18 658,85</div> <div>0,00</div> | <div>970,26</div> <div>0,00</div>      |
| 181 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     | 80,000 | <div>244,34</div> <div>5,10</div>    | <div>19 547,06</div> <div>407,86</div> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                      |                                        |
|     |         | <b>Total Drumuri adiacente (L=20m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                            |        |        |                                      | <b>31 405,96</b><br><b>1 344,56</b>    |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                      |                                        |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                       | 7                               |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|---------------------------------|
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Cringului cu un strat de beton asfaltic din or.Ialoveni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |        |         |                         | <b>342 349,82<br/>15 208,56</b> |
|     |          | <b>9. Lucrari de reparatie a strazii Mihai Viteazul spre stadionul Bozu cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b><br><br><b>9.1. Str. Mihai Viteazul spre stadionul Bozu (L=95m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                  |        |         |                         |                                 |
| 182 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 0,760   | <u>1 012,50</u><br>0,00 | <u>769,50</u><br>0,00           |
| 183 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 0,760   | <u>1 743,50</u><br>0,00 | <u>1 325,06</u><br>0,00         |
| 184 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 9,400   | <u>123,21</u><br>123,21 | <u>1 158,14</u><br>1 158,14     |
| 185 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 274,380 | <u>6,90</u><br>0,00     | <u>1 893,22</u><br>0,00         |
| 186 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 3,800   | <u>171,60</u><br>0,00   | <u>652,08</u><br>0,00           |
| 187 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    | 5,000   | <u>462,11</u><br>144,45 | <u>2 310,54</u><br>722,24       |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|--------------------------------|
| 188 | RpAcF02C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata | шт.    | 1,000   | 413,89<br>174,19  | 413,89<br>174,19               |
| 189 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                       | m3     | 42,750  | 693,88<br>50,98   | 29 663,50<br>2 179,48          |
| 190 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                             | m2     | 95,000  | 53,66<br>2,69     | 5 097,77<br>255,89             |
| 191 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                        | t      | 0,185   | 18 640,16<br>0,00 | 3 448,43<br>0,00               |
| 192 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                | m2     | 285,000 | 244,34<br>5,10    | 69 636,40<br>1 452,99          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                   |                                |
|     |          | <b>Total Str. Mihai Viteazul spre stadionul Bozu (L=95m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu</b>                                                                                                            |        |         |                   | <b>116 368,53<br/>5 942,93</b> |
|     |          | <b>9.2. Drumuri adiacente (L=20m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                                                  |        |         |                   |                                |
| 193 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                | 100 m3 | 0,160   | 1 012,50<br>0,00  | 162,00<br>0,00                 |
| 194 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                  | 100 m3 | 0,160   | 1 743,50<br>0,00  | 278,96<br>0,00                 |
| 195 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala                    | m3     | 1,100   | 123,21<br>123,21  | 135,53<br>135,53               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6                        | 7                                    |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------------|
|     |          | aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                                                                                                                                                                       |       |        |                          |                                      |
| 196 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                        | t     | 56,270 | <u>6,90</u><br>0,00      | <u>388,26</u><br>0,00                |
| 197 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                               | 100m2 | 0,800  | <u>171,60</u><br>0,00    | <u>137,28</u><br>0,00                |
| 198 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.   | 1,000  | <u>462,10</u><br>144,44  | <u>462,10</u><br>144,44              |
| 199 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15cm                                                                                          | m3    | 9,000  | <u>693,88</u><br>50,98   | <u>6 244,94</u><br>458,84            |
| 200 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2    | 20,000 | <u>53,66</u><br>2,69     | <u>1 073,21</u><br>53,87             |
| 201 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t     | 0,039  | <u>18 658,72</u><br>0,00 | <u>727,69</u><br>0,00                |
| 202 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2    | 60,000 | <u>244,34</u><br>5,10    | <u>14 660,29</u><br>305,89           |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                          |                                      |
|     |          | <b>Total Drumuri adiacente (L=20m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |       |        |                          | <b>24 270,26</b><br><b>1 098,57</b>  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                          |                                      |
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Mihai Viteazul spre stadionul Bozu cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                       |       |        |                          | <b>140 638,79</b><br><b>7 041,50</b> |
|     |          | <b>10. Lucrari de reparatie a strazii Mihail Frunze cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b>                                                                                                                         |       |        |                          |                                      |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                                   | 7                                       |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |          | <b>10.1. str. Mihail Frunze (L=240m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |                                     |                                         |
| 203 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 2,400   | <div>1 012,50</div> <div>0,00</div> | <div>2 430,00</div> <div>0,00</div>     |
| 204 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 2,400   | <div>1 743,50</div> <div>0,00</div> | <div>4 184,40</div> <div>0,00</div>     |
| 205 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 21,100  | <div>123,21</div> <div>123,21</div> | <div>2 599,66</div> <div>2 599,66</div> |
| 206 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 851,870 | <div>6,90</div> <div>0,00</div>     | <div>5 877,90</div> <div>0,00</div>     |
| 207 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 12,000  | <div>171,60</div> <div>0,00</div>   | <div>2 059,20</div> <div>0,00</div>     |
| 208 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    | 6,000   | <div>462,11</div> <div>144,45</div> | <div>2 772,66</div> <div>866,70</div>   |
| 209 | RpAcF02C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata                                       | шт.    | 2,000   | <div>413,89</div> <div>174,19</div> | <div>827,78</div> <div>348,38</div>     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 210 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     | 144,000 | 693,88<br>50,98   | 99 919,01<br>7 341,41           |
| 211 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     | 240,000 | 53,66<br>2,69     | 12 878,53<br>646,45             |
| 212 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      | 0,624   | 18 644,42<br>0,00 | 11 634,12<br>0,00               |
| 213 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     | 960,000 | 244,34<br>5,10    | 234 564,67<br>4 894,27          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                   |                                 |
|     |         | <b>Total str. Mihail Frunze (L=240m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |         |                   | <b>379 747,93<br/>16 696,87</b> |
|     |         | <b>10.2. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |                   |                                 |
| 214 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 0,300   | 1 012,50<br>0,00  | 303,75<br>0,00                  |
| 215 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 0,300   | 1 743,50<br>0,00  | 523,05<br>0,00                  |
| 216 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 2,200   | 123,20<br>123,20  | 271,05<br>271,05                |
| 217 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 105,740 | 6,90<br>0,00      | 729,60<br>0,00                  |
| 218 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului                                                                                                                                                                                                    | 100m2  | 1,500   | 171,60<br>0,00    | 257,40<br>0,00                  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                                    | 7                                      |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|     |          | natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                |        |         |                                      |                                        |
| 219 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.    | 2,000   | <div>462,11</div> <div>144,45</div>  | <div>924,22</div> <div>288,90</div>    |
| 220 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15cm                                                                                          | m3     | 18,000  | <div>693,88</div> <div>50,98</div>   | <div>12 489,88</div> <div>917,68</div> |
| 221 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2     | 30,000  | <div>53,66</div> <div>2,69</div>     | <div>1 609,82</div> <div>80,81</div>   |
| 222 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t      | 0,078   | <div>18 635,77</div> <div>0,00</div> | <div>1 453,59</div> <div>0,00</div>    |
| 223 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     | 120,000 | <div>244,34</div> <div>5,10</div>    | <div>29 320,58</div> <div>611,78</div> |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                                      |                                        |
|     |          | <b>Total Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |        |         |                                      | <b>47 882,94</b><br><b>2 170,22</b>    |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                                      |                                        |
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Mihail Frunze cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                            |        |         |                                      | <b>427 630,87</b><br><b>18 867,09</b>  |
|     |          | <b>11. Lucrari de reparatie a strazii Nucarilor, cu un strat de beton asfaltic din or.Ialoveni</b><br><br><b>11.1. str. Nucarilor 32-48, 48-65 (L=356m, b=6m)</b>                                                              |        |         |                                      |                                        |
| 224 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 | 4,272   | <div>1 012,50</div> <div>0,00</div>  | <div>4 325,40</div> <div>0,00</div>    |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                         | 7                                |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|----------------------------------|
| 225 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 2,136     | $\frac{1\,743,50}{0,00}$  | $\frac{3\,724,11}{0,00}$         |
| 226 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 25,600    | $\frac{123,21}{123,21}$   | $\frac{3\,154,09}{3\,154,09}$    |
| 227 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 1 132,880 | $\frac{6,90}{0,00}$       | $\frac{7\,816,88}{0,00}$         |
| 228 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 21,360    | $\frac{171,60}{0,00}$     | $\frac{3\,665,36}{0,00}$         |
| 229 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    | 4,000     | $\frac{462,11}{144,45}$   | $\frac{1\,848,44}{577,80}$       |
| 230 | RpAcF02C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata                                       | шт.    | 5,000     | $\frac{413,89}{174,19}$   | $\frac{2\,069,44}{870,94}$       |
| 231 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     | 320,400   | $\frac{693,88}{50,98}$    | $\frac{222\,319,79}{16\,334,63}$ |
| 232 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      | 1,388     | $\frac{18\,644,48}{0,00}$ | $\frac{25\,878,54}{0,00}$        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 233 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     | 2 136,000 | 244,34<br>5,10   | 521 906,40<br>10 889,76         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                  |                                 |
|     |         | <b>Total str. Nucarilor 32-48, 48-65 (L=356m, b=6m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |        |           |                  | <b>796 708,45<br/>31 827,22</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                  |                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Nucarilor, cu un strat de beton asfaltic din or.Ialoveni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |        |           |                  | <b>796 708,45<br/>31 827,22</b> |
|     |         | <b>12. Lucrari de reparatie a strazii Petru Zadnipru cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b><br><br><b>12.1. str. Petru Zadnipru (L=337.7m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                     |        |           |                  |                                 |
| 234 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 3,715     | 1 012,51<br>0,00 | 3 761,46<br>0,00                |
| 235 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                       | 100 m3 | 1,857     | 1 743,50<br>0,00 | 3 237,68<br>0,00                |
| 236 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 32,600    | 123,21<br>123,21 | 4 016,53<br>4 016,53            |
| 237 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 1 002,660 | 6,90<br>0,00     | 6 918,36<br>0,00                |
| 238 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri                                                                                                          | 100m2  | 18,574    | 171,60<br>0,00   | 3 187,30<br>0,00                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                 | 7                               |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------------------------|
|     |          | a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                                                                                                          |        |           |                   |                                 |
| 239 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.    | 15,000    | 462,11<br>144,45  | 6 931,64<br>2 166,74            |
| 240 | RpAcF02C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata  | шт.    | 3,000     | 413,89<br>174,19  | 1 241,67<br>522,57              |
| 241 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                        | m3     | 277,950   | 693,88<br>50,98   | 192 864,53<br>14 170,45         |
| 242 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2     | 337,700   | 53,66<br>2,69     | 18 121,17<br>909,61             |
| 243 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t      | 0,988     | 18 644,27<br>0,00 | 18 420,54<br>0,00               |
| 244 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     | 1 519,650 | 244,34<br>5,10    | 371 308,42<br>7 747,48          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                   |                                 |
|     |          | <b>Total str. Petru Zadnipru (L=337.7m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |        |           |                   | <b>630 009,30<br/>29 533,38</b> |
|     |          | <b>12.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                    |        |           |                   |                                 |
| 245 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 | 0,440     | 1 012,50<br>0,00  | 445,50<br>0,00                  |
| 246 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,220     | 1 743,50<br>0,00  | 383,57<br>0,00                  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                 | 7                             |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------------------|
|     |          | necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                                                                                                          |       |         |                   |                               |
| 247 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3    | 4,200   | 123,21<br>123,21  | 517,47<br>517,47              |
| 248 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t     | 119,340 | 6,90<br>0,00      | 823,44<br>0,00                |
| 249 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2 | 2,200   | 171,60<br>0,00    | 377,52<br>0,00                |
| 250 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.   | 2,000   | 462,11<br>144,45  | 924,22<br>288,90              |
| 251 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3    | 27,000  | 693,88<br>50,98   | 18 734,81<br>1 376,51         |
| 252 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2    | 40,000  | 53,66<br>2,69     | 2 146,42<br>107,74            |
| 253 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t     | 0,117   | 18 643,50<br>0,00 | 2 181,29<br>0,00              |
| 254 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2    | 180,000 | 244,34<br>5,10    | 43 980,88<br>917,68           |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                   |                               |
|     |          | <b>Total Drumuri adiacente (L=40m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |       |         |                   | <b>70 515,12<br/>3 208,30</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|---------------------------------|
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Petru Zadnipru cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                          |        |           |                    | <b>700 524,42<br/>32 741,68</b> |
|     |         | <b>13. Lucrari de reparatie a strazii Putna cu un strat din beton asfaltic din or.Ialoveni</b><br><br><b>13.1. str. Putna (L=806m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                           |        |           |                    |                                 |
| 255 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 6,448     | 1 012,50<br>0,00   | 6 528,60<br>0,00                |
| 256 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 3,224     | 1 743,50<br>0,00   | 5 621,06<br>0,00                |
| 257 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 62,500    | 123,21<br>123,21   | 7 700,41<br>7 700,41            |
| 258 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 1 750,490 | 6,90<br>0,00       | 12 078,38<br>0,00               |
| 259 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 32,240    | 171,60<br>0,00     | 5 532,39<br>0,00                |
| 260 | TsD7A1  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se                                                | 100 m3 | 4,836     | 4 346,70<br>430,80 | 21 020,65<br>2 083,34           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                 | 7                               |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------------------------|
|     |          | cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%                                                                                                                                                                                       |        |           |                   |                                 |
| 261 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.    | 21,000    | 462,11<br>144,45  | 9 704,28<br>3 033,42            |
| 262 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15cm                                                                                          | m3     | 362,700   | 693,88<br>50,98   | 251 671,01<br>18 491,17         |
| 263 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2     | 806,000   | 53,66<br>2,69     | 43 250,42<br>2 171,00           |
| 264 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t      | 1,572     | 18 645,46<br>0,00 | 29 310,66<br>0,00               |
| 265 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     | 2 418,000 | 244,34<br>5,10    | 590 809,77<br>12 327,45         |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                   |                                 |
|     |          | <b>Total str. Putna (L=806m, b=3m)<br/>(acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |        |           |                   | <b>983 227,63<br/>45 806,79</b> |
|     |          | <b>13.2. Drumuri adiacente (L=110m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                     |        |           |                   |                                 |
| 266 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 | 0,880     | 1 012,50<br>0,00  | 891,00<br>0,00                  |
| 267 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                   | 100 m3 | 0,440     | 1 743,50<br>0,00  | 767,14<br>0,00                  |
| 268 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse                                                     | m3     | 5,800     | 123,21<br>123,21  | 714,60<br>714,60                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                         | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|     |          | in pamint cu umiditate naturala<br>aruncarea in depozit sau vehicul la<br>H< 0,60 m teren tare                                                                                                                                                                                         |        |         |                           |                                |
| 269 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 4 km                                                                                                                                                                                                          | t      | 234,260 | <u>6,90</u><br>0,00       | <u>1 616,40</u><br>0,00        |
| 270 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg.<br>III                                                                     | 100m2  | 4,400   | <u>171,60</u><br>0,00     | <u>755,04</u><br>0,00          |
| 271 | TsD7A1   | Compactarea mecanica a<br>umpluturilor cu rulou compresor<br>static autopropulsat de 10-12 t, in<br>straturi succesive de 15-20 cm<br>grosime dupa compactare,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in<br>parte, umpluturile executindu-se<br>cu pamint necoeziv grad.<br>compact. 92-94% | 100 m3 | 0,660   | <u>4 346,68</u><br>430,80 | <u>2 868,81</u><br>284,33      |
| 272 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a<br>capacelor de la caminele de<br>vizitare ale instalatiilor de<br>alimentare cu apa si canalizare, cu<br>inaltimea medie de 20 cm si<br>greutatea capacului de pina la 100<br>kg, pe placa din B.A. prefabricata                                       | шт.    | 2,000   | <u>462,11</u><br>144,45   | <u>924,22</u><br>288,90        |
| 273 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat cu<br>impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                                       | m3     | 49,500  | <u>693,88</u><br>50,98    | <u>34 347,16</u><br>2 523,61   |
| 274 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu<br>un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                                   | m2     | 110,000 | <u>53,66</u><br>2,69      | <u>5 902,66</u><br>296,29      |
| 275 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                                           | t      | 0,215   | <u>18 649,16</u><br>0,00  | <u>4 009,57</u><br>0,00        |
| 276 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                                                                                                                                | m2     | 330,000 | <u>244,34</u><br>5,10     | <u>80 631,61</u><br>1 682,41   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                           |                                |
|     |          | <b>Total Drumuri adiacente<br/>(L=110m, b=3m) (acostament de<br/>pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |                           | <b>133 428,21<br/>5 790,14</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                | 7                                 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|-----------------------------------|
|     |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                  |                                   |
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Putna cu un strat din beton asfaltic din or.Ialoveni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |           |                  | <b>1 116 655,84<br/>51 596,93</b> |
|     |          | <b>14. Lucrari de reparatie a strazii Tudor Vladimirescu cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b><br><br><b>14.1. str. Tudor Vladimirescu (L=475.5m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)</b>                                                             |        |           |                  |                                   |
| 277 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 5,706     | 1 012,50<br>0,00 | 5 777,32<br>0,00                  |
| 278 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 2,853     | 1 743,50<br>0,00 | 4 974,20<br>0,00                  |
| 279 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 52,500    | 123,21<br>123,21 | 6 468,34<br>6 468,34              |
| 280 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 1 544,280 | 6,90<br>0,00     | 10 655,54<br>0,00                 |
| 281 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 28,530    | 171,60<br>0,00   | 4 895,77<br>0,00                  |
| 282 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si                                                                                                            | шт.    | 7,000     | 462,11<br>144,45 | 3 234,76<br>1 011,14              |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                 | 7                               |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|---------------------------------|
|     |          | greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                                                                                                                                         |        |           |                   |                                 |
| 283 | RpAcF02C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata | шт.    | 4,000     | 413,89<br>174,19  | 1 655,55<br>696,75              |
| 284 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorare H=15cm                                                                                         | m3     | 285,300   | 693,88<br>50,98   | 197 964,53<br>14 545,16         |
| 285 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                             | m2     | 951,000   | 53,66<br>2,69     | 51 031,17<br>2 561,57           |
| 286 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                        | t      | 1,236     | 18 645,29<br>0,00 | 23 045,58<br>0,00               |
| 287 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                | m2     | 1 902,000 | 244,34<br>5,10    | 464 731,26<br>9 696,78          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                   |                                 |
|     |          | <b>Total str. Tudor Vladimirescu (L=475.5m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                         |        |           |                   | <b>774 434,02<br/>34 979,74</b> |
|     |          | <b>14.2. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)</b>                                                                                                                                                   |        |           |                   |                                 |
| 288 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                | 100 m3 | 0,360     | 1 012,50<br>0,00  | 364,50<br>0,00                  |
| 289 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                  | 100 m3 | 0,180     | 1 743,50<br>0,00  | 313,83<br>0,00                  |
| 290 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de                                                                                       | m3     | 2,800     | 123,21<br>123,21  | 344,98<br>344,98                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                        | 7                                     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|---------------------------------------|
|     |          | 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                                                                                                    |       |         |                          |                                       |
| 291 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                        | t     | 96,560  | <u>6,90</u><br>0,00      | <u>666,26</u><br>0,00                 |
| 292 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                               | 100m2 | 1,800   | <u>171,60</u><br>0,00    | <u>308,88</u><br>0,00                 |
| 293 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.   | 2,000   | <u>462,11</u><br>144,45  | <u>924,22</u><br>288,90               |
| 294 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                        | m3    | 18,000  | <u>693,88</u><br>50,98   | <u>12 489,88</u><br>917,68            |
| 295 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2    | 60,000  | <u>53,66</u><br>2,69     | <u>3 219,63</u><br>161,61             |
| 296 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t     | 0,078   | <u>18 635,77</u><br>0,00 | <u>1 453,59</u><br>0,00               |
| 297 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2    | 120,000 | <u>244,34</u><br>5,10    | <u>29 320,58</u><br>611,78            |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                          |                                       |
|     |          | <b>Total Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |       |         |                          | <b>49 406,35</b><br><b>2 324,95</b>   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                          |                                       |
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Tudor Vladimirescu cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |       |         |                          | <b>823 840,37</b><br><b>37 304,69</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                       | 7                           |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|-----------------------------|
|     |          | <b>15. Lucrari de reparatie a strazii Veniamin Zarzare cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b><br><br><b>15.1. str. Veniamin Zarzare (L=83m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                      |        |         |                         |                             |
| 298 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 0,664   | <u>1 012,50</u><br>0,00 | <u>672,30</u><br>0,00       |
| 299 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 0,664   | <u>1 743,52</u><br>0,00 | <u>1 157,70</u><br>0,00     |
| 300 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 14,800  | <u>123,21</u><br>123,21 | <u>1 823,46</u><br>1 823,46 |
| 301 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 250,920 | <u>6,90</u><br>0,00     | <u>1 731,34</u><br>0,00     |
| 302 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 3,320   | <u>171,59</u><br>0,00   | <u>569,69</u><br>0,00       |
| 303 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    | 4,000   | <u>462,11</u><br>144,45 | <u>1 848,44</u><br>577,80   |
| 304 | RpAcF02C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu                                                                                                                                        | шт.    | 1,000   | <u>413,89</u><br>174,19 | <u>413,89</u><br>174,19     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata                                                                                                                                                                    |        |         |                   |                                |
| 305 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     | 37,350  | 693,88<br>50,98   | 25 916,53<br>1 904,18          |
| 306 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     | 83,000  | 53,66<br>2,69     | 4 453,83<br>223,56             |
| 307 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      | 0,162   | 18 649,44<br>0,00 | 3 021,21<br>0,00               |
| 308 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     | 249,000 | 244,34<br>5,10    | 60 840,22<br>1 269,45          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                   |                                |
|     |         | <b>Total str. Veniamin Zarzare (L=83m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |        |         |                   | <b>102 448,61<br/>5 972,64</b> |
|     |         | <b>15.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                           |        |         |                   |                                |
| 309 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 0,320   | 1 012,50<br>0,00  | 324,00<br>0,00                 |
| 310 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 0,320   | 1 743,50<br>0,00  | 557,92<br>0,00                 |
| 311 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 4,200   | 123,21<br>123,21  | 517,47<br>517,47               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|--------------------------------|
| 312 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                        | t     | 115,940 | 6,90<br>0,00      | 799,98<br>0,00                 |
| 313 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                               | 100m2 | 1,600   | 171,60<br>0,00    | 274,56<br>0,00                 |
| 314 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.   | 2,000   | 462,11<br>144,45  | 924,22<br>288,90               |
| 315 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15cm                                                                                          | m3    | 18,000  | 693,88<br>50,98   | 12 489,88<br>917,68            |
| 316 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2    | 40,000  | 53,66<br>2,69     | 2 146,42<br>107,74             |
| 317 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t     | 0,078   | 18 635,77<br>0,00 | 1 453,59<br>0,00               |
| 318 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2    | 120,000 | 244,34<br>5,10    | 29 320,58<br>611,78            |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                   |                                |
|     |          | <b>Total Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |       |         |                   | <b>48 808,62<br/>2 443,57</b>  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                   |                                |
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Veniamin Zarzare cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                               |       |         |                   | <b>151 257,23<br/>8 416,21</b> |
|     |          | <b>16. Lucrari de reparatie a strazii Voluntarilor cu un strat de beton asfaltic dinor. Ialoveni</b><br><br><b>16.1. str. Voluntarilor (L=249.4m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)</b>                                     |       |         |                   |                                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                        | 7                             |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| 319 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 2,993     | <u>1 012,49</u><br>0,00  | <u>3 030,39</u><br>0,00       |
| 320 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 2,993     | <u>1 743,50</u><br>0,00  | <u>5 218,29</u><br>0,00       |
| 321 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 24,300    | <u>123,21</u><br>123,21  | <u>2 993,92</u><br>2 993,92   |
| 322 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 1 058,930 | <u>6,90</u><br>0,00      | <u>7 306,62</u><br>0,00       |
| 323 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  | 14,964    | <u>171,60</u><br>0,00    | <u>2 567,84</u><br>0,00       |
| 324 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    | 6,000     | <u>462,11</u><br>144,45  | <u>2 772,66</u><br>866,70     |
| 325 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15cm                                                                                                                               | m3     | 149,640   | <u>693,88</u><br>50,98   | <u>103 832,51</u><br>7 628,95 |
| 326 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     | 498,800   | <u>53,66</u><br>2,69     | <u>26 765,91</u><br>1 343,55  |
| 327 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      | 0,648     | <u>18 643,89</u><br>0,00 | <u>12 081,24</u><br>0,00      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
| 328 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     | 997,600 | 244,34<br>5,10   | 243 751,72<br>5 085,96          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                  |                                 |
|     |         | <b>Total str. Voluntarilor (L=249.4m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |        |         |                  | <b>410 321,10<br/>17 919,08</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                  |                                 |
|     |         | <b>Total Lucrari de reparatie a strazii Voluntarilor cu un strat de beton asfaltic dinor. Ialoveni<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |        |         |                  | <b>410 321,10<br/>17 919,08</b> |
|     |         | <b>17. Lucrari de reparatie a stradelei Grigore Vieru cu un strat din beton asfaltic</b><br><br><b>17.1. str-la Grigore Vieru (L=219m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                       |        |         |                  |                                 |
| 329 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 | 1,752   | 1 012,50<br>0,00 | 1 773,90<br>0,00                |
| 330 | DA04B   | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 | 1,752   | 1 743,49<br>0,00 | 3 054,59<br>0,00                |
| 331 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     | 14,200  | 123,21<br>123,21 | 1 749,53<br>1 749,53            |
| 332 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      | 619,800 | 6,90<br>0,00     | 4 276,62<br>0,00                |
| 333 | TsE05C  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri                                                                                                          | 100m2  | 8,760   | 171,60<br>0,00   | 1 503,20<br>0,00                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
|     |          | a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    |                                 |
| 334 | TsD7A1   | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,752   | 4 346,70<br>430,79 | 7 615,41<br>754,75              |
| 335 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                 | шт.    | 7,000   | 462,11<br>144,45   | 3 234,76<br>1 011,14            |
| 336 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15cm                                                                                                                          | m3     | 98,550  | 693,88<br>50,98    | 68 382,07<br>5 024,28           |
| 337 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m2     | 219,000 | 53,66<br>2,69      | 11 751,65<br>589,89             |
| 338 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                         | t      | 0,427   | 18 644,57<br>0,00  | 7 961,23<br>0,00                |
| 339 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                 | m2     | 657,000 | 244,34<br>5,10     | 160 530,19<br>3 349,52          |
|     |          | <b>Total str-la Grigore Vieru (L=219m, b=3m) (acostament de pietris b=1m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |        |         |                    | <b>271 833,15<br/>12 479,11</b> |
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie a stradelei Grigore Vieru cu un strat din beton asfaltic Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>271 833,15<br/>12 479,11</b> |
|     |          | <b>18. Lucrari de reparatie a stradelei Viilor cu un strat de beton asfaltic</b><br><br><b>18.1. str-la. Viilor (L=238.1m, b=6m) (acostament de pietris b=0.5m)</b>                                                                                            |        |         |                    |                                 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                                    | 7                                          |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 340 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                               | 100m2  | 15,477    | <div>171,60</div> <div>0,00</div>    | <div>2 655,84</div> <div>0,00</div>        |
| 341 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.    | 4,000     | <div>462,11</div> <div>144,45</div>  | <div>1 848,44</div> <div>577,80</div>      |
| 342 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                        | m3     | 214,290   | <div>693,88</div> <div>50,98</div>   | <div>148 691,97</div> <div>10 924,93</div> |
| 343 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2     | 119,050   | <div>53,66</div> <div>2,69</div>     | <div>6 388,30</div> <div>320,67</div>      |
| 344 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t      | 0,929     | <div>18 645,59</div> <div>0,00</div> | <div>17 321,75</div> <div>0,00</div>       |
| 345 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     | 1 428,600 | <div>244,34</div> <div>5,10</div>    | <div>349 061,48</div> <div>7 283,29</div>  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                                      |                                            |
|     |          | <b>Total str-la. Viilor (L=238.1m, b=6m) (acostament de pietris b=0.5m)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |        |           |                                      | <b>525 967,78</b><br><b>19 106,69</b>      |
|     |          | <b>18.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                                                    |        |           |                                      |                                            |
| 346 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 | 0,320     | <div>1 012,50</div> <div>0,00</div>  | <div>324,00</div> <div>0,00</div>          |
| 347 | DA04B    | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                   | 100 m3 | 0,320     | <div>1 743,50</div> <div>0,00</div>  | <div>557,92</div> <div>0,00</div>          |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                 | 7                                   |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| 348 | TsA01C1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3    | 5,200   | 123,21<br>123,21  | 640,67<br>640,67                    |
| 349 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t     | 117,640 | 6,90<br>0,00      | 811,72<br>0,00                      |
| 350 | TsE05C   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2 | 1,600   | 171,60<br>0,00    | 274,56<br>0,00                      |
| 351 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.   | 1,000   | 462,10<br>144,44  | 462,10<br>144,44                    |
| 352 | DA12B    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15cm                                                                                                                               | m3    | 18,000  | 693,88<br>50,98   | 12 489,88<br>917,68                 |
| 353 | DI115    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2    | 40,000  | 53,66<br>2,69     | 2 146,42<br>107,74                  |
| 354 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t     | 0,078   | 18 635,77<br>0,00 | 1 453,59<br>0,00                    |
| 355 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2    | 120,000 | 244,34<br>5,10    | 29 320,58<br>611,78                 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                   |                                     |
|     |          | <b>Total Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1.0m)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |       |         |                   | <b>48 481,44</b><br><b>2 422,31</b> |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                   |                                     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5         | 6                 | 7                               |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|---------------------------------|
|     |          | <b>Total Lucrari de reparatie a stradelei Viilor cu un strat de beton asphaltic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |           |                   | <b>574 449,22<br/>21 529,00</b> |
|     |          | <b>19. Lucrari de reparatie a strazii D. Sihastru cu un strat de beton asphaltic</b><br><br><b>19.1. str. D. Sihastru (L=303.2m,b=6.1m)</b>                                                                                    |     |           |                   |                                 |
| 356 | DI155A   | Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                           | m2  | 1 849,500 | 21,81<br>2,97     | 40 329,19<br>5 484,61           |
| 357 | TsI51A4  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                        | t   | 203,450   | 6,90<br>0,00      | 1 403,80<br>0,00                |
| 358 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт. | 3,000     | 462,11<br>144,45  | 1 386,32<br>433,34              |
| 359 | RpAcF02C | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata  | шт. | 1,000     | 413,89<br>174,19  | 413,89<br>174,19                |
| 360 | DB01A    | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica             | m2  | 1 849,500 | 0,15<br>0,00      | 280,18<br>0,00                  |
| 361 | DI107    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic 0.25 l/m2                                                                                                                        | t   | 0,462     | 18 646,56<br>0,00 | 8 614,71<br>0,00                |
| 362 | DB16H    | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                            | m2  | 1 849,500 | 187,50<br>4,25    | 346 787,80<br>7 857,60          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                   |                                 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                  | 4 | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|
|   |   | <b>Total str. D. Sihastru<br/>(L=303.2m,b=6.1m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |   |   |   | <b>399 215,89<br/>13 949,74</b> |
|   |   |                                                                                                                    |   |   |   |                                 |
|   |   | <b>Total Lucrari de reparatie a<br/>strazii D. Sihastru cu un strat de<br/>beton asfaltic<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>399 215,89<br/>13 949,74</b> |

|  |  |                                          |          |                                     |
|--|--|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 11 457 873,72                       |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24,00 %  | 208 683,78                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 11 666 557,50                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 10,00 %  | 1 166 655,75                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 12 833 213,25                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 5,00 %   | 641 660,67                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 13 474 873,92                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 2 694 974,78                        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>16 169 848,70<br/>869 515,74</b> |

Intocmit

Compania Termosistem SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Lucrari de reparatie drumurilor in orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 16 169 848,70 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.06.2022

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|                       |                |                       |       |            |       |                   |
|-----------------------|----------------|-----------------------|-------|------------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                 | h-om  | 160,500    | 84,97 | 13 637,70         |
| 2.                    | 7123010010200  | Betonist              | h-om  | 3 012,3866 | 84,97 | 255 962,50        |
| 3.                    | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om  | 268,200    | 84,97 | 22 788,95         |
| 4.                    | 7124010010700  | Dulgher               | h-om  | 2,200      | 84,97 | 186,94            |
| 5.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om  | 452,816    | 84,97 | 38 475,78         |
| 6.                    | 7129020012800  | Pavator               | h-om  | 2 762,9873 | 84,97 | 234 771,03        |
| 7.                    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor | h-om  | 33,3732    | 84,97 | 2 835,72          |
| 8.                    | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om  | 1 547,2333 | 84,97 | 131 468,43        |
| 9.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om  | 1 094,934  | 84,97 | 93 036,54         |
| 10.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om  | 212,008    | 84,97 | 18 014,33         |
| 11.                   | 9310060019930  | Muncitor              | h-om  | 622,8196   | 84,97 | 52 920,98         |
| 12.                   | Geodezist      | Geodezist             | h-om. | 63,750     | 84,97 | 5 416,84          |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |       |            |       | <b>869 515,74</b> |

**Materiale:**

|     |                    |                                                                                |     |            |           |              |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 1.  | 0221107204435      | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                         | kg  | 24,1164    | 80,00     | 1 929,31     |
| 2.  | 100x30x15          | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150                          | m   | 928,620    | 135,00    | 125 363,70   |
| 3.  | 111100010001310    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                           | t   | 2 783,4527 | 1 600,00  | 4 453 524,32 |
| 4.  | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                        | t   | 173,853    | 1 850,00  | 321 628,05   |
| 5.  | 1221000100001      | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                              | kg  | 89,7835    | 5,00      | 448,92       |
| 6.  | 1411122201646      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                           | m3  | 715,3823   | 350,00    | 250 383,82   |
| 7.  | 14111222016601     | Piatra sparta 20-40 mm                                                         | m3  | 689,8311   | 350,00    | 241 440,88   |
| 8.  | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                           | m3  | 4 295,8173 | 350,00    | 1 503 536,06 |
| 9.  | 1411122201752      | Piatra sparta                                                                  | m3  | 51,7631    | 350,00    | 18 117,10    |
| 10. | 14141122201754     | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                     | m3  | 0,0875     | 750,00    | 65,62        |
| 11. | 1421102200000      | Nisip bitumat                                                                  | t   | 64,771     | 200,00    | 12 954,20    |
| 12. | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                              | m3  | 9,240      | 100,00    | 924,00       |
| 13. | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                              | m3  | 721,5319   | 100,00    | 72 153,19    |
| 14. | 1422102205512 m250 | Beton in banda pentru longrine M250                                            | m3  | 9,870      | 1 375,00  | 13 571,25    |
| 15. | 1422102205512 m300 | Beton in banda pentru longrine M300                                            | m3  | 9,0909     | 1 375,00  | 12 499,99    |
| 16. | 1422102205515 m250 | Beton in imbracaminte M250                                                     | m3  | 246,750    | 1 375,00  | 339 281,25   |
| 17. | 1422102205515 m300 | Beton in imbracaminte M300                                                     | m3  | 227,2709   | 1 375,00  | 312 497,48   |
| 18. | 150x150x6          | Plase sudate 150x150x6mm                                                       | kg  | 10 835,280 | 28,00     | 303 387,84   |
| 19. | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                       | m3  | 0,7464     | 7 000,00  | 5 224,80     |
| 20. | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                          | m3  | 4,3867     | 7 000,00  | 30 706,90    |
| 21. | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                            | m3  | 0,2488     | 7 000,00  | 1 741,60     |
| 22. | 2010237318750      | Distantieri                                                                    | шт. | 3 218,400  | 0,10      | 321,83       |
| 23. | 2020212927745      | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                           | m2  | 0,2639     | 30,00     | 7,92         |
| 24. | 2320156200901      | Motorina                                                                       | kg  | 7,6356     | 25,00     | 190,89       |
| 25. | 2320156200951      | Motorina motor Disel-ld                                                        | kg  | 473,4406   | 25,00     | 11 836,02    |
| 26. | 2320166200676      | White spirit rafinat tip A                                                     | kg  | 56,6218    | 22,00     | 1 245,68     |
| 27. | 2320187315789      | Decofrol                                                                       | kg  | 64,6175    | 20,00     | 1 292,35     |
| 28. | 23203226000401     | Bitum                                                                          | t   | 13,6938    | 18 000,00 | 246 488,40   |
| 29. | 2320322600192      | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                              | kg  | 315,1659   | 18,00     | 5 672,98     |
| 30. | 2320322600220      | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                        | kg  | 330,240    | 18,00     | 5 944,32     |
| 31. | 2413317000105      | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                      | t   | 0,0101     | 14 500,00 | 146,45       |
| 32. | 2615107326105a 900 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900 | шт. | 5,000      | 1 200,00  | 6 000,00     |
| 33. | 2615107326105b 700 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700 | шт. | 5,000      | 1 200,00  | 6 000,00     |
| 34. | 2640112300739      | Caramizi                                                                       | шт. | 3 208,920  | 4,00      | 12 835,68    |

|     |                      |                                                          |     |            |          |                     |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------------|
| 35. | 2651122100002        | Ciment M-400                                             | t   | 66,752     | 2 200,00 | 146 854,40          |
| 36. | 2651122100024        | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 3 234,000  | 2,20     | 7 114,80            |
| 37. | 2661126420771        | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                | шт. | 165,240    | 205,00   | 33 874,20           |
| 38. | 2663102100000        | Beton                                                    | m3  | 1,000      | 1 350,00 | 1 350,00            |
| 39. | 2663102100000b<br>20 | Beton B20                                                | m3  | 11,1894    | 1 375,00 | 15 385,42           |
| 40. | 2663102100000b<br>25 | Beton B25                                                | m3  | 302,0573   | 1 475,00 | 445 534,52          |
| 41. | 2663102100001b<br>15 | Beton clasa...B15                                        | m3  | 67,972     | 1 350,00 | 91 762,20           |
| 42. | 2663102101183        | Mortar M-100 Z                                           | m3  | 2,7693     | 1 000,00 | 2 769,30            |
| 43. | 2681116002000        | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm        | шт. | 3,2904     | 3 500,00 | 11 516,40           |
| 44. | 2682112205680        | Azbest cal. II fulgi                                     | kg  | 214,8896   | 8,00     | 1 719,11            |
| 45. | 2682112205681        | Azbest crisolitic cal. II                                | kg  | 359,134    | 1,00     | 359,13              |
| 46. | 2682132601130        | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                 | m2  | 341,5899   | 32,00    | 10 930,88           |
| 47. | 2710602000224        | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm      | kg  | 15,8007    | 25,00    | 395,02              |
| 48. | 2710602100000        | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 53,640     | 25,00    | 1 341,00            |
| 49. | 2710603420379        | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                          | kg  | 336,1973   | 25,00    | 8 404,93            |
| 50. | 2734113803233        | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 24,880     | 30,00    | 746,40              |
| 51. | 2734113803881        | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 107,280    | 30,00    | 3 218,40            |
| 52. | 2812106300000        | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile        | kg  | 56,8825    | 15,00    | 853,23              |
| 53. | 2873122005000        | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000             | kg  | 6,3203     | 30,00    | 189,61              |
| 54. | 2873145887000        | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 29,856     | 25,00    | 746,40              |
| 55. | 2873145887001        | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                 | kg  | 12,6406    | 25,00    | 316,02              |
| 56. | 2874115804668        | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8       | шт. | 20,000     | 9,00     | 180,00              |
| 57. | 2874115819963        | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                         | шт. | 40,000     | 7,00     | 280,00              |
| 58. | 2874115842685        | Piulita hexag. M8                                        | шт. | 20,000     | 3,00     | 60,00               |
| 59. | 2874115883030        | Saiba prec. plata pt. met M 6                            | kg  | 0,400      | 65,00    | 26,00               |
| 60. | 2874125881230        | Saiba plata M 8                                          | kg  | 0,200      | 65,00    | 13,00               |
| 61. | 2874135840405        | Piulite uzuale hexagonale M 6                            | шт. | 40,000     | 3,00     | 120,00              |
| 62. | 2875275891619        | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                        | kg  | 22,121     | 25,00    | 553,02              |
| 63. | 2875276311528        | Scoabe din otel pentru constructii                       | kg  | 12,440     | 30,00    | 373,20              |
| 64. | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 1 171,4583 | 20,00    | 23 429,17           |
| 65. | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 5,544      | 20,00    | 110,88              |
| 66. | 4100126202818        | Apa                                                      | m3  | 550,070    | 20,00    | 11 001,40           |
| 67. | ckm 1.35             | Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.35           | шт. | 10,000     | 350,00   | 3 500,00            |
| 68. | mastic               | Mastic bituminos                                         | kg  | 41,000     | 20,00    | 820,00              |
|     |                      | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |            |          | <b>9 145 210,84</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                    |      |            |        |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 18,900     | 150,00 | 2 835,00   |
| 2.  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp                              | h-ut | 0,5548     | 105,00 | 58,25      |
| 3.  | 2875277410003 | Compresor manual                                                                   | h-ut | 0,0187     | 85,00  | 1,59       |
| 4.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,450      | 80,00  | 756,00     |
| 5.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 11,2728    | 300,00 | 3 381,84   |
| 6.  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                | h-ut | 33,6609    | 600,00 | 20 196,54  |
| 7.  | 2940420007688 | Masina de stropit si spalat                                                        | h-ut | 73,0389    | 200,00 | 14 607,78  |
| 8.  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                    | h-ut | 72,6832    | 35,00  | 2 543,92   |
| 9.  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                     | h-ut | 4,0815     | 350,00 | 1 428,52   |
| 10. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 425,3465   | 550,00 | 233 940,56 |
| 11. | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                   | h-ut | 8 357,7134 | 3,00   | 25 073,14  |
| 12. | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                        | h-ut | 72,6832    | 85,00  | 6 178,06   |
| 13. | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare)                                                       | h-ut | 0,0063     | 45,00  | 0,28       |

|     |               |                                                                                                                                                                     |      |            |          |                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------------------|
| 14. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                 | h-ut | 218,8811   | 450,00   | 98 496,53           |
| 15. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                             | h-ut | 171,7601   | 450,00   | 77 292,06           |
| 16. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                    | h-ut | 1 148,5109 | 450,00   | 516 829,91          |
| 17. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                     | h-ut | 60,2233    | 400,00   | 24 089,32           |
| 18. | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                      | h-ut | 8,046      | 550,00   | 4 425,30            |
| 19. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                        | h-ut | 169,5213   | 700,00   | 118 664,91          |
| 20. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                         | h-ut | 131,8928   | 450,00   | 59 351,76           |
| 21. | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                 | h-ut | 0,408      | 450,00   | 183,60              |
| 22. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                         | h-ut | 15,617     | 450,00   | 7 027,66            |
| 23. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                       | h-ut | 2,8566     | 115,00   | 328,51              |
| 24. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                            | h-ut | 10,9639    | 350,00   | 3 837,37            |
| 25. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                               | h-ut | 1,3096     | 350,00   | 458,36              |
| 26. | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                                                                                                         | h-ut | 72,6832    | 80,00    | 5 814,66            |
| 27. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                            | h-ut | 113,1373   | 40,00    | 4 525,49            |
| 28. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                               | h-ut | 9,4549     | 30,00    | 283,65              |
| 29. | 2952270004033 | Topitor de bitum                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0037     | 45,00    | 0,17                |
| 30. | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                                              | h-ut | 6,2448     | 60,00    | 374,69              |
| 31. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                | h-ut | 258,432    | 50,00    | 12 921,60           |
| 32. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                       | h-ut | 14,300     | 35,00    | 500,50              |
| 33. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                               | h-ut | 0,0037     | 100,00   | 0,37                |
| 34. | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 6,5798     | 1 000,00 | 6 579,80            |
| 35. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                               | h-ut | 8,046      | 100,00   | 804,60              |
| 36. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                             | h-ut | 2,8566     | 100,00   | 285,66              |
| 37. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                            | h-ut | 63,2028    | 100,00   | 6 320,28            |
| 38. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                     | h-ut | 63,2028    | 300,00   | 18 960,84           |
| 39. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                     | h-ut | 33,6609    | 200,00   | 6 732,18            |
| 40. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                   | h-ut | 41,6533    | 200,00   | 8 330,66            |
| 41. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                  | h-ut | 559,0124   | 200,00   | 111 802,48          |
| 42. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                       | h-ut | 178,1769   | 200,00   | 35 635,38           |
| 43. | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare                                                                          | h-ut | 2,8608     | 450,00   | 1 287,36            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                                                                 |      |            |          | <b>1 443 147,14</b> |

|                     |          |               |
|---------------------|----------|---------------|
| Total               | lei      | 11 457 873,72 |
| Asigurarea sociala  | 24,00 %  | 208 683,78    |
| Total               | 100,00 + | 11 666 557,50 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 %  | 1 166 655,75  |
| Total               | 100,00 + | 12 833 213,25 |
| Beneficiu de deviz  | 5,00 %   | 641 660,67    |
| Total               | 100,00 + | 13 474 873,92 |

|     |         |              |
|-----|---------|--------------|
| TVA | 20,00 % | 2 694 974,78 |
|-----|---------|--------------|

**Total deviz:**

**16 169 84  
8,70**

Intocmit

Compania Termosistem SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ialoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie drumurilor in  
orasul Ialoveni**

**Investitor Primaria Ialoveni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Reparatia sectoarelor de str.<br/>Victotia, Ion Soltis</b>                                                                                                                                                                              |        |                                              |                         |                        |
|           |                                | <b>1.1. Sector din strada Victoria<br/>L=310m, B=4m, S=1240 m.p.<br/>K=1,200</b>                                                                                                                                                              |        |                                              |                         |                        |
| 1         | TsE05B                         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                               | 100m2  |                                              |                         | 124,74<br>0,00         |
|           | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1890                                       | 550,00                  | 124,74                 |
| 2         | TsC03F1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                | 100 m3 |                                              |                         | 1 215,00<br>0,00       |
|           | 2952260003501                  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500                                       | 450,00                  | 1 215,00               |
| 3         | TsI50A4                        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                         | t      |                                              |                         | 21,84<br>0,00          |
|           | 3410540000006                  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0910                                       | 200,00                  | 21,84                  |
| 4         | DA21D k=2                      | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% t (14 tone ciment pentru 100 m.c.) | 100 m3 |                                              |                         | 32 547,71<br>97,71     |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,1500                                       | 84,97                   | 97,71                  |
|           | 2651122100002                  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 7,0000                                       | 2 200,00                | 30 800,00              |
|           | 2952500005012                  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat                                                                           | h-ut   | 1,1500                                       | 1 000,00                | 1 380,00               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|
|    | 3410540005608   | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,5000 | 450,00    | 270,00             |
| 5  | TsE05A          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I                                               | 100m2  |        |           | 99,00<br>0,00      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1500 | 550,00    | 99,00              |
| 6  | TsD08B1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |        |           | 2 049,41<br>256,61 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,0200 | 84,97     | 256,61             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 3,3200 | 450,00    | 1 792,80           |
| 7  | TsD14A01        | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                     | m3     |        |           | 44,00<br>0,00      |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0000 | 20,00     | 20,00              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1000 | 200,00    | 24,00              |
| 8  | DC04A k=0.1     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare                                                                                                                    | m      |        |           | 7,46<br>1,36       |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1600 | 84,97     | 1,36               |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                            | urr.   | 0,0035 | 3 500,00  | 1,23               |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0400 | 20,00     | 0,08               |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1600 | 50,00     | 0,96               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,1600 | 200,00    | 3,84               |
| 9  | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2)                                                                                                                                     | t      |        |           | 18 666,46<br>0,00  |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                        | t      | 1,0300 | 18 000,00 | 18 540,45          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3000 | 350,00    | 126,02             |
| 10 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                               | m2     |        |           | 246,87<br>5,10     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10               |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                         | t      | 0,1410 | 1 600,00  | 225,60             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,0030 | 200,00    | 0,60               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                              | kg     | 0,0160 | 25,00     | 0,40               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0079 | 450,00    | 4,27               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0079 | 450,00    | 4,27               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079 | 700,00    | 6,64               |
|    |                 | <b>1.2. Sector din strada Ion Soltis, or. Ialoveni, L=286 m.l., B=4,0 m.l., S=1144 m.p. K=1,200</b>                                                                                                                                          |        |        |           |                    |
| 11 | TsE05B          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                              | 100m2  |        |           | 124,74<br>0,00     |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1890 | 550,00    | 124,74             |
| 12 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                               | 100 m3 |        |           | 1 215,00<br>0,00   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,2500 | 450,00    | 1 215,00           |
| 13 | TsI50A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km                                                                                                                                                                        | t      |        |           | 21,84<br>0,00      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6         | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0910 | 200,00    | 21,84              |
| 14 | DA21D k=2       | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% t (14 tone ciment pentru 100 m.c.) | 100 m3 |        |           | 32 547,70<br>97,71 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,1500 | 84,97     | 97,71              |
|    | 2651122100002   | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 7,0000 | 2 200,00  | 30 800,00          |
|    | 2952500005012   | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat                                                                           | h-ut   | 1,1500 | 1 000,00  | 1 379,98           |
|    | 3410540005608   | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,5000 | 450,00    | 270,00             |
| 15 | TsE05A          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I                                                | 100m2  |        |           | 99,00<br>0,00      |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,1500 | 550,00    | 99,00              |
| 16 | TsD08B1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv  | 100 m3 |        |           | 2 049,41<br>256,61 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 3,0200 | 84,97     | 256,61             |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,3200 | 450,00    | 1 792,80           |
| 17 | TsD14A01        | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                      | m3     |        |           | 44,00<br>0,00      |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0000 | 20,00     | 20,00              |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1000 | 200,00    | 24,00              |
| 18 | DC04A k=0.1     | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare                                                                                                                     | m      |        |           | 7,46<br>1,36       |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1600 | 84,97     | 1,36               |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                             | шт.    | 0,0035 | 3 500,00  | 1,23               |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0400 | 20,00     | 0,08               |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1600 | 50,00     | 0,96               |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1600 | 200,00    | 3,84               |
| 19 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.65 l/m2)                                                                                                                                      | t      |        |           | 18 665,50<br>0,00  |
|    | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300 | 18 000,00 | 18 539,52          |
|    | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000 | 350,00    | 125,98             |
| 20 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                | m2     |        |           | 246,87<br>5,10     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10               |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                          | t      | 0,1410 | 1 600,00  | 225,60             |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030 | 200,00    | 0,60               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0160 | 25,00     | 0,40               |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0079 | 450,00    | 4,27               |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079 | 450,00    | 4,27               |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079 | 700,00    | 6,64               |
|    |                 | <b>2. Lucrari de reparatie a sectorului de strada intre str. Moldova si str.Alexandru Cristea cu un strat de beton de ciment din or. Ialoveni</b>                                                                                             |        |        |           |                    |
|    |                 | <b>2.1. Portiunea de drum intre str. Moldova si str. A. Cristea</b>                                                                                                                                                                           |        |        |           |                    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                | <b>(L=157m, b=4m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |         |          |                    |
| 21 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 012,50<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,50           |
| 22 | DA04B          | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |          | 1 743,50<br>0,00   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00   | 1 743,50           |
| 23 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
| 24 | TsI51A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 6,90<br>0,00       |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00   | 6,90               |
| 25 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |          | 171,60<br>0,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00   | 171,60             |
| 26 | TsD7A1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%       | 100 m3 |         |          | 4 346,69<br>430,80 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 8,7020  | 450,00   | 3 915,89           |
| 27 | RpAcF01C       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |          | 462,11<br>144,45   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|    | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00     | 89,76              |
|    | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00 | 15,30              |
|    | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10             |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00    | 3,50               |
| 28 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=15cm                                                                                                                              | m3     |         |          | 693,88<br>50,98    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00   | 71,05              |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00   | 426,65             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00    | 3,00               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00   | 23,10              |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00   | 116,10             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00   | 3,00               |
| 29 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 53,66<br>2,69      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69               |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00   | 44,10              |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|    | 4100116202806     | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                        | m3      | 0,0070   | 20,00    | 0,14                  |
|    | 2952220003546     | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                       | h-ut    | 0,00351  | 550,00   | 1,93                  |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut    | 0,00097  | 200,00   | 0,19                  |
|    | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0110   | 400,00   | 4,40                  |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                             | h-ut    | 0,00045  | 450,00   | 0,20                  |
| 30 | CC03C             | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (150*150*6) (3.5kg/m2)                                                    | kg      |          |          | 31,46<br>2,55         |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                    | h-om    | 0,0250   | 84,97    | 2,12                  |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om    | 0,0050   | 84,97    | 0,42                  |
|    | 150x150x6         | Plase sudate 150x150x6mm                                                                                                                        | kg      | 1,0100   | 28,00    | 28,28                 |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                 | kg      | 0,0050   | 25,00    | 0,13                  |
|    | 2734113803881     | Sîmă din otel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                             | kg      | 0,0100   | 30,00    | 0,30                  |
|    | 2010237318750     | Distanțieri                                                                                                                                     | mtr.    | 0,3000   | 0,10     | 0,03                  |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0006   | 300,00   | 0,18                  |
| 31 | CB01B             | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile          | m2      |          |          | 319,84<br>169,94      |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om    | 0,1800   | 84,97    | 15,29                 |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                         | h-om    | 1,8200   | 84,97    | 154,65                |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru construcții                                                                                                              | kg      | 0,0500   | 30,00    | 1,50                  |
|    | 2734113803233     | Sîmă neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                                    | kg      | 0,1000   | 30,00    | 3,00                  |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                                      | kg      | 0,1200   | 25,00    | 3,00                  |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                        | kg      | 0,1200   | 20,00    | 2,40                  |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                        | m3      | 0,0030   | 7 000,00 | 21,00                 |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                             | m3      | 0,0010   | 7 000,00 | 7,00                  |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                           | m3      | 0,0160   | 7 000,00 | 112,00                |
| 32 | DC05A k=1.067     | Îmbrăcaminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 16 cm M300                                          | m2      |          |          | 318,43<br>56,21       |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om    | 0,0200   | 84,97    | 1,81                  |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                        | h-om    | 0,5800   | 84,97    | 52,58                 |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                            | h-om    | 0,0200   | 84,97    | 1,81                  |
|    | 1422102205512m300 | Beton în bandă pentru longrine M300                                                                                                             | m3      | 0,0060   | 1 375,00 | 8,80                  |
|    | 1422102205515m300 | Beton în îmbrăcaminte M300                                                                                                                      | m3      | 0,1500   | 1 375,00 | 220,07                |
|    | 2710602000224     | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                             | kg      | 0,0050   | 25,00    | 0,13                  |
|    | 2873122005000     | Plasă sîmă neagră (răbit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                                                                     | kg      | 0,0020   | 30,00    | 0,06                  |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                               | m3      | 0,0300   | 100,00   | 3,20                  |
|    | 2682112205680     | Azbest cal. II fulgi                                                                                                                            | kg      | 0,0680   | 8,00     | 0,58                  |
|    | 2320322600192     | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                               | kg      | 0,0980   | 18,00    | 1,88                  |
|    | 2682132601130     | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                        | m2      | 0,0530   | 32,00    | 1,81                  |
|    | 2020212927745     | Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                            | m2      | 0,00002  | 30,00    | 0,00                  |
|    | 2873145887001     | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                        | kg      | 0,0040   | 25,00    | 0,11                  |
|    | 2875275891619     | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                                                               | kg      | 0,0070   | 25,00    | 0,19                  |
|    | 2320166200676     | White spirit rafinat tip A                                                                                                                      | kg      | 0,0110   | 22,00    | 0,26                  |
|    | 2320156200951     | Motorină motor Diesel-ld                                                                                                                        | kg      | 0,0040   | 25,00    | 0,11                  |
|    | 4100116202806     | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                        | m3      | 0,0710   | 20,00    | 1,52                  |
|    | 2812106300000     | Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile                                                                                                 | kg      | 0,0180   | 15,00    | 0,29                  |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                        | kg      | 0,0110   | 20,00    | 0,23                  |
|    | 2952270004019     | Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                        | h-ut    | 0,0230   | 40,00    | 0,98                  |
|    | 2952240001000     | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                                                     | h-ut    | 0,0230   | 85,00    | 2,09                  |
|    | 2952270003608     | Vibroînfigător acționat electric 51 - 80 kw                                                                                                     | h-ut    | 0,0230   | 80,00    | 1,96                  |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut    | 0,0071   | 200,00   | 1,52                  |
|    | 3410440005604     | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                        | h-ut    | 0,0200   | 100,00   | 2,13                  |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0200   | 300,00   | 6,40                  |
|    | 2952240000000     | Longrina metalică de 3 m lungime                                                                                                                | h-ut    | 2,2000   | 3,00     | 7,04                  |
|    | 2952160009250     | Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri                                                                                                 | h-ut    | 0,0230   | 35,00    | 0,86                  |
| 33 | DC07A             | Întreținerea fundației sau a îmbrăcamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip și stropire cu apă (fără nisip) | 1000 m2 |          |          | 16 692,99<br>8 367,01 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                        | h-om    | 98,4700  | 84,97    | 8 367,01              |
|    | 4100126202818     | Apă                                                                                                                                             | m3      | 178,0000 | 20,00    | 3 560,00              |
|    | 2940420007688     | Mășină de stropit și spălat                                                                                                                     | h-ut    | 23,8300  | 200,00   | 4 765,99              |
| 34 | DC04B             | Tăierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri                                  | m       |          |          | 52,39<br>24,64        |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,2900  | 84,97    | 24,64    |
|    | 2681112002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                   | шт.    | 0,0035  | 3 500,00 | 12,25    |
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0400  | 20,00    | 0,80     |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2940  | 50,00    | 14,70    |
| 35 | DI08A         | Intretinerea rosturilor și colmatarea crapaturilor, la îmbracaminti cu lianți hidraulici, folosind mastic bituminos                                                                                                                                                 | m      |         |          | 34,22    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 9,35     |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1100  | 84,97    | 9,35     |
|    | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,4600  | 1,00     | 0,46     |
|    | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,4300  | 18,00    | 7,74     |
|    | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,0280  | 22,00    | 0,62     |
|    | 2320156200951 | Motorina motor Diesel-ld                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,6000  | 25,00    | 15,00    |
|    | 1221000100001 | Pudretă de cauciuc cu conținut de deseuri textile                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,1150  | 5,00     | 0,58     |
|    | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pînă la 600 l                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0080  | 60,00    | 0,48     |
|    |               | <b>3. Lucrări de reparație a strazii Dacia cu un strat din beton de ciment din or. Ialoveni</b>                                                                                                                                                                     |        |         |          |          |
|    |               | <b>3.1. Str. Dacia (L=69m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                   |        |         |          |          |
| 36 | TsC03F1       | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 012,50 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,50 |
| 37 | DA04B         | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |          | 1 743,46 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 0,00     |
|    | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00   | 1 743,46 |
| 38 | TsA01C1       | Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 123,21   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21   |
| 39 | Ts151A4       | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 6,90     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 0,00     |
|    | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00   | 6,90     |
| 40 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. III                                                                     | 100m2  |         |          | 171,59   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 0,00     |
|    | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00   | 171,59   |
| 41 | TsD7A1        | Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pământ necoeziv grad. compact. 92-94%         | 100 m3 |         |          | 4 346,68 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 430,80   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80   |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 8,7020  | 450,00   | 3 915,89 |
| 42 | RpAcF01C      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată                                      | шт.    |         |          | 462,11   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |          | 144,45   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22    |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22    |
|    | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00     | 89,76    |
|    | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00 | 15,30    |
|    | 2661126420771 | Piesă din beton armat B-250 pentru cămine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10   |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00    | 3,50     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 43 | RpAcF02C          | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata | шт.  |         |          | 413,89<br>174,19 |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,0500  | 84,97    | 174,19           |
|    | 2663102101183     | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300  | 1 000,00 | 30,60            |
|    | 2661126420771     | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                     | шт.  | 1,0000  | 205,00   | 209,10           |
| 44 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                       | m3   |         |          | 693,88<br>50,98  |
|    | 7129020012800     | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|    | 1411122201646     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2030  | 350,00   | 71,05            |
|    | 1411122201672     | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 1,2190  | 350,00   | 426,65           |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1500  | 20,00    | 3,00             |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0420  | 550,00   | 23,10            |
|    | 2952240004010     | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2580  | 450,00   | 116,10           |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0150  | 200,00   | 3,00             |
| 45 | DI115             | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                             | m2   |         |          | 53,66<br>2,69    |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|    | 14111222016601    | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1260  | 350,00   | 44,10            |
|    | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|    | 2952220003546     | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,00351 | 550,00   | 1,93             |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,00097 | 200,00   | 0,19             |
|    | 2952240004105     | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0110  | 400,00   | 4,40             |
|    | 2952240004003     | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,00045 | 450,00   | 0,20             |
| 46 | CC03C             | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150*6) (3.5kg/m2)                                                                                                                                  | kg   |         |          | 31,46<br>2,55    |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0250  | 84,97    | 2,12             |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42             |
|    | 150x150x6         | Plase sudate 150x150x6mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0100  | 28,00    | 28,28            |
|    | 2710602100000     | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050  | 25,00    | 0,12             |
|    | 2734113803881     | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|    | 2010237318750     | Distantieri                                                                                                                                                                                                                   | шт.  | 0,3000  | 0,10     | 0,03             |
|    | 2922140007000     | Macara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0006  | 300,00   | 0,18             |
| 47 | CB01B             | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                        | m2   |         |          | 319,84<br>169,94 |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800  | 84,97    | 15,29            |
|    | 71240100107001    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,8200  | 84,97    | 154,65           |
|    | 2875276311528     | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 30,00    | 1,50             |
|    | 2734113803233     | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 30,00    | 3,00             |
|    | 2873145887000     | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1200  | 25,00    | 3,00             |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200  | 20,00    | 2,40             |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030  | 7 000,00 | 21,00            |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 7 000,00 | 7,00             |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0160  | 7 000,00 | 112,00           |
| 48 | DC05A k=1.067     | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 16 cm M300                                                                                                                        | m2   |         |          | 318,43<br>56,21  |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 84,97    | 1,81             |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5800  | 84,97    | 52,58            |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0200  | 84,97    | 1,81             |
|    | 1422102205512m300 | Beton in banda pentru longrine M300                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0060  | 1 375,00 | 8,80             |
|    | 1422102205515m300 | Beton in imbracaminte M300                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1500  | 1 375,00 | 220,07           |
|    | 2710602000224     | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 25,00    | 0,13             |
|    | 2873122005000     | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020  | 30,00    | 0,06             |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 100,00   | 3,20             |
|    | 2682112205680     | Azbest cal. II fulgi                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0680  | 8,00     | 0,58             |
|    | 2320322600192     | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0980  | 18,00    | 1,88             |
|    | 2682132601130     | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,0530  | 32,00    | 1,81             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|    | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                                                                                                | m2      | 0,00002  | 30,00    | 0,00                  |
|    | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0040   | 25,00    | 0,11                  |
|    | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0070   | 25,00    | 0,19                  |
|    | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0110   | 22,00    | 0,26                  |
|    | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0040   | 25,00    | 0,11                  |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0710   | 20,00    | 1,52                  |
|    | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0180   | 15,00    | 0,29                  |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0110   | 20,00    | 0,23                  |
|    | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,0230   | 40,00    | 0,98                  |
|    | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0230   | 85,00    | 2,09                  |
|    | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0230   | 80,00    | 1,96                  |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0071   | 200,00   | 1,52                  |
|    | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 0,0200   | 100,00   | 2,13                  |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0200   | 300,00   | 6,40                  |
|    | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 2,2000   | 3,00     | 7,04                  |
|    | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0230   | 35,00    | 0,86                  |
| 49 | DC07A         | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip)                                                                                                                     | 1000 m2 |          |          | 16 693,00<br>8 367,00 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 98,4700  | 84,97    | 8 367,00              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 178,0000 | 20,00    | 3 560,00              |
|    | 2940420007688 | Masina de stropit si spatat                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 23,8300  | 200,00   | 4 765,99              |
| 50 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                      | m       |          |          | 52,39<br>24,64        |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2900   | 84,97    | 24,64                 |
|    | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                   | шт.     | 0,0035   | 3 500,00 | 12,25                 |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0400   | 20,00    | 0,80                  |
|    | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,2940   | 50,00    | 14,70                 |
| 51 | DI08A         | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos                                                                                                                                                 | m       |          |          | 34,22<br>9,35         |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,1100   | 84,97    | 9,35                  |
|    | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,4600   | 1,00     | 0,46                  |
|    | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,4300   | 18,00    | 7,74                  |
|    | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0280   | 22,00    | 0,62                  |
|    | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,6000   | 25,00    | 15,00                 |
|    | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,1150   | 5,00     | 0,57                  |
|    | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0080   | 60,00    | 0,48                  |
|    |               | <b>4. Lucrari de reparatie a strazii Pantelimon Halippa cu un strat din beton de ciment din or. Ialoveni</b>                                                                                                                                                        |         |          |          |                       |
|    |               | <b>4.1. Str. Pantelimon Halippa (L=130m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                   |         |          |          |                       |
| 52 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3  |          |          | 1 012,50<br>0,00      |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 2,2500   | 450,00   | 1 012,50              |
| 53 | DA04B         | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3  |          |          | 1 743,50<br>0,00      |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 3,1700   | 550,00   | 1 743,50              |
| 54 | TsA01C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3      |          |          | 123,21<br>123,21      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 1,4500   | 84,97    | 123,21                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 55 | Ts151A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                        | t      |         |          | 6,90     |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0345  | 200,00   | 0,00     |
| 56 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                               | 100m2  |         |          | 171,60   |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3120  | 550,00   | 0,00     |
| 57 | TsD7A1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |         |          | 4 346,71 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80   |
|    | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 8,7020  | 450,00   | 430,80   |
| 58 | RpAcF01C       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                 | шт.    |         |          | 462,11   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 144,45   |
|    | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22    |
|    | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.    | 22,0000 | 4,00     | 72,22    |
|    | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0150  | 1 000,00 | 89,76    |
|    | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 15,30    |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1000  | 35,00    | 209,10   |
| 59 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                        | m3     |         |          | 693,88   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98    |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 350,00   | 71,05    |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 350,00   | 426,65   |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 20,00    | 3,00     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 550,00   | 23,10    |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 450,00   | 116,10   |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 200,00   | 3,00     |
| 60 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                              | m2     |         |          | 53,66    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69     |
|    | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 350,00   | 44,10    |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14     |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 550,00   | 1,93     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 200,00   | 0,19     |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 400,00   | 4,40     |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 450,00   | 0,20     |
| 61 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (150*150*6) (3.5kg/m2)                                                                                                                                                                   | kg     |         |          | 31,46    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,0250  | 84,97    | 2,55     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0050  | 84,97    | 0,42     |
|    | 150x150x6      | Plase sudate 150x150x6mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,0100  | 28,00    | 28,28    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0050  | 25,00    | 0,13     |
|    | 2734113803881  | Simma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,0100  | 30,00    | 0,30     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.    | 0,3000  | 0,10     | 0,03     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0006  | 300,00   | 0,18     |
| 62 | CB01B          | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile                                                                                                                         | m2     |         |          | 319,84   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1800  | 84,97    | 15,29    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,8200  | 84,97    | 154,65   |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,0500  | 30,00    | 1,50     |
|    | 2734113803233  | Simma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,1000  | 30,00    | 3,00     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,1200  | 25,00    | 3,00     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                               | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                        | kg      | 0,1200   | 20,00    | 2,40                  |
|    | 2010102900900     | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                        | m3      | 0,0030   | 7 000,00 | 21,00                 |
|    | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase                                                                                                                             | m3      | 0,0010   | 7 000,00 | 7,00                  |
|    | 2010102903495     | Scinduri de rasinoase                                                                                                                           | m3      | 0,0160   | 7 000,00 | 112,00                |
| 63 | DC05A k=1.067     | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M250                                          | m2      |          |          | 318,43<br>56,21       |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om    | 0,0200   | 84,97    | 1,81                  |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                        | h-om    | 0,5800   | 84,97    | 52,58                 |
|    | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                            | h-om    | 0,0200   | 84,97    | 1,81                  |
|    | 1422102205512m300 | Beton in banda pentru longrine M300                                                                                                             | m3      | 0,0060   | 1 375,00 | 8,80                  |
|    | 1422102205515m300 | Beton in imbracaminte M300                                                                                                                      | m3      | 0,1500   | 1 375,00 | 220,07                |
|    | 2710602000224     | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                             | kg      | 0,0050   | 25,00    | 0,13                  |
|    | 2873122005000     | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                                                                    | kg      | 0,0020   | 30,00    | 0,06                  |
|    | 1421102200525     | Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                              | m3      | 0,0300   | 100,00   | 3,20                  |
|    | 2682112205680     | Azbest cal. II fulgi                                                                                                                            | kg      | 0,0680   | 8,00     | 0,58                  |
|    | 2320322600192     | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                               | kg      | 0,0980   | 18,00    | 1,88                  |
|    | 2682132601130     | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                        | m2      | 0,0530   | 32,00    | 1,81                  |
|    | 2020212927745     | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                            | m2      | 0,00002  | 30,00    | 0,00                  |
|    | 2873145887001     | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                        | kg      | 0,0040   | 25,00    | 0,11                  |
|    | 2875275891619     | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                                                               | kg      | 0,0070   | 25,00    | 0,19                  |
|    | 2320166200676     | White spirit rafinat tip A                                                                                                                      | kg      | 0,0110   | 22,00    | 0,26                  |
|    | 2320156200951     | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                         | kg      | 0,0040   | 25,00    | 0,11                  |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3      | 0,0710   | 20,00    | 1,52                  |
|    | 2812106300000     | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                               | kg      | 0,0180   | 15,00    | 0,29                  |
|    | 2320187315789     | Decofrol                                                                                                                                        | kg      | 0,0110   | 20,00    | 0,23                  |
|    | 2952270004019     | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                        | h-ut    | 0,0230   | 40,00    | 0,98                  |
|    | 2952240001000     | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                                                     | h-ut    | 0,0230   | 85,00    | 2,09                  |
|    | 2952270003608     | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw                                                                                                     | h-ut    | 0,0230   | 80,00    | 1,96                  |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                   | h-ut    | 0,0071   | 200,00   | 1,52                  |
|    | 3410440005604     | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                        | h-ut    | 0,0200   | 100,00   | 2,13                  |
|    | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0200   | 300,00   | 6,40                  |
|    | 2952240000000     | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                | h-ut    | 2,2000   | 3,00     | 7,04                  |
|    | 2952160009250     | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri                                                                                                 | h-ut    | 0,0230   | 35,00    | 0,86                  |
| 64 | DC07A             | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip) | 1000 m2 |          |          | 16 692,97<br>8 366,99 |
|    | 9310060019930     | Muncitor                                                                                                                                        | h-om    | 98,4700  | 84,97    | 8 366,99              |
|    | 4100126202818     | Apa                                                                                                                                             | m3      | 178,0000 | 20,00    | 3 560,00              |
|    | 2940420007688     | Masina de stropit si spalant                                                                                                                    | h-ut    | 23,8300  | 200,00   | 4 765,98              |
| 65 | DC04B             | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                  | m       |          |          | 52,39<br>24,64        |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                        | h-om    | 0,2900   | 84,97    | 24,64                 |
|    | 2681116002000     | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                               | ut.     | 0,0035   | 3 500,00 | 12,25                 |
|    | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                        | m3      | 0,0400   | 20,00    | 0,80                  |
|    | 2952270004204     | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                            | h-ut    | 0,2940   | 50,00    | 14,70                 |
| 66 | DI08A             | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos                             | m       |          |          | 34,22<br>9,35         |
|    | 7129040010110     | Asfaltator                                                                                                                                      | h-om    | 0,1100   | 84,97    | 9,35                  |
|    | 2682112205681     | Azbest crisolitic cal. II                                                                                                                       | kg      | 0,4600   | 1,00     | 0,46                  |
|    | 2320322600220     | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                         | kg      | 0,4300   | 18,00    | 7,74                  |
|    | 2320166200676     | White spirit rafinat tip A                                                                                                                      | kg      | 0,0280   | 22,00    | 0,62                  |
|    | 2320156200951     | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                         | kg      | 0,6000   | 25,00    | 15,00                 |
|    | 1221000100001     | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                               | kg      | 0,1150   | 5,00     | 0,57                  |
|    | 2952270004035     | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                          | h-ut    | 0,0080   | 60,00    | 0,48                  |
|    |                   | <b>5. Reconstructia str. Lucafarului (str.Viilor-str. I. Creanga) cu L=425m din or. Ialoveni</b>                                                |         |          |          |                       |
|    |                   | <b>5.1. Pichetarea traseului</b>                                                                                                                |         |          |          |                       |
| 67 |                   | Restabilirea traseului                                                                                                                          | 1 km    |          |          | 2 124,26              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6      | 7                      |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |        | 2 124,26               |
|    | Geodezist     | Geodezist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om.  | 25,0000  | 84,97  | 2 124,26               |
| 68 |               | Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor                                                                                                                                                                                            | 1 km   |          |        | 10 621,25<br>10 621,25 |
|    | Geodezist     | Geodezist                                                                                                                                                                                                                                      | h-om.  | 125,0000 | 84,97  | 10 621,25              |
|    |               | <b>5.2. Demolarea structurii rutiere</b>                                                                                                                                                                                                       |        |          |        |                        |
| 69 | DI118         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                                         | m3     |          |        | 28,26<br>12,15         |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1430   | 84,97  | 12,15                  |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0239   | 550,00 | 13,15                  |
|    | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138   | 115,00 | 1,59                   |
|    | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0138   | 100,00 | 1,38                   |
| 70 | TsC02D1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea material demolat)                                                                 | 100 m3 |          |        | 2 146,50<br>0,00       |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,7700   | 450,00 | 2 146,50               |
| 71 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                        | t      |          |        | 7,66<br>0,00           |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0383   | 200,00 | 7,66                   |
| 72 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 |          |        | 172,00<br>30,59        |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600   | 84,97  | 30,59                  |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040   | 350,00 | 1,41                   |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 350,00 | 140,00                 |
|    |               | <b>5.3. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                              |        |          |        |                        |
| 73 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea debleu)                                              | 100 m3 |          |        | 1 012,50<br>0,00       |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500   | 450,00 | 1 012,50               |
| 74 | TsI51A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                        | t      |          |        | 4,64<br>0,00           |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232   | 200,00 | 4,64                   |
| 75 | TsC21B1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingera pamintului in rambleu si acostamente)                                                                                | 100 m3 |          |        | 1 985,50<br>0,00       |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,6100   | 550,00 | 1 985,50               |
| 76 | TsD08A1       | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |          |        | 1 939,61<br>256,61     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,0200   | 84,97  | 256,61                 |
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,7400   | 450,00 | 1 683,00               |
| 77 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                               | 100m2  |          |        | 171,60<br>0,00         |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3120   | 550,00 | 171,60                 |
| 78 | DI96          | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (fundatia casetei 2249m2)                                                                                                                     | 100 m3 |          |        | 1 331,30<br>0,00       |
|    | 2952240004125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1920   | 550,00 | 655,60                 |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,5900   | 350,00 | 556,50                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|    | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,1920  | 100,00 | 119,20             |
| 79 | DI98          | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II                                                                                                                                                                          | 100m2  |         |        | 371,36<br>249,81   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 2,9400  | 84,97  | 249,81             |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0380  | 350,00 | 13,30              |
|    | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0670  | 450,00 | 30,15              |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1420  | 550,00 | 78,10              |
| 80 | TsC21A1       | Saptura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamint vegetal)                                                                                                                   | 100 m3 |         |        | 1 529,00<br>0,00   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7800  | 550,00 | 1 529,00           |
| 81 | TsI51A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                                                                                   | t      |         |        | 7,66<br>0,00       |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0383  | 200,00 | 7,66               |
| 82 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele bordurilor ) | m3     |         |        | 26,34<br>26,34     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3100  | 84,97  | 26,34              |
| 83 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                               | 100 m3 |         |        | 1 061,14<br>749,44 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200  | 84,97  | 749,44             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 10,3900 | 30,00  | 311,70             |
| 84 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%                                                                                                                                                                                          | 100m2  |         |        | 726,35<br>409,56   |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 4,8200  | 84,97  | 409,56             |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,9600  | 80,00  | 316,80             |
| 85 | TsH12B        | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                                                                                            | 100m2  |         |        | 153,28<br>56,08    |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6600  | 84,97  | 56,08              |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0000  | 20,00  | 20,00              |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3860  | 200,00 | 77,20              |
|    |               | <b>5.4. Amenajarea sistemului rutier</b>                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |                    |
| 86 | RpDA04C       | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea                                                                                                                                                              | m2     |         |        | 5,02<br>4,25       |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0500  | 84,97  | 4,25               |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0014  | 550,00 | 0,77               |
| 87 | DA06B2        | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=18cm                                                                                    | m3     |         |        | 267,03<br>31,44    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3700  | 84,97  | 31,44              |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2320  | 20,00  | 4,64               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,3110  | 100,00 | 131,10             |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1530  | 450,00 | 68,85              |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0230  | 200,00 | 4,60               |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0480  | 550,00 | 26,40              |
| 88 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400(Akol) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta fr.120-70, 70-40, 40-5mm, h=0.18m)                                                            | m3     |         |        | 693,88<br>50,98    |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6         | 7                  |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------------------|
|    | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000  | 84,97     | 50,98              |
|    | 1411122201646    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                         | m3   | 0,2030  | 350,00    | 71,05              |
|    | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                         | m3   | 1,2190  | 350,00    | 426,65             |
|    | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                     | m3   | 0,1500  | 20,00     | 3,00               |
|    | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                    | h-ut | 0,0420  | 550,00    | 23,10              |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                             | h-ut | 0,2580  | 450,00    | 116,10             |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut | 0,0150  | 200,00    | 3,00               |
| 89 | DA14A            | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.16m                                            | m3   |         |           | 1 809,54<br>262,56 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 3,0900  | 84,97     | 262,56             |
|    | 2663102100000b25 | Beton B25                                                                                                                                                    | m3   | 1,0080  | 1 475,00  | 1 486,80           |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                            | m3   | 0,0960  | 100,00    | 9,60               |
|    | 2682132601130    | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                     | m2   | 0,5810  | 32,00     | 18,59              |
|    | 2020212927745    | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                         | m2   | 0,00067 | 30,00     | 0,02               |
|    | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                     | m3   | 0,3150  | 20,00     | 6,30               |
|    | 2952270004019    | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                     | h-ut | 0,1350  | 40,00     | 5,40               |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut | 0,0310  | 200,00    | 6,20               |
|    | 2952240000000    | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                             | h-ut | 4,6900  | 3,00      | 14,07              |
| 90 | DC04A            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare                                    | m    |         |           | 66,65<br>13,60     |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                     | h-om | 0,1600  | 84,97     | 13,60              |
|    | 2681116002000    | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                            | шт.  | 0,0035  | 3 500,00  | 12,25              |
|    | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                     | m3   | 0,0400  | 20,00     | 0,80               |
|    | 2952270004204    | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                         | h-ut | 0,1600  | 50,00     | 8,00               |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                | h-ut | 0,1600  | 200,00    | 32,00              |
| 91 | RpDB13A          | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos                                           | m    |         |           | 37,01<br>11,90     |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 84,97     | 4,25               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                        | h-om | 0,0900  | 84,97     | 7,65               |
|    | 2320322600192    | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                                            | kg   | 0,4300  | 18,00     | 7,82               |
|    | 2320166200676    | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0280  | 22,00     | 0,62               |
|    | 1221000100001    | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                            | kg   | 0,1150  | 5,00      | 0,58               |
|    | 2682112205681    | Azbest crisolitic cal. II                                                                                                                                    | kg   | 0,4600  | 1,00      | 0,46               |
|    | 2320156200901    | Motorina                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 25,00     | 15,15              |
|    | 2952270004035    | Malaxor manual de asfalt pînă la 600 l                                                                                                                       | h-ut | 0,0080  | 60,00     | 0,48               |
| 92 |                  | Mastic bituminos (0.041t)                                                                                                                                    | kg   |         |           | 20,00<br>0,00      |
|    | mastic           | Mastic bituminos                                                                                                                                             | kg   | 1,0000  | 20,00     | 20,00              |
| 93 | DI137B           | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu piatra sparta fr.5-20mm M800, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi | m    |         |           | 13,80<br>3,30      |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                                                   | h-om | 0,0358  | 84,97     | 3,04               |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0030  | 84,97     | 0,26               |
|    | 14141122201754   | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 750,00    | 3,00               |
|    | 2413317000105    | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                    | t    | 0,0005  | 14 500,00 | 7,31               |
|    | 2952240004002    | Compactor (placa vibratoare)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0005  | 45,00     | 0,02               |
|    | 2875277410003    | Compresor manual                                                                                                                                             | h-ut | 0,0015  | 85,00     | 0,13               |
|    | 2952500005008    | Tractor pînă la 80 cp                                                                                                                                        | h-ut | 0,0003  | 100,00    | 0,03               |
|    | 2952270004033    | Topitor de bitum                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003  | 45,00     | 0,01               |
| 94 | DI137B1 k=3      | Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade ( Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается )      | m    |         |           | 9,18<br>2,52       |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,0099  | 84,97     | 2,52               |
|    | 14141122201754   | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura)                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 750,00    | 2,25               |
|    | 2413317000105    | Emulsie bituminoasa ЭБК-2                                                                                                                                    | t    | 0,0001  | 14 500,00 | 4,41               |
|    |                  | <b>5.5. Montarea bordurei</b>                                                                                                                                |      |         |           |                    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
| 95  | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta M400                                                                                                                                                                                                       | m3     |        |          | 568,42   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 84,12    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 84,97    | 84,12    |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500 | 350,00   | 402,50   |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 20,00    | 2,00     |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 80,00    | 16,80    |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 150,00   | 63,00    |
| 96  | DE10E            | Borduri prefabricate din beton 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15                                                                                                                                                                          | m      |        |          | 273,82   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 57,78    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1700 | 84,97    | 14,44    |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,5100 | 84,97    | 43,33    |
|     | 2663102100001b15 | Beton clasa...B15                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0530 | 1 350,00 | 71,55    |
|     | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 3,5000 | 2,20     | 7,70     |
|     | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0100 | 100,00   | 1,00     |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0060 | 20,00    | 0,12     |
|     | 100x30x15        | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150                                                                                                                                                                                          | m      | 1,0050 | 135,00   | 135,68   |
| 97  |                  | Beton B15 (adaugator la norma DE10E)                                                                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 1 350,00 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2663102100001b15 | Beton clasa...B15                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     |                  | <b>5.6. Intrarile in curti</b>                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |          |
| 98  | TsC02D1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (executia debleu)                                                                             | 100 m3 |        |          | 2 146,54 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,7700 | 450,00   | 2 146,54 |
| 99  | TsI51A1          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                                                                        | t      |        |          | 4,64     |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0232 | 200,00   | 4,64     |
| 100 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                               | 100 m3 |        |          | 171,95   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 30,57    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3600 | 84,97    | 30,57    |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0040 | 350,00   | 1,38     |
|     | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000 | 350,00   | 140,00   |
| 101 | TsE01B           | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                  | 100m2  |        |          | 712,05   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 712,05   |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,3800 | 84,97    | 712,05   |
| 102 | TsD08A1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |        |          | 1 939,59 |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 256,59   |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,0200 | 84,97    | 256,59   |
|     | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,7400 | 450,00   | 1 683,00 |
| 103 | DA06A2           | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm                                                                          | m3     |        |          | 306,91   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 97,72    |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1500 | 84,97    | 97,72    |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,3110 | 100,00   | 131,10   |
|     | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,2320 | 20,00    | 4,64     |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1530 | 450,00   | 68,85    |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0230 | 200,00   | 4,60     |
| 104 | DA12B            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm                                                                                                  | m3     |        |          | 693,88   |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 50,98    |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6000 | 84,97    | 50,98              |
|     | 1411122201646    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                             | m3     | 0,2030 | 350,00   | 71,05              |
|     | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                             | m3     | 1,2190 | 350,00   | 426,65             |
|     | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                         | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00               |
|     | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420 | 550,00   | 23,10              |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2580 | 450,00   | 116,10             |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0150 | 200,00   | 3,00               |
| 105 | DI119            | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (strat superior din beton de ciment B20) h=10cm                                                                                        | m3     |        |          | 2 064,81<br>271,05 |
|     | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,1900 | 84,97    | 271,05             |
|     | 2663102100000b20 | Beton B20                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0200 | 1 375,00 | 1 402,50           |
|     | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0370 | 7 000,00 | 259,01             |
|     | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4280 | 300,00   | 132,25             |
|     |                  | <b>5.7. Drumuri laterale</b>                                                                                                                                                                     |        |        |          |                    |
| 106 | TsC02D1          | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (decaparea covata)                              | 100 m3 |        |          | 2 146,50<br>0,00   |
|     | 2952260003521    | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                      | h-ut   | 4,7700 | 450,00   | 2 146,50           |
| 107 | TsI51A1          | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                                                                                                          | t      |        |          | 4,64<br>0,00       |
|     | 3410540000007    | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0232 | 200,00   | 4,64               |
| 108 | TsC51B           | Lucrari la descarcare                                                                                                                                                                            | 100 m3 |        |          | 172,00<br>30,59    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3600 | 84,97    | 30,59              |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0040 | 350,00   | 1,41               |
|     | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000 | 350,00   | 140,00             |
| 109 | TsE05C           | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2  |        |          | 171,60<br>0,00     |
|     | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3120 | 550,00   | 171,60             |
| 110 | DA06B2           | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=18cm                           | m3     |        |          | 267,03<br>31,44    |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3700 | 84,97    | 31,44              |
|     | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                         | m3     | 0,2320 | 20,00    | 4,64               |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                | m3     | 1,3110 | 100,00   | 131,10             |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1530 | 450,00   | 68,85              |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0230 | 200,00   | 4,60               |
|     | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0480 | 550,00   | 26,40              |
| 111 | DA12B            | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400(Akol) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatra sparta fr.120-70, 70-40, 40-5mm, h=0.18m)    | m3     |        |          | 693,88<br>50,98    |
|     | 7129020012800    | Pavator                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6000 | 84,97    | 50,98              |
|     | 1411122201646    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                             | m3     | 0,2030 | 350,00   | 71,05              |
|     | 1411122201672    | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                             | m3     | 1,2190 | 350,00   | 426,65             |
|     | 4100116202806    | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                         | m3     | 0,1500 | 20,00    | 3,00               |
|     | 2952220003546    | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420 | 550,00   | 23,10              |
|     | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2580 | 450,00   | 116,10             |
|     | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0150 | 200,00   | 3,00               |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
| 112 | DA14A             | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.16m                                                              | m3     |         |          | 1 809,54<br>262,56 |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,0900  | 84,97    | 262,56             |
|     | 2663102100000b25  | Beton B25                                                                                                                                                                      | m3     | 1,0080  | 1 475,00 | 1 486,80           |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                              | m3     | 0,0960  | 100,00   | 9,60               |
|     | 2682132601130     | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                       | m2     | 0,5810  | 32,00    | 18,59              |
|     | 2020212927745     | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                           | m2     | 0,00067 | 30,00    | 0,02               |
|     | 4100116202806     | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,3150  | 20,00    | 6,30               |
|     | 2952270004019     | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                                                       | h-ut   | 0,1350  | 40,00    | 5,40               |
|     | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0310  | 200,00   | 6,20               |
|     | 2952240000000     | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                                               | h-ut   | 4,6900  | 3,00     | 14,07              |
|     |                   | <b>5.8. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>                                                                                                                       |        |         |          |                    |
| 113 | DF18A             | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)                                                                  | шт.    |         |          | 577,62<br>92,62    |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3300  | 84,97    | 28,04              |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,7600  | 84,97    | 64,58              |
|     | 2663102100000     | Beton                                                                                                                                                                          | m3     | 0,1000  | 1 350,00 | 135,00             |
|     | ckm 1.35          | Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.35                                                                                                                                 | шт.    | 1,0000  | 350,00   | 350,00             |
| 114 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A900                                                                | шт.    |         |          | 1 305,29<br>37,39  |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2200  | 84,97    | 18,69              |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2200  | 84,97    | 18,69              |
|     | 2615107326105a900 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial A900                                                                                                 | шт.    | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00           |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | шт.    | 4,0000  | 7,00     | 28,00              |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                             | шт.    | 2,0000  | 9,00     | 18,00              |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | шт.    | 4,0000  | 3,00     | 12,00              |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                              | шт.    | 2,0000  | 3,00     | 6,00               |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                | kg     | 0,0200  | 65,00    | 1,30               |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                  | kg     | 0,0400  | 65,00    | 2,60               |
| 115 | DF19A             | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat B700                                                                | шт.    |         |          | 1 305,29<br>37,39  |
|     | 7124010010700     | Dulgher                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2200  | 84,97    | 18,69              |
|     | 9310060019900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2200  | 84,97    | 18,69              |
|     | 2615107326105b700 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial B700                                                                                                 | шт.    | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00           |
|     | 2874115819963     | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                               | шт.    | 4,0000  | 7,00     | 28,00              |
|     | 2874115804668     | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8                                                                                                                             | шт.    | 2,0000  | 9,00     | 18,00              |
|     | 2874135840405     | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                  | шт.    | 4,0000  | 3,00     | 12,00              |
|     | 2874115842685     | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                              | шт.    | 2,0000  | 3,00     | 6,00               |
|     | 2874125881230     | Saiba plata M 8                                                                                                                                                                | kg     | 0,0200  | 65,00    | 1,30               |
|     | 2874115883030     | Saiba prec. plata pt. met M 6                                                                                                                                                  | kg     | 0,0400  | 65,00    | 2,60               |
|     |                   | <b>6. Lucrari de reparatie a strazii Vasile Alecsandri cu beton asfaltic si beton de ciment din or. Ialoveni</b>                                                               |        |         |          |                    |
|     |                   | <b>6.1. Str. Vasile Alecsandri (L=455m, b=3.5m, beton asfaltic) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                               |        |         |          |                    |
| 116 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |          | 1 012,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,50           |
| 117 | DA04B             | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon  | 100 m3 |         |          | 1 743,50<br>0,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------------|
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50           |
| 118 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,21<br>123,21   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,21             |
| 119 | TsI51A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90<br>0,00       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90               |
| 120 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |           | 171,60<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60             |
| 121 | TsD7A1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100 m3 |         |           | 4 346,70<br>430,80 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 5,0700  | 84,97     | 430,80             |
|     | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 8,7020  | 450,00    | 3 915,90           |
| 122 | RpAcF01C       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |           | 462,11<br>144,45   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22              |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22              |
|     | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76              |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30              |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50               |
| 123 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15cm                                                                                                                               | m3     |         |           | 693,88<br>50,98    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98              |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05              |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00               |
| 124 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |           | 53,66<br>2,69      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69               |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19               |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40               |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20               |
| 125 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |           | 18 645,35<br>0,00  |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 540,35          |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00             |
| 126 | DB19G          | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     |         |           | 244,34<br>5,10     |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00 | 225,60             |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030  | 200,00   | 0,60               |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 25,00    | 0,40               |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 450,00   | 3,55               |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 450,00   | 3,55               |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53               |
|     |                 | <b>6.2. Str. Vasile Alecsandri<br/>(L=470m, b=3.5m, beton de<br/>ciment) (acostament de pietris<br/>b=1m)</b>                                                                                                                                                       |        |         |          |                    |
| 127 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 012,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,50           |
| 128 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |          | 1 743,50<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00   | 1 743,50           |
| 129 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21             |
| 130 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 6,90<br>0,00       |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00   | 6,90               |
| 131 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |          | 171,60<br>0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00   | 171,60             |
| 132 | TsD7A1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%       | 100 m3 |         |          | 4 346,70<br>430,80 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 5,0700  | 84,97    | 430,80             |
|     | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 8,7020  | 450,00   | 3 915,91           |
| 133 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |          | 462,11<br>144,45   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22              |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00     | 89,76              |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00 | 15,30              |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10             |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00    | 3,50               |
| 134 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     |         |          | 693,88<br>50,98    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00   | 71,05              |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00   | 426,65             |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                               | m3   | 0,1500  | 20,00    | 3,00             |
|     | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                              | h-ut | 0,0420  | 550,00   | 23,10            |
|     | 2952240004010      | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                       | h-ut | 0,2580  | 450,00   | 116,10           |
|     | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 200,00   | 3,00             |
| 135 | DI115              | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm                                                                      | m2   |         |          | 53,66<br>2,69    |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                               | h-om | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|     | 14111222016601     | Piatră spartă 20-40 mm                                                                                                                 | m3   | 0,1260  | 350,00   | 44,10            |
|     | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                               | m3   | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|     | 2952220003546      | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                              | h-ut | 0,00351 | 550,00   | 1,93             |
|     | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                          | h-ut | 0,00097 | 200,00   | 0,19             |
|     | 2952240004105      | Compactor 5-6 t                                                                                                                        | h-ut | 0,0110  | 400,00   | 4,40             |
|     | 2952240004003      | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                    | h-ut | 0,00045 | 450,00   | 0,20             |
| 136 | CC03C              | Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (150*150*6) (3.5kg/m2)                                           | kg   |         |          | 31,46<br>2,55    |
|     | 7123020011140      | Fierar beton                                                                                                                           | h-om | 0,0250  | 84,97    | 2,12             |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,0050  | 84,97    | 0,42             |
|     | 150x150x6          | Plase sudate 150x150x6mm                                                                                                               | kg   | 1,0100  | 28,00    | 28,28            |
|     | 2710602100000      | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                        | kg   | 0,0050  | 25,00    | 0,13             |
|     | 2734113803881      | Sîmă din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                    | kg   | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|     | 2010237318750      | Distanțieri                                                                                                                            | шт.  | 0,3000  | 0,10     | 0,03             |
|     | 2922140007000      | Macara                                                                                                                                 | h-ut | 0,0006  | 300,00   | 0,18             |
| 137 | CB01B              | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile | m2   |         |          | 319,84<br>169,94 |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                  | h-om | 0,1800  | 84,97    | 15,29            |
|     | 71240100107001     | Dulgher                                                                                                                                | h-om | 1,8200  | 84,97    | 154,65           |
|     | 2875276311528      | Scoabe din oțel pentru construcții                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 30,00    | 1,50             |
|     | 2734113803233      | Sîmă neagră moale d = 2,5 mm                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 30,00    | 3,00             |
|     | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru construcții                                                                                             | kg   | 0,1200  | 25,00    | 3,00             |
|     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                               | kg   | 0,1200  | 20,00    | 2,40             |
|     | 2010102900900      | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                               | m3   | 0,0030  | 7 000,00 | 21,00            |
|     | 2010102904340      | Dulapi de rasinoase                                                                                                                    | m3   | 0,0010  | 7 000,00 | 7,00             |
|     | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase                                                                                                                  | m3   | 0,0160  | 7 000,00 | 112,00           |
| 138 | DC05A              | Îmbrăcăminte din beton cu ciment la drumuri, executată într-un singur strat, cu grosimea de 15 cm M250                                 | m2   |         |          | 298,44<br>52,68  |
|     | 7129040010110      | Asfaltator                                                                                                                             | h-om | 0,0200  | 84,97    | 1,70             |
|     | 7123010010200      | Betonist                                                                                                                               | h-om | 0,5800  | 84,97    | 49,28            |
|     | 9310060019900      | Muncitor necalificat                                                                                                                   | h-om | 0,0200  | 84,97    | 1,70             |
|     | 1422102205512m 250 | Beton în bandă pentru longrine M250                                                                                                    | m3   | 0,0060  | 1 375,00 | 8,25             |
|     | 1422102205515m 250 | Beton în îmbrăcăminte M250                                                                                                             | m3   | 0,1500  | 1 375,00 | 206,25           |
|     | 2710602000224      | Oțel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm                                                                                    | kg   | 0,0050  | 25,00    | 0,12             |
|     | 2873122005000      | Plasă sîmă neagră (răbit) 19,0 x 0,8 x 1000                                                                                            | kg   | 0,0020  | 30,00    | 0,06             |
|     | 1421102200525      | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                      | m3   | 0,0300  | 100,00   | 3,00             |
|     | 2682112205680      | Azbest cal. II fulgi                                                                                                                   | kg   | 0,0680  | 8,00     | 0,54             |
|     | 2320322600192      | Bitum pentru drumuri tip D 80/120                                                                                                      | kg   | 0,0980  | 18,00    | 1,76             |
|     | 2682132601130      | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                               | m2   | 0,0530  | 32,00    | 1,70             |
|     | 2020212927745      | Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                   | m2   | 0,00002 | 30,00    | 0,00             |
|     | 2873145887001      | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                               | kg   | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|     | 2875275891619      | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110                                                                                                      | kg   | 0,0070  | 25,00    | 0,18             |
|     | 2320166200676      | White spirit rafinat tip A                                                                                                             | kg   | 0,0110  | 22,00    | 0,24             |
|     | 2320156200951      | Motorină motor Diesel-ld                                                                                                               | kg   | 0,0040  | 25,00    | 0,10             |
|     | 4100116202806      | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                               | m3   | 0,0710  | 20,00    | 1,42             |
|     | 2812106300000      | Pudră de cauciuc cu conținut de deseuri textile                                                                                        | kg   | 0,0180  | 15,00    | 0,27             |
|     | 2320187315789      | Decofrol                                                                                                                               | kg   | 0,0110  | 20,00    | 0,22             |
|     | 2952270004019      | Placă vibratoare, greutăți=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                             | h-ut | 0,0230  | 40,00    | 0,92             |
|     | 2952240001000      | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)                                                                                            | h-ut | 0,0230  | 85,00    | 1,95             |
|     | 2952270003608      | Vibroînfigător acționat electric 51 - 80 kw                                                                                            | h-ut | 0,0230  | 80,00    | 1,84             |
|     | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                          | h-ut | 0,0071  | 200,00   | 1,42             |
|     | 3410440005604      | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 100,00   | 2,00             |
|     | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 300,00   | 6,00             |
|     | 2952240000000      | Longrina metalică de 3 m lungime                                                                                                       | h-ut | 2,2000  | 3,00     | 6,60             |
|     | 2952160009250      | Umbrar pt. protecție beton de ciment la drumuri                                                                                        | h-ut | 0,0230  | 35,00    | 0,81             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
| 139 | DC07A         | Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (fara nisip)                                                                                                                     | 1000 m2 |          |          | 16 693,00<br>8 366,99 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 98,4700  | 84,97    | 8 366,99              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 178,0000 | 20,00    | 3 560,00              |
|     | 2940420007688 | Masina de stropit si spalat                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 23,8300  | 200,00   | 4 766,01              |
| 140 | DC04B         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                      | m       |          |          | 52,39<br>24,64        |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,2900   | 84,97    | 24,64                 |
|     | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                   | шт.     | 0,0035   | 3 500,00 | 12,25                 |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0400   | 20,00    | 0,80                  |
|     | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,2940   | 50,00    | 14,70                 |
| 141 | DI08A         | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos                                                                                                                                                 | m       |          |          | 34,22<br>9,35         |
|     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,1100   | 84,97    | 9,35                  |
|     | 2682112205681 | Azbest crisolitic cal. II                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,4600   | 1,00     | 0,46                  |
|     | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,4300   | 18,00    | 7,74                  |
|     | 2320166200676 | White spirit rafinat tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0280   | 22,00    | 0,62                  |
|     | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,6000   | 25,00    | 15,00                 |
|     | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,1150   | 5,00     | 0,57                  |
|     | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0080   | 60,00    | 0,48                  |
|     |               | <b>6.3. Drumuri adiacente (L=90m, b=3.5m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                                                                                        |         |          |          |                       |
| 142 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3  |          |          | 1 012,49<br>0,00      |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 2,2500   | 450,00   | 1 012,49              |
| 143 | DA04B         | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3  |          |          | 1 743,56<br>0,00      |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 3,1700   | 550,00   | 1 743,56              |
| 144 | TsA01C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3      |          |          | 123,21<br>123,21      |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 1,4500   | 84,97    | 123,21                |
| 145 | TsI51A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t       |          |          | 6,90<br>0,00          |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,0345   | 200,00   | 6,90                  |
| 146 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2   |          |          | 171,60<br>0,00        |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,3120   | 550,00   | 171,60                |
| 147 | TsD7A1        | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%       | 100 m3  |          |          | 4 346,69<br>430,81    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 5,0700   | 84,97    | 430,81                |
|     | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 8,7020   | 450,00   | 3 915,89              |
| 148 | RpAcF01C      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.     |          |          | 462,11<br>144,45      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                       | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76             |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30             |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50              |
| 149 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                        | m3     |         |           | 693,88<br>50,98   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00              |
| 150 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2     |         |           | 53,66<br>2,69     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20              |
| 151 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                         | t      |         |           | 18 645,67<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 540,68         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 104,98            |
| 152 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>7. Lucrari de reparatie a strazii Brasov, cu un strat de beton asfaltic din or.Ialoveni</b>                                                                                 |        |         |           |                   |
|     |                 | <b>7.1. Str. Brasov 93-105 (L=197.5m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                               |        |         |           |                   |
| 153 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |           | 1 012,51<br>0,00  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,51          |
| 154 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon   | 100 m3 |         |           | 1 743,49<br>0,00  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,49          |
| 155 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de                                                                                       | m3     |         |           | 123,21            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6         | 7         |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|
|     |                 | imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                                                     |       |         |           | 123,21    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,4500  | 84,97     | 123,21    |
| 156 | Ts151A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                        | t     |         |           | 6,90      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |           | 0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0345  | 200,00    | 6,90      |
| 157 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                               | 100m2 |         |           | 171,60    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |           | 0,00      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,3120  | 550,00    | 171,60    |
| 158 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.   |         |           | 462,11    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |           | 144,45    |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,8500  | 84,97     | 72,22     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,8500  | 84,97     | 72,22     |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | шт.   | 22,0000 | 4,00      | 89,76     |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30     |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | шт.   | 1,0000  | 205,00    | 209,10    |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1000  | 35,00     | 3,50      |
| 159 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15cm                                                                                          | m3    |         |           | 693,88    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |           | 50,98     |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000  | 84,97     | 50,98     |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                           | m3    | 0,2030  | 350,00    | 71,05     |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                           | m3    | 1,2190  | 350,00    | 426,65    |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1500  | 20,00     | 3,00      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420  | 550,00    | 23,10     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2580  | 450,00    | 116,10    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0150  | 200,00    | 3,00      |
| 160 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2    |         |           | 53,66     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |           | 2,69      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0317  | 84,97     | 2,69      |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1260  | 350,00    | 44,10     |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0070  | 20,00     | 0,14      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,00351 | 550,00    | 1,93      |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,00097 | 200,00    | 0,19      |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0110  | 400,00    | 4,40      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,00045 | 450,00    | 0,20      |
| 161 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t     |         |           | 18 643,75 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |           | 0,00      |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t     | 1,0300  | 18 000,00 | 18 538,75 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000  | 350,00    | 105,00    |
| 162 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2    |         |           | 244,34    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |       |         |           | 5,10      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600  | 84,97     | 5,10      |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                           | t     | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60    |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                  | t     | 0,0030  | 200,00    | 0,60      |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0160  | 25,00     | 0,40      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0079  | 450,00    | 3,55      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0079  | 450,00    | 3,55      |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0079  | 700,00    | 5,53      |
|     |                 | <b>8. Lucrari de reparatie a strazii Cringului cu un strat de beton asfaltic din or.Ialoveni</b>                                                                                                                               |       |         |           |           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|     |                | <b>8.1. str. Cringului (L=196.8m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                                                                                        |        |         |          |                  |
| 163 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 012,50<br>0,00 |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,50         |
| 164 | DA04B          | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |          | 1 743,51<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00   | 1 743,51         |
| 165 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21           |
| 166 | TsI51A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 6,90<br>0,00     |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00   | 6,90             |
| 167 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |          | 171,60<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00   | 171,60           |
| 168 | RpAcF01C       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |          | 462,11<br>144,45 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00     | 89,76            |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00 | 15,30            |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10           |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
| 169 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     |         |          | 693,88<br>50,98  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00   | 71,05            |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00   | 426,65           |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00    | 3,00             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00   | 23,10            |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00   | 116,10           |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00   | 3,00             |
| 170 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 53,66<br>2,69    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00   | 44,10            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00   | 1,93             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00   | 0,19             |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00   | 4,40             |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00   | 0,20             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 171 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |        |           | 18 646,41<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300 | 18 000,00 | 18 541,41         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000 | 350,00    | 105,00            |
| 172 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     |        |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600 | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410 | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030 | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160 | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079 | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079 | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079 | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>8.2. Drumuri adiacente (L=20m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                                                                                        |        |        |           |                   |
| 173 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |        |           | 1 012,50<br>0,00  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500 | 450,00    | 1 012,50          |
| 174 | DA04B           | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |        |           | 1 743,50<br>0,00  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700 | 550,00    | 1 743,50          |
| 175 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |        |           | 123,20<br>123,20  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500 | 84,97     | 123,20            |
| 176 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |        |           | 6,90<br>0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345 | 200,00    | 6,90              |
| 177 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |        |           | 171,60<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120 | 550,00    | 171,60            |
| 178 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15cm                                                                                                                               | m3     |        |           | 693,88<br>50,98   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000 | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030 | 350,00    | 71,05             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190 | 350,00    | 426,65            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500 | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420 | 550,00    | 23,10             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580 | 450,00    | 116,10            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150 | 200,00    | 3,00              |
| 179 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |        |           | 53,66<br>2,69     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317 | 84,97     | 2,69              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260 | 350,00    | 44,10             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20              |
| 180 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |           | 18 658,85<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 553,85         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00            |
| 181 | DB19G           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                                                                                                                                      | m2     |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>9. Lucrări de reparație a strazii Mihai Viteazul spre stadionul Bozu cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b>                                                                                                                                          |        |         |           |                   |
|     |                 | <b>9.1. Str. Mihai Viteazul spre stadionul Bozu (L=95m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                    |        |         |           |                   |
| 182 | TsC03F1         | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |           | 1 012,50<br>0,00  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,50          |
| 183 | DA04B           | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |           | 1 743,50<br>0,00  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50          |
| 184 | TsA01C1         | Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,21<br>123,21  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,21            |
| 185 | TsI51A4         | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90<br>0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90              |
| 186 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |           | 171,60<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60            |
| 187 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată                                      | шт.    |         |           | 462,11<br>144,45  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76             |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                     | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50              |
| 188 | RpAcF02C        | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata | шт.    |         |           | 413,89<br>174,19  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,0500  | 84,97     | 174,19            |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0300  | 1 000,00  | 30,60             |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                     | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
| 189 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                       | m3     |         |           | 693,88<br>50,98   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00              |
| 190 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                             | m2     |         |           | 53,66<br>2,69     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20              |
| 191 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                        | t      |         |           | 18 640,16<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                         | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 535,14         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,03            |
| 192 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                | m2     |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                          | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>9.2. Drumuri adiacente (L=20m, b=3.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                                                  |        |         |           |                   |
| 193 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                | 100 m3 |         |           | 1 012,50<br>0,00  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,50          |
| 194 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                  | 100 m3 |         |           | 1 743,50<br>0,00  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50          |
| 195 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de                                                                                       | m3     |         |           | 123,21<br>123,21  |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4             | 5       | 6         | 7                          |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|----------------------------|
|     |                          | 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare                                                                                                    |               |         |           |                            |
| 196 | 9310060019900<br>TsI51A4 | Muncitor necalificat<br>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                | h-om<br><br>t | 1,4500  | 84,97     | 123,21<br><br>6,90<br>0,00 |
|     | 3410540000007            | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                             | h-ut          | 0,0345  | 200,00    | 6,90                       |
| 197 | TsE05C                   | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                               | 100m2         |         |           | 171,60<br>0,00             |
|     | 2952220003546            | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut          | 0,3120  | 550,00    | 171,60                     |
| 198 | RpAcF01C                 | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.           |         |           | 462,10<br>144,44           |
|     | 7122050013400            | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om          | 0,8500  | 84,97     | 72,22                      |
|     | 7129040010110            | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om          | 0,8500  | 84,97     | 72,22                      |
|     | 2640112300739            | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | шт.           | 22,0000 | 4,00      | 89,76                      |
|     | 2663102101183            | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3            | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30                      |
|     | 2661126420771            | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | шт.           | 1,0000  | 205,00    | 209,10                     |
|     | 2952270007602            | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut          | 0,1000  | 35,00     | 3,50                       |
| 199 | DA12B                    | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                        | m3            |         |           | 693,88<br>50,98            |
|     | 7129020012800            | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om          | 0,6000  | 84,97     | 50,98                      |
|     | 1411122201646            | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                           | m3            | 0,2030  | 350,00    | 71,05                      |
|     | 1411122201672            | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                           | m3            | 1,2190  | 350,00    | 426,65                     |
|     | 4100116202806            | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3            | 0,1500  | 20,00     | 3,00                       |
|     | 2952220003546            | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut          | 0,0420  | 550,00    | 23,10                      |
|     | 2952240004010            | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut          | 0,2580  | 450,00    | 116,10                     |
|     | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut          | 0,0150  | 200,00    | 3,00                       |
| 200 | DI115                    | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2            |         |           | 53,66<br>2,69              |
|     | 9310060019930            | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om          | 0,0317  | 84,97     | 2,69                       |
|     | 14111222016601           | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                         | m3            | 0,1260  | 350,00    | 44,10                      |
|     | 4100116202806            | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3            | 0,0070  | 20,00     | 0,14                       |
|     | 2952220003546            | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut          | 0,00351 | 550,00    | 1,93                       |
|     | 3410540005603            | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut          | 0,00097 | 200,00    | 0,19                       |
|     | 2952240004105            | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut          | 0,0110  | 400,00    | 4,40                       |
|     | 2952240004003            | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut          | 0,00045 | 450,00    | 0,20                       |
| 201 | DI107                    | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t             |         |           | 18 658,72<br>0,00          |
|     | 23203226000401           | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t             | 1,0300  | 18 000,00 | 18 553,85                  |
|     | 2952220000000            | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut          | 0,3000  | 350,00    | 104,87                     |
| 202 | DB19G                    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2            |         |           | 244,34<br>5,10             |
|     | 7129040010110            | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om          | 0,0600  | 84,97     | 5,10                       |
|     | 111100010001310          | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                           | t             | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60                     |
|     | 1421102200000            | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                  | t             | 0,0030  | 200,00    | 0,60                       |
|     | 2710603420379            | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg            | 0,0160  | 25,00     | 0,40                       |
|     | 2952240004010            | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut          | 0,0079  | 450,00    | 3,56                       |
|     | 2952240004003            | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut          | 0,0079  | 450,00    | 3,56                       |
|     | 2952240005100            | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                   | h-ut          | 0,0079  | 700,00    | 5,53                       |
|     |                          | <b>10. Lucrari de reparatie a strazii Mihail Frunze cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b>                                                                                                                         |               |         |           |                            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|     |               | <b>10.1. str. Mihail Frunze (L=240m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |          |                  |
| 203 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 012,50<br>0,00 |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,50         |
| 204 | DA04B         | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |          | 1 743,50<br>0,00 |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00   | 1 743,50         |
| 205 | TsA01C1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21           |
| 206 | TsI51A4       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 6,90<br>0,00     |
|     | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00   | 6,90             |
| 207 | TsE05C        | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |          | 171,60<br>0,00   |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00   | 171,60           |
| 208 | RpAcF01C      | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |          | 462,11<br>144,45 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 2640112300739 | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00     | 89,76            |
|     | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00 | 15,30            |
|     | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10           |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
| 209 | RpAcF02C      | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |          | 413,89<br>174,19 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0500  | 84,97    | 174,19           |
|     | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0300  | 1 000,00 | 30,60            |
|     | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10           |
| 210 | DA12B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     |         |          | 693,88<br>50,98  |
|     | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|     | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00   | 71,05            |
|     | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00   | 426,65           |
|     | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00    | 3,00             |
|     | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00   | 23,10            |
|     | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00   | 116,10           |
|     | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00   | 3,00             |
| 211 | DI115         | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 53,66<br>2,69    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10             |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93              |
|     | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20              |
| 212 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |           | 18 644,42<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 539,42         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00            |
| 213 | DB19G           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                                                                                                                                      | m2     |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisat de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>10.2. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |           |                   |
| 214 | TsC03F1         | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II                                                                                       | 100 m3 |         |           | 1 012,50<br>0,00  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,50          |
| 215 | DA04B           | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordoan                                                                                       | 100 m3 |         |           | 1 743,50<br>0,00  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50          |
| 216 | TsA01C1         | Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,20<br>123,20  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,20            |
| 217 | TsI51A4         | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90<br>0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90              |
| 218 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. III                                                                     | 100m2  |         |           | 171,60<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60            |
| 219 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată                                      | шт.    |         |           | 462,11<br>144,45  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76             |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30             |
|     | 2661126420771   | Piesă din beton armat B-250 pentru cămine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50              |
| 220 | DA12B           | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere                                                                                                                                                                                   | m3     |         |           | 693,88<br>50,98   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     |                 | mecanica, executat cu impanare fara innorore H=15cm                                                                                                                                                                                                                 |        |         |           |                   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65            |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00              |
| 221 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |           | 53,66<br>2,69     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10             |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20              |
| 222 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |           | 18 635,77<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 530,77         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00            |
| 223 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>11. Lucrari de reparatie a strazii Nucarilor, cu un strat de beton asfaltic din or.Ialoveni</b>                                                                                                                                                                  |        |         |           |                   |
|     |                 | <b>11.1. str. Nucarilor 32-48, 48-65 (L=356m, b=6m)</b>                                                                                                                                                                                                             |        |         |           |                   |
| 224 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |           | 1 012,50<br>0,00  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,50          |
| 225 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |           | 1 743,50<br>0,00  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50          |
| 226 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,21<br>123,21  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,21            |
| 227 | Ts151A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90<br>0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
| 228 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                               | 100m2  |         |           | 171,60<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60            |
| 229 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.    |         |           | 462,11<br>144,45  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76             |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30             |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50              |
| 230 | RpAcF02C        | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata  | шт.    |         |           | 413,89<br>174,19  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,0500  | 84,97     | 174,19            |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0300  | 1 000,00  | 30,60             |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
| 231 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                        | m3     |         |           | 693,88<br>50,98   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00              |
| 232 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t      |         |           | 18 644,48<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 539,48         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00            |
| 233 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                           | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>12. Lucrari de reparatie a strazii Petru Zadnipru cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b>                                                                                                                        |        |         |           |                   |
|     |                 | <b>12.1. str. Petru Zadnipru (L=337.7m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                               |        |         |           |                   |
| 234 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 |         |           | 1 012,51<br>0,00  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,51          |
| 235 | DA04B          | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 743,50<br>0,00  |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00   | 1 743,50          |
| 236 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21            |
| 237 | TsI51A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 6,90<br>0,00      |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00   | 6,90              |
| 238 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |          | 171,60<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00   | 171,60            |
| 239 | RpAcF01C       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |          | 462,11<br>144,45  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22             |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22             |
|     | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00     | 89,76             |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00 | 15,30             |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10            |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
| 240 | RpAcF02C       | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata                                       | шт.    |         |          | 413,89<br>174,19  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0500  | 84,97    | 174,19            |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0300  | 1 000,00 | 30,60             |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10            |
| 241 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     |         |          | 693,88<br>50,98   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98             |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00   | 71,05             |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00   | 426,65            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00    | 3,00              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00   | 23,10             |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00   | 116,10            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00   | 3,00              |
| 242 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 53,66<br>2,69     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00   | 44,10             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00   | 1,93              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00   | 0,19              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00   | 4,40              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00   | 0,20              |
| 243 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |          | 18 644,27<br>0,00 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 539,27        |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00           |
| 244 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     |         |           | 244,34<br>5,10   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10             |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,55             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,55             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53             |
|     |                 | <b>12.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4.5m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |           |                  |
| 245 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |           | 1 012,50<br>0,00 |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,50         |
| 246 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |           | 1 743,50<br>0,00 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50         |
| 247 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,21<br>123,21 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,21           |
| 248 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90<br>0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90             |
| 249 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |           | 171,60<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60           |
| 250 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |           | 462,11<br>144,45 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22            |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22            |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76            |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30            |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10           |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50             |
| 251 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     |         |           | 693,88<br>50,98  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98            |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05            |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00      |
| 252 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |           | 53,66     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 2,69      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69      |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93      |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19      |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20      |
| 253 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |           | 18 643,50 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 538,46 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,04    |
| 254 | DB19G           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                                                                                                                                      | m2     |         |           | 244,34    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 5,10      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10      |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60    |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60      |
|     | 2710603420379   | Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56      |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53      |
|     |                 | <b>13. Lucrări de reparație a strazii Putna cu un strat din beton asfaltic din or.Ialoveni</b>                                                                                                                                                                      |        |         |           |           |
|     |                 | <b>13.1. str. Putna (L=806m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                                 |        |         |           |           |
| 255 | TsC03F1         | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |           | 1 012,50  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,50  |
| 256 | DA04B           | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordoan                                                                                       | 100 m3 |         |           | 1 743,50  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50  |
| 257 | TsA01C1         | Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,21    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 123,21    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,21    |
| 258 | TsI51A4         | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90      |
| 259 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |           | 171,60    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60    |
| 260 | TsD7A1          | Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui                                                                                         | 100 m3 |         |           | 4 346,70  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 430,80    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     |                 | strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%                                                                                                                                             |        |         |           |                   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 5,0700  | 84,97     | 430,80            |
|     | 2952240004004   | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 8,7020  | 450,00    | 3 915,90          |
| 261 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.    |         |           | 462,11<br>144,45  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76             |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30             |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50              |
| 262 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                        | m3     |         |           | 693,88<br>50,98   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00              |
| 263 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2     |         |           | 53,66<br>2,69     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20              |
| 264 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t      |         |           | 18 645,46<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 540,46         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00            |
| 265 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                           | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>13.2. Drumuri adiacente (L=110m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                     |        |         |           |                   |
| 266 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 |         |           | 1 012,50<br>0,00  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,50          |
| 267 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea                                                                                                                                             | 100 m3 |         |           | 1 743,50<br>0,00  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7                  |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------------|
|     |                | necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                                                                                                          |        |         |           |                    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50           |
| 268 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,21<br>123,21   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,21             |
| 269 | TsI51A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90<br>0,00       |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90               |
| 270 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |           | 171,60<br>0,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60             |
| 271 | TsD7A1         | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100 m3 |         |           | 4 346,68<br>430,80 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 5,0700  | 84,97     | 430,80             |
|     | 2952240004004  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 8,7020  | 450,00    | 3 915,88           |
| 272 | RpAcF01C       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |           | 462,11<br>144,45   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22              |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22              |
|     | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76              |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30              |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10             |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50               |
| 273 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     |         |           | 693,88<br>50,98    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98              |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05              |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10              |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00               |
| 274 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |           | 53,66<br>2,69      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69               |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93               |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19               |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40               |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20               |
| 275 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |           | 18 649,16<br>0,00  |
|     | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 544,19          |
|     | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 104,98             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
| 276 | DB19G           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     |         |          | 244,34<br>5,10   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97    | 5,10             |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00 | 225,60           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030  | 200,00   | 0,60             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 25,00    | 0,40             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 450,00   | 3,56             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 450,00   | 3,56             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53             |
|     |                 | <b>14. Lucrari de reparatie a strazii Tudor Vladimirescu cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b>                                                                                                                                                         |        |         |          |                  |
|     |                 | <b>14.1. str. Tudor Vladimirescu (L=475.5m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)</b>                                                                                                                                                                                |        |         |          |                  |
| 277 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 012,50<br>0,00 |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,50         |
| 278 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 743,50<br>0,00 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00   | 1 743,50         |
| 279 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21           |
| 280 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 6,90<br>0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00   | 6,90             |
| 281 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |          | 171,60<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00   | 171,60           |
| 282 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |          | 462,11<br>144,45 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00     | 89,76            |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00 | 15,30            |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10           |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
| 283 | RpAcF02C        | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata                                       | шт.    |         |          | 413,89<br>174,19 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0500  | 84,97    | 174,19           |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0300  | 1 000,00 | 30,60            |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10           |
| 284 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere                                                                                                                                                                                   | m3     |         |          | 693,88           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|     |                 | mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15cm                                                                                                                                                                                                                 |        |         |           | 50,98     |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98     |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05     |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65    |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10     |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10    |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00      |
| 285 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |           | 53,66     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 2,69      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69      |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93      |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19      |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20      |
| 286 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |           | 18 645,29 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 540,29 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00    |
| 287 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                                                                                                                                      | m2     |         |           | 244,34    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 5,10      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10      |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60    |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60      |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56      |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53      |
|     |                 | <b>14.2. Drumuri adiacente (L=30m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |           |           |
| 288 | TsC03F1         | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |           | 1 012,50  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,50  |
| 289 | DA04B           | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordoan                                                                                       | 100 m3 |         |           | 1 743,50  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50  |
| 290 | TsA01C1         | Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,21    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 123,21    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,21    |
| 291 | TsI51A4         | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90      |
| 292 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și                                                                                                                               | 100m2  |         |           | 171,60    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     |                 | deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                                                                                                                     |        |         |           |                   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60            |
| 293 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.    |         |           | 462,11<br>144,45  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76             |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30             |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50              |
| 294 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie H=15cm                                                                                         | m3     |         |           | 693,88<br>50,98   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00              |
| 295 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2     |         |           | 53,66<br>2,69     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20              |
| 296 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t      |         |           | 18 635,77<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 530,77         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00            |
| 297 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2     |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                           | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>15. Lucrari de reparatie a strazii Veniamin Zarzare cu un strat de beton asfaltic din or. Ialoveni</b>                                                                                                                      |        |         |           |                   |
|     |                 | <b>15.1. str. Veniamin Zarzare (L=83m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                  |        |         |           |                   |
| 298 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                 | 100 m3 |         |           | 1 012,50<br>0,00  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-------------------|
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,50          |
| 299 | DA04B          | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |          | 1 743,52<br>0,00  |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00   | 1 743,52          |
| 300 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21            |
| 301 | TsI51A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 6,90<br>0,00      |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00   | 6,90              |
| 302 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |          | 171,59<br>0,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00   | 171,59            |
| 303 | RpAcF01C       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |          | 462,11<br>144,45  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22             |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22             |
|     | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00     | 89,76             |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00 | 15,30             |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10            |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00    | 3,50              |
| 304 | RpAcF02C       | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata                                       | шт.    |         |          | 413,89<br>174,19  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0500  | 84,97    | 174,19            |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0300  | 1 000,00 | 30,60             |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10            |
| 305 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     |         |          | 693,88<br>50,98   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98             |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00   | 71,05             |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00   | 426,65            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00    | 3,00              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00   | 23,10             |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00   | 116,10            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00   | 3,00              |
| 306 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 53,66<br>2,69     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69              |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00   | 44,10             |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00   | 1,93              |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00   | 0,19              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00   | 4,40              |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00   | 0,20              |
| 307 | DI107          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |          | 18 649,44<br>0,00 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7                |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 544,44        |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00           |
| 308 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     |         |           | 244,34<br>5,10   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10             |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56             |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56             |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53             |
|     |                 | <b>15.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                                                                                                           |        |         |           |                  |
| 309 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |           | 1 012,50<br>0,00 |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,50         |
| 310 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |           | 1 743,50<br>0,00 |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50         |
| 311 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,21<br>123,21 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,21           |
| 312 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90<br>0,00     |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90             |
| 313 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |           | 171,60<br>0,00   |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60           |
| 314 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |           | 462,11<br>144,45 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22            |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22            |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76            |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30            |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10           |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50             |
| 315 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     |         |           | 693,88<br>50,98  |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98            |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05            |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65           |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00             |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10            |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7         |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00      |
| 316 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |           | 53,66     |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 2,69      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69      |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10     |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93      |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19      |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20      |
| 317 | DI107           | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |           | 18 635,77 |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 530,77 |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00    |
| 318 | DB19G           | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică                                                                                                                                                      | m2     |         |           | 244,34    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 5,10      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10      |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60    |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                                                       | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60      |
|     | 2710603420379   | Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,56      |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53      |
|     |                 | <b>16. Lucrări de reparație a strazii Voluntarilor cu un strat de beton asfaltic dinor. Ialoveni</b>                                                                                                                                                                |        |         |           |           |
|     |                 | <b>16.1. str. Voluntarilor (L=249.4m, b=4.0m) (acostament de pietris b=2m)</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |           |           |
| 319 | TsC03F1         | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II                                                                                       | 100 m3 |         |           | 1 012,49  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,49  |
| 320 | DA04B           | Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adîncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adîncimea materialului în sul sau cordon                                                                                        | 100 m3 |         |           | 1 743,50  |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,50  |
| 321 | TsA01C1         | Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în spații întinse în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,21    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 123,21    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,21    |
| 322 | TsI51A4         | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90      |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculantă-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90      |
| 323 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. III                                                                     | 100m2  |         |           | 171,60    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 0,00      |
|     | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60    |
| 324 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea                                                                                                                              | шт.    |         |           | 462,11    |
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |           | 144,45    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-------------------|
|     |                 | medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                                                                        |        |         |           |                   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                       | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76             |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30             |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                      | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50              |
| 325 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15cm                                          | m3     |         |           | 693,88<br>50,98   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                           | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                           | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00              |
| 326 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                              | m2     |         |           | 53,66<br>2,69     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                         | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                       | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                  | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20              |
| 327 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                         | t      |         |           | 18 643,89<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                          | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 538,89         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 105,00            |
| 328 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                 | m2     |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                           | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                  | t      | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                | kg     | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                            | h-ut   | 0,0079  | 450,00    | 3,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                   | h-ut   | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>17. Lucrari de reparatie a stradelei Grigore Vieru cu un strat din beton asfaltic</b>                                                                                       |        |         |           |                   |
|     |                 | <b>17.1. str-la Grigore Vieru (L=219m, b=3m) (acostament de pietris b=1m)</b>                                                                                                  |        |         |           |                   |
| 329 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |         |           | 1 012,50<br>0,00  |
|     | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 2,2500  | 450,00    | 1 012,50          |
| 330 | DA04B           | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon   | 100 m3 |         |           | 1 743,49<br>0,00  |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,1700  | 550,00    | 1 743,49          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6         | 7                  |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|--------------------|
| 331 | TsA01C1         | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |           | 123,21<br>123,21   |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97     | 123,21             |
| 332 | TsI51A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |           | 6,90<br>0,00       |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00    | 6,90               |
| 333 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |           | 171,60<br>0,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00    | 171,60             |
| 334 | TsD7A1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%      | 100 m3 |         |           | 4 346,70<br>430,79 |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 5,0700  | 84,97     | 430,79             |
|     | 2952240004004   | Compactor auto cu rului pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 8,7020  | 450,00    | 3 915,90           |
| 335 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |           | 462,11<br>144,45   |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22              |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97     | 72,22              |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00      | 89,76              |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30              |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00    | 209,10             |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00     | 3,50               |
| 336 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire H=15cm                                                                                                                               | m3     |         |           | 693,88<br>50,98    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97     | 50,98              |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00    | 71,05              |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00    | 426,65             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00     | 3,00               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00    | 23,10              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rului valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2580  | 450,00    | 116,10             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00    | 3,00               |
| 337 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |           | 53,66<br>2,69      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97     | 2,69               |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00    | 44,10              |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00     | 0,14               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00    | 1,93               |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00    | 0,19               |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00    | 4,40               |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00    | 0,20               |
| 338 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                                                              | t      |         |           | 18 644,57<br>0,00  |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 1,0300  | 18 000,00 | 18 539,58          |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,3000  | 350,00    | 104,99             |
| 339 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                      | m2     |         |           | 244,34<br>5,10     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0600  | 84,97     | 5,10               |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                                                                | t      | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------------|
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                  | t     | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0079  | 450,00    | 3,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0079  | 450,00    | 3,55              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>18. Lucrari de reparatie a stradelei Viilor cu un strat de beton asfaltic</b>                                                                                                                                               |       |         |           |                   |
|     |                 | <b>18.1. str-la. Viilor (L=238.1m, b=6m) (acostament de pietris b=0.5m)</b>                                                                                                                                                    |       |         |           |                   |
| 340 | TsE05C          | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                               | 100m2 |         |           | 171,60<br>0,00    |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,3120  | 550,00    | 171,60            |
| 341 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.   |         |           | 462,11<br>144,45  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | шт.   | 22,0000 | 4,00      | 89,76             |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30             |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | шт.   | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1000  | 35,00     | 3,50              |
| 342 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                        | m3    |         |           | 693,88<br>50,98   |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,6000  | 84,97     | 50,98             |
|     | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                           | m3    | 0,2030  | 350,00    | 71,05             |
|     | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                           | m3    | 1,2190  | 350,00    | 426,65            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1500  | 20,00     | 3,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420  | 550,00    | 23,10             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2580  | 450,00    | 116,10            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0150  | 200,00    | 3,00              |
| 343 | DI115           | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                              | m2    |         |           | 53,66<br>2,69     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,0317  | 84,97     | 2,69              |
|     | 14111222016601  | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,1260  | 350,00    | 44,10             |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3    | 0,0070  | 20,00     | 0,14              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,00351 | 550,00    | 1,93              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,00097 | 200,00    | 0,19              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0110  | 400,00    | 4,40              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,00045 | 450,00    | 0,20              |
| 344 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t     |         |           | 18 645,59<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t     | 1,0300  | 18 000,00 | 18 540,58         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,3000  | 350,00    | 105,01            |
| 345 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2    |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                           | t     | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                  | t     | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg    | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0079  | 450,00    | 3,55              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0079  | 450,00    | 3,55              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------|
|     | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0079  | 700,00   | 5,53             |
|     |                | <b>18.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=3m) (acostament de pietris b=1.0m)</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                  |
| 346 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                                                                      | 100 m3 |         |          | 1 012,50<br>0,00 |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,2500  | 450,00   | 1 012,50         |
| 347 | DA04B          | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon                                                                                       | 100 m3 |         |          | 1 743,50<br>0,00 |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,1700  | 550,00   | 1 743,50         |
| 348 | TsA01C1        | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3     |         |          | 123,21<br>123,21 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,4500  | 84,97    | 123,21           |
| 349 | Ts151A4        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                                                             | t      |         |          | 6,90<br>0,00     |
|     | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0345  | 200,00   | 6,90             |
| 350 | TsE05C         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III                                                                    | 100m2  |         |          | 171,60<br>0,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3120  | 550,00   | 171,60           |
| 351 | RpAcF01C       | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata                                      | шт.    |         |          | 462,10<br>144,44 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 7129040010110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8500  | 84,97    | 72,22            |
|     | 2640112300739  | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                            | шт.    | 22,0000 | 4,00     | 89,76            |
|     | 2663102101183  | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,0150  | 1 000,00 | 15,30            |
|     | 2661126420771  | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                                                           | шт.    | 1,0000  | 205,00   | 209,10           |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1000  | 35,00    | 3,50             |
| 352 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=15cm                                                                                                                             | m3     |         |          | 693,88<br>50,98  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6000  | 84,97    | 50,98            |
|     | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,2030  | 350,00   | 71,05            |
|     | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                | m3     | 1,2190  | 350,00   | 426,65           |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1500  | 20,00    | 3,00             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0420  | 550,00   | 23,10            |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,2580  | 450,00   | 116,10           |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0150  | 200,00   | 3,00             |
| 353 | DI115          | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm                                                                                                                                                                                                   | m2     |         |          | 53,66<br>2,69    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0317  | 84,97    | 2,69             |
|     | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1260  | 350,00   | 44,10            |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0070  | 20,00    | 0,14             |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,00351 | 550,00   | 1,93             |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,00097 | 200,00   | 0,19             |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0110  | 400,00   | 4,40             |
|     | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,00045 | 450,00   | 0,20             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6         | 7                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-------------------|
| 354 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2                                                                                                                         | t    |         |           | 18 635,77<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t    | 1,0300  | 18 000,00 | 18 530,77         |
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3000  | 350,00    | 105,00            |
| 355 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                 | m2   |         |           | 244,34<br>5,10    |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600  | 84,97     | 5,10              |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                                           | t    | 0,1410  | 1 600,00  | 225,60            |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0030  | 200,00    | 0,60              |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0160  | 25,00     | 0,40              |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0079  | 450,00    | 3,56              |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0079  | 700,00    | 5,53              |
|     |                 | <b>19. Lucrari de reparatie a strazii D. Sihastru cu un strat de beton asfaltic</b>                                                                                                                                            |      |         |           |                   |
|     |                 | <b>19.1. str. D. Sihastru (L=303.2m,b=6.1m)</b>                                                                                                                                                                                |      |         |           |                   |
| 356 | DI155A          | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                            | m2   |         |           | 21,81<br>2,97     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0349  | 84,97     | 2,97              |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0320  | 20,00     | 0,64              |
|     | 2940420007200   | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0182  | 600,00    | 10,92             |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0182  | 200,00    | 3,64              |
|     | 3410540000001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0182  | 200,00    | 3,64              |
| 357 | Ts151A4         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km                                                                                                                                                        | t    |         |           | 6,90<br>0,00      |
|     | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0345  | 200,00    | 6,90              |
| 358 | RpAcF01C        | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | шт.  |         |           | 462,11<br>144,45  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500  | 84,97     | 72,22             |
|     | 2640112300739   | Caramizi                                                                                                                                                                                                                       | шт.  | 22,0000 | 4,00      | 89,76             |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0150  | 1 000,00  | 15,30             |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | шт.  | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000  | 35,00     | 3,50              |
| 359 | RpAcF02C        | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata  | шт.  |         |           | 413,89<br>174,19  |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500  | 84,97     | 174,19            |
|     | 2663102101183   | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300  | 1 000,00  | 30,60             |
|     | 2661126420771   | Piesa din beton armat B-250 pentru camine                                                                                                                                                                                      | шт.  | 1,0000  | 205,00    | 209,10            |
| 360 | DB01A           | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica             | m2   |         |           | 0,15<br>0,00      |
|     | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 20,00     | 0,06              |
|     | 2862306820000   | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0003  | 105,00    | 0,03              |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0003  | 200,00    | 0,06              |
| 361 | DI107           | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2                                                                                                                         | t    |         |           | 18 646,56<br>0,00 |
|     | 23203226000401  | Bitum                                                                                                                                                                                                                          | t    | 1,0300  | 18 000,00 | 18 541,56         |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7      |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|     | 2952220000000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                     | h-ut | 0,3000 | 350,00   | 105,00 |
| 362 | DB16H           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2   |        |          | 187,50 |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 84,97    | 4,25   |
|     | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                            | t    | 0,0940 | 1 850,00 | 173,90 |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                      | t    | 0,0030 | 200,00   | 0,60   |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                    | kg   | 0,0110 | 25,00    | 0,27   |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                                                   | h-ut | 0,0053 | 450,00   | 2,39   |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                | h-ut | 0,0053 | 450,00   | 2,39   |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                       | h-ut | 0,0053 | 700,00   | 3,71   |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Compania Termosistem SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria Ialoveni**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.