

UTILAJ DE CURĂȚAT STRADAL UST VT01

Informații generale

Mașina de măturat și curățat cu vacuum UST VT01 este concepută pentru lucrul cu tractoare de la 60 CP, cu acționare hidraulică și de la APP-ul tractorului. Este proiectată pentru întreținerea și deservirea drumurilor rutiere, suprafețelor de depozitare și alte zone cu înveliș dur (asfalt, beton).

Mașina este dotată cu 2 perii laterale rotative, acționate hidraulic, care mătură gunoiul spre centrul mașinei, apoi acesta prin intermediul sistemului de aspirare cu vacuum este absorbit în colectorul cu o capacitate de 2,1 m.cub., amplasat în partea din spate. Sistemul de stropire, format din pompă, rezervor de apă (volumul 240 litri) și duze de stropire pentru a preveni formarea colbului în timpul lucrului. Operarea cu mașina este în totalitate automată, iar manipularea cu funcțiile mașinei, inclusiv golirea colectorului are loc electric prin intermediul blocului de control. Bara de remorcare acționată hidraulic permite deplasarea mașinei cât mai aproape de bordură.



Particularități :

				
<p>Simplă în exploatare</p> <p>Operarea cu funcțiile mașinei de curățat stradal se realizează prin intermediul blocului de control din cabina tractorului</p>	<p>Universală</p> <p>Se agregă la orice tractoare cu o putere de peste 60 CP</p>	<p>Economie de timp</p> <p>Golirea gunoiului din colector are loc prin intermediul sistemului hidraulic (cilindri hidraulici)</p>	<p>Acuratețe</p> <p>Bara de remorcare acționată hidraulic permite deplasarea mașinei cât mai aproape de bordură.</p>	<p>Funcțională</p> <p>Funcționalitatea mașinei crește datorită sistemului propriu de stropire, care permite continuarea lucrului fără necesitatea suplinirii</p>

CARACTERISTICI TEHNICE:

Productivitatea	13800 m.pătr./oră
Greutatea	2300 kg
Puterea necesară	60 CP
Prinderea	Bara de remorcare superioară
Lățimea fișiei de lucru	2000-2300 mm
Tensiunea electrică de alimentare la operare	12 V
Tensiunea electrică de alimentare la iluminare	12 V
Presiunea de lucru	16 – 20 MPa
Acționarea sistemului hidraulic și sistemului de stropire	De la APP 1000 rpm
Viteza de lucru	6 km/oră
Viteza de transportare	25 km/oră
Volumul colectorului de gunoi	2,1 m.cub.
Volumul rezervorului de apă	240 litri
Volumul rezervorului de ulei	40 litri
Diametrul periilor laterale	800 mm
Viteza de rotație a periilor	0 – 130 rpm
Lățimea	2175 mm
Lungimea	3510 mm
Înălțimea	2230 mm
Deschiderea de golire a colectorului	1660 mm
Înălțimea cu rezervor	3770 mm
Sarcina verticală maximă asupra cârligului de remorcare	650 kg
Anvelope	215/75R17,5
Sistem de frânare cu contur dublu	standard