

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1756808149714 din 02.09.2025.
Obiectul achiziției: Tehnică de casnic pentru ÎM „Gradina Zoologică”

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Mașina de spălat	Masina de spalato Eurolux F90433NBC1 9kg	China	Eurolux	Mașina de spălat rufe profesională - Tambur din oțel inoxidabil - control electronic - Control electronic - Încărcare tambur, 9- 11 kg - Număr de moduri – 12/14 Viteză: 1400 rpm nu mai mult - Motor inverter - Putere 1,9 kW, -Tensiune 220 H -Total dimensiuni L*D*H cu aproximație între 595*605*850 mm, Garanție ≥ 18 luni	Mașina de spălat rufe profesională - Tambur din oțel inoxidabil - control electronic - Control electronic - Încărcare tambur, 9 kg - Număr de moduri – 12 Viteză: 1400 rpm Motor inverter - Putere 1,9 kW, -Tensiune 220 H -Total dimensiuni L*D*H cu aproximație între 595*605*850 mm, Garanție 24 luni	CE
Mașină de spălat frontală	Masina de spalato Eurolux F80433VBC1 8kg	China	Eurolux	Dimensiuni și greutate: Adâncime, cm ± 57.6 Greutate, kg $\pm 65/70$ Dimensiuni (ÎxLxA), cm 84,7x59,6x57,6 $\pm$ Înălțime, cm 84.7 $\pm$	Dimensiuni și greutate: Adâncime, cm 59.5 Greutate, kg 58 Dimensiuni (ÎxLxA), cm 85x60x59.5 Înălțime, cm 85	CE

				Lăţime, cm 59.6+ Consum de apă în program, l/ciclu 40/45 Clasa de eficienţă energetică A (EU standard) Clasa de eficienţă la stoarcere B Clasa de eficienţă la spălare B Viteza maximă de centrifugare 1400 Capacitate de încărcare, kg 8 Tip motor inverter Tracţiune pe curea ECO, spălare rapidă, spălare delicată, abur, sintetice, scurgere / centrifugare, sport, bumbac, mătase, Garanţie: ≥ 18 luni Echivalent cu marca: Electrolux	Lăţime, cm 60 Consum de apă în program, l/ciclu 40/45 Clasa de eficienţă energetică A (EU standard) Clasa de eficienţă la stoarcere A Clasa de eficienţă la spălare B Viteza maximă de centrifugare 1400 Capacitate de încărcare, kg 8 Tip motor inverter Tracţiune pe curea ECO, spălare rapidă, spălare delicată, abur, sintetice, scurgere / centrifugare, sport, bumbac, mătase, Garanţie: 24 luni	
Lada frigorifico	Lada frigorifica Haier HCE251E	China	Haier	Lada frigorifico: Volum: 250-295 L Clasa Energetică + A++, Î*L*A 85x110x68 Numărul de camera-1 Numărul de uşi-1 Garanţie: ≥ 18 luni Echivalent cu marca: Midea	Lada frigorifico: Volum: 251 L Clasa Energetică A+, Î*L*A 85x110x68 Numărul de camera-1 Numărul de uşi-1 Garanţie: 24 luni	CE
Frigider cu o uşa	Frigider cu o usa Midea MDRD168FGE01	China	Midea	• Capacitate totala, 109 L • Tip control mecanic • Numărul de camere 1 • Număr compartimente congelator 1 • Dimensiuni (ÎxLxA), cm 85x55x58 Garanţie: ≥ 18 luni	• Capacitate totala, 113 L • Tip control mecanic • Numărul de camere 1 • Număr compartimente congelator 1 • Dimensiuni (ÎxLxA), cm 84.5x55.3x57.4 Garanţie: 24luni	CE
Aer Conditioner Inventor	Aparat de aer conditionat TCL Ocarina 18000Btu	China	TCL	Principalele caracteristici: Aer condiţionat Inventor, puterea mini. 18000 BTU, - Compresor inverter,.	Principalele caracteristici: Aer condiţionat Inventor, puterea mini. 18000 BTU, - Compresor inverter,.	CE

				- Intervalul de temperatură de lucru pentru încălzire să fie cuprins între -20°C și +24°C. - Clasa energetică ar fi de dorit să fie A+++, pentru minimizarea consumului de energie. - Nivelul redus de zgomot . - Capacitatea de acoperire a unei suprafețe de la 30 m² până la 40m². - Conexiuni potrivite și lungimea traseului să fie incluse. Să fie incluse funcții de bază (răcire, încălzire, uscare și ventilație). Accesorii: telecomandă/ Opțiunea WI-FI Garanție: ≥24 luni. <i>Notă: Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare pentru instalarea stand artă per unitate.</i>	- Intervalul de temperatură de lucru pentru încălzire să fie cuprins între -20°C și +24°C. - Clasa energetică ar fi de dorit să fie A+++, pentru minimizarea consumului de energie. - Nivelul redus de zgomot . - Capacitatea de acoperire a unei suprafețe de la 40 m² până la 50m². - Conexiuni potrivite și lungimea traseului să fie incluse. Să fie incluse funcții de bază (răcire, încălzire, uscare și ventilație). Accesorii: telecomandă/ Opțiunea WI-FI Garanție: 24 luni. <i>Notă: Prețul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialelor necesare pentru instalarea stand artă per unitate.</i>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.