

CABLU AVVGнг LS 5X25

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI Технические характеристики заказа Características técnicas de la oferta			
Producător Производитель Fabricante	ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ»		
- Centrul de Producere/Adresa: Центр производства/Адрес: Dirección del centro de producción:	Ул.Автогенная, 7 ,Харьков , Украина		
- Denumirea articolului (conform catalogului producătorului) Наименование изделия (согласно каталога производителя) Denominacion del artículo (conforme catálogo del fabricante)	Кабель силовой марки АВВГнг LS 5x25 ож		
- Denumirea: Наименование: Denominacion:	CABLU АВВГнг LS 5X25		
Caracteristici generale Общие характеристики Características generales	u.m. и. е. u.m.	Solicitate Заказанные Especificado	Ofertate Представленные Ofertado
- Standard Стандарт Estándar	-	SM HD 603S1 : 2015, IEC 502-1	SM HD 603S1 : 2015, IEC 502-1
- Numărul firelor conductoare Число токопроводящих жил El número de hilos conductores		5	5
- Secțiunea nominală Номинальное сечение Sección nominal	mm ² мм ² mm ²	25	25
- Materialu firelor conductoare Материал токопроводящая жила Material de hilos conductores		Aluminiiu Алюминий Aluminio	Aluminiiu unifilar
- Izolația conductorului Изоляция кабеля Aislamiento del cable		PVC	ПВХ пластикат
- Manta exterioară Наружная оболочка		PVC	ПВХ пластикат
Frecvența nominală	Hz	50	50
- Temperatura mediului ambiant, min/max Температура окружающей среды , мин/макс	°C	-40 / +45	Минус 50/50
- Umiditatea aerului la temperatura medie de 35°C Влажность воздуха при 35° C La humedad del aire en el 35° C	%	98	98
- Temperatura max. de încălzire a firelor Максимальная температура нагревание проводов La temperatura máxima de calefacción de conductores	°C	70	70
Caracteristici electrice Электрические характеристики Características eléctricas	u.m. и. е. u.m.	Solicitate Заказанные Especificado	Ofertate Представленные Ofertado
- Tensiunea nominală Номинальное напряжение La tensión nominal	kV кВ kV	0,6/1	0,6/1
- Tensiune de testare Испытательное напряжение Tensión de prueba	kV кВ kV	≥ 3	3,5
Caracteristici mecanice Механические характеристики Características mecánicas	u.m. и. е. u.m.	Solicitate Заказанные Especificado	Ofertate Представленные Ofertado
- Rezistența izolației la tracțiune Прочность изоляции при растяжении Resistencia a la tracción de aislamiento	N/mm ² Н/мм ² N/mm ²	≥ 12,5	≥ 12,5
- Raza min. de corbură, la montare Минимальный радиус изгиба при монтаже Radio de curvatura mínimo, montaje	mm мм mm	7,5 x D*	7,5 x D*

*D- Diametrul exterior al cablului, mm (наружный диаметр кабеля, мм / diámetro exterior del cable, mm)

Certificări Сертификаты Certificaciones		Solicitate Заказанные Especificado	Ofertate Представленные Ofertado
- A sistemului de calitate Система качества Del sistema de calidad	-	ISO 9001	ISO 9001
- A produsului Изделия Del producto			
- Medio-ambientale Окружающая среда Medio-ambiente	-	ISO 14001	ISO 14001
- Altele Другие Otras			
Garanție Гарантия Garantía			
- Producătorul garantează calitatea materialului pe o perioadă de: Изготовитель гарантирует качество материала на срок: El fabricante garantiza la calidad del material por un período de:	luni месяцы meses	≥36	36
Excepții / Observații referitor la specificație Исключения / Примечания относительно спецификации Excepciones / Notas sobre las especificaciones			