

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : MD-1647929843819 din 22 martie 2022

Denumirea procedurii de achiziție : Licitatie deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 6						
Cherestea tivită Grosime – 50 mm SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012		Ukraina		Cherestea tivită Grosime – 50 mm SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012	Cherestea tivită Grosime – 50 mm SM SR EN 13556:2012; SM SR EN 975-1:2012	Conform legislației RM
Placă OSB 10mm Grosime 1 cm; 2500x1250 mm SM EN 636+A1:2016		Romania		Placă OSB 10mm Grosime 1 cm; 2500x1250 mm SM EN 636+A1:2016	Placă OSB 10mm Grosime 1 cm; 2500x1250 mm SM EN 636+A1:2016	Conform legislației RM
Placă OSB 20mm Grosime 2 cm; 2500x1250 mm SM EN 636+A1:2016		Romania		Placă OSB 20mm Grosime 2 cm; 2500x1250 mm SM EN 636+A1:2016	Placă OSB 22mm Grosime 2.2 cm; 2500x1250 mm SM EN 636+A1:2016	Conform legislației RM
Placaj Filandez 20mm Dimensiuni: 2440x1220x20 mm SM EN 636+A1:2016		Rusia		Placaj Filandez 20mm Dimensiuni: 2440x1220x20 mm SM EN 636+A1:2016	Placaj Filandez 20mm Dimensiuni: 2440x1220x20 mm SM EN 636+A1:2016	Conform legislației RM
Placa PFL grasime Grosime 3,2mm Dimensiuni: 2750x1700 SM EN 636+A1:2016		Ukraina		Placa PFL grasime Grosime 3,2mm Dimensiuni: 2750x1700 SM EN 636+A1:2016	Placa PFL/DVP grasime Grosime 3,2mm Dimensiuni: 2750x1700 SM EN 636+A1:2016	Conform legislației RM

Lotul 9						
Cărămidă Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x65 mm. SM GOST 530-2008	Romstandard	MD	Macon	Cărămidă Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x65 mm. SM GOST 530-2008	Cărămidă Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x64 mm. SM GOST 530-2008	Conform legislației RM
Cărămidă Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. SM GOST 530-2008	88	MD	Macon	Cărămidă Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. SM GOST 530-2008	Cărămidă Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm. SM GOST 530-2008	Conform legislației RM
Lotul 10						
Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4.8*35 mm	-	CN	Lider	Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4.8*35 mm	Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4.8*35 mm	Conform legislației RM
Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 5,5*35 mm	80008	CN	Lider	Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 5,5*35 mm	Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 5,5*38mm	Conform legislației RM
Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4,2*32 mm	80056	CN	Lider	Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4,2*32 mm	Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4,2*32 mm	Conform legislației RM
Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4,2*13 mm	80053	CN	Lider	Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4,2*13 mm	Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4,2x16mm	Conform legislației RM
Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4,2*50 mm	80009	CN	Lider	Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 4,2*50 mm	Șuruburi autoforante cu cap hexagonal Ø 5,5x45mm	Conform legislației RM
Diblu cu șurub cu cap hexagonal Diblu 10X60 mm Cui 6X60 mm	46001	CN	Lider	Diblu cu șurub cu cap hexagonal Diblu 10X60 mm Cui 6X60 mm	Diblu cu șurub cu cap hexagonal Diblu 10X60 mm Cui 6X60 mm	Conform legislației RM
Șurub cu diblu din plastic expandat Diblu 6x80 mm Cui 3,9x85 mm	30023	PL	Lider	Șurub cu diblu din plastic expandat Diblu 6x80 mm Cui 3,9x85 mm	Șurub cu diblu din plastic expandat Diblu 6x80 mm Cui 3,9x85 mm	Conform legislației RM
Diblu KPX Din plastic Dimensiuni 10x60 mm	44505	PL	Lider	Diblu KPX Din plastic Dimensiuni 10x60 mm	Diblu KPX Din plastic Dimensiuni 10x50 mm	Conform legislației RM
Diblu cu șurub metalic cu cap conic KRX Diblu 8x50 mmCui 5x50mm	45009	PL	Lider	Diblu cu șurub metalic cu cap conic KRX Diblu 8x50 mmCui 5x50mm	Diblu cu șurub metalic cu cap conic KRX Diblu 8x50 mmCui 5x50mm	Conform legislației RM
Diblu cu cârlig dreptunghiular PX Diblu 10x50 mm Cui 5.5x60 mm	59053	PL	Lider	Diblu cu cârlig dreptunghiular PX Diblu 10x50 mm Cui 5.5x60 mm	Diblu cu cârlig dreptunghiular PX Diblu 10x50 mm Cui 5.5x60 mm	Conform legislației RM

Lotul 11						
Tablă cutată grosime 0,6 mm Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001.		Koreea	Bravo Profil	Tablă cutată grosime 0,6 mm Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001.	Tablă cutată grosime 0,6 mm Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20 mm Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001.	Conform legislației RM
Tablă ondulată grosime 0,6 mm Grosime - 0.6 mm; Înălțimea ondulei 35÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001.		Koreea	Bravo Profil	Tablă ondulată grosime 0,6 mm Grosime - 0.6 mm; Înălțimea ondulei 35÷40 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001.	Tablă ondulată grosime 0,6 mm Grosime - 0.6 mm; Înălțimea ondulei 35 mm; Dimensiunile se vor stabili după necesitate; Acoperire din zinc; GOST 22233-2001 SM 276:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001.	Conform legislației RM
Tablă zincată Grosime - 0.45 mm Sub formă de foi 1x2 m		Romania		Tablă zincată Grosime - 0.45 mm Sub formă de foi 1x2 m	Tablă zincată Grosime - 0.45 mm Sub formă de foi 1x2 m	Conform legislației RM
Lotul 13						
Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) Plasă pentru armarea tencuielilor		CN	Premium Profil	Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) Plasă pentru armarea tencuielilor	Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2) Plasă pentru armarea tencuielilor	Conform legislației RM
Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 Plasă pentru armarea tencuielilor 150x150x3 mm		Ukraina	Ongrochim	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 Plasă pentru armarea tencuielilor 150x150x3 mm	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 Plasă pentru armarea tencuielilor 150x150x3 mm	Conform legislației RM
Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm Plasă pentru armarea tencuielilor		Ukraina	Ongrochim	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm Plasă pentru armarea tencuielilor	Plasă din oțel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm Plasă pentru armarea tencuielilor	Conform legislației RM
Plasă din oțel sudată pentru armare VR -1 100x100x6 mm Plasă pentru armarea tencuielilor		Ukraina	Ongrochim	Plasă din oțel sudată pentru armare VR -1 100x100x6 mm Plasă pentru armarea tencuielilor	Plasă din oțel sudată pentru armare VR -1 100x100x6 mm Plasă pentru armarea tencuielilor	Conform legislației RM
Plasă tip Eurogard Grosime sirmei – 3,8 mm Acoperire cu zinc		Ukraina	Ongrochim	Plasă tip Eurogard Grosime sirmei – 3,8 mm Acoperire cu zinc	Plasă tip Eurogard Grosime sirmei – 3,8 mm Acoperire cu zinc / înălțimea 1,5 h, lungimea 2,5 m	Conform legislației RM
Plasă zincată rabiță 65x65 Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m		Ukraina	Ongrochim	Plasă zincată rabiță 65x65 Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Plasă zincată rabiță 65x65 Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Conform legislației RM

Plasă zincată rabiță 45x45 Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m		Ukraina	Ongrochim	Plasă zincată rabiță 45x45 Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Plasă zincată rabiță 45x45 Diametru sârmei – 1,8 mm, înălțime – 1,5 m	Conform legislației RM
Lotul 14						
Plăci din pavaj color Grosime 4 cm (diverse configurații) SM EN 1341:2014		MD	Memilit/Radia I	Plăci din pavaj color Grosime 4 cm (diverse configurații) SM EN 1341:2014	Plăci din pavaj color Grosime 4 cm (diverse configurații) SM EN 1341:2014	Conform legislației RM
Plăci din pavaj sur Grosime 4 cm (diverse configurații) SM EN 1341:2014		MD	Memilit/Radia I	Plăci din pavaj sur Grosime 4 cm (diverse configurații) SM EN 1341:2014	Plăci din pavaj sur Grosime 4 cm (diverse configurații) SM EN 1341:2014	Conform legislației RM
Bordură Grosime 7 cm lungime 100 cm SM EN 1343:2014		MD	Memilit/Radia I	Bordură Grosime 7 cm lungime 100 cm SM EN 1343:2014	Bordură Grosime 7 cm lungime 100 cm SM EN 1343:2014	Conform legislației RM

Lotul 17						
Capac din fontă pentru cămine tehnice subterane Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t).		TR	Uniplast	Capac din fontă pentru cămine tehnice subterane Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t).	Capac din fontă pentru cămine tehnice subterane Material – din fontă; Diametru capacului – 600 mm; Cu cadru de suport din metal Cu clasa de rezistență B12,5 (12,5t). Dn600/630x710x45	Conform legislației RM
Gură de acces tip T (capac din fonta) C250 Capacitatea portanta – 25 t Cu ramă de sprijin în complet		TR	Uniplast	Gură de acces tip T (capac din fonta) C250 Capacitatea portanta – 25 t Cu ramă de sprijin în complet	Gură de acces tip T (capac din fonta) C250 Capacitatea portanta – 25 t Cu ramă de sprijin în complet dn600 645x800x100	Conform legislației RM
Gură de acces tip T (capac din fontă) Capacitatea portanta – 40 t D400 Cu ramă de sprijin în complet		TR	Uniplast	Gură de acces tip T (capac din fontă) Capacitatea portanta – 40 t D400 Cu ramă de sprijin în complet	Gură de acces tip T (capac din fontă) Capacitatea portanta – 40 t D400 Cu ramă de sprijin în complet dn600 630x770x90	Conform legislației RM
Semnat: Numele, Prenumele: Caliga Vergiliu În calitate de: manager						
Ofertantul: I.I. "Caliga Valeriu " Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3.						