

LUKOIL SIGNUM LP 00-150

Unsoare lichid litu-EP pentru sisteme centralizate de lubrifiere

Aprobari/ Indeplineste cerintele

- DIN 51502
- DIN 51825 KPG 00 N-30
- ISO 6743-9 L-XCDEB00

Descriere produs

LUKOIL SIGNUM LP 00-150 este o unsoare fluidă saponificată cu litu pe bază de ulei mineral cu adaos de aditivi EP, anti-uzură și protecție anticorozivă. LUKOIL SIGNUM LP 00-150 rezistă la sarcini mecanice ridicate și stres termic și garantează o protecție fiabilă a componentelor chiar și în condiții de alunecare și șocuri mari. Chiar și după depășirea temporară a punctului de cădere, își recapătă aspectul normal și proprietățile normale.

Aplicatii

LUKOIL SIGNUM LP 00-150 poate fi utilizat la lubrifierea roților și lagărelor de alunecare ale vehiculelor, mașinilor de lucru și de producție. Buna transportabilitate prin conducte lungi permite aplicarea în sistemele centrale de lubrifiere. Zona universală de aplicare reduce riscul de mix-up-uri și, de asemenea, costurile de stocare. Această unsoare fluidă este, de asemenea, proiectată pentru funcționarea continuă la presiune ridicată și într-o gamă largă de temperaturi. Rămâne la punctul de lubrifiere pe o gamă largă de temperaturi.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate în acest document nu constituie o specificație, dar sunt indicate pe baza producției curente și pot prezenta toleranțe admisibile. Dreptul de a face modificări aparține LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Sapun	-	Litu
Culoare	vizual	Chihlimbar
Temperatura de lucru, °C	DIN 51818	-30 pana la +130
Clasa de consistenta NLGI	ISO 2137/ ASTM D 217	00
Penetrație, 1/10 mm	ASTM D 217	400-430
Viscozitatea uleiului de baza la 40°C, mm ² /s	ASTM D 445	150
Punct de picurare, °C, min.	ASTM D 2265	201
Sarcina de sudura (test pe masina cu 4 bile), kgf	ASTM D 2596	315
Diametrul petei de uzura, mm	ASTM D 2266	0,55
Coroziunea cuprului	ASTM D 4048	1a

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare în ambalajul original, în locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricației.

Securitate, Sanatate, Mediu

În timpul depozitării, transportului și aplicării acestui produs, trebuie respectate normele de siguranță la manipularea materialelor de lubrifiere și reglementările de protecție a mediului. Pentru informații suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate.