

CAIET DE SARCINI PENTRU CERERE OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat : Primaria s. Valea Perjeir-I Cimisia
2. Organizatorul procedurii de achizitie: Primaria s. Valea Perjei r-I Cimisia
3. Obiectul achizitiilor : Reparatie unei portiuni de drum din s. Vala Perjei r-I Cimisia

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolilor in pamintde cat.II (Устройство кюветовмеханизированным спообом в грунтах II группы). (250*2)*(0,5*2)*0,17)=85м.к	100m ³	0.85000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreider de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente , printaerea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.II(Планировка автогрейдером до 175CP поверхности естественного участка и земельного полотна путем срезки разработанного грунта, грунт II категории)	100m ²	5.0000
3	DI96	Contractarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25t , 8 parcurhuri pe ourta(уплотнение насыпи в грунте II группыпневмокатками до 25 тн за 8 проходовпо одному следу).	100m ²	0.85000
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolilor in pamintde cat.II(Устройство кюветовмеханизированным спообом в грунтах II группы).	100m ³	0,5200
5	DA12B	Strat de fundatie sau replofilaredin piatra sparta,cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore(слой основания или изменение профиля из щебнядля дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m ³	60,0000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	0,30000
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executatala cald , in grosimea de 4,0 cm asternere mecanica(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненноеигорячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m ²	1000,0000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de bazaa in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия).	t	0,3000
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald,in grosimeade 4,0 cm , asternere mecanica (покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем , выполненное горячим способом , толщиной 4,0 см механически)	m ²	1000,0000