

Fisa ethnica

Jalizele "Rulou" să fie de tip Block Out,

cu o țesătură specială de calitate înaltă, categoria 5. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 310 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,38 mm. Protecția Solară 100%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 25 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi

Jaluzelele "Zi-Noapte"

să fie în două straturi cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3, cu diferite secțiuni transparente și netransparente ale materialului. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 380 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,51 mm. Protecția Solară 70%. Lățimea secțiunii transparente 6,1cm. Lățimea secțiunii netransparente 8,0cm. Mecanism de reglare de tip Mini, la coborîre sau ridicare pentru schimbarea poziției benzilor. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu țeavă de Aluminiu, diametru 12mm cu greutate dublă. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului

Jaluzelele "Rulou"

să fie de tip Dim Out cu o țesătură specială de calitate înaltă Categoria 3. Suprafața cu prelucrare Antibacterială. Compoziția stofei Non PVC. Stofa Antifoc. 100% polister. Greutate minim 176 gr./m.p. Grosimea țesăturii minim 0,35 mm. Protecția Solară până la 70%. Oprire de căldură și respingerea razelor solare. Mecanism de reglare cu Tensiune înaltă, la coborîre sau ridicare. Țeavă din fier cu diametrul de 19 mm. Partea de jos să fie cu profil de Aluminiu. Fixare unghi de înclinare cu strună PVC pe ambele laturi. Culoarea în sortiment la alegerea beneficiarului

Il Svorneva Olga

26/10/2023