

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1689678422448 din 18 iulie 2023
Obiectul achiziției: Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural - artistice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
<u>Lotul 2.</u>						
Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru iluminarea artistică a evenimentelor culturale, organizate și desfășurate de către ”Moldova Concert”.						
1.1 Iluminarea artistică a spectacolelor	Onyx premier 64 NX	China	Obsidian	<i>Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.</i> Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 10 Fadere motorizate. 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet.	Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Descriere: 10 Playbacks, Encoders, Keypad, touchscreen Fully featured control surface, portable and lightweight DMX, timecode and midi connectivity ONYX Premier 64 Universe License Multy touch optimized interface Up to 128 Universes (65536 parameters) of internal DMX processing	

					Real time parallel execution of cues and FX Flexible DMX output via USB, Artnet, sACN and integrated DMX ports. 8 ieșiri DMX, Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet.	
	NETcon 8-3	China	Botex	Artnet system. 8 intrări DMX.	Artnet system. Descriere: Supported protocols: DMX, RDM, Art-Net, sACN 2 Ethernet RJ45 connections, lockable 8 XLR 3-pin female DMX inputs and outputs 8 intrări DMX.	
	MH17R350BSW	China	GZY	Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam – 30 unit. Lampă de la: 440 w - 1200 w. Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină perfect clar pe toată lungimea sa 4°- 50° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), CMY. Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net / RDM.	Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam. – 30 unitati. Caracteristici: Light Source: OSRAM Siruis HRI 350W,8000K,1500Hrs Optics:exclusive YILONG Optical Lens Color System:14colors+open,dual positions rainbow effect Gobo:16 fixed gobos+open,high speed and shaking effect Strobe:0-13f/s,having online strobe Prism&prism rotating:3prismt,8prism,trapezoid prism Focus:linear-electrical focus Dimmer/atomized:0 -100% linear adjustment and atomize 5°- 45° zoom	
	MAC 600	Dania	Martin	Corpuri de iluminat inteligente - 1200 W (fresnel) -14 unit. Obiectiv	Corpuri de iluminat inteligente - 14 unit.	

			Fresnel – Wash. Lentila frontală largă. Zoom (6°-40°). Shutter Culoarea Alba (5000 k-3200k). PAN-TILT.	Caracteristici: 575 W discharge lamp. CMY color mixing system. Frost and indexable beamshaper. Strobe effect up to 8 Hz, random strobe. 18°, 25° (standard) and 65° lens options. Mechanical dimming. Pan and tilt range of 440°/306°	
Raptor	Italia	DTS	Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe. PAN-TILT rapid	Corpuri de iluminat inteligente BEAM – 24 unit. Caracteristici: Lamp: Osram Sirius HRI 330 W (16,500 Lumens) Beam opening: 3.4°. 120500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe. PAN-TILT rapid	
1000SL	China	GZY	LED strobo color - 12 unit. Putere LED: 700 w - 900 w. luminozitatea: 30.000 lm. Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°.	LED strobo color - 12 unitati. Caracteristici: Lamp Power(W): 1500 Lamp Luminous Flux(lm): 7950 CRI (Ra>): 9059 Emitting Color:RGBW Light Source:LED Efficiency(lm/w):7845 net strobe:1-30times/second conventional random strobe,	
P7200046	Polonia	FlashProfesional	Bare LED- 14 unit. Pixel control individual.	Bare LED- 20 unitati. Caracteristici: Pixel control individualLED Washer 16x10W 4in1 RGBW 16 SECTIONS Mk2 Beam angle: 45° Dimming: Linear: 0 - 100% Diode type: 4in1	

				Number of diodes: 16	
LED37x15MHB	China	GZY	Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 40 unit. Sistem de culori RGBW. Pixel control individual. A lb CT 2500-8000K. PAN-TILT	Corpuri de iluminat inteligente LED WASH – 20 unitati. Caracteristici: Lamp Power(W):500 Emitting Color:RGBW mix Light Source:LED lamp bead: 37pcs 15W 4 in 1 lamp bead beam angle:6-50 degrees Horizontal scanning:540°(16 bit precision scan) electronic error correction Vertical scanning:270° (16 bit precision scan) electronic error correction dimming:0-100% channel:14/26 CH control:DMX512, Pan/Tilt: 540°/ 270°	
LED12x40MHBeyes	China	GZY		Corpuri de iluminat inteligente LEDWASH – 20 unitati. Caracteristici: 12x40W, controlled individually Color temperature: 6500K Color: RGBW automatic correction 16.7 million pixels Electronic dimmer:0~100% linear Strobe:0-20HZ Strobe,pulse strobe,Asynchronous stroboscopic effect. Zooming:8~60° Pan/Tilt: 540°/ 270° Pan/Tilt	
Unique 2.1	Germania	Look Solution	Fum și ventilatoare. hazer 400 – 1000 w. –2 unit.,	Fum și ventilatoare – 2 unitati; Caracteristici: Hazer Putere 1500Wt. DMX control.	
FX blower	Olanda	Magic FX	ventilatoare – 4 unit.	ventilatoare – 4 unitati, Caracteristici: Ventilatoare pentru scena 3-position speed control putere 700watt	

Pharus 1500	Italia	DTS	Spot de urmărire – 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w.	Spot de urmărire – 2 unitati, Caracteristici: Putere lampă – 1500 wt. Optical group with condenser lens Linear zoom Linear focus Linear iris-diaphragm Mechanical dimmer with black-out.	
PD-32SH	Germania	Briteq	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal. setul necesar pentru cablarea, conectarea echipamentului de sonorizare.	
			Operator / regie lumini /	Operator / regie lumini / - cu experienta in evenimente live de peste 10 ani	
			personal montare – demontare / personal lumini urmărire	personal montare – demontare / personal lumini urmărire, personal cu experienta de peste 5 ani -5 pers	
Allround	Germania	Layher	<i>Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor:</i> Schele din metal tip allround scaffold.	Schele din metal tip allround scaffold. Cantitatea necesara pentru constructive de diverse dimensiuni, pentru suspendarea ecranelor led si a luminilor, la fel si a decoratiilor.	
H30v	Olanda	Prolyte	Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l.	Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m 20 unitati., 4m – 20 unitati, 1m – 16 unitati	
Q390D	Polonia	Alustage		Grile din aluminiu din 4 tube lung 3m 10 unitati., 4m – 20 unitati, 1m – 10 unitati	
M290 Trio circle	Cehia	Milos	Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul ≥ 1,5 m.	Grile din aluminiu din 3 tube în formă de cerc diametrul 1,5 m. – 1 buc.	
AL34C	Polonia	Alustage		Grile din aluminiu din 4 tube în formă de	

				cerc diametrul 3 m. – 2 buc.
H30v	Olanda	Prolyte		Grile din aluminiu din 4 tube în formă de cerc diametrul 6 m. – 1 buc.
H30V-C001 2-Way Corner 45°	Olanda	Prolyte	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară ≥ 45 grade.	Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară 45 grade. – 12 buc.
H30V-C002 2-Way Corner 60°	Olanda	Prolyte		Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară 60 grade. – 12 buc.
H30V-C003 2-Way Corner 90°	Olanda	Prolyte		Grile din aluminiu din 4 tube în formă unghiulară 90 grade. - 24 buc.
D8 1000 kg	Germania	ChainMaster	Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit.	Trolu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung 24 m - 24 unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min
PLE12	Olanda	Prolyft		Trolu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 2000 kg cu un lanț lung 24 m - 4 unitati. Viteza de ridicare/coborire 2 m/min
PLE08	Olanda	Prolyft		Trolu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 500 kg cu un lanț lung 24 m - 9 unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min
D8 500kg	Germania	ChainMaster		Trolu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim

				500 kg cu un lanț lung 24 m - 6 unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min	
			Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m – 60 unitati.	
Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergheev Dmitrii În calitate de: director Ofertantul: Concert Bis SRL Adresa: soseaua Hincesti 59/1					