

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1679303897682 din 21.03.2023						
Obiectul achiziției: Saltele ignifuge						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Saltele ignifuge	Saltea ignifugă Modelul TCP 25	Republica Moldova	Treci Company SRL	Caracteristici de bază: - să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind o poziție naturală a coloanei vertebrale; - să suporte o greutate de până la 110 kg/persoană; - să păstreze neschimbate forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de min. 18 luni; - materialele utilizate trebuie să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; - densitatea spumei poliuretaneice ignifuge – 28-30 kg/m³; - husa ignifugă, din bumbac, cu densitatea de min. 230 gr/m²; - ața din poliester, pentru o rezistență sporită; Dimensiuni în cm pentru saltea: - Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; - Lățime 80 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; - Grosime -10 cm.	Saltea cu proprietăți ignifuge (Modelul TCP 25), cu dimensiunea 190x80 cm H10 cm. Împlutura saltelei este compusă din spumă ecologică ignifugă cu densitatea 30kg/ m³ cu o rigiditate medie, elasticitate durabilă, eliberând punctele de presiune ale corpului și permeabilitate extremă la aer și umiditate, ce ne oferă un confort maxim în exploatare. Susține o greutate a corpului corectă de maxim 150 kg/m³ și este foarte rezistentă în timp. (Conform certificatului de conformitate a poliuretanului, The Vita Group) Husa saltelei este formată din țesătură de bumbac de culoare bej cu finisaj de ignifugare cu densitatea 230 gr/m², cu proprietăți ca: rezistență la solicitările mecanice (datorită ambelor sisteme de fire ce preiau eforturile externe în mod identic și uniform în timpul utilizării lor), rezistență la foc, arc electric, scântee și permite o aerisire ridicată conform cerințelor de utilizare în spații închise. (Conform certificatului de conformitate a țesăturii, OEKO-TEX Standard 100.,31/03/2024) Partea inferioară și exterioară a husei este finisată prin intermediul unei panglici, cu o rezistență sporită în timpul exploatării care prezintă și un aspect estetic plăcut, datorită căreia salteaua poate fi folosită pe ambele părți. Salteaua este ambalată într-un sac de polietilenă protector.	GOST – 19917-93

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ceban Diana** În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **ICS Treci Company SRL** Adresa: **Mun. Chisinau, or. Singera, str. Schinoasa 8/3**