

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744120284086 din 08.04.2025
Obiectul achiziției: Echipament de securitate

Cod CPV: 35120000-1

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Cameră video de tip dome	DS-2CD2183G2-IS	CHINA	HIKVISION	-pentru instalare interioară, cameră video digitală cu mod zi/noapte, cu specificații tehnice minime: 1/2.8”, 6 MP, CMOS, 25 fps x 3200 x 1800, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție >IP67, lentilă focală fixă 2.8mm, microfon încorporat, Suport sistem Trassir, POE	pentru instalare interioară, cameră video digitală cu mod zi/noapte, cu specificații tehnice : 1/2.8”, 8 MPX, CMOS, 6 MPX 25 fps x 3200 x 1800, FULL COLOR, compresie video H.265, carcasă de protecție >IP67, lentilă focală fixă 2.8mm, microfon încorporat, Suport sistem Trassir, POE	

Switch gigabit	DS-3E0326P-E	CHINA	HIKVISION	-gestionabil L2, POE 24 porturi, 2-4 porturi SFP, 19" Rackmount	gestionabil L2, POE 24 porturi, 2-4 porturi SFP, 19" Rackmount	
Switch gigabit	TP-LINK TL-SG3428	CHINA	TP-LINK	-gestionabil L2, Suport: Voice VLAN; 802.1Q; Q-in-Q; GVRP; Selective Q-in-Q; IGMP snooping; RSTP; MSTP; Loopback Detection; ERPS; (QoS): 802.1p, 24 porturi 1000Base-T, 2-4 porturi 10GBase-X, 19" Rackmount	gestionabil L2, Suport: Voice VLAN; 802.1Q; Q-in-Q; GVRP; Selective Q-in-Q; IGMP snooping; RSTP; MSTP; Loopback Detection; ERPS; (QoS): 802.1p, 24 porturi 1000Base-T, 2-4 porturi 10GBase-X, 19" Rackmount	
Module	SFP+ 10G WDM TX1330/RX1270 10KM	CHINA		-10GB SFP, 10 km	-10GB SFP, 10 km	
Module SFP	SFP+ 10G WDM TX1330/RX1270 10KM	CHINA		-SFP, 10 km	-SFP, 10 km	
Patch cord FO	APC Electronic FO-P002, 2m	CHINA	APC	-FO, 2m (tipul panoului este determinat în timpul procesului de lucru)	FO, 2m (tipul panoului este determinat în timpul procesului de lucru)	
NVR Trassir Neurostation	TRASSIR NeuroStation 8400R/48-S	UAE	HIKVISION	-video recorder de rețea pentru camere video IP, cu suport pentru înregistrare video separat, permite înregistrarea/ redarea a până la 48 de camere video IP de la orice producător AnyIP, 4 SATA 3.5 HDD 12 TB	video recorder de rețea pentru camere video IP, cu suport pentru înregistrare video separat, permite înregistrarea/ redarea a până la 48 de camere video IP de la orice producător AnyIP, 4 SATA 3.5 HDD 12 TB	
Conector	Rj45	CHINA		-RJ-45	RJ-45	
Patch cord 5E	Patch cord 5E	CHINA		-cat 5E 0,5	-cat 5E 0,5	
UPS	APC Back-UPS BX700UI, 700VA/390W, AVR, 4 x IEC Sockets (all 4 Battery Backup +	CHINA	APC	-700VA	APC Back-UPS BX700UI, 700VA/390W, AVR, 4 x IEC Sockets (all 4 Battery Backup + Surge Protected), RJ-11 Line Protection, LED	

	Surge Protected),				indicators, PowerChute USB Port	
TOTAL						

Semnata: _____ Numele, Prenumele: Spinu Veronica În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Expresmarket Adresa: str. Uzinelor 81