

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1782195077526 din data de 21.07.2026							
Obiectul achiziției: <i>Licențe pentru produs program</i>							
Nr. lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri: Lotul nr. 3 UPS+ cartelă de rețea dedicată							
1	Lotul nr. 3 UPS+ cartelă de rețea dedicată	SMT3000RMI2 UNC	SUA	APC	• Tip (Topologie): Line Interactive. • Capacitate de putere de ieșire: de la 2700 W pana la 3000 VA. • Număr de prize ieșire 9-10 • Tensiune nominală de ieșire: 220V-240V. • Distorsiunea tensiunii de ieșire: Mai mică de 5%. • Frecvență de ieșire (sincronizată cu rețeaua): 50/60Hz +/- 3 Hz. • Tip formă de undă: Undă sinusoidală • Tensiune nominală de intrare: 230V. • Frecvență de intrare: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto-detectare). • Interval tensiune de intrare (pentru operațiuni principale): 160-286 V , cu posibilitate de ajustare între 151-302 V. • Timp tipic de reîncărcare a acumulatorului: 3 ore. • Tip baterie: Baterie cu plumb-acid sigilată (Lead-Acid), fără întreținere, cu electrolit suspendat, rezistentă la scurgeri (leakproof). • Porturi de interfață: Slot inteligent pentru module	Tip/topologie: Line Interactive Capacitate de putere de ieșire : 2700 W / 3000 VA Număr de prize de ieșire : 8 × IEC C13 + 1 × IEC C19 (9 prize) Tensiune nominală de ieșire :230 V nominal; configurabilă 220/230/240 V Distorsiunea tensiunii de ieșire : Sub 5% la sarcină maximă Frecvență de intrare :50/60 Hz ±3 Hz, sincronizată cu rețeaua Tip formă de undă: undă sinusoidală Tensiune nominală de intrare: 230 V Frecvență de intrare: 50/60 Hz ±3 Hz, auto-detectare Interval de intrare pentru operațiuni principale: 160–286 V Interval de intrare ajustabil: 151–302 V Timp tipic de reîncărcare a acumulatorului:	

				suplimentare. • Management de rețea: Echipamentul va fi livrat cu o cartelă de rețea (soft de dirijare licențiat) dedicată (internă/plug-in), care să permită monitorizarea și gestionarea completă de la distanță via HTTP/SNMP, compatibilă nativ cu unitatea UPS propusă. • Panou de control: Consolă LCD multifuncțională pentru status și control. • Oprire de urgență (EPO): Da. • Protecție la supratensiuni (Surge energy rating): 365 Jouli. • Dimensiuni maxime (Înălțime x Lățime x Adâncime): aproximativ 435.0 mm x ~197.0 mm x ~544.0 mm. • Mediu de operare (Temperatură): 0-40 °C Accesorii incluse: Toate cablurile și accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune a unității și a modulului de management. Condiții obligatorii: livrarea la sediul beneficiarului; instalarea și punerea în funcțiune; instruirea personalului la sediul beneficiarului; manual de utilizare în limba română; marcaj CE; garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului. Locație/destinatar final: LRN în secvențiere genomică	3 ore Baterie internă plumb-acid, sigilată și fără întreținere SmartSlot prevăzut; ocupat de cartela de rețea în configurația Cartelă de rețea dedicată, internă/plug-in, compatibilă nativ cu UPS-ul: PC Network Management Card 3 preinstalată Monitorizare și gestionare completă de la distanță prin HTTP/HTTPS și SNMP Consolă LCD multifuncțională Emergency Power Off: DA Protecție la supratensiuni: 320 J Dimensiuni maxime aproximative : 86 × 480 × 683 mm; rackmount 2U Temperatură de operare: 0–40 °C Toate cablurile și accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune Livrare la sediul beneficiarului Instalare și punere în funcțiune Instruirea personalului la sediul beneficiarului Manual de utilizare garanție minim 24 luni. Termenul de livrare: 90 de zile de la semnarea contractului	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: **Vitalie BÎRSAN**, În calitate de: Administrator

Ofertantul: **Î.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.**, Adresa: mun. Chișinău, Str. Alexandru cel Bun, 85